PARTE IV

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

POGGIO MIRTETO **144 IV NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
b 29	1	0° 08' 00''	42° 15' 33''	50	S		0,5			Dalle sabbie (Psi)
	2	0° 07' 40''	42° 15' 30''	120	PR			120		Iniziato nelle sabbie (Psi)
	3	0° 07' 52''	42° 15' 28''	125	S		0,5			Dalle sabbie (Psi)
	4	0° 08' 13''	42° 15' 28''	49	S		1,5			Dalle sabbie (Psi)
	5	0° 08' 23''	42° 15' 28''	50	S		0,3			Dalle sabbie (Psi)
	6	0° 08' 33''	42° 15' 31''	49	S		0,5			Dalle sabbie (Psi)
	7	0° 08' 56''	42° 15' 25''	135	S		0,1			Dalle sabbie (Psi)
	8	0° 09' 06''	42° 15' 28''	59	S		1			Da intercalazioni ghiaiose tra le sabbie limose (Psi)
	9	0° 08' 36''	42° 15' 25''	100	S		0,1			Dalle sabbie (Psi)
	10	0° 07' 57''	42° 15' 14''	125	S		0,7			Dalle sabbie (Psi)
	11	0° 08' 36''	42° 15' 06''	225	S		0,3			Dalle sabbie (Psi)
	12	0° 08' 33''	42° 15' 05''	230	PR	225		120	15	Nelle sabbie (Psi)
b 30	1	0° 09' 06''	42° 15' 22''	75	PR			150		Scavato nelle sabbie (Psi)

TABELLA 1

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

MONTOPOLI DI SABINA — 144 IV SE

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
C 29	1	0° 08' 18''	42° 14' 59''	180	S		0,5			Dalle sabbie e limi sabbiosi (Psi)
	2	0° 08' 27''	42° 14' 58''	248	PR			120		Scavato nelle sabbie e sabbie limose (Psi)
	3	0° 08' 13''	42° 14' 34''	200	S					Dalle sabbie e sabbie limose (Psi)
	4	0° 08' 37''	42° 14' 30''	150	S		4			Gruppo di piccole sorgenti. Dalle sabbie e sabbie limose (Psi)
	5	0° 07' 31''	42° 14' 23''	160	S		0,2			**Sorgente S. Francesco.** L'acqua proviene dalle sabbie e limi sabbiosi (Psi)
	6	0° 08' 36''	42° 14' 26''	150	S		0,5			Dalle sabbie (Psi)
	7	0° 08' 58''	42° 14' 06''	170	S		0,05			Gruppo di numerose piccole sorgenti dalle sabbie (Psi)
	8	0° 09' 22''	42° 14' 08''	125	S		0,5			Da sabbie (Psi)
	9	0° 09' 01''	42° 14' 09''	200	S		4			Da sabbie (Psi) drenate da una galleria
	10	0° 08' 45''	42° 14' 07''	167	S		0,2			Da sabbie (Psi)
	11	0° 09' 08''	42° 14' 06''	175	S		2			Da sabbie (Psi)
	12	0° 08' 25''	42° 14' 03''	168	S		0,1			Da sabbie (Psi)
	13	0° 08' 15''	42° 13' 51''	215	PT	171		30	74	Il pozzo ha attraversato: da 0 a 50 m. tufo; da 50 m. a 70 m. argille; da 70 m. a 74 m. ghiaie
	14	0° 08' 43''	42° 13' 49''	200	S		2			**Sorgente presso la chiesa di S. Antimo.** L'acqua proviene dalle sabbie e ghiaie (Psi). L'acqua è incondottata per Nazzano
	15	0° 08' 47''	42° 13' 47''	160	S		2			Dalle sabbie e ghiaie (Psi)
	16	0° 08' 26''	42° 13' 46''	175	S					Dalle sabbie e ghiaie (Psi)
C 30	1	0° 09' 55''	42° 14' 39''	170	S		1			Dalle sabbie (Psi)
	2	0° 09' 35''	42° 14' 35''	175	PR	174		150	12	Scavato nelle sabbie e sabbie limose (Psi)
	3	0° 10' 01''	42° 14' 35''	125	S		4			**Sorgente Ficona.** Dalle sabbie (Psi)
	4	0° 09' 40''	42° 14' 30''	215	PT	177		25	63	Alternanze di sabbie e livelli argillosi (Psi)
	5	0° 09' 23''	42° 14' 25''	141	S		0,3			Da sabbie (Psi)

TABELLA 2

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

MONTOPOLI DI SABINA — 144 IV SE

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
C 30	6	0° 09' 42''	42° 14' 26''	200	S		0,1			Da sabbie (Psi)
	7	0° 09' 35''	42° 14' 28''	185	S					Da sabbie (Psi)
	8	0° 09' 43''	42° 14' 24''	175	PR			120		Iniziato nelle sabbie (Psi)
	9	0° 10' 15''	42° 14' 17''	70	S		1			Da sabbie (Psi)
	10	0° 09' 27''	42° 14' 07''	125	S		0,3			Da sabbie (Psi)
	11	0° 09' 43''	42° 14' 13''	140	S		0,5			Da sabbie (Psi)
	12	0° 10' 07''	42° 14' 11''	125	S		0,5			Da sabbie (Psi)
	13	0° 10' 23''	42° 14' 12''	45	S		0,1			Dalle sabbie (Psi) al contatto con le sabbie limose (qa)
	14	0° 10' 58''	42° 14' 13''	50	PT	41		20	27	Il pozzo ha attraversato: da m. 0 a m. 9 tufo; da m. 9 a m. 10 ghiaia; da m. 10 a m. 26 tufo; da m. 26 a m. 27 ghiaia
	15	0° 09' 29''	42° 14' 08''	125	S		0,5			Da sabbia (Psi)
	16	0° 10' 07''	42° 14' 09''	150	S		0,3			Da sabbia (Psi)
	17	0° 10' 17''	42° 14' 06''	120	S		1,5			Da sabbia (Psi)
	18	0° 10' 49''	42° 13' 58''	40	S		0,7			Da depositi lacustri (ql^1)
	19	0° 10' 22''	42° 13' 55''	155	PR			150		Scavato nelle sabbie (Psi)
	20	0° 10' 23''	42° 13' 52''	154	PR			150		Scavato nelle sabbie (Psi)
	21	0° 10' 32''	42° 13' 51''	90	PR			120		Scavato nelle sabbie (Psi)
	22	0° 10' 32''	42° 13' 49''	75	S		1			Da sabbie (Psi)
	23	0° 10' 37''	42° 13' 51''	50	S		0,05			Da ghiaia intercalata alle sabbie limose (Psi)
c 29	1	0° 08' 53''	42° 13' 45''	140	S		2			Da sabbia e ghiaia (Psi)
	2	0° 09' 02''	42° 13' 45''	50	S		1,5			Da sabbia (Psi)
	3	0° 08' 50''	42° 13' 40''	125	S					Da sabbia (Psi)

TABELLA 3

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

MONTOPOLI DI SABINA **144 IV SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
c 29	4	0° 07' 50''	42° 13' 36''	199	S		0,1			Da sabbia (Psi)
	5	0° 08' 01''	42° 13' 37''	199	S		0,3			Da sabbia (Psi)
	6	0° 08' 21''	42° 13' 37''	150	S					Da sabbie (Psi)
	7	0° 08' 26''	42° 13' 29''	160	S		1			Da sabbie (Psi)
	8	0° 08' 15''	42° 13' 26''	182	S		0,05			Da sabbie (Psi)
	9	0° 08' 18''	42° 13' 25''	200	S		0,1			Da sabbie (Psi)
	10	0° 08' 05''	42° 13' 18''	200	S		0,1			Da sabbie (Psi)
	11	0° 08' 28''	42° 13' 15''	175	S		0,05			Da sabbie (Psi) È uno stillicidio raccolto in vasca
	12	0° 07' 41''	42° 13' 10''	175	S					Da sabbie (Psi)
	13	0° 08' 25''	42° 13' 09''	175	S		2			Da sabbie (Psi)
	14	0° 08' 37''	42° 13' 05''	160	S		0,8			Da sabbia (Psi)
	15	0° 08' 32''	42° 13' 10''	93	S					Da sabbie (Psi)
	16	0° 08' 56''	42° 13' 04''	35	S		0,7			Da sabbie (Psi)
	17	0° 07' 59''	42° 12' 54''	200	S		0,1			L'acqua proviene dalle sabbie (Psi) Alimenta un fontanile
	18	0° 09' 21''	42° 12' 56''	31	S	28,5	**300**			L'acqua è sollevata con una idrovora
	19	0° 08' 13''	42° 12' 45''	254	PT	190	1	30	85	Scavato nelle sabbie (Psi)
	20	0° 08' 51''	42° 12' 40''	75	S					Dalle sabbie limose (Psi)
c 30	1	0° 10' 22''	42° 13' 39''	45	PT	34		20	30	Il pozzo ha attraversato da m 0 a m 13 ghiaia e sabbia; da m 13 a m 17 sabbie; da m 17 a m 30 argilla (Psi)
	2	0° 10' 20''	42° 13' 38''	37	S		1			Da ghiaia delle alluvioni antiche terrazzate (qat^2)
	3	0° 11' 00''	42° 13' 43''	45	S		0,7			Dai depositi lacustri (ql^1)

TABELLA 4

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

MONTOPOLI DI SABINA **144 IV SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
c 30	4	0° 10' 20''	42° 13' 37''	34	S		0,3			Dalle alluvioni (qa) in prossimità del contatto con strato di ciottoli delle alluvioni antiche terrazzate (qat^2)
	5	0° 09' 45''	42° 13' 33''	45	S		1,5			Dalle alluvioni sabbioso ghiaiose, antiche, terrazzate (qat^2)
	6	0° 09' 30''	42° 13' 23''	39	S		0,5			Dalle alluvioni sabbioso ghiaiose, antiche, terrazzate (qat^2)
	7	0° 09' 30''	42° 13' 15''	40	S		0,1			Dalle alluvioni sabbioso limose, antiche, terrazzate (qat^2)
	8	0° 10' 27''	42° 13' 11''	45	S		0,5			Dalle sabbie delle alluvioni antiche terrazzate (qat^2)
D 29	1	0° 08' 30''	42° 12' 18''	175	PR			120		Scavato nelle sabbie (Psi)
	2	0° 08' 31''	42° 12' 19''	202	S		0,5			Dalle sabbie (Psi)
	3	0° 08' 44''	42° 12' 20''	200	PR			150		Scavato nelle sabbie (Psi)
	4	0° 09' 07''	42° 12' 19''	80	S		2			Da intercalazioni ghiaiose tra le sabbie e sabbie limose (Psi)
	5	0° 08' 09''	42° 12' 12''	170	S		0,3			L'acqua scaturisce dalle sabbie (Psi); alimenta un fontanile
	6	0° 09' 20''	42° 12' 10''	31	S		0,3			Dalle sabbie delle alluvioni (qa)
	7	0° 07' 37''	42° 12' 04''	160	S		0,1			Dalle sabbie (Psi)
	8	0° 07' 44''	42° 12' 03''	160	S		0,1			Dalle sabbie (Psi)
	9	0° 08' 55''	42° 11' 53''	57	S		0,7			Dalle sabbie (Psi)
	10	0° 07' 33''	42° 11' 50''	225	PR			150	8	Scavato nelle sabbie (Psi)
	11	0° 09' 00''	42° 11' 38''	63	S		0,3			Dalle sabbie (Psi)
	12	0° 09' 16''	42° 11' 38''	32	PT	26		30	30	Iniziato nelle alluvioni del Tevere (qa). L'acqua è utilizzata da un cementificio
	13	0° 09' 16''	42° 11' 32''	31	PT	26		30	30	Iniziato nelle alluvioni del Tevere (qa). L'acqua è utilizzata da un cementificio
	14	0° 07' 53''	42° 11' 30''	175	S		0,3			Dalle sabbie (Psi)
	15	0° 07' 53''	42° 11' 30''	175	S		0,2			Dalle sabbie (Psi)
	16	0° 08' 55''	42° 11' 22	75	S		0,1			Dalle sabbie (Psi)

TABELLA 5

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

MONTOPOLI DI SABINA **144 IV SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
d 29	1	0° 08' 35"	42° 11' 10"	100	S		0,2			Dalle sabbie (Psi)
	2	0° 08' 42"	42° 11' 15"	60	S		1			Dalle sabbie (Psi)
	3	0° 08' 47"	42° 11' 09"	50	S		0,2			Dalle sabbie (Psi)
	4	0° 09' 08"	42° 11' 10"	45	S		0,2			Dalle sabbie (Psi)
	5	0° 08' 03"	42° 11' 05"	150	S		2,5			**Sorgente del Fico.** Dalle sabbie (Psi)
	6	0° 08' 04"	42° 11' 04"	150	S		0,3			Dalle sabbie (Psi)
	7	0° 08' 47"	42° 10' 43"	74	S		0,8			Dal contatto tufi stratificati varicolori de La Storta (Sg^1) con le sabbie e sabbie limose (Psi)
	8	0° 08' 50"	42° 10' 45"	67	S		0,2			L'acqua scaturisce dal contatto dei tufi stratificati de La Storta (Sg^1) con le sabbie e sabbie limose (Psi)
	9	0° 07' 47"	42° 10' 39"	130	S		0,1			Dalle sabbie (Psi)
	10	0° 07' 52"	42° 10' 39"	145	S		0,1			Dalle sabbie (Psi)
	11	0° 09' 21"	42° 10' 38"	45	PR	40		100	7	Scavato nel travertino (tr). Nella zona ci sono altri pozzi simili
	12	0° 07' 46"	42° 10' 32"	160	PR	157		120	10	Scavato nelle sabbie (Psi)
	13	0° 07' 50"	42° 10' 32"	160	PR	155		120	8	Scavato nelle sabbie (Psi)
	14	0° 07' 51"	42° 10' 32"	148	PR	143		120	7	Scavato nelle sabbie (Psi)
	15	0° 09' 08"	42° 10' 27"	45	S		0,2			L'acqua scaturisce dal travertino (tr) al contatto con le sabbie (Psi)
	16	0° 09' 20"	42° 10' 27"	70	PR			120		Scavato nel travertino (tr)
	17	0° 09' 22"	42° 10' 31"	45	S		0,2			L'acqua scaturisce dal travertino (tr) al contatto con le sabbie (Psi)
	18	0° 08' 46"	42° 10' 24"	50	S		0,1			Al contatto tufi stratificati varicolori de La Storta (Sg^1) con le sabbie (Psi)
	19	0° 08' 50"	42° 10' 21"	66	PR	53		120	15	Scavato nelle sabbie (Psi)
	20	0° 09' 18"	42° 10' 29"	61	PR	47		100	15	Scavato nel travertino (tr). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	21	0° 09' 08"	42° 10' 19"	66	PR	53		120	15	Scavato nel travertino (tr)

TABELLA 6

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

MONTOPOLI DI SABINA **144 IV SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
d 29	22	0° 07' 57''	42° 10' 16''	150	PR	140		100	17	Iniziato nelle sabbie (Psi)
	23	0° 07' 59''	42° 10' 15''	140	PR	134		120	7	Scavato nelle sabbie (Psi)
	24	0° 08' 13''	42° 10' 19''	112	S		0,1			Dalle sabbie (Psi)
	25	0° 09' 08''	42° 10' 18''	75	PR	70	0,1	120	8	Scavato nel travertino (tr)
	26	0° 07' 55''	42° 10' 10''	140	PR	135		120	9	Scavato nelle sabbie (Psi)
	27	0° 08' 23''	42° 10' 10''	92	PR	89		120	6	Scavato nelle sabbie (Psi)
	28	0° 08' 45''	42° 10' 07''	85	PR			120		Scavato nel tufo stratificato de La Storta (Sg^1)
	29	0° 08' 00''	42° 10' 04''	115	S		0,2			Dalle sabbie (Psi)
	30	0° 08' 06''	42° 10' 01''	105	S		0,3			Dalle sabbie (Psi)
	31	0° 08' 15''	42° 10' 04''	100	PR	92		100	10	Scavato nelle sabbie (Psi)
	32	0° 08' 36''	42° 10' 03''	94	S		0,1			Dai tufi incoerenti di provenienza incerta (tps)
d 30	1	0° 10' 12''	42° 10' 06''	32	S*		1,5			L'acqua scaturisce dal travertino (tr). È un'acqua mediominerale , dura
	2	0° 10' 16''	42° 10' 02''	32	S		0,5			Dal travertino (tr)

* Acqua mineralizzata

TABELLA 7

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

FARA SABINA **144 I SO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
d 34	1	0° 17' 50''	42° 10' 28''	195	S		0,01			L'acqua proviene dalle sabbie (Psi)
	2	0° 18' 37''	42° 10' 24''	260	S		0,1			L'acqua, che proviene dai detriti di falda (dt^2), alimenta un fontanile
	3	0° 18' 43''	42° 10' 09''	195	S		0,05			L'acqua proviene dalle sabbie e sabbie argillose (Psi)
d 35	1	0° 20' 33''	42° 10' 35''	270	S		0,1			La sorgente è ubicata al contatto dei calcari ($E\text{-}C^{ca}$) con i detriti di falda (dt^2). L'acqua alimenta un fontanile
	2	0° 19' 44''	42° 10' 20''	250	S		0,3			La sorgente è ubicata al contatto dei calcari ($E\text{-}C^{ca}$) con i detriti di falda (dt^2)
	3	0° 19' 52''	42° 10' 19''	240	S		0,3			La sorgente è al contatto dei calcari ($E\text{-}C^{ca}$) con i detriti di falda (dt^2)
	4	0° 20' 08''	42° 10' 22''	250	S		0,1			La sorgente è al contatto dei calcari ($E\text{-}C^{ca}$) con i detriti di falda (dt^2). L'acqua alimenta un fontanile

TABELLA 8

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PASSO CORESE **144 III NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
E 29	1	0° 07' 46"	42° 09' 38"	141	PR	125		120	20	Iniziato nei tufi stratificati de La Storta (Sg^1)
	2	0° 08' 20"	42° 09' 34"	108	PR	104		120	15	Iniziato nei tufi stratificati de La Storta (Sg^1). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili. Utilizzati per uso civile 450 m^3/anno
	3	0° 08' 15"	42° 09' 24"	115	PR	90		120	30	Iniziato nei tufi stratificati de La Storta (Sg^1). Utilizzati per uso irriguo 200 m^3/anno
	4	0° 08' 22"	42° 09' 19"	109	PR	90		120	27	Iniziato nei tufi stratificati de La Storta (Sg^1)
	5	0° 07' 33"	42° 09' 15"	126	PR	115		100	15	Iniziato nei tufi stratificati de La Storta (Sg^1). Utilizzati per uso civile 100 m^3/anno
	6	0° 08' 24"	42° 09' 14"	100	PR	89		120	17	Iniziato nei tufi stratificati de La Storta (Sg^1). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili. Utilizzati per uso civile 550 m^3/anno
	7	0° 08' 45"	42° 09' 13"	89	PR	80		120	12	Iniziato nei tufi stratificati de La Storta (Sg^1). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili. Utilizzati per uso civile 900 m^3/anno
	8	0° 08' 27"	42° 09' 03"	94	PR	88		120	8	Iniziato nei tufi stratificati de La Storta (Sg^1). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili profondi da 6 a 15 metri. Utilizzati per uso civile 850 m^3/anno
	9	0° 07' 47"	42° 08' 45"	95	PT	67	0,2	20	30	Iniziato nelle alluvioni attuali (qa). Utilizzati per uso civile 6.000 m^3/anno
	10	0° 08' 36"	42° 08' 48"	84	PR	78		120	7	Iniziato nelle alluvioni attuali (qa). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili. Utilizzati per uso civile 750 m^3/anno
E 30	1	0° 10' 07"	42° 10' 00"	40	PR	35		150	14	Iniziato nel travertino (tr). Utilizzati 900 m^3/anno
	2	0° 10' 00"	42° 09' 49"	44	PR	36		100	15	**Stratigrafia** : m 0-8 travertino; m 8-14 terreno agrario; m 14-15 argilla e ghiaia. Utilizzati per uso civile 550 m^3/anno
	3	0° 10' 00'	42° 09' 20"	51	Pr*	47	**15**	15	35	*Acqua ferruginosa* **Stratigrafia:** m 0-2 travertino; m 2-20 terreno agrario; m 20-35 argilla e ghiaia. Utilizzati per uso irriguo 2600 m^3/anno
	4	0° 10' 05"	42° 09' 19"	45	S		0,3			Utilizzati per uso civile 1500 m^3/anno. Dal travertino (tr)
	4 bis[1]	0° 10' 06"	42° 09' 10"	51	P*	47		35	35	Acqua ferruginosa molto dura. Il pozzo ha attraversato m. 2 di travertino, m. 18 di sabbie ed al disotto argilla.
	5	0° 10' 22"	42° 09' 05"	25	S		0,2			Dal travertino (tr)
	6	0° 09' 50"	42° 09' 03"	57	PT	48		35	40	**Stratigrafia:** m 0-10 travertino; m 10-20 terreno agrario; m 20-35 argilla; m 35-40 travertino. Utilizzati per uso civile ed irriguo 7800 m^3/anno
	7	0° 09' 36"	42° 08' 53"	69	PR	65		100	6	Iniziato nel travertino (tr)
	8	0° 09' 59"	42° 08' 50"	35	S*		**15**			**Fontanile S. Sebastiano.** Acqua mediominerale, dura. Sgorga dal travertino (tr)

* Acqua mineralizzata
[1] Non indicata nella Carta Idrogeologica

TABELLA 9

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PASSO CORESE **144 III NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
E 31	1	0° 11' 40"	42° 09' 45"	32	PR	< 20		120	20	Il pozzo è stato iniziato nel tufo stratificato de La Storta (Sg^1). Attualmente è inutilizzato
	2	0° 11' 38"	42° 09' 41"	25	PT	15	0,5	25	13	Il pozzo ha incontrato da m. 0 a m. 7 terreno vegetale; da m. 7 a m. 13 ghiaia. Utilizzati per uso civile 150 m^3/anno
	3	0° 12' 22"	42° 09' 23"	34	PR	31		120	9	Scavato nelle sabbie con ghiaie (Psi)
	4	0° 12' 31"	42° 09' 20"	35	PT	32		20	30	Scavato nella sabbia (Psi). Nella zona ci sono altri pozzi simili. Utilizzati 450 m^3/anno
	5	0° 12' 01"	42° 09' 17"	45	PT	19		20	45	Iniziato nelle alluvioni recenti (qa). Nella zona ci sono altri pozzi simili.
	6	0° 11' 41"	42° 09' 10"	26	PT		> 10	25	13	**Stratigrafia:** m 0-7 argilla; m 7-8 ghiaia; m 8-13 ghiaia. L'acqua, abbondante, alimenta il paese di Passo Corese
	7	0° 12' 30"	42° 09' 02"	30	S		0,25			L'acqua sgorga dai depositi fluvio lacustri (ql^1). Alimenta un fontanile
	8	0° 11' 49"	42° 08' 49"	40	PT	17	1	25	60	Iniziato nelle alluvioni attuali (qa). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi trivellati. Utilizzati 30 mila m^3/anno
E 32	1	0° 14' 52"	42° 09' 45"	155	PR	146		150	20	Iniziato nelle sabbie con livelli di ghiaie (Psi)
	2	0° 14' 42"	42° 09' 33"	130	PR	125		150	15	Iniziato nelle sabbie con livelli di ghiaie (Psi)
	3	0° 13' 08"	42° 09' 27"	75	PT	48		120/20	42	**Stratigrafia:** m 0-10 cappellaccio; m 10-12 ghiaia; m 12-27 argilla e sabbia cementata. Utilizzati 150 m^3/anno
	4	0° 14' 07"	42° 09' 17"	96	PR	85		120	20	Iniziato nei tufi (tps). Attualmente il pozzo è abbandonato
	5	0° 13' 55"	42° 09' 11"	91	PT	77	0,7	20	36	Iniziato nei tufi (tps). Utilizzati 22 mila m^3/anno
e 29	1	0° 09' 17"	42° 08' 42"	66	PR	(60,5)		100	8	Iniziato nei prodotti del dilavamento (dl). Il livello dinamico si è stabilizzato a m. 60,50. Utilizzato per uso civile
	2	0° 09' 19"	42° 08' 40"	64	PR	53		100	12	Iniziato nei prodotti del dilavamento (dl). Il livello statico si è stabilizzato a m. 53,50
	3	0° 08' 38"	42° 08' 35"	81	PR	77		100	6	Iniziato nei prodotti del dilavamento (dl). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili. Utilizzati per uso civile 1.300 m^3/anno
	4	0° 07' 41"	42° 08' 31"	86	PT	73	0,3	30	26	Iniziato nei prodotti del dilavamento (dl). Utilizzati per uso civile 9.500 m^3/anno
	5	0° 08' 33"	42° 08' 31"	81	PR	77		120	7	Iniziato nei prodotti del dilavamento (dl). Nella zona ci sono altri pozzi simili. Utilizzati per uso civile 550 m^3/anno
	6	0° 08' 43"	42° 08' 32"	79	PT	76		30	20	Iniziato nei prodotti del dilavamento (dl). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili. Utilizzati per uso civile 550 m^3/anno
	7	0° 08' 45"	42° 08' 32"	78	PR	74		100	5	Scavato nei prodotti del dilavamento (dl). Nella zona ci sono altri pozzi simili

( ) Il pozzo ha raggiunto una falda acquifera più ptofonda

TABELLA 10

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PASSO CORESE **144 III NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
e 29	8	0° 08' 39''	42° 08' 26''	76	PR	72		100	6	Scavato nei prodotti del dilavamento (dl). Nella zona ci sono altri pozzi simili. Utilizzati per uso civile 850 m^3/anno
	9	0° 09' 01''	42° 08' 26''	66	PR	62		100	5	Scavato nei prodotti del dilavamento (dl). Utilizzati per uso civile 200 m^3/anno
	10	0° 08' 41''	42° 08' 08''	67	PR	62		150	7	Scavato nei prodotti del dilavamento (dl). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili. Utilizzati per uso civile 300 m^3/anno
	11	0° 08' 58''	42° 08' 09''	60	S		1,5			Dal travertino (tr)
	12	0° 09' 20''	42° 08' 06''	24	S		0,5			L'acqua sgorga dal travertino (tr). L'acqua alimenta un fontanile
	13	0° 08' 43''	42° 08' 03''	63	PR	61		120	5	Scavato nei prodotti del dilavamento (dl). Utilizzati per uso civile 220 m^3/anno
	14	0° 08' 01''	42° 07' 38''	65	S*		1,5			**Sorgente presso il Molino di Fiano.** L'acqua sgorga dal travertino (tr). È un acqua mediominerale, dura, di sapore forte, terroso
	15	0° 08' 55''	42° 07' 39''	31	S		0,2			Utilizzata per uso civile. L'acqua proviene dal travertino (tr)
	16	0° 08' 48''	42° 07' 34''	30	S		0,2			Utilizzata per uso civile. L'acqua proviene dal travertino (tr)
	17	0° 09' 04''	42° 07' 33''	24	PR	22		120	3	Scavato nelle alluvioni attuali (qa). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
e 30	1	0° 10' 12''	42° 08' 43''	24	PT	17	30	35	43	**Stratigrafia:** m 0-10 terreno agrario ed argilla; m 10-12 argilla torbosa; m 12-14 travertino; m 14-43 ghiaia. Utilizzati per uso civile 35.350 m^3/anno
	2	0° 09' 59''	42° 08' 37''	22	PT	21		35	25	Scavato nel travertino (tr). Utilizzati per uso civile ed irriguo 10 mila m^3/anno
e 31	1	0° 11' 20''	42° 08' 38''	21	PR	13		150	11	Iniziato nei tufi stratificati de La Storta (Sg^1). Il pozzo attualmente è abbandonato
	2	0° 11' 29''	42° 08' 25''	28	PR	19		150	13	Iniziato nei tufi stratificati de La Storta (Sg^1). Utilizzati 200 m^3/anno
	3	0° 11' 28''	42° 08' 10''	25	PR	18		100	10	Scavato nei tufi stratificati de La Storta (Sg^1)
	4	0° 12' 08''	42° 07' 30''	30	S		0,1			L'acqua proviene dai tufi stratificati varicolori de La Storta (Sg^1)
e 32	1	0° 13' 53''	42° 08' 23''	90	S		0,1			L'acqua proviene dalle sabbie e sabbie limose (Psi)
F 29	1	0° 08' 51''	42° 07' 27''	27	PR	22		100	7	Scavato nelle alluvioni recenti (qa). Utilizzati per uso civile 200 m^3/anno
	2	0° 08' 21''	42° 07' 21''	40	PR	28		100	14	Scavato nel travertino (tr). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili. Utilizzati per uso civile 1100 m^3/anno

* Acqua mineralizzata

TABELLA 11

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PASSO CORESE **144 III NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
F 29	3	0° 07' 35''	42° 07' 17''	56	PR	40		100	18	Scavato nelle alluvioni recenti (qa). Utilizzati per uso civile 450 m^3/anno
	4	0° 07' 29''	42° 07' 16''	55	PT	40	8	25	48	Iniziato nei depositi alluvionali (dl)
	5	0° 07' 57''	42° 07' 14''	36	S		7			**Fontana Rotonda.** L'acqua proviene dalle sabbie, ghiaie e limi (Psi)
	6	0° 08' 17''	42° 07' 19''	40	PR	33		100	8	Scavato nelle alluvioni, recenti (qa). Utilizzati per uso civile 1800 m^3/anno. Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	7	0° 08' 28''	42° 07' 16''	30	PR	25		120	6	Scavato nelle alluvioni recenti (qa)
	8	0° 07' 41''	42° 07' 00''	53	PT			25	50	Iniziato nel tufo stratificato di Sacrofano (Sl^3). Utilizzato per uso civile
	9	0° 07' 48''	42° 06' 19''	25	PR	23		100	10	Scavato nelle alluvioni recenti (qa). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	10	0° 07' 49''	42° 06' 15''	35	PT			20		Perforato nelle alluvioni recenti (qa). Utilizzati per uso civile 1800 m^3/anno
F 30	1	0° 11' 10''	42° 07' 05''	25	PT			20		Perforato nelle alluvioni attuali (qa). Utilizzata per uso industriale
	2	0° 10' 49''	42° 06' 52''	24	PT*	16		20	40	**Pozzo di Casale di Casa Cotta.** Acqua dura, mediominerale, ferruginosa. Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
F 31	1	0° 12' 43''	42° 07' 27''	45	S		0,1			**Sorgente di Casale Nuovo.** L'acqua proviene dalle tufiti e tufi alterati (tps)
	2	0° 12' 10''	42° 07' 16''	35	PR	34		100	4	Scavato nelle tufiti e tufi alterati (tps). Utilizzati circa 4.500 m^3/anno
	3	0° 12' 25''	42° 06' 16''	45	S		1			L'acqua proviene dai depositi ghiaiosi (Psi)
F 32	1	0° 14' 37''	42° 07' 20''	70	S*		> 10			**Sorgente sulfurea delle Terme di Cretone.** L'acqua sgorga dalle sabbie e ghiaie (Psi). Portata molto maggiore di 10 l/s, ma non ben precisabile
	2	0° 13' 49''	42° 07' 17''	92	S*		0,3			L'acqua sgorga dal travertino (tr). Acqua, molto dura, lascia depositi travertinosi
	3	0° 14' 15''	42° 06' 31''	110	PT	(-124)			696	**Pozzo Moricone I (AGIP).** Il pozzo ha incontrato fino a m 210 travertino, argille, conglomerati e tufi del Quaternario e da m 210 fino a fondo pozzo calcari dolomitici del Giurassico. L'acqua è dolce, ipotermale; alla profondità di m 690 ha la temperatura di 30°
	4	0° 14' 40''	42° 06' 21''	105	S		0,1			L'acqua sgorga dalle tufiti incoerenti, stratificate (tps)
f 29	1	0° 07' 46''	42° 06' 04''	26	PT	22	2	25		Iniziato nei tufi stratificati de La Storta (Sg^1) presso il contatto con le alluvioni (qa). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda
* Acqua mineralizzata

TABELLA 12

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PASSO CORESE **144 III NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
f 29	2	0° 07' 49''	42° 06' 03''	24	PT			25		Iniziato nei tufi stratificati de La Storta (Sg^1) presso il contatto con le alluvioni
	3	0° 08' 29''	42° 05' 25''	23	PT	15		25	35	Iniziato nelle alluvioni (qa). Utilizzati per uso civile mille m^3/anno
	4	0° 08' 31''	42° 05' 21''	23	PT	17	7	25	37	**Stratigrafia:** da m 0 a 35 sabbie; a m 35 ghiaia. Utilizzati in una fabbrica di laterizi 10 mila m^3/anno
	5	0° 09' 17''	42° 05' 09''	24	PR	20		100	20	Scavato nelle alluvioni (qa). Utilizzati per uso civile 150 m^3/anno
	6	0° 09' 06''	42° 05' 05''	24	PR	21		100	10	Scavato nelle alluvioni attuali (qa)
f 30	1	0° 10' 50''	42° 06' 10''	24	PR	21		100	8	Scavato nei tufi stratificati de La Storta (Sg^1). Utilizzati per uso civile 150 m^3/anno
	2	0° 10' 40''	42° 05' 58''	25	S		0,8			L'acqua proviene dai tufi stratificati varicolori de La Storta (Sg^1)
	3	0° 10' 45''	42° 05' 15''	35	S		0,1			L'acqua proviene dai tufi stratificati varicolori de La Storta (Sg^1) in prossimità del contatto con le argille
f 31	1	0° 12' 29''	42° 06' 05''	55	PT	37		25	36	Iniziato nei tufi di provenienza incerta (tps). Utilizzati 300 m^3/anno
	2	0° 12' 36''	42° 06' 11''	50	PR	49		120	4	Scavato nei tufi di provenienza incerta (tps)
	3	0° 11' 21''	42° 06' 08''	65	PT*			35	95	*Acqua sulfurea.* **Stratigrafia:** m 0-7 terreno agrario; m 7-16 ghiaia; m 16-18 ghiaia e argilla; m 18-95 argilla.
	4	0° 11' 32''	42° 06' 01''	52	PT	37		20	30	Iniziato nei tufi di provenienza incerta (tps). Utilizzati 2 mila m^3/anno
	5	0° 11' 21''	42° 05' 58''	56	PR	38		150	24	Iniziato nei tufi di provenienza incerta (tps). Utilizzati 450 m^3/anno
	6	0° 12' 18''	42° 05' 58''	50	PR*			150	80	Iniziato nei tufi di provenienza incerta. (tps). *Acqua sulfurea.* Il pozzo attualmente è franato
	7	0° 12' 06''	42° 05' 50''	60	PR	44		120	20	Iniziato nei tufi di provenienza incerta (tps). Utilizzati 1.500 m^3/anno
	8	0° 12' 40''	42° 05' 49''	70	PT*	65	4	20	65	*Acqua sulfurea.* **Stratigrafia:** m 0-20 tufi; m 20-25 argilla verdastra; m 25-30 ghiaia; m 30-65 argilla
	9	0° 11' 56''	42° 05' 42''	41	S		0,05			L'acqua proviene dalle tufiti stratificate, incoerenti (tps)
	10	0° 12' 36''	42° 05' 45''	80	PT			30	70	Iniziato nei tufi di provenienza incerta (tps). Il pozzo non ha raggiunto la ghiaia
	11	0° 12' 51''	42° 05' 45''	70	PT	66		20	30	Iniziato nei tufi di provenienza incerta (tps). Il pozzo attualmente è franato
	12	0° 11' 51''	42° 05' 11''	35	S		0,01			L'acqua proviene dalle sabbie e sabbie limose (Psi)

* Acqua mineralizzata

TABELLA 13

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PASSO CORESE **144 III NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
f 31	13	0° 11' 59"	42° 05' 11"	35	S		0,01			L'acqua proviene dalle sabbie e sabbie limose (Psi)
	14	0° 12' 17"	42° 05' 11"	45	S		0,2			L'acqua proviene dal travertino (tr)
f 32	1	0° 13' 13"	42° 06' 10"	90	PR	86		100	10	Scavato nel travertino (tr)
	2	0° 13' 19"	42° 05' 54"	50	S		0,2			L'acqua proviene dalle sabbie e sabbie limose (Psi)
	3	0° 13' 31"	42° 05' 51"	77	PT	71		20		Iniziato nelle sabbie e sabbie limose (Psi). Il pozzo è attualmente franato
	4	0° 13' 31"	42° 05' 34"	90	PR	86		120	8	Scavato nelle sabbie e sabbie limose (Psi). Utilizzati per uso civile 100 m^3/anno
	5	0° 14' 52"	42° 05' 33"	105	PR	104		120	3	Scavato nelle tufiti (tps). Nella vallata esistono numerosi pozzi simili
	6	0° 13' 32"	42° 05' 22"	75	PR	71		120	7	Scavato nelle tufiti (tps)
	7	0° 14' 52"	42° 05' 24"	92	S		0,5			**Fontanile Pascolaro.** L'acqua sgorga dalle tufiti (tps) sovrastanti le sabbie e sabbie limose (Psi)
	8	0° 14' 28"	42° 05' 01"	67	S*		> 20			*Acqua bicarbonato solfato alcalino terrosa.* L'acqua scaturisce al contatto fra le sabbie e ghiaie (Psi) e le sottostanti argille

* Acqua mineralizzata

TABELLA 14

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

MONTE LIBRETTI **144 II NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
E 33	1	0° 16' 20''	42° 09' 54''	150	S		0,4			L'acqua scaturisce dalle sabbie e sabbie argillose (Psi)
E 34	1	0° 17' 22''	42° 09' 53''	185	S		0,1			L'acqua scaturisce dalla formazione sabbioso-argilloso-ghiaiosa (Psi)
	2	0° 17' 28''	42° 09' 47''	216	PT			30	134	Il pozzo ha incontrato ghiaia, sabbia ed argilla. Attualmente è abbandonato
	3	0° 17' 28''	42° 09' 46''	210	PT		7	20	55	Il pozzo ha incontrato ghiaia, sabbia ed argilla. Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili. L'acqua è utilizzata in un'industria alimentare
	4	0° 17' 53''	42° 09' 40''	212	S		0,05			L'acqua scaturisce dalle sabbie (Psi) sottostanti alle tufiti (tps)
	5	0° 17' 36''	42° 09' 28''	183	S		0,5			L'acqua scaturisce dalla formazione delle sabbie e ghiaie (Psi)
	6	0° 17' 44''	42° 09' 10''	150	S		0,3			L'acqua scaturisce dalla formazione delle sabbie e ghiaie (Psi)
E 35	1	0° 20' 10''	42° 09' 28''	390	S		0,01			L'acqua scaturisce dai calcari (C-MA) al contatto con i detriti di falda (dt^2)
	2	0° 20' 27''	42° 09' 28''	375	S		0,3			L'acqua scaturisce dai calcari (C-MA) al contatto con i detriti di falda (dt^2)
E 36	1	0° 22' 29''	42° 08' 50''	425	S		0,5			L'acqua scaturisce dai detriti di falda (dt^2). L'acqua è stata incondottata
e 33	1	0° 16' 51''	42° 08' 24''	175	S		0,2			L'acqua scaturisce dalla formazione sabbioso-argilloso-ghiaiosa (Psi)
	2	0° 16' 35''	42° 08' 20''	162	S		0,1			L'acqua scaturisce dalla formazione sabbioso-argilloso-ghiaiosa (Psi)
e 34	1	0° 17' 09''	42° 08' 39''	100	PT			20	72	Il pozzo ha attraversato solo sabbie. Attualmente è abbandonato
	2	0° 17' 11''	42° 08' 42''	105	PT	90	2	20	45	Il pozzo ha attraversato solo sabbie
	3	0° 17' 06''	42° 08' 39''	100	S		0,05			L'acqua scaturisce dalle sabbie (Psi)
	4	0° 17' 42''	42° 08' 31''	155	S		1			L'acqua scaturisce dalle sabbie (Psi)
	5	0° 18' 44''	42° 08' 27''	190	S					L'acqua scaturisce dalle sabbie (Psi)
	6	0° 18' 09''	42° 07' 45''	155	PT	150	1	20	30	Il pozzo ha attraversato solo sabbie

TABELLA 15

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

MONTE LIBRETTI **144 II NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
F 33	1	0° 15' 43''	42° 06' 38''	95	S		03			L'acqua scaturisce dalla formazione delle sabbie, argille e ghiaie (Psi)
F 34	1	0° 17' 50''	42° 07' 17''	160	S		0,2			L'acqua scaturisce dalla formazione delle sabbie, argille e ghiaie (Psi)
	2	0° 18' 50''	42° 06' 18''	175	S		0,1			L'acqua scaturisce dalla formazione delle sabbie, argille e ghiaie (Psi)
F 35	1	0° 19' 12''	42° 06' 48''	280	PT			35	120	**Pozzo del convento dei Passionisti.** Il pozzo ha attraversato solo calcari
	2	0° 17' 58''	42° 06' 09''	140	S		0,1			L'acqua scaturisce al contatto del tufo lionato (Atl) con le argille e sabbie (Psi)
f 33	1	0° 16' 07''	42° 06' 07''	106	S		0,5			L'acqua scaturisce dalla formazione delle sabbie, argille e ghiaie (Psi)
	2	0° 15' 11''	42° 05' 59''	120	PR	119		100	3	Scavato nelle sabbie e limi sabbiosi (Psi). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	3	0° 16' 11''	42° 05' 58''	110	S		0,2			L'acqua scaturisce dalla formazione delle sabbie, argille e ghiaie (Psi)
	4	0° 15' 25''	42° 05' 39''	125	S		0,01			L'acqua scaturisce dalla formazione delle sabbie, argille e ghiaie (Psi)
	5	0° 16' 21''	42° 05' 36''	130	PT	122		20		Iniziato nelle sabbie (Psi)
	6	0° 15' 11''	42° 05' 27''	130	PT	110	0,1	25	34	**Stratigrafia:** m 0-18 argilla e sabbia; m 18-20 ghiaia; m 20-34 argilla
	7	0° 15' 19''	42° 05' 27''	120	PR			120	2	Scavato nelle sabbie (Psi)
	8	0° 16' 19''	42° 05' 25''	120	PR			100	4	Scavato nelle sabbie (Psi)
	9	0° 15' 16''	42° 05' 12''	110	S		0,2			L'acqua scaturisce dalla formazione delle sabbie, argille e ghiaie (Psi)
	10	0° 16' 23''	42° 05' 17''	118	PR	117		120	5	Scavato nelle sabbie (Psi). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	11	0° 15' 21''	42° 05' 05''	132	PT	113		25	34	Il pozzo ha incontrato cappellaccio ed al disotto argilla
	12	0° 15' 18''	42° 05' 05''	133	PT	113		25	44	Perforato nelle sabbie (Psi). Il pozzo ha raggiunto al fondo un'argilla molto scura. Utilizzati 140 m^3/anno
	13	0° 15' 24''	42° 05' 03''	125	PR	122		100	6	Scavato nelle sabbie (Psi)
f 34	1	0° 18' 08''	42° 06' 09''	155	S		0,1			L'acqua scaturisce dalle sabbie (Psi) presso il contatto con il tufo lionato (Atl)

TABELLA 16

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

MONTE LIBRETTI **144 II NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
f 34	2	0° 17' 35''	42° 05' 10''	150	S		0,2			L'acqua scaturisce dalla formazione delle sabbie, argille e ghiaie (Psi)
f 35	1	0° 19' 19''	42° 05' 18''	260	S		0,2			L'acqua scaturisce dalla formazione delle sabbie, argille e ghiaie (Psi)
f 36	1	0° 22' 11''	42° 05' 25''	650	S		1			L'acqua scaturisce dal "calcare massiccio" (Li)

TABELLA 17

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

ORVINIO **144 II NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
E 37	1	0° 22' 52''	42° 08' 52''	465	S		0,1			**Sorgente S. Barbara.** L'acqua scaturisce dai detriti (dt^2) presso il contatto con il calcare (D)
E 40	1	0° 29' 19''	42° 09' 58''	866	S		0,05			**Fontana Pomaro.** L'acqua scaturisce dalla formazione delle marne e calcari (M-E)
	2	0° 28' 36''	42° 09' 53''	705	S		0,05			**Fontana della Virtù.** L'acqua scaturisce dalle marne e calcari (M-E)
	3	0° 29' 50''	42° 09' 23''	765	S		0,08			**Fonte S. Bernardino.** L'acqua scaturisce dalla formazione delle marne e calcari (M-E)
	4	0° 28' 27''	42° 08' 48''	932	S		0,25			L'acqua scaturisce dalla formazione delle marne e calcari (M-E). L'acqua alimenta un fontanile
e 37	1	0° 22' 44''	42° 08' 12''	420	S		**3**			**Sorgente al fosso S. Angelo.** L'acqua scaturisce dai detriti di falda (dt^2)
	2	0° 22' 48''	42° 08' 08''	425	S		**38**			**Sorgente al fosso S. Angelo.** L'acqua scaturisce dai detriti di falda (dt^2). L'acqua è stata incondottata
	3	0° 22' 52''	42° 08' 05''	450	S		**80**			**Sorgente al fosso S. Angelo.** L'acqua scaturisce dai detriti di falda (dt^2). L'acqua è stata incondottata
	4	0° 23' 23''	42° 08' 03''	500	S		**22**			**Sorgente Capora.** L'acqua scaturisce presso il contatto della maiolica (C-MA) con i calcari (Lm). L'acqua è stata incondottata
	5	0° 23' 26''	42° 08' 01''	500	S		**30**			**Sorgente Caposa.** L'acqua scaturisce presso il contatto della maiolica (C-MA) con i calcari (Lm)
e 38	1	0° 24' 58''	42° 08' 41''	660	S		0,25			**Sorgente Casetta.** L'acqua scaturisce dalla formazione delle marme e calcari (Mi)
	2	0° 24' 56''	42° 08' 31''	725	S		0,30			**Fonte Serrapopolo.** L'acqua scaturisce dai calcari (C-MA)
	3	0° 25' 42''	42° 07' 42''	858	S		0,80			**Sorgente Pandonario.** L'acqua scaturisce dalla formazione delle marne e calcari (Mi)
	4	0° 25' 55''	42° 07' 37''	935	S		0,8			L'acqua scaturisce dalla formazione delle marne e calcari (Mi). L'acqua è stata incondottata per Fara Sabina
	5	0° 25' 57''	42° 07' 32''	950	S		0,2			L'acqua scaturisce dalla formazione delle marne e calcari (Mi). L'acqua alimenta un fontanile
e 39	1	0° 27' 13''	42° 08' 13''	917	S		0,5			**Fonte delle Pratarelle.** L'acqua scaturisce dalla formazione delle marne e calcari (Mi). L'acqua è stata incondottata
	2	0° 26' 27''	42° 07' 50''	920	S		0,5			**Sorgente del Castagnaro.** L'acqua scaturisce dalla formazione delle marne e calcari (Mi). L'acqua è incondottata per Valedemona
	3	0° 26' 29''	42° 07' 46''	940	S		**2563**			**Fonte degli Sciazzi.** L'acqua scaturisce dalla formazione delle marne e calcari (Mi). L'acqua è incondottata per Scandriglia e per Orvinio

TABELLA 18

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

ORVINIO **144 II NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
e 39	4	0° 27' 00''	42° 07' 31''	1025	S		0,01			L'acqua scaturisce dalla formazione delle marne e calcari (Mi)
e 40	1	0° 29' 20''	42° 08' 31''	765	S		0,1			L'acqua scaturisce dalla formazione delle marne ed arenarie (M-E). L'acqua alimenta un fontanile
	2	0° 29' 36''	42° 08' 28''	695	S		0,2			L'acqua scaturisce dalla formazione delle marne ed arenarie (M-E)
	3	0° 29' 25''	42° 08' 17''	730	PR			100		Scavato nelle marne ed arenarie (M-E)
	4	0° 28' 11''	42° 07' 53''	825	S		0,03			**Fontana Valle Cupa.** L'acqua scaturisce dalla formazione delle marne e calcari (Mi)
	5	0° 29' 30''	42° 07' 38''	718	S		1			**Fontana Pomaro.** L'acqua scaturisce dai calcari (E-C^{ca})
	6	0° 29' 20''	42° 07' 37''	725	S		0,1			L'acqua scaturisce dai calcari (E-C^{ca})
F 37	1	0° 23' 53''	42° 06' 49''	819	S		0,8			**Fontana Nocella.** L'acqua scaturisce al contatto della maiolica (C-MA) con i calcari (D)
	2	0° 24' 08''	42° 06' 39''	925	S		0,3			L'acqua scaturisce al contatto dei calcari (D) con il calcare marnoso (Di-Ls)
	3	0° 22' 44''	42° 06' 19''	805	S		4			L'acqua scaturisce dal calcare (Li). L'acqua è stata incondottata
	4	0° 24' 16''	42° 06' 18''	981	S		0,2			**Fontanile della Macchia.** L'acqua scaturisce dai calcari (D) al contatto con il calcare marnoso (Di-Ls)
F 38	1	0° 25' 54''	42° 07' 29''	975	S		0,8			L'acqua scaturisce al contatto delle marne e calcari (Mi) con i calcari (E-C^{ca})
	2	0° 25' 27''	42° 06' 40''	1010	S		0,05			**Fontana Sambuco.** L'acqua scaturisce dai calcari (E-C^{ca})
F 39	1	0° 26' 16''	42° 07' 25''	1065	S		0,01			**Fontanile del Montale.** L'acqua scaturisce dai calcari (E-C^{ca})
	2	0° 27' 13''	42° 07' 06''	825	S		0,3			L'acqua scaturisce dalla formazione delle marne e calcari (Mi). L'acqua alimenta l'acquedotto di Orvinio
	3	0° 27' 23''	42° 06' 37''	720	S		0,5			**Fontana Fodrani.** L'acqua scaturisce dai calcari (Mmi)
F 40	1	0° 28' 24''	42° 07' 32''	802	S		0,1			L'acqua scaturisce dalla formazione delle marne ed arenarie (M-E). L'acqua alimenta un fontanile
	2	0° 27' 07''	42° 07' 30''	745	S		0,01			L'acqua scaturisce dai calcari e marne (Mi). L'acqua è raccolta in una buca

TABELLA 19

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

ORVINIO **144 II NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
F 40	3	0° 28' 51''	42° 07' 28''	760	S		0,1			L'acqua scaturisce dalla formazione delle marne ed arenarie (M-E)
f 38	1	0° 24' 57''	42° 05' 59''	1275	S		0,1			L'acqua scaturisce dalla formazione della maiolica (C-MA). L'acqua alimenta un fontanile
	2	0° 24' 58''	42° 05' 57''	1225	S		0,1			L'acqua scaturisce dalla formazione della maiolica (C-MA). L'acqua alimenta un fontanile
	3	0° 25' 58''	42° 05' 30''	630	S		10			**Fonte Remisi.** L'acqua scaturisce dalla formazione della maiolica (C-MA)
f 39	1	0° 27' 34''	42° 06' 14''	675	S		0,01			L'acqua scaturisce dai calcari e marne (Mi)
	2	0° 27' 29''	42° 06' 02''	630	S		0,01			L'acqua scaturisce dai calcari e marne (Mi)
	3	0° 27' 56''	42° 05' 48''	560	S*		0,01			**Sorgente della zona del Percile.** Acqua bicarbonatata che lascia depositi travertinosi. Scaturisce dai calcari e marne (Mi)
	4	0° 27' 48''	42° 05' 44''	560	S		0,5			**Sorgente presso l'abitato di Percile.** L'acqua scaturisce dai calcari e marne (Mi). L'acqua alimenta un fontanile
	5	0° 27' 13''	42° 05' 41''	560	S		0,5			L'acqua scaturisce dai calcari e marne (Mi). L'acqua lascia un deposito travertinoso. Alimenta un fontanile
	6	0° 27' 39''	42° 05' 32''	599	S		0,01			**Fontana dei Cavalli.** L'acqua scaturisce dai calcari e marne (Mi)
	7	0° 27' 59''	42° 05' 17''	620	S		0,1			L'acqua proviene dal detrito. L'acqua lascia un deposito travertinoso
	8	0° 26' 46''	42° 05' 12''	600	S		1			L'acqua scaturisce dai calcari e marne (Mi). L'acqua alimenta un fontanile
	9	0° 27' 00''	42° 05' 10''	710	S		0,1			L'acqua scaturisce dai calcari e marne (Mi)
	10	0° 27' 20''	42° 05' 12''	748	S		0,1			L'acqua scaturisce dalla formazione delle marne ed arenarie (M-E). L'acqua alimenta un fontanile
	11	0° 26' 52''	42° 05' 08''	525	S		1			Sono due sorgenti vicine. L'acqua scaturisce dalla formazione delle marne ed arenarie (M-E). L'acqua lascia un deposito travertinoso
f 40	1	0° 28' 49''	42° 05' 46''	810	S		2			L'acqua scaturisce dai calcari e marne (Mi)
	2	0° 29' 59''	42° 05' 37''	780	S		0,1			**Fontana del Lupo.** L'acqua scaturisce dai calcari (Mmi). L'acqua è stata incondottata
	3	0° 29' 33''	42° 05' 04''	767	S		0,1			L'acqua scaturisce dalla formazione dei calcari e marne (Mi)

* Acqua mineralizzata

TABELLA 20

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

COLLALTO SABINO **145 III NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
F 41	1	0° 31' 40''	42° 06' 48''	730	S		0,01			L'acqua scaturisce presso il contatto della formazione marnoso-arenacea (M-E) e la formazione calcarea (E-C^{ca})
F 42	1	0° 32' 50''	42° 06' 16''	805	S		2			**Sorgente Scendella.** L'acqua proviene dalla formazione marnoso-arenacea (M-E)
f 41	1	0° 30' 52''	42° 06' 11''	670	S		1			**Sorgente Maglia Pizzuta.** L'acqua proviene dalla formazione calcarea (E-C^{ca})
	2	0° 30' 21''	42° 05' 45''	695	S					**Fonte di Prato Baldo.** Temporanea. L'acqua proviene dalla formazione calcarea (Mmi)
	3	0° 30' 49''	42° 05' 36''	750	S		0,2			**Fonte dei Casali.** L'acqua proviene dalla formazione calcarea (Mmi)
	4	0° 30' 10''	42° 05' 17''	826	S		0,5			**Fonte Starnella.** L'acqua proviene dalla formazione calcareo-marnosa (Mi)
	5	0° 30' 57''	42° 05' 11''	800	S		0,01			L'acqua proviene dalla formazione calcarea (Mmi)
f 42	1	0° 33' 27''	42° 06' 15''	660	S		3,5			**Fonte S. Benedetto.** L'acqua proviene dalla formazione marnoso-arenacea (M-E)
	2	0° 33' 30''	42° 06' 09''	625	S		0,01			L'acqua proviene dalla formazione marnoso-arenacea (M-E)
	3	0° 32' 55''	42° 06' 07''	750	S		0,01			L'acqua proviene dalla formazione marnoso-arenacea (M-E)
	4	0° 32' 51''	42° 06' 04''	790	S		1			**Sorgente Norcia.** L'acqua proviene dalla formazione marnoso-arenacea (M-E)
	5	0° 33' 29''	42° 05' 53''	620	S		0,2			**Fonte dei Preti.** L'acqua proviene dalla formazione marnoso-arenacea (M-E) a contatto con i depositi alluvionali (qat^2)
	6	0° 32' 00''	42° 05' 25''	750	S		0,01			L'acqua proviene dalla formazione marnoso-arenacea (M-E). La sorgente si prosciuga in estate
	7	0° 33' 26''	42° 05' 25''	600	S		0,3			**Sorgente Ippolito.** L'acqua scaturisce dai depositi alluvionali (qat^2)
	8	0° 32' 40''	42° 05' 17''	800	S		0,5			**Fonte Ginnetti.** L'acqua proviene dalla formazione marnoso-arenacea (M-E)
	9	0° 32' 58''	42° 05' 09''	700	S		1,5			**Sorgente Vallinfreda.** L'acqua scaturisce al contatto fra le marne e le arenarie (M-E) e la formazione marnoso-argillosa (Mm)

TABELLA 21

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

MENTANA **144 III SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
G 29	1	0° 09' 18''	42° 04' 46''	24	PR	22		120	6	Scavato nel tufo stratificato de La Storta (Sg^1). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	2	0° 09' 11''	42° 04' 38''	24	PR	23		120	8	Scavato nel tufo stratificato de La Storta (Sg^1)
	3	0° 08' 35''	42° 04' 08''	24	PT	20		25	25	Il pozzo ha raggiunto la ghiaia a m 21. Utilizzati 10 m^3 al giorno
	4	0° 08' 54''	42° 04' 08''	24	PT			30	30	Il pozzo ha raggiunto la ghiaia a m 21. Nelle vicinanze c'è un altro pozzo profondo 80 metri
	5	0° 09' 19''	42° 04' 07''	75	S		0,01			L'acqua proviene dalle sabbie e sabbie con ciottoli (Psi)
	6	0° 08' 24''	42° 03' 58''	27	PR	22		100	8	Iniziato nelle argille alluvionali (qa)
	7	0° 08' 29''	42° 03' 49''	26	PT	20		25	24	**Stratigrafia:** m 0-19 argilla; m 19-24 ghiaia. Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
G 30	1	0° 10' 50''	42° 04' 59''	37	S		0,2			L'acqua proviene dalle sabbie e sabbie limose (Psi) sottostanti il tufo stratificato varicolore de La Storta (Sg^1)
	2	0° 11' 12''	42° 04' 53''	35	S		0,01			L'acqua proviene dalle sabbie e sabbie limose (Psi) sottostanti il tufo stratificato varicolore de La Storta (Sg^1)
	3	0° 09' 27''	42° 04' 52''	36	PR	19		100	21	Iniziato nel tufo stratificato de La Storta (Sg^1) Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	4	0° 09' 41''	42° 04' 46''	46	PT	26		25	23	Iniziato nel tufo stratificato de La Storta (Sg^1). Il pozzo, iniziata con diametro di m 1.50 e poi proseguito con diametro di m 0.25. Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	5	0° 09' 42''	42° 04' 43''	37	S		0,5			**Fontanile S. Ianni.** L'acqua scaturisce dal tufo stratificato de La Storta (Sg^1) al contatto con le sabbie (Psi)
	6	0° 10' 27''	42° 04' 25''	50	S		0,2			L'acqua scaturisce dal tufo stratificato varicolore de La Storta (Sg^1)
	7	0° 09' 28''	42° 04' 21''	40	PR	39		100	8	Scavato nelle sabbie e limi sabbiosi (Psi)
	8	0° 09' 32''	42° 04' 19''	50	S		0,01			L'acqua scaturisce dalle sabbie e limi sabbiosi (Psi)
	9	0° 09' 49''	42° 04' 17''	91	PR	81		100	23	Iniziato nel tufo stratificato varicolore de La Storta (Sg^1)
	10	0° 09' 59''	42° 04' 18''	70	S		0,01			**Fonte S. Martino.** L'acqua proviene dal tufo stratificato de La Storta (Sg^1)
	11	0° 10' 26''	42° 04' 21''	50	S		0,1			L'acqua proviene dal tufo stratificato varicolore de La Storta (Sg^1)
	12	0° 09' 51''	42° 04' 13''	95	PT	85		20	50	Il pozzo ha incontrato a m 35 l'argilla ed al disotto sabbia nera
	13	0° 10' 49''	42° 04' 11''	72	S		0,01			L'acqua proviene dal travertino (tr)

TABELLA 22

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

MENTANA **144 III SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
G 30	14	0° 10' 19''	42° 03' 56''	70	S		3			**Sorgente Le Fonti.** L'acqua proviene dal travertino (tr)
	15	0° 10' 45''	42° 03' 52''	60	PR	59		200	5	Iniziato nelle sabbie e limi (Psi)
	16	0° 09' 42''	42° 03' 57''	100	S*		0,01			*Acqua sulfurea.* L'acqua proviene dalle sabbie e limi (Psi)
G 31	1	0° 12' 00''	42° 04' 29''	65	S*		0,3			**Fontanile Fonteciara.** *Acqua sulfurea.* L'acqua proviene dalle sabbie e limi sabbiosi (Psi)
	2	0° 12' 18''	42° 03' 54''	97	PR	93		120	11	Iniziato nella formazione delle sabbie e limi sabbiosi (Psi). Il pozzo attualmente è abbandonato
G 32	1	0° 14' 33''	42° 04' 59''	75	S*		0,1			*Acqua leggermente sulfurea.* L'acqua proviene dalle sabbie e sabbie limose (Psi)
	2	0° 14' 17''	42° 04' 55''	100	S		0,1			L'acqua proviene dalle sabbie e sabbie limose (Psi)
	3	0° 13' 38''	42° 04' 50''	85	S		0,05			**Fontanile Fiora.** L'acqua proviene dalle sabbie e sabbie limose (Psi)
	4	0° 14' 40''	42° 04' 51''	75	S*		0,01			*Acqua leggermente sulfurea.* L'acqua proviene dalle sabbie e sabbie limose (Psi)
	5	0° 13' 58''	42° 04' 22''	97	S		0,2			L'acqua proviene dalle sabbie e sabbie limose (Psi)
	6	0° 14' 19''	42° 04' 16''	125	S		0,05			**Fontanile del Tesoro.** L'acqua proviene da livelli sabbiosi ciottolosi (Psi)
	7	0° 14' 51''	42° 04' 15''	150	PT	(116)	0,05	25	48	Iniziato nelle sabbie e sabbie limose (Psi). Il pozzo ha incontrato una falda a m 20 ed una falda a m 35 in un piccolo banco di ghiaia
	8	0° 14' 27''	42° 03' 47''	88	S		0,1			L'acqua proviene dalle sabbie e sabbie limose (Psi)
	9	0° 14' 38''	42° 03' 47''	92	S		0,1			L'acqua proviene dalle sabbie e sabbie limose (Psi)
	10	0° 14' 46''	42° 03' 49''	100	S		0,05			L'acqua proviene dalle sabbie e sabbie limose (Psi)
g 29	1	0° 07' 55''	42° 03' 30''	21	PR	19		120	7	Scavato nelle alluvioni (qa). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	2	0° 07' 41''	42° 03' 14''	22	PR	20		120	8	Scavato nelle alluvioni (qa). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	3	0° 08' 12''	42° 03' 17''	35	PR	32		120	7	Scavato nelle sabbie e limi sabbiosi (Psi)
	4	0° 07' 39''	42° 03' 09''	25	PT	20		25	28	Perforato nelle sabbie e limi sabbiosi (Psi). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili

* Acqua mineralizzata
( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 23

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

MENTANA **144 III SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
g 29	5	0° 07' 37''	42° 03' 04''	22	PR	20		120	8	Scavato nelle alluvioni (qa) presso il contatto con le sabbie e limi (Psi). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	6	0° 07' 31''	42° 02' 58''	25	PR	22		120	14	Scavato nelle sabbie e sabbie limose (Psi)
	7	0° 09' 12''	42° 02' 56''	75	S		0,01			L'acqua proviene dalle sabbie e limi sabbiosi (Psi)
	8	0° 08' 01''	42° 02' 44''	31	PR	29		120	7	Scavato nelle alluvioni (qa). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	9	0° 09' 04''	42° 02' 41''	53	PR	52		100	2	Scavato nelle sabbie (Psi). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	10	0° 07' 42''	42° 02' 35''	33	PR	30		120	8	Scavato nelle alluvioni (qa)
	11	0° 07' 51''	42° 02' 35''	32	PR	30		120	12	Iniziato nelle alluvioni (qa). Sono quattro pozzi che danno complessivamente 20 m^3/giorno
	12	0° 08' 07''	42° 02' 36''	31	PR	30		120	7	Scavato nelle alluvioni (qa)
g 30	1	0° 10' 23''	42° 03' 43''	92	S		1			L'acqua scaturisce dal travertino (tr)
	2	0° 11' 08''	42° 03' 41''	100	S*		0,2			**Sorgente sulfurea di Monterotondo.** L'acqua scaturisce dal tufo stratificato varicolore de La Storta (Sg^1)
	3	0° 11' 07''	42° 03' 39''	100	S		0,1			L'acqua scaturisce dal tufo stratificato varicolore de La Storta (Sg^1)
	4	0° 10' 52''	42° 03' 36''	115	PT*	106		25	42	**Pozzo in località Tufarelle.** Il pozzo iniziato nel tufo stratificato de La Storta (Sg^1) ha incontrato acqua sulfurea a m 18 dal piano di campagna
	5	0° 10' 53''	42° 03' 20''	110	PR	108		100	10	Iniziato nel tufo stratificato de La Storta (Sg^1)
	6	0° 09' 34''	42° 03' 01''	100	S		0,01			L'acqua scaturisce dalle sabbie e limi sabbiosi (Psi)
	7	0° 10' 22''	42° 02' 49''	130	PR	123		120	8	Scavato nel tufo stratificato de La Storta (Sg^1)
	8	0° 10' 42''	42° 02' 43''	120	PT	117		25	30	Iniziato nel tufo stratificato de La Storta (Sg^1). Acqua poco abbondante
	9	0° 11' 04''	42° 02' 39''	150	PR	136		120	22	Iniziato nel tufo stratificato de La Storta (Sg^1)
	10	0° 10' 51''	42° 02' 35''	125	PR	122		120	12	Iniziato nel tufo stratificato de La Storta (Sg^1)
g 31	1	0° 12' 49''	42° 03' 39''	87	S*		1			**Sorgente sulfurea di Grotta Morozza.** L'acqua scaturisce dal tufo stratificato de La Storta (Sg^1) presso il contatto con il travertino (tr)
	2	0° 12' 18''	42° 03' 15''	101	PR	100		100	10	Iniziato nel tufo stratificato de la Storta (Sg^1)

* Acqua mineralizzata

TABELLA 24

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

MENTANA **144 III SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Baccapozzo o sorgente	Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv. S PR PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
g 31	3	0° 11' 45"	42° 03' 06"	101	PR	98		120	8	Iniziato nel tufo stratificato de La Storta (Sg^1)
	4	0° 11' 39"	42° 02' 51"	125	PR	121		120	8	Scavato nel tufo stratificato de La Storta (Sg^1) al contatto con le sabbie (Psi). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	5	0° 11' 32"	42° 02' 43"	143	PT	127		20	30	Iniziato nel tufo stratificato da La Storta (Sg^1) presso il contatto con le sabbie (Psi)
	6	0° 11' 22"	42° 02' 40"	126	S		0,1			L'acqua scaturisce dal tufo stratificato de La Storta (Sg^1)
g 32	1	0° 14' 22"	42° 03' 42"	74	PR	73		100	4	Scavato nelle sabbie (Psi)
	2	0° 14' 45"	42° 03' 36"	105	S		0,1			L'acqua proviene dalle sabbie (Psi)
	3	0° 14' 26"	42° 03' 30"	95	S		0,01			L'acqua proviene dalle sabbie (Psi) al contatto con le tufiti (tps)
	4	0° 14' 16"	42° 03' 26"	85	PR	84		100	4	Scavato nelle tufiti e tufi alterati (tps)
	5	0° 14' 40"	42° 03' 23"	160	PT	135		30	34	Perforato nelle sabbie e sabbie argillose (Psi)
	6	0° 14' 16"	42° 03' 15"	90	S		0,1			L'acqua proviene dalle tufiti e tufi alterati di provenienza incerta (tps). L'acqua alimenta un fontanile
	7	0° 14' 31"	42° 03' 16"	130	S		0,01			L'acqua proviene dalle tufiti e tufi alterati di provenienza incerta (tps) a contatto con le argille sabbiose (Psi)
	8	0° 14' 45"	42° 03' 18"	169	PT	144		25	39	Iniziato nelle sabbie e limi (Psi)
	9	0° 14' 42"	42° 03' 08"	170	PT	145	1,5	30	33	Il pozzo ha attraversato sabbie ed argilla
	10	0° 14' 52"	42° 02' 54"	144	PT	91		25	60	**Stratigrafia:** m 0-26 terreno e pietre non meglio definite; m 26-36 lava; m 36-48 non determinato; m 48-60 calcare
H 29	1	0° 08' 50"	42° 02' 07"	50	PR	46		120	8	Scavato nelle sabbie con ciottoli (Psi)
	2	0° 08' 56"	42° 02' 04"	42	PR			120	12	Scavato nelle sabbie con ciottoli (Psi). L'acqua è utilizzata in una fabbrica di laterizi
	3	0° 07' 31"	42° 01' 49"	75	S		0,5			L'acqua proviene dalle sabbie con ciottoli (Psi)
	4	0° 07' 59"	42° 01' 37"	85	S		0,01			L'acqua proviene dalle sabbie (Psi). L'acqua alimenta un fontanile
	5	0° 08' 16"	42° 01' 36"	90	S		0,3			**Fontana Formello.** L'acqua scaturisce dalle sabbie con ciottoli (Psi)
	6	0° 08' 48"	42° 01' 29"	100	S		0,1			L'acqua scaturisce dalle sabbie (Psi)

TABELLA 25

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

MENTANA **144 III SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
H 29	7	0° 08' 48''	42° 01' 31''	72	S		0,1			**Sorgente Ficarona.** L'acqua scaturisce dalle sabbie (Psi). Utilizzata in un fabbrica di laterizi
	8	0° 08' 44''	42° 01' 22''	100	S		0,01			L'acqua scaturisce dalle sabbie (Psi)
H 30	1	0° 09' 53''	42° 02' 28''	95	PR	94		100	2	Scavato nelle sabbie (Psi)
	2	0° 10' 14''	42° 02' 19''	100	S		0,01			L'acqua proviene dalle sabbie e sabbie limose (Psi)
	3	0° 10' 31''	42° 01' 50''	135	S		0,1			L'acqua scaturisce dalle sabbie e sabbie limose (Psi) al contatto con il tufo stratificato de La Storta (Sg^1)
	4	0° 09' 45''	42° 01' 15''	115	PR	114		100	3	Iniziato nel tufo stratificato de La Storta (Sg^1)
H 31	1	0° 12' 12''	42° 02' 25''	130	S					**Fonte del Peccato.** L'acqua scaturisce dalle sabbie (Psi)
	2	0° 13' 00''	42° 02' 22''	150	PT	(83)		25	75	Il pozzo ha incontrato da m 0 a m 54 argilla ed al disotto calcare
	3	0° 12' 07''	42° 02' 19''	145	PR	143		150	6	Scavato nelle sabbie (Psi)
	4	0° 11' 59''	42° 02' 13''	145	S		0,05			L'acqua scaturisce dal tufo stratificato de La Storta (Sg^1)
	5	0° 12' 08''	42° 02' 14''	155	S		0,05			L'acqua scaturisce dal tufo stratificato de La Storta (Sg^1)
	6	0° 12' 12''	42° 02' 15''	148	PR	144		150	7	Scavato nelle sabbie (Psi)
	7	0° 12' 39''	42° 02' 16''	160	PR	142		100	20	Iniziato nelle sabbie (Psi). L'acqua è poco abbondante e il pozzo si prosciuga nei periodi secchi
	8	0° 12' 45''	42° 02' 09''	160	PR	154		100	10	Scavato nelle sabbie e limi sabbiosi (Psi)
	9	0° 12' 51''	42° 02' 10''	166	PR	159		100	10	Scavato nelle sabbie e limi sabbiosi (Psi)
	10	0° 13' 00''	42° 02' 11''	143	PR	141		100	8	Scavato nelle sabbie e limi (Psi). Nella valletta ci sono altri pozzi simili
	11	0° 12' 34''	42° 01' 55''	105	PR	101		150	8	Iniziato nel tufo lionato (Atl)
	12	0° 12' 40''	42° 01' 52''	100	S		0,1			**Fontanile di Mezzaluna.** L'acqua scaturisce dal tufo lionato (Atl)
	13	0° 11' 36''	42° 01' 35''	150	S		0,1			L'acqua scaturisce dalle sabbie (Psi)
	14	0° 11' 44''	42° 01' 34''	183	PT	173	0,02	20	50	**Stratigrafia:** m 0-10 argilla; m 10-13 argilla sabbiosa; m 13-28 argilla; m 28-31 sabbia; m 31-50 argilla

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 26

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

MENTANA **144 III SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
H 31	15	0° 11' 30"	42° 01' 29"	187	PT	173	0,02	20	50	Iniziato nelle sabbie e limi sabbiosi (Psi)
	16	0° 12' 17"	42° 01' 29"	90	S		0,01			L'acqua proviene dalle sabbie e limi sabbiosi (Psi)
	17	0° 12' 24"	42° 01' 24"	89	PR	86		150	4	Scavato nelle sabbie e limi sabbiosi (Psi)
	18	0° 11' 45"	42° 01' 18"	185	PT			25	80	Iniziato nelle sabbie (Psi). Utilizzati 2,5 m^3/giorno
	19	0° 12' 56"	42° 01' 19"	100	S		0,1			**Fontanile di Formello.** L'acqua scaturisce dal tufo lionato (Atl)
H 32	1	0° 13' 13"	42° 02' 23"	122	PR	117		150	8	Iniziato nei tufi di provenienza incerta (tps). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	2	0° 13' 42"	42° 02' 17"	150	PR*	70		150		**Pozzo del Merro.** È una dolina. *Acqua sulfurea*
	3	0° 13' 48"	42° 02' 20"	160	PR*			150		**Pozzo Sventatore.** È una dolina. *Acqua sulfurea*
	4	0° 14' 44"	42° 02' 17"	185	PR	182		100	6	Il pozzo raccoglie acqua piovana
	5	0° 13' 31"	42° 02' 03"	120	PR	115		100	8	Scavato nel tufo lionato (Atl) e nelle sottostanti sabbie (Psi)
	6	0° 13' 20"	42° 01' 59"	95	S		0,1			**Fonte Lettiga.** L'acqua scaturisce dal tufo lionato (Atl)
	7	0° 13' 54"	42° 01' 47"	95	S		0,3			**Fontanile Pantano.** L'acqua scaturisce dal tufo lionato (Atl)
	8	0° 13' 34"	42° 01' 39"	83	S		0,01			**Fontanile della Cava.** L'acqua scaturisce dal tufo lionato (Atl)
	9	0° 14' 16"	42° 01' 40"	117	PR	99		120	18	Scavato nelle sabbie ed argille sabbiose (Psi)
	10	0° 14' 21"	42° 01' 40"	120	PT	102		25	26	Il pozzo ha incontrato argilla da m 20 a m 26
	11	0° 13' 35"	42° 01' 36"	85	PR	83		120	4	Scavato nel tufo lionato alterato (Atl)
	12	0° 14' 14"	42° 01' 37"	120	PT	78	1,5	25	53	**Stratigrafia:** m 0-20 cappellaccio; m 20-40 argilla; m 40-53 calcare cariato
	13	0° 14' 18"	42° 01' 37"	118	PR	99		100	21	Il pozzo, iniziato nel tufo lionato alterato (Atl), è proseguito nelle sabbie argillose
	14	0° 14' 13"	42° 01' 34"	119	PT	77		25	104	Iniziato nelle sabbie e limi (Psi)
	15	0° 14' 35"	42° 01' 31"	120	PR	116		100	6	Scavato nel calcare (C-MA)
	16	0° 14' 14"	42° 01' 29"	115	PR	106		100	10	Il pozzo ha incontrato l'argilla da m 8 a m 10

* Acqua mineralizzata

TABELLA 27

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

MENTANA **144 III SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Bocapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
H 32	17	0° 13' 34"	42° 01' 17"	79	S		0,01			L'acqua proviene dal tufo lionato (Atl)
	18	0° 13' 39"	42° 01'16"	76	PR	75		100	4	Scavato nelle sabbie (Psi)
h 29	1	0° 09' 05"	42° 01' 07"	120	PT	103		25	40	Scavato nel tufo stratificato de La Storta (Sg^1). L'acqua è stata incontrata a m 8-10 di profondità
	2	0° 09' 12"	42° 01' 01"	110	PR	102		100	15	Scavato nel tufo stratificato de La Storta (Sg^1)
	3	0° 08' 06"	42° 00' 58"	75	S		0,1			L'acqua proviene dal tufo stratificato de La Storta (Sg^1)
	4	0° 08' 31"	42° 00' 53"	80	S		0,2			L'acqua proviene dal tufo stratificato di Sacrofano (Sl^3)
	5	0° 08' 47"	42° 00' 52"	85	S		0,1			L'acqua proviene dal tufo stratificato de La Storta (Sg^1)
	6	0° 09' 29"	42° 00' 46"	75	S*		1			*Acqua leggermente sulfurea.* L'acqua scaturisce dal tufo stratificato di Sacrofano (Sl^3)
	7	0° 07' 48"	42° 00' 39"	75	S		0,5			L'acqua proviene dal tufo stratificato di Sacrofano (Sl^3)
	8	0° 08' 43"	42° 00' 20"	50	S		0,5			L'acqua proviene dal tufo stratificato de La Storta (Sg^1)
	9	0° 09' 18"	42° 00' 15"	60	S		0,3			L'acqua proviene dalle sabbie (Psi)
h 30	1	0° 09' 26"	42° 01' 12"	130	PT	129		20	10	Scavato nelle sabbie (Psi)
	2	0° 10' 17"	42° 01' 10"	136	PR	123		150	15	Scavato nel tufo stratificato de La Storta (Sg^1)
	3	0° 10' 09"	42° 00' 46"	110	S		0,01			**Sorgente Le Fontanelle.** L'acqua proviene dal tufo stratificato de La Storta (Sg^1)
	4	0° 10' 53"	42° 00' 49"	150	PR	143		150	9	Scavato nelle sabbie (Psi)
	5	0° 11' 08"	42° 00' 47"	170	PT	152		20	21	Il pozzo, iniziato nelle sabbie con diametro di m 1.50, è poi proseguito come pozzo trivellato con diametro di m 0.20
	6	0° 10' 38"	42° 00' 38"	146	PT	118		20	33	**Stratigrafia:** m 0-8 tufo (Sg^1); m 8-33 argilla. Il pozzo, iniziato con diametro di m 1.50, è proseguito come trivellato. Utilizzati 5 m^3/giorno
	7	0° 09' 27"	42° 00' 22"	60	PR	59		120	5	Scavato nelle sabbie (Psi). Utilizzati 0.8 m^3/giorno
	8	0° 10' 01"	42° 00' 25"	75	PT	74		25		Iniziato nei prodotti del dilavamento (dl) sovrapposti alle sabbie (Psi)
	9	0° 11' 03"	42° 00' 27"	130	PR	129		100	12	Scavato nel tufo stratificato de La Storta (Sg^1). Il pozzo ha raggiunto l'acqua a 8-10 metri di profondità

* Acqua mineralizzata

TABELLA 28

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

MENTANA **144 III SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
h 30	10	0° 11' 03"	42° 00' 24"	110	PT			25		Il pozzo, iniziato nel tufo stratificato de La Storta (Sg^1), con diametro di m 1.50, è proseguito trivellato con diametro di m 0.20
	11	0° 10' 11"	42° 00' 07"	95	S		0,01			**Fontanile Lagrimosa.** L'acqua proviene dal tufo stratificato de La Storta (Sg^1)
	12	0° 10' 34"	42° 00' 05"	139	PR	138		100	8	Scavato nel tufo stratificato de La Storta (Sg^1)
h 31	1	0° 12' 33"	42° 01' 02"	75	S		0,1			**Sorgente La Fontanina.** L'acqua scaturisce dai tufi di provenienza incerta (tps) al contatto con le sabbie (Psi)
	2	0° 11' 18"	42° 00' 55"	188	PT	165		20	63	Iniziato nelle sabbie e limi sabbiosi (Psi)
	3	0° 11' 21"	42° 00' 53"	200	PT	165		20	60	Il pozzo, iniziato nelle sabbie e limi (Psi), con diametro di m 1.50 è proseguito trivellato con diametro di m 0.20
	4	0° 12' 38"	42° 00' 56"	75	PR	74		150	4	Scavato nelle tufiti e tufi di provenienza incerta (tps)
	5	0° 11' 44"	42° 00' 48"	105	S		0,1			L'acqua proviene dalle sabbie (Psi)
	6	0° 12' 03"	42° 00' 50"	115	S		0,2			**Fontanile dei Trocchi.** L'acqua scaturisce dalle sabbie (Psi)
	7	0° 13' 06"	42° 00' 46"	70	S		0,1			L'acqua scaturisce dal tufo lionato (Atl). Nelle vicinanze l'acqua è subaffiorante
	8	0° 11' 49"	42° 00' 42"	105	S		0,01			L'acqua scaturisce dalle sabbie (Psi). Alimentava un fontanile ora distrutto
	9	0° 13' 03"	42° 00' 30"	67	S		0.2			**Fonte Rotonda.** L'acqua scaturisce dal tufo lionato (Atl)
	10	0° 12' 14"	42° 00' 22"	70	PR	69		150	3	Scavato nei prodotti del dilavamento (dl)
	11	0° 12' 55"	42° 00' 14"	80	PR	73		120	8	Scavato nelle sabbie (Psi)
	12	0° 12' 11"	42° 00' 09"	105	PR	104		150	3	Scavato nelle sabbie (Psi)
	13	0° 12' 43"	42° 00' 05"	59	PR	58		120	5	Iniziato nei prodotti del dilavamento (dl)
	14	0° 12' 50"	42° 00' 03"	65	S		0,1			L'acqua proviene dalle sabbie (Psi)
	15	0° 12' 56"	42° 00' 03"	60	PR	59		100	4	Scavato nei prodotti del dilavamento (dl). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	16	0° 12' 59"	42° 00' 01"	59	PT	56		20	30	Iniziato nei prodotti del dilavamento (dl) è proseguito nelle sabbie e limi (Psi)
h 32	1	0° 13' 36"	42° 01' 09"	75	S		0,01			L'acqua proviene dalle sabbie (Psi)

TABELLA 29

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

MENTANA **144 III SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
h 32	2	0° 13' 58''	42° 01' 02''	107	PR	102		120	8	Scavato nelle sabbie (Psi)
	3	0° 14' 25''	42° 01' 03''	100	S		0,1			**Fontanile di Formello.** L'acqua proviene dal tufo lionato (Atl)
	4	0° 13' 56''	42° 00' 59''	120	PT	102		25	49	**Stratigrafia:** m 0-22 tufi; m 22-49 argilla
	5	0° 14' 05''	42° 00' 56''	130	PT	-		25	103	Perforato nelle argille. Il pozzo è sterile
	6	0° 13' 21''	42° 00' 41''	104	PR	90		100	16	Scavato nelle sabbie e limi sabbiosi (Psi)
	7	0° 13' 40''	42° 00' 36''	77	S		0,1			**Fontana Ferronea.** L'acqua proviene dal tufo lionato (Atl)
	8	0° 13' 25''	42° 00' 26''	95	PT	-		25	60	Il pozzo, scavato nelle argille sabbiose (Psi), è sterile. Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	9	0° 13' 21''	42° 00' 24''	93	PR	88		100	7	Scavato nelle sabbie argillose (Psi).
	10	0° 13' 54''	42° 00' 23''	68	PT	-		25	40	Perforato nelle argille. Il pozzo è sterile
	11	0° 13' 18''	42° 00' 11''	90	PT	75		25		Iniziato nelle sabbie argillose e limi sabbiosi (Psi)
	12	0° 13' 31''	42° 00' 09''	70	PR	65		100	7	Scavato nei prodotti del dilavamento (dl)
	13	0° 13' 22''	42° 00' 17''	69	PR*	64		100	8	*Acqua sulfurea.* Scavato nel tufo lionato (Atl). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	14	0° 13' 54''	42° 00' 17''	100	PT	83	0,1	25	40	**Stratigrafia:** m 0-5 tufo; m 5-10 argilla
	15	0° 13' 18''	42° 00' 11''	68	PT	65		30	30	Iniziato nei prodotti del dilavamento (dl)
	16	0° 13' 25''	42° 00' 09''	68	PR	66		120	13	Iniziato nei prodotti del dilavamento (dl)
	17	0° 13' 20''	42° 00' 07''	85	PR	75		100	14	**Stratigrafia:** m 0-7.50 tufo; m 7.50-14 argilla. A m 10 è stato incontrato un livello di sabbia con poca acqua
	18	0° 13' 29''	42° 00' 08''	85	S		0,1			L'acqua scaturisce dal tufo lionato (Atl)
	19	0° 13' 27''	42° 00' 03''	95	PR	80		120	17	Iniziato nel tufo lionato (Atl). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	20	0° 13' 37''	42° 00' 03''	74	PR	74	0,1	100	3	Scavato nei prodotti del dilavamento (dl) al contatto con il tufo lionato (Atl)
	21	0° 13' 51''	42° 00' 07''	85	S		0,1			L'acqua proviene dal tufo lionato (Atl)
	22	0° 14' 16''	42° 00' 09''	106	PR	98		120	10	Iniziato nelle pozzolane (Api)

* Acqua mineralizzata

TABELLA 30

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

MENTANA **144 III SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
h 32	23	0° 14' 40''	42° 00' 08''	110	PT	88		30	27	Iniziato nelle pozzolane (Api)
	24	0° 14' 43''	42° 00' 12''	90	PR	84		100	8	Scavato nel tufo lionato (Atl)

TABELLA 31

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PALOMBARA SABINA **144 II SO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
G 33	1	0° 15' 16"	42° 04' 54"	92	PT	91		20	20	Iniziato nei depositi palustri e lacustri (ql^2). Utilizzato per uso civile
	2	0° 15' 22"	42° 04' 51"	93	PR	92		100	5	Scavato nei depositi fluvio lacustri (ql^2)
	3	0° 15' 26"	42° 04' 52"	98	PT	92		20	25	Iniziato nei depositi palustri e lacustri (ql^2) e proseguito nelle sabbie e limi (Psi). Utilizzato per uso civico
	4	0° 15' 35"	42° 04' 52"	94	PT	92	2	30	36	Iniziato nei depositi palustri e lacustri (ql^2) è proseguito nelle sabbie, limi e ghiaia (Psi). Utilizzato per allevamento bestiame
	5	0° 15' 51"	42° 04' 50"	95	PT	93	> 4	30	105	Il pozzo ha incontrato la ghiaia da m 70 a m 90
	6	0° 16' 27"	42° 04' 51"	108	PR	103		100		Scavato nelle sabbie e limi (Psi)
	7	0° 15' 54"	42° 04' 46"	95	PT	93	> 4	40	55	Iniziato nei depositi palustri e lacustri (ql^2) e proseguito nelle sabbie (Psi)
	8	0° 16' 16"	42° 04' 46"	104	PR	99		120	10	Iniziato nei depositi palustri e lacustri (ql^2)
	9	0° 16' 52"	42° 04' 33"	150	PT	105		30	60	Iniziato nei tufi di provenienza incerta (tps). L'acqua è utilizzata per uso civico, irriguo e per allevamento del bestiame
	10	0° 15' 48"	42° 04' 25"	88	PT	82		20	30	Iniziato nei tufi di provenienza incerta (tps). L'acqua è utilizzata per uso civico
	11	0° 16' 04"	42° 04' 27"	88	PT	83		25	23	Iniziato nei tufi di provenienza incerta (tps). Non utilizzato
	12	0° 15' 30"	42° 04' 18"	85	S		0,1			L'acqua proviene dal limo sabbioso giallo sovrapposto ad argilla chiara con trovanti calcarei (Psi)
	13	0° 15' 54"	42° 04' 18"	83	PT	82		20	16	Iniziato nei tufi di provenienza incerta (tps). L'acqua è utilizzata per uso civico
	14	0° 15' 49"	42° 04' 13"	86	PT	82		20	16	**Stratigrafia:** m 0-14.50 argilla chiara con trovanti calcarei; m 14.50-20 argilla chiara
	15	0° 15' 54"	42° 04' 11'	87	PT	80		25	30	**Stratigrafia:** m 0-29 limo sabbioso giallastro; m 29-29.50 ghiaia acquifera; m 29.50-30 argilla chiara
	16	0° 16' 10"	42° 04' 13"	105	PT	98		20	25	Perforato nella sabbia (Psi). Acqua scarsa
	17	0° 16' 18"	42° 04' 09"	129	PT	108		25	45	Iniziato nella sabbia e limo (Psi)
	18	0° 15' 50"	42° 04' 04"	82	S		0,1			Sono alcune piccole sorgenti messe in evidenza da trincee scavate nella sabbia (Psi)
	19	0° 16' 16"	42° 04' 04"	125	PT	110		25	40	Perforato nelle sabbie, limi (Psi). L'acqua è stata incontrata alla profondità di m 38
	20	0° 16' 17"	42° 04' 03"	130	PT	112		25	46	Perforato nelle sabbie e limi argillosi (Psi). L'acqua è stata incontrata alla profondità di m 42
	21	0° 16' 32"	42° 04' 04"	141	PT	110		30	57	Il pozzo ha attraversato limo sabbioso giallo ed argilla grigia

TABELLA 32

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PALOMBARA SABINA **144 II SO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
G 33	22	0° 16' 37''	42° 03' 59''	130	PT	117		25	27	Il pozzo ha attraversato limo sabbioso giallo
	23	0° 15' 17''	42° 03' 56''	145	PT	119		25	40	Iniziato nelle sabbie e limi (Psi). L'acqua è stata incontrata alla profondità di m 30
	24	0° 15' 59''	42° 03' 56''	106	PR	103		120	5	Scavato nelle sabbie (Psi)
	25	0° 16' 10''	42° 03' 48''	120	S		0,1			L'acqua proviene dalla sabbia (Psi). L'acqua alimenta una vasca
	26	0° 16' 16''	42° 03' 49''	123	S		0,05			L'acqua proviene dalla sabbia (Psi). L'acqua alimenta una vasca
	27	0° 16' 28''	42° 03' 46''	152	PT	120		30	60	Iniziato nelle sabbie e limi (Psi)
	28	0° 15' 12''	42° 03' 45''	110	PR	107		120	5	Scavato nelle sabbie (Psi)
G 34	1	0° 16' 59''	42° 04' 57''	126	S		0,1			L'acqua proviene dalle sabbie argillose (Psi)
	2	0° 17' 49''	42° 04' 58''	208	PT			25		Iniziato nelle sabbie argillose (Psi)
	3	0° 17' 10''	42° 04' 42''	135	PR	131		100		Perforato nelle sabbie argillose (Psi)
	4	0° 17' 40''	42° 04' 46''	147	PR	135		100	15	Scavato nelle sabbie argillose e limi sabbiosi (Psi)
	5	0° 17' 33''	42° 04' 32''	180	PT	120		20	70	Il pozzo ha attraversato il limo sabbioso ed ha raggiunto le ghiaie acquifere
	6	0° 18' 01''	42° 04' 30''	145	S		0,1			Il pozzo ha raggiunto le ghiaie. L'acqua è stata incontrata alla profondità di m 61
	7	0° 17' 10''	42° 04' 16''	116	S		1			L'acqua proviene dal limo misto a terra rossa e massi calcarei, sovrapposto ad argilla chiara
	8	0° 17' 31''	42° 04' 19''	120	S		0,2			L'acqua proviene dalle sabbie argillose (Psi)
	9	0° 17' 06''	42° 04' 09''	140	PT	128		25	35	L'acqua proviene dal limo sabbioso giallo (Psi) sovrapposto alle argille con trovanti calcarei
	10	0° 17' 24''	42° 04' 07''	153	PT	138	0,1	25	28	Il pozzo ha attraversato i tufi alterati (tps)
	11	0° 17' 27''	42° 04' 01''	145	S					Iniziato nelle sabbie e limi sabbiosi (Psi)
	12	0° 17' 14''	42° 03' 58''	134	PT	130		20	19	L'acqua proviene dai limi sovrastanti le argille chiare (Psi). Alimenta un fontanile
	13	0° 17' 08''	42° 03' 50''	117	PT	116		20	117	Iniziato nelle sabbie limose (Psi)
	14	0° 17' 19''	42° 03' 47''	130	PT	127		20	8	Perforato nelle sabbie (Psi)

TABELLA 33

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PALOMBARA SABINA **144 II SO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
G 34	15	0° 17' 14"	42° 03' 47"	124	PR	123		100	5	Scavato nelle sabbie (Psi)
	16	0° 17' 18"	42° 03' 44"	128	PR	128		100	6	Scavato nelle sabbie (Psi)
G 35	1	0° 20' 27"	42° 04' 50"	400	PT			30	120	Scavato nel "calcare massiccio" (Li)
g 33	1	0° 16' 32"	42° 03' 42"	146	PT	122		30	35	Iniziato nelle sabbie (Psi)
	2	0° 16' 34"	42° 03' 37"	150	PT	119		30	50	Iniziato nelle sabbie e limi (Psi). L'acqua, abbondante, ma non misurata, è stata incontrata alla profondità di 31 metri
	3	0° 16' 51"	42° 03' 34"	119	PT	112		30	23	Iniziato nelle sabbie e limi (Psi)
	4	0° 16' 08"	42° 03' 33"	122	PR	119		100	4	Scavato nelle argille chiare con trovanti calcarei
	5	0° 16' 09"	42° 03' 32"	117	PR	112		100	6	Scavato nelle sabbie limose (Psi)
	6	0° 16' 06"	42° 03' 26"	115	PR	112		100	4	Scavato nelle sabbie (Psi)
	7	0° 16' 14"	42° 03' 24"	125	PR	120		100	6	Scavato nelle sabbie (Psi)
	8	0° 15' 02"	42° 03' 19"	122	PT	120	0,1	25	40	Iniziato nei depositi alluvionali (qa)
	9	0° 15' 09"	42° 03' 15"	115	PR	115		80	5	Scavato nei depositi alluvionali (qa)
	10	0° 16' 04"	42° 03' 14"	115	S		1,5			L'acqua proviene dal limo sabbioso (Psi) sovrastante l'argilla chiara con trovanti calcarei. L'acqua è drenata da un cunicolo ed è raccolta in un laghetto
	11	0° 15' 40"	42° 03' 08"	128	PR	128		120	5	Scavato nelle sabbie limose (Psi)
	12	0° 16' 25"	42° 03' 12"	130	PT			25		Scavato nel tufo (Atl)
	13	0° 16' 43"	42° 03' 10"	130	PR	128		100	3	Scavato nelle alluvioni attuali (qa) presso il contatto con il "calcare massiccio" (Li)
	14	0° 15' 21"	42° 03' 05"	140	PR	138		80	4	Scavato nel terreno (qa) al contatto con il "calcare massiccio" (Li)
	15	0° 15' 04"	42° 02' 58"	126	PR	124		70	4	Scavato nel terreno sovrastante il calcare marnoso (Lm)
	16	0° 16' 44"	42° 02' 55"	142	PR	140		100	5	Scavato nelle argille (Psi)
	17	0° 15' 33"	42° 02' 47"	142	PR	142		100	12	L'acqua proviene dalle argille chiare con trovanti calcarei. Alimenta un fontanile

TABELLA 34

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PALOMBARA SABINA **144 II SO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
g 33	18	0° 15' 56''	42° 02' 48''	130	S		0,2			L'acqua proviene dalle argille chiare con trovanti calcarei. Alimenta un fontanile
	19	0° 16' 11''	42° 02' 52''	125	S		0,3			L'acqua proviene da limo sabbioso e ghiaia (Psi) sovrapposta ad argilla chiara con trovanti calcarei. L'acqua è raccolta in un laghetto
	20	0° 15' 01''	42° 02' 40''	151	PR			100		Scavato in terra rossa
	21	0° 15' 01''	42° 02' 33''	165	PR			120	3	Scavato in terra rossa
g 34	1	0° 17' 20''	42° 03' 38''	121	PR	121		100	7	Scavato nei terreni sabbiosi (Psi)
	2	0° 17' 25''	42° 03' 43''	136	S		0,1			La sorgente è semisepolta in terreni sabbioso-limosi gialli più o meno argillosi (Psi)
	3	0° 17' 19''	42° 03' 35''	124	PR	123		100	7	Scavato in terreni sabbioso limosi (Psi)
	4	0° 17' 28''	42° 03' 39''	135	S		0,1			La sorgente è semisepolta in terreni sabbioso-limosi gialli più o meno argillosi (Psi)
	5	0° 17' 49''	42° 03' 38''	210	PT			25		Iniziato nei terreni sabbioso-limosi (Psi)
	6	0° 16' 53''	42° 03' 33''	119	PR	112		80	10	Scavato nelle sabbie e limi (Psi)
	7	0° 17' 01''	42° 03' 31''	121	PR	121		180	4	Scavato nelle sabbie e limi (Psi)
	8	0° 17' 06''	42° 03' 31''	121	PR	121		100	4	Scavato nelle sabbie e limi (Psi)
	9	0° 17' 12''	42° 03' 32''	121	S		0,2			L'acqua proviene dal limo sabbioso più o meno argilloso (Psi)
	10	0° 18' 17''	42° 03' 34''	200	S		0,2			L'acqua proviene dal limo sabbioso giallo più o meno argilloso (Psi)
	11	0° 17'' 08''	42° 03' 28''	123	S		0,5			L'acqua proviene dalle argille gialle con piccoli trovanti calcarei
	12	0° 17' 08''	42° 03' 28''	136	PT			25	35	Iniziato nelle sabbie argillose ed argille (Psi). Il pozzo attualmente è abbandonato
	13	0° 17' 38''	42° 03' 24''	150	S		0,1			È una **polla**. L'acqua proviene dalla sabbia argillosa (Psi)
	14	0° 17' 18''	42° 03' 21''	160	PT			25		Iniziato nelle sabbie argillose (Psi)
	15	0° 16' 55''	42° 03' 18''	165	PT	122		25	65	Iniziato nelle sabbie argillose (Psi)
	16	0° 17' 50''	42° 03' 17''	165	S		0,5			Placca sorgentifera. L'acqua proviene dalle sabbie (Psi)
	17	0° 18' 02''	42° 03' 14''	200	S		0,2			L'acqua proviene dal limo parzialmente cementato su argille chiare con ghiaia (Psi)

TABELLA 35

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PALOMBARA SABINA **144 II SO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
g 34	18	0° 17' 41''	42° 03' 09''	175	S		0,2			L'acqua proviene dalle sabbie (Psi)
	19	0° 18' 13''	42° 03' 08''	225	S		0,2			L'acqua proviene dai limi sabbiosi gialli sovrapposti alle argille chiare (Psi)
	20	0° 18' 43''	42° 03' 06''	215	PR	212		100	6	Scavato nelle argille chiare (Psi)
	21	0° 17' 05''	42° 03' 02''	145	S		0,1			Sorgente interrata e completamente coperta. Al tetto tufo litoide (Atl) ed alla base argille gialle (Psi)
	22	0° 17' 46''	42° 03' 02''	175	S		0,3			L'acqua proviene dalle sabbie (Psi)
	23	0° 18' 20''	42° 02' 57''	200	S		0,01			L'acqua proviene dai limi sabbiosi su argille chiare (Psi)
	24	0° 18' 36''	42° 02' 57''	190	S		0,1			L'acqua proviene dalle sabbie (Psi)
	25	0° 18' 42''	42° 02' 59''	190	PR	186		100	5	Scavato nelle argille chiare (Psi)
	26	0° 18' 06''	42° 02' 42''	200	S		0,1			Sorgente temporanea. L'acqua proviene dai limi sabbiosi gialli sulle argille chiare (Psi)
	27	0° 18' 01''	42° 02' 39''	206	PR	200		100	8	Scavato nelle argille (Psi)
	28	0° 18' 22'	42° 02' 38''	185	PR	178		100	12	Scavato nelle argille chiare (Psi)
	29	0° 17' 48''	42° 02' 33'	215	PR	210		100	7	Scavato nelle argille chiare (Psi)
	30	0° 17' 51''	42° 02' 31''	207	PR	205		100	5	Scavato nelle sabbie (Psi)
	31	0° 17' 55''	42° 02' 29''	205	S		0,1			L'acqua proviene dalla sabbia e ghiaia (Psi)
g 35	1	0° 18' 57''	42° 03' 38''	245	S		1			L'acqua proviene dalle argille chiare (Psi). L'acqua è incondottata, ma molta si disperde
	2	0° 19' 08''	42° 03' 37''	280	S		0,2			L'acqua proviene dal detrito calcareo (dt^2)
	3	0° 19' 08''	42° 03' 24''	265	S		0,3			L'acqua proviene dalle argille chiare (Psi). Alimenta l'acquedotto per il Comune di Palombara
	4	0° 18' 51''	42° 03' 22''	225	S		0,1			L'acqua proviene dalle sabbie (Psi)
	5	0° 19' 21''	42° 03' 23''	295	PR	283		100	17	Iniziato nel detrito calcareo (dt^2)
	6	0° 18' 47''	42° 03' 15''	215	S		0,2			L'acqua proviene dalle argille chiare (Psi)
	7	0° 19' 00''	42° 03' 14''	240	PR	238		100	3	Scavato nelle argille chiare (Psi)

TABELLA 36

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PALOMBARA SABINA **144 II SO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
g 35	8	0° 19' 23''	42° 03' 14''	290	S		0,05			L'acqua proviene dal detrito (dt^2)
	9	0° 19' 30''	42° 03' 11''	300	S		0,5			L'acqua proviene dal detrito (dt^2)
	10	0° 19' 09''	42° 03' 09''	262	PT			30	40	**Stratigrafia:** m 0-24 argilla; m 24-40 calcari
	11	0° 19' 33''	42° 03' 09''	305	S		0,5			L'acqua proviene dal detrito calcareo (dt^2)
	12	0° 18' 47''	42° 03' 03''	220	PR	216		100	8	Il pozzo è stato scavato nelle argille chiare (Psi)
	13	0° 19' 36''	42° 02' 59''	300	PT	295		25	20	Iniziato nel detrito calcareo (dt^2)
	14	0° 19' 21''	42° 02' 58''	260	S		0,03			L'acqua proviene dal limo sabbioso sovrapposto ad argilla (Psi)
	15	0° 18' 56''	42° 02' 51''	240	PR	235		100	8	Scavato nelle argille (Psi)
	16	0° 18' 55''	42° 02' 45''	230	PR	226		100		Scavato nelle argille chiare (Psi)
	17	0° 19' 04''	42° 02' 46''	215	S		0,01			L'acqua proviene dalle argille chiare con trovanti calcarei
	18	0° 19' 04''	42° 02' 37''	215	S		0,1			L'acqua proviene dai calcarei (Li)
	19	0° 19' 12''	42° 02' 32''	205	S		0,5			L'acqua proviene dal detrito (dt^2). Il calcare affiora a 50 metri a monte. L'acqua è drenata da un cunicolo
	20	0° 19' 50''	42° 02' 31''	255	S					L'acqua proviene dai calcari (Li). L'acqua è incondottata ma con perdite di 0.2 lt/sec.
H 33	1	0° 15' 01''	42° 02' 19''	190	PR	189		100	3	Scavato in terra rossa
	2	0° 15' 06''	42° 02' 19''	210	PR	209		100		Scavato in terra rossa
	3	0° 15' 14''	42° 02' 19''	225	PT			30	15	Scavato nel calcare (Li). Sterile
	4	0° 15' 16''	42° 02' 20''	235	PT			30	15	Scavato nel calcare (Li). Sterile
	5	0° 15' 17''	42° 02' 18''	233	PT			30	15	Scavato nel calcare (Li). Sterile
	6	0° 15' 02''	42° 02' 16''	190	PR	190		100		Scavato in terra rossa
	7	0° 15' 17''	42° 01' 18''	155	PT	96	3	30	71	**Stratigrafia:** m 0-25 terreno sabbioso limoso; m 25-35 calcari; m 35-36.50 brecciolino; m 36.50-71 argilla
	8(1)	0° 15' 30''	42° 02' 00''	350	S*					**Grotte di S.Angelo Romano.** Cavità carsiche al fondo delle quali vi è acqua sulfurea ipotermale

(1) Non indicata nella Carta Idrogeologica
* Acqua mineralizzata

TABELLA 37

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PALOMBARA SABINA **144 II SO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
H 34	1	0° 17' 23"	42° 02' 27	165	S		0,2			L'acqua proviene dal limo sabbioso giallo (Psi) sovrapposto alle argille chiare con trovanti calcarei
	2	0° 17' 44"	42° 02' 25"	218	PR	216		100	5	Scavato nelle sabbie limose. Acqua scarsa
	3	0° 17' 52"	42° 02' 22	185	S		0,01			L'acqua proviene dal limo sabbioso (Psi) sovrastante alle argille chiare con trovanti calcarei
	4	0° 17' 56"	42° 02' 19	175	S		0,3			L'acqua proviene dal limo sabbioso giallo (Psi) sovrastante alle argille chiare con trovanti calcarei
	5	0° 17' 59"	42° 02' 19	175	S		0,01			L'acqua proviene dalle sabbie (Psi)
	6	0° 17' 58"	42° 02' 14"	175	S		0,01			L'acqua proviene dalle sabbie (Psi)
	7	0° 18' 40"	42° 02' 15"	200	PR	188		100	16	Scavato nelle sabbie (Psi)
	8	0° 17' 37"	42° 02' 12"	185	PR			100		Scavato nelle sabbie limose (Psi)
	9	0° 18' 05"	42° 02' 10"	150	PR			100		Scavato nelle sabbie (Psi)
	10	0° 18' 00"	42° 02' 06"	175	S		0,05			L'acqua proviene dalle sabbie (Psi)
	11	0° 18' 39"	42° 02' 07"	180	PR	175		100	8	Scavato nelle sabbie limose (Psi)
	12	0° 17' 55"	42° 01' 59"	155	PR	152		100	8	Scavato nelle sabbie limose (Psi). Acqua scarsa
	13	0° 18' 00"	42° 02' 00"	150	S		0,01			L'acqua proviene dal limo sabbioso marrone (Psi)
	14	0° 18' 08"	42° 02' 03"	160	S					L'acqua proviene dalle sabbie limose (Psi)
	15	0° 18' 39"	42° 02' 02"	175	PR	172		100		Scavato nelle sabbie (Psi)
	16	0° 18' 39"	42° 02' 00"	170	PR	157		100	14	Scavato nella formazione delle sabbie, limi ed argille (Psi)
	17	0° 17' 52"	42° 01' 55"	140	PR	134		100	9	Scavato nelle sabbie limose (Psi). Acqua scarsa
	18	0° 18' 02"	42° 01' 52"	135	PR	134		100	6	Scavato nelle sabbie (Psi). Acqua scarsa
	19	0° 18' 08"	42° 01' 55"	160	S		0,5			L'acqua proviene dalla sabbia argillosa (Psi) al contatto con le argille
	20	0° 18' 36"	42° 01' 52"	149	PR	146		100		Scavato nelle sabbie limose (Psi)
	21	0° 18' 13"	42° 01' 50"	160	PR	146		100	8	Sono due pozzi vicini scavati nelle sabbie limose (Psi)

TABELLA 38

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PALOMBARA SABINA **144 II SO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
H 34	22	0° 17' 55''	42° 01' 38''	126	PR	124		100		Scavato nella formazione delle sabbie, limi ed argille (Psi)
	23	0° 17' 58''	42° 01' 36''	126	PR	124		100		L'acqua proviene dal limo sabbioso grigio marrone (Psi) sovrapposto all'argilla marrone. Alimenta un fontanile
	24	0° 18' 00''	42° 01' 38''	150	S		0,2			Scavato nelle argille limose (Psi)
	25	0° 18' 05''	42° 01' 34''	140	PR	136		100	6	Scavato nelle argille limose (Psi)
	26	0° 18' 39''	42° 01' 28''	150	PR	148		150	4	Scavato nelle argille limose (Psi)
	27	0° 18' 08''	42° 01' 22''	130	PT	118	0,2	25	20	Scavato nelle argille limose (Psi)
	28	0° 18' 28''	42° 01' 18''	160	PR	156		100	11	Scavato nella formazione delle sabbie, limi ed argille (Psi)
	29	0° 18' 14''	42° 01' 16''	120	PR	118		100	6	Scavato nella formazione delle sabbie, limi ed argille (Psi)
	30	0° 18' 17''	42° 01' 16''	130	PR	128		100	6	Scavato nella formazione delle sabbie, limi ed argille (Psi)
H 35	1	0° 19' 19''	42° 02' 24''	206	S		0,1			L'acqua proviene dai calcari (Li)
	2	0° 19' 54''	42° 02' 20''	255	S		0,4			**Fonte S. Maria.** L'acqua proviene dai detriti calcarei (dt^2)
	3	0° 19' 56''	42° 01' 46''	200	S		0,05			L'acqua proviene da un cunicolo scavato nei tufi (tps). L'acqua alimenta dei vasconi
	4	0° 19' 51''	42° 01' 40''	200	PR	186		120	18	Scavato nei tufi (tps) sovrapposti alle sabbie limose (Psi). Acqua scarsa
	5	0° 20' 00''	42° 01' 38''	196	PT	186		20	35	Iniziato nei tufi alterati (tps). L'acqua è utilizzata per uso civico
	6	0° 20' 04''	42° 01' 38''	205	PR	191		100	16	Scavato nelle sabbie (Psi)
	7	0° 19' 09''	42° 01' 34''	145	PR	142		100	6	Scavato nelle sabbie (Psi)
	8	0° 19' 12''	42° 01' 35''	150	S		0,1			L'acqua proviene dalle sabbie e dalla ghiaia (Psi)
	9	0° 19' 30''	42° 01' 31''	220	PR	209		150	19	Scavato nelle sabbie e limi (Psi)
	10	0° 19' 45''	42° 01' 29''	175	PT	166		25	50	Perforato nelle sabbie ed argille (Psi). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	11	0° 19' 45''	42° 01' 28''	175	PT	(90)		25	105	**Stratigrafia:** da m 80 a m 100 ghiaia; al fondo calcari. Utilizzata per uso industriale
	12	0° 19' 21''	42° 01' 25''	225	PR	221		100	10	Scavato nelle sabbie (Psi)

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 39

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PALOMBARA SABINA **144 II SO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
H 35	13	0° 19' 32"	42° 01' 23"	200	S		0,1			L'acqua è drenata da un cunicolo nelle sabbie (Psi) a contatto con le argille. L'acqua alimenta un fontanile
	14	0° 19' 36"	42° 01' 19"	170	PR	160		120	18	Scavato nelle sabbie e limi (Psi). L'acqua è utilizzata per uso civico
	15	0° 18' 51"	42° 01' 14"	196	S		0,05			L'acqua proviene dalle sabbie (Psi). L'acqua alimenta un fontanile
H 36	1	0° 20' 44"	42° 01' 45"	260	PT			25	45	**Pozzo del Comune di Marcellina.** Scavato nei detriti calcarei (dt^2). Sterile
	2	0° 20' 42"	42° 01' 45"	255	PT			16	20	Iniziato nei detriti calcarei (dt^2). Acqua scarsa
h 33	1	0° 15' 17"	42° 01' 09"	155	PT	97		30	85	Iniziato nelle sabbie e limi (Psi). Acqua abbondante, ma non misurata
	2	0° 15' 22"	42° 00' 52"	107	PR	102		100	7	Scavato nella terra rossa. Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	3	0° 15' 08"	42° 00' 48"	107	PR	102		80	9	Scavato nella terra rossa
	4	0° 15' 28"	42° 00' 50"	106	PR	104		80	3	Scavato nella terra rossa
	5	0° 15' 34"	42° 00' 48"	115	PR	108		100	10	Scavato nei detriti (dl) a contatto con il tufo lionato (Atl)
	6	0° 15' 32"	42° 00' 35"	135	PT	(75)		30	110	**Pozzo del Comune di Guidonia.** Iniziato nelle sabbie (Psi). L'acqua alimenta un fontanile
	7	0° 15' 14"	42° 00' 34"	95	PR	93		100	6	Scavato nel tufo lionato (Atl)
	8	0° 15' 51"	42° 00' 24"	120	PT	(83)	10	30	80	Iniziato nel calcare (D). L'acqua è stata incontrata a m 52 di profondità
	9	0° 15' 03"	42° 00' 22"	117	PR	112		100	8	Scavato nel tufo lionato (Atl)
	10	0° 15' 01"	42° 00' 21"	115	PR	112		100	4	Scavato nel tufo lionato (Atl)
	11	0° 15' 08"	42° 00' 14"	112	PR	110		100	10	Il pozzo ha attraversato argilla sabbiosa gialla (Psi)
	12	0° 15' 12"	42° 00' 15"	112	PR	110		100	10	Scavato nelle argille sabbiose (Psi)
	13	0° 15' 35"	42° 00' 15"	135	PR	128		100	13	Scavato nelle argille sabbiose (Psi)
	14	0° 15' 55"	42° 00' 15"	125	PT			30		Serie di sondaggi geognostici iniziati nelle argille sabbiose (Psi)

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 40

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PALOMBARA SABINA **144 II SO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
h 33	15	0° 15' 49"	42° 00' 12"	115	PT*	(80)	37	50	84	**Pozzo in località Le Casette.** Il pozzo ha rinvenuto acqua sulfurea molto acida. I terreni attraversati dal pozzo sono stati: fino a m 30.50 limi sabbiosi con intercalazioni di sabbie, di sabbie limose e di argille grigie verdastre; al di sotto fino a m 83.50 ghiaia in matrice da sabbiosa ad argillosa con alcuni livelli cementati e con intercalati livelli di argilla. A m 83.50 è stato raggiunto il calcare mesozoico. Depressione: m 0.20 per emungimento di 37 lt/sec.
	16	0° 15' 50"	42° 00' 12"	115	PT*	(80)	30	50	82	**II° Pozzo a Le Casette.** Il pozzo ha rinvenuto acqua sulfurea molto acida. I terreni attraversati sono stati: da m 0 a m 66.70 alternanza di argille e ghiaia; da m 66.70 a m 73.70 alternanze di calcari e conglomerato argilloso; da m 73.70 a m 78 calcari fessurati sedi di una falda acquifera; da m 78 a m 79 vuoto naturale; da m 79 a m 82 ghiaia e sabbia
	17	0° 15' 04"	42° 00' 08"	118	PR	112		100	10	Scavato nel tufo (Atl)
	18	0° 15' 08"	42° 00' 07"	120	PR	108		100	15	Scavato nel tufo (Atl)
	19	0° 15' 11"	42° 00' 08"	114	PR	108		100	7	Scavato nell'argilla (Psi)
	20	0° 15' 14"	42° 00' 09"	116	PR	104		100	13	**Stratigrafia:** m 0-12.50 tufo tenero; m 12.50-13 tufo molto duro
	21	0° 15' 24"	42° 00' 09"	133	PT	125		25	12	Perforato nell'argilla sabbiosa (Psi)
	22	0° 15' 26"	42° 00' 07"	128	PR	127		100	7	Scavato nell'argilla sabbiosa (Psi)
	23	0° 15' 32"	42° 00' 06"	132	PR	116		100	15	Scavato nell'argilla sabbiosa gialla (Psi)
	24	0° 15' 39"	42° 00' 05"	125	PR	110		100	28	Scavato nell'argilla sabbiosa (Psi)
	25	0° 15' 39"	42° 00' 07"	130	PT	110		30	50	**Stratigrafia:** m 0-15 argilla gialla; m 15-50 argilla verde. L'acqua è al contatto fra le due argille
	26	0° 15' 40"	42° 00' 06"	125	PT	110		25	20	Iniziato nell'argilla sabbiosa (Psi). Massimo emungimento 100 lt/giorno
	27	0° 15' 46"	42° 00' 04"	118	S		0,3			L'acqua è drenata da un cunicolo scavato nel tufo (Atl) sovrastante le argille
	28	0° 15' 53"	42° 00' 05"	115	PR	110		100	7	Scavato nel tufo (Atl)
	29	0° 15' 55"	42° 00' 04"	120	PT	112		20	30	Iniziato nell'argilla sabbiosa (Psi)
	30	0° 15' 54"	42° 00' 02"	120	PT	110		20	25	Iniziato nell'argilla sabbiosa (Psi)
	31	0° 15' 50"	42° 00' 03"	113	PR	108		100	13	Scavato nell'argilla sabbiosa (Psi)
	32	0° 15' 56"	42° 00' 01"	120	PT	108		20	28	**Stratigrafia:** m 0-14 tufo; m 14-28 argilla

* Acqua mineralizzata

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 41

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PALOMBARA SABINA **144 II SO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
h 33	33	0° 15' 03"	42° 00' 06"	115	PR	111		150	7	Scavato nel tufo (Atl)
	34	0° 15' 04"	42° 00' 04"	108	PR	106		90	10	Scavato nel tufo (Atl)
	35	0° 15' 04"	42° 00' 01"	108	PR	106		100	10	Scavato nel tufo (Atl)
	36	0° 15' 12"	42° 00' 01"	99	PT	91		25	30	**Stratigrafia:** m 0-22 tufo; m 22-30 argilla gialla. Il pozzo attualmente non è utilizzato
	37	0° 15' 19"	42° 00' 01"	120	PT	109		25	25	Perforato nel tufo (Atl)
	38	0° 15' 26"	42° 00' 02"	124	PR	122		100		Scavato nel tufo (Atl)
	39	0° 15' 41"	42° 00' 01"	123	PR	120		100	7	Scavato nell'argilla sabbiosa (Psi)
h 34	1	0° 18' 20"	42° 01' 10"	116	PR	112		120	6	Scavato nell'argilla (Psi)
	2	0° 18' 14"	42° 01' 05"	115	S		0,5			L'acqua proviene dal calcare (Li)
	3	0° 18' 38"	42° 00' 36"	109	PR	103		150	18	Iniziato nel tufo lionato (Atl). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	4	0° 18' 34"	42° 00' 36"	112	PR	102		150	12	Iniziato nel tufo lionato (Atl)
	5	0° 18' 29"	42° 00' 32"	105	PR	100		100		Iniziato nel tufo lionato (Atl). Acqua scarsa
	6	0° 18' 38"	42° 00' 32"	114	PT	98		20	39	Iniziato nelle argille sabbiose (Psi)
	7	0° 18' 06"	42° 00' 28"	94	PT	90	4	20	57	Iniziato nel tufo lionato (Atl)
	8	0° 18' 10"	42° 00' 29"	90	PR	88		100	10	Scavato nel tufo lionato (Atl)
	9	0° 18' 26"	42° 00' 30"	102	PT	90		25	75	Iniziato nel tufo lionato (Atl). Acqua abbondante, ma non misurata
	10	0° 17' 53"	42° 00' 23"	115	PT	82		30		Iniziato nel calcare (C-MA). L'acqua è utilizzata per uso civico
	11	0° 18' 00"	42° 00' 24"	95	PT	83		25	28	Iniziato nel calcare (C-MA). L'acqua è utilizzata per uso civico
	12	0° 17' 40"	42° 00' 20"	124	PT	82		35		Iniziato nel calcare (C-MA). Il pozzo non è utilizzato
	13	0° 18' 16"	42° 00' 21"	95	PT	90	10	30	63	Il pozzo, iniziato nelle alluvioni (qa), ha incontrato i calcari da m 50 a m 56
	14	0° 18' 12"	42° 00' 16"	95	PT	90		30	60	Iniziato nelle alluvioni (qa). Acqua molto abbondante ma non misurata

TABELLA 42

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PALOMBARA SABINA **144 II SO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
h 34	15	0° 18' 38"	42° 00' 19"	143	PR	135		150	10	Scavato nelle argille sabbiose (Psi). Acqua scarsa
	16	0° 17' 28"	42° 00' 11"	110	PT	85		25	40	Perforato nei tufi
	17	0° 17' 38"	42° 00' 11"	110	PT	85	0,5	25	32	Perforato nei tufi
	18	0° 17' 45"	42° 00' 13"	110	PT	83		25	33	Iniziato nel calcare (C-MA)
	19	0° 18' 08"	42° 00' 14"	92	PT	89		25	40	Iniziato nel calcare (C-MA)
	20	0° 18' 28"	42° 00' 11"	126	PT	99		20	40	Perforato nelle sabbie e nelle argille (Psi)
	21	0° 18' 40"	42° 00' 10"	135	S		0,1			L'acqua proviene dalle sabbie e ghiaie (Psi)
	22	0° 17' 44"	42° 00' 06"	98	PR	82		100	20	Iniziato nel terreno agrario sovrastante le pozzolane
	23	0° 17' 43"	42° 00' 03"	96	PT	82		30	30	**Stratigrafia:** m 0-10 terreno agrario; m 10-12 pozzolana
	24	0° 17' 53"	42° 00' 04"	88	PT			25	35	Iniziato nelle alluvioni (qá). Il pozzo ha raggiunto la pozzolana
	25	0° 18' 22"	42° 00' 08"	99	S		0,2			L'acqua proviene dalle sabbie (Psi). Nelle vicinanze è stato perforato un pozzo
	26	0° 18' 24"	42° 00' 09"	105	PR	99		100	15	L'acqua proviene dalle sabbie e ghiaie (Psi)
	27	0° 18' 14"	42° 00' 04"	91	PT			30	30	Iniziato nelle sabbie ed argille (Psi). Attualmente il pozzo è abbandonato
h 35	1	0° 20' 12"	42° 01' 14"	200	S					L'acqua proviene dalle sabbie ed argille (Psi)
	2	0° 19' 18"	42° 01' 00"	135	PR	124		120	12	L'acqua proviene dal tufo litoide (Atl) sovrapposto alle argille
	3	0° 19' 29"	42° 00' 58"	145	PT	(121)		35	35	Iniziato nel tufo lionato (Atl). La prima falda è stata incontrata a m 11; la seconda a m 23-24
	4	0° 19' 31"	42° 00' 57"	150	S		0,05			L'acqua proviene dal tufo litoide (Atl). L'acqua alimenta una fontana
	5	0° 19' 08"	42° 00' 50"	125	PR	121		120	10	Scavato nel tufo lionato (Atl). Acqua scarsa
	6	0° 19' 00"	42° 00' 48"	125	PR	120		150	10	Scavato nel tufo lionato (Atl)
	7	0° 18' 47"	42° 00' 42"	116	PT			20		Iniziato nel tufo lionato (Atl). Pozzo chiuso
	8	0° 18' 45"	42° 00' 36"	150	PT			20		Iniziato nel tufo lionato (Atl). Acqua scarsa

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 43

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PALOMBARA SABINA **144 II SO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
h 35	9	0° 20' 34"	42° 00' 41"	200	PR	197		100		Scavato nel tufo lionato (Atl)
	10	0° 20' 38"	42° 00' 38"	195	S		0,1			L'acqua proviene dal tufo litoide (Atl) sovrapposto alle argille. L'acqua alimenta il fosso Manbrella
	11	0° 19' 28"	42° 00' 32"	190	PR	174		120	20	Scavato nelle sabbie (Psi)
	12	0° 19' 48"	42° 00' 26"	140	S		0,1			L'acqua sgorga dalle sabbie (Psi)
	13	0° 18' 46"	42° 00' 20"	170	PT	147		30	39	Iniziato nelle sabbie (Psi)
	14	0° 19' 38"	42° 00' 22"	135	S		0,2			L'acqua sgorga dalle sabbie (Psi). L'acqua è immessa in un fontanile
	15	0° 19' 49"	42° 00' 20"	135	S		2			Placca sorgentifera. L'acqua sgorga dalle sabbie (Psi)
	16	0° 20' 08"	42° 00' 20"	143	PT			30	(180)	**Località Fosso di Castello - Comune di Marcellina** **Stratigrafia:** m 0-3.5 terreno agrario; m 3.5-10 ghiaia; m 10-24 arenaria; m 24-60 argilla, sabbia e torba; m 60-62 sabbia; m 62-83 argilla; m 83-99 ghiaia cementata; m 99-112 ghiaia sciolta con sabbia (1ª falda acquifera); m 112-125 sabbia argillosa; m 125-132 argilla; m 132-132.5 travertino; m 132.5-135 ghiaione; m 135-143 sabbione con ghiaia (2ª falda acquifera); m 143-180 argilla sabbiosa
	17	0° 20' 24"	42° 00' 20"	195	S		0,2			**Sorgente di Colle Cigliano.** Acqua molto dura che sgorga dalle sabbie (Psi). L'acqua lascia un deposito travertinoso
	18	0° 18' 49"	42° 00' 03"	110	S		0,5			L'acqua sgorga dalle argille chiare con trovanti calcarei (Psi)
h 36	1	0° 21' 10"	42° 01' 05"	235	S		0,2			L'acqua, che sgorga dal detrito di falda (dt^2), è raccolta in un fontanile
	2	0° 20' 45"	42° 00' 38"	180	PR			150		Scavato nella sabbia (Psi). Acqua scarsa
	3	0° 21' 03"	42° 00' 33"	173	PT			40	68	Iniziato nel detrito di falda (dt^2). L'acqua è utilizzata per uso industriale
	4	0° 21' 12"	42° 00' 28"	170	PR	163		120	9	Scavato nei tufi. Acqua scarsa
	5	0° 21' 00"	42° 00' 24"	162	S		0,2			L'acqua proviene dal tufo. L'acqua alimenta un fosso
	6	0° 21' 09"	42° 00' 24"	168	PR	163		100	8	Scavato nei tufi. Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	7	0° 20' 53"	42° 00' 22"	160	PT	158		20	10	Iniziato nelle alluvioni (qa). Utilizzato per uso industriale
	8	0° 20' 50"	42° 00' 19"	157	S		0,3			Insieme di piccole sorgenti nel tufo. L'acqua alimenta un fontanile

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 44

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PALOMBARA SABINA **144 II SO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente m s/m	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico m s/m	Portata lt/sec	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	*NOTE*
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N							
h 36	9	0° 20' 50''	42° 00' 17''	160	PR	158		150		Scavato nelle alluvioni (qa) sovrastante il tufo. Acqua scarsa
	10	0° 20' 44''	42° 00' 12''	160	PR	158		100	14	Scavato nelle alluvioni (qa) sovrastanti il tufo. Acqua scarsa
	11	0° 21' 18''	42° 00' 10''	195	PT	150		25	25	Iniziato nel detrito (dt^2) sovrastante il calcare (Li). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili. L'acqua è utilizzata per uso industriale

TABELLA 45

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

VICOVARO **144 II SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
G 37	1	0° 23' 02''	42° 04' 32''	725	S		**12**			**Fonte Malatesta.** L'acqua proviene dai calcari (Lm)
	2	0° 23' 32''	42° 04' 46''	980	S		0,6			L'acqua proviene dai calcari (D). L'acqua alimenta l'acquedotto per Marcellina
G 38	1	0° 24' 34''	42° 04' 43''	1000	S		**2**			**Fonte Cerimorti.** L'acqua proviene dai calcari (C-MA)
	2	0° 24' 47''	42° 04' 44''	1025	S		**3**			**Fonte S. Chirico.** L'acqua proviene dai calcari (C-MA)
	3	0° 25' 33''	42° 04' 45''	975	S		0,3			L'acqua proviene dai calcari stratificati (E-C^{ca})
	4	0° 24' 42''	42° 04' 32''	950	S		0,3			L'acqua proviene dai calcari (C-MA)
	5	0° 25' 14''	42° 04' 26''	775	S		**1**			È un insieme di piccole sorgenti. L'acqua proviene dalle marne (C_i^{ma})
	6	0° 25' 20''	42° 04' 14''	725	S		**5**			L'acqua, che proviene dai calcari (E-C^{ca}), alimenta l'acquedotto per Licenza
	7	0° 25' 42''	42° 03' 48''	675	S		0,2			L'acqua proviene dai calcari (E-C^{ca})
G 39	1	0° 27' 54''	42° 04' 57''	650	S					L'acqua proviene dai calcari marnosi e marne stratificati (M-E)
	2	0° 26' 37''	42° 04' 30''	475	S					L'acqua proviene dai calcari stratificati (E-C^{ca}). Chiusa in bottino
	3	0° 27' 48''	42° 04' 12''	550	S		**1**			Insieme di due piccole sorgenti. L'acqua proviene dalle marne e calcari marnosi (M-E)
	4	0° 26' 43''	42° 03' 50''	500	S		**10**			**Cascata degli Orsini a Villa d'Orazio.** L'acqua, bicarbonata, lascia depositi travertinosi. L'acqua proviene dai calcari marnosi (Mi). L'acqua è stata incondottata
	5	0° 28' 06''	42° 03' 52''	510	S		0,3			**Fonte Bandusia.** L'acqua, che lascia incrostazioni travertinose, proviene dai calcari (M-E)
G 40	1	0° 28' 50''	42° 04' 25''	540	S		0,2			L'acqua proviene dalla formazione dei calcari e marne (Mi) a contatto con la formazione delle marne ed argille (M-E)
	2	0° 28' 54''	42° 04' 21''	535	S		0,1			L'acqua proviene dalla formazione dei calcari e marne (Mi) a contatto con la formazione delle marne ed argille (M-E)
g 37	1	0° 23' 43''	42° 03' 32''	1043	S		0,4			**Sorgente di Campitello.** L'acqua proviene dai calcari (D)
	2	0° 23' 36''	42° 03' 29''	1026	S		0,3			**Sorgente Vena Caprara.** L'acqua proviene dai calcari (D)
	3	0° 24' 18''	42° 02' 44''	670	S		**3**			**Sorgente Vena Caprara.** L'acqua proviene dai calcari (D). L'acqua alimenta l'acquedotto di S. Paolo

TABELLA 46

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

VICOVARO **144 II SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
g 38	1	0° 24' 31"	42° 03' 38"	925	S		0,1			**Fonte Liana.** L'acqua proviene dai calcari stratificati (C-MA)
g 39	1	0° 26' 41"	42° 03' 41"	540	S		4			L'acqua, che proviene dai calcari (E-C^{ca}), alimenta l'acquedotto per Roccagiovine
	2	0° 27' 04"	42° 03' 39"	425	S		0,5			L'acqua proviene dai calcari marnosi alternati ad argilla (M-E). L'acqua è parzialmente raccolta in un fontanile
	3	0° 27' 08"	42° 03' 37"	410	S		3			**Sorgenti del versante orientale di Colle Rotondo.** Zona sorgentifera dai detriti calcarei misti ad argilla (M-E). L'acqua lascia depositi travertinosi
	4	0° 26' 34"	42° 03' 23"	550	S		0,5			L'acqua proviene da detrito con matrice argillosa
	5	0° 26' 23"	42° 03' 16"	635	S		0,2			L'acqua proviene dai calcari (E-C^{ca})
	6	0° 26' 33"	42° 03' 20"	575	S		0,2			L'acqua proviene dal detrito calcareo misto ad argilla. L'acqua è raccolta in vasche
	7	0° 26' 24"	42° 03' 04"	630	S		0,3			L'acqua proviene dal contatto di calcari marnosi rossi superiori (M-E) con calcari marnosi bianchi sottilmente stratificati (E-C^{ca})
	8	0° 26' 22"	42° 02' 56"	600	S		5			L'acqua proviene dal contatto dei calcari marnosi rossi superiori (M-E) con i calcari marnosi bianchi sottilmente stratificati (E-C^{ca}). L'acqua alimenta l'acquedotto di Roccagiovine
	9	0° 26' 37"	42° 02' 54"	560	S		3			**Sorgente Padre Guardiano.** L'acqua proviene dal contatto calcari (C-MA) con i calcari (Li). L'acqua alimenta l'acquedotto per Roccagiovine
	10	0° 27' 42"	42° 02' 42"	500	S		0,2			L'acqua proviene dai calcari stratificati (C-MA). L'acqua alimenta un fontanile
	11	0° 26' 45"	42° 02' 35"	450	S		2			**Sorgente Colle Vendetta.** L'acqua proviene dai calcari stratificati (C-MA). Poco a monte esiste un'altra sorgente nel detrito con portata di 0.5 lt/sec.
	12	0° 27' 05"	42° 02' 32"	360	S		0,01			L'acqua proviene dai calcari stratificati (E-C^{ca})
H 37	1	0° 23' 54"	42° 02' 17"	570	S		40			**Sorgente Ronci.** L'acqua proviene dai calcari marnosi (Di-Ls). L'acqua è immessa nell'acquedotto per Tivoli e Vicovaro
	2	0° 24' 21"	42° 02' 14"	620	S		0,1			**Sorgente Fumiccia.** L'acqua scaturisce dai calcari (Lm)
H 38	1	0° 24' 36"	42° 01' 26"	590	S		1			**Fonte Spreco.** L'acqua scaturisce dai calcari (D)
H 39	1	0° 27' 07"	42° 02' 13"	360	S		0,3			L'acqua proviene dal detrito calcareo misto ad argilla
	2	0° 26' 47"	42° 01' 42"	395	S		0,2			L'acqua proviene dai calcari stratificati (Mi) vicino al contatto con le marne (M-E)

TABELLA 47

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

VICOVARO **144 II SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
H 39	3	0° 27' 19''	42° 01' 43''	330	S		**10**			L'acqua proviene dai detriti ed alluvioni (ql^2) con forte componente argilloso
	4	0° 28' 01''	42° 01' 38''	400	S		0,1			L'acqua proviene da argilla (ql^2)
	5	0° 27' 04''	42° 01' 37''	343	PR	341		200		L'acqua proviene dal detrito calcareo (ql^2)
	6	0° 27' 14''	42° 01' 36''	330	S		**15**			Placca sorgentifera. L'acqua proviene da detrito calcareo (ql^2) e dà origine ad un ruscello
	7	0° 26' 59''	42° 01' 34''	360	PR			100		Scavato nei calcari (M-E). Attualmente il pozzo è chiuso
	8	0° 27' 04''	42° 02' 32''	345	PR	340		100		Scavato nel detrito alluvionale (ql^2). L'acqua è utilizzata per uso irriguo
	9	0° 27' 09''	42° 01' 30	335	PR	331		100	6	Scavato nelle alluvioni (ql^2)
	10	0° 27' 15''	42° 02' 30''	330	PR	327		100		Scavato nelle alluvioni (ql^2). L'acqua è utilizzata per uso irriguo
	11	0° 27' 12''	42° 01' 27''	334	PR	330		100		Scavato nelle alluvioni (ql^2)
	12	0° 27' 00''	42° 01' 25''	359	PR	356		100	8	Scavato nel detrito calcareo (ql^2)
	13	0° 27' 06''	42° 01' 24''	342	PR	339		100	3	Scavato nelle alluvioni (ql^2)
	14	0° 27' 04''	42° 01' 23''	345	PR	339		100	8	Scavato nelle alluvioni (ql^2)
	15	0° 27' 00''	42° 01' 20''	355	PT	340		25	25	Iniziato nelle alluvioni e detrito calcareo (ql^2)
H 40	1	0° 28' 37''	42° 02' 13'	425	S		0,3			L'acqua proviene dai calcari in alternanza con le marne ($E\text{-}C^{ca}$)
	2	0° 29' 41''	42° 01' 55''	300	S		**20**			Serie di sorgenti. L'acqua proviene dal detrito e dalle alluvioni (qa)
	3	0° 28' 09''	42° 01' 42''	435	S		0,3			L'acqua scaturisce dai calcari e marne (Mi). L'acqua alimenta un fontanile
h 37	1	0° 23' 33''	42° 01' 11''	650	S		0,1			**Fonte Longarino.** L'acqua proviene dai calcari (Lm)
	2	0° 23' 18''	42° 00' 42''	640	S		0,1			L'acqua proviene dai calcari (Lm)
	3	0° 22' 34''	42° 00' 38''	475	S		0,2			**Fonte Villa.** L'acqua proviene dai calcari stratificati (Lm). L'acqua alimenta un fontanile
	4	0° 24' 22''	42° 00' 19''	450	S		0,3			**Fonte del Fallo.** Dal contatto del calcare (C-MA) con le marne (C_i^{ma})
h 39	1	0° 26' 51''	42° 02' 12''	335	PR			150		Iniziato nel travertino (tr)

TABELLA 48

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

ARSOLI **145 III SO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
G 41	1	0° 31' 16"	42° 04' 57"	875	S		1			L'acqua proviene dalla formazione delle marne con arenarie e calcari (M-E)
	2	0° 31' 46"	42° 04' 49"	925	S		0,4			L'acqua proviene dalla formazione delle marne con arenarie e calcari (M-E)
	3	0° 31' 48"	42° 04' 41"	925	S		0,2			L'acqua proviene dalla formazione delle marne con arenarie e calcari (M-E)
	4	0° 31' 26"	42° 04' 43"	875	S		0,7			L'acqua proviene dalla formazione delle marne con arenarie e calcari (M-E)
	5	0° 31' 40"	42° 04' 38"	925	S		0,3			L'acqua proviene dalla formazione delle marne con arenarie e calcari (M-E)
	6	0° 31' 32"	42° 04' 37	905	S		1			L'acqua proviene dalla formazione delle marne con arenarie e calcari (M-E)
	7	0° 31' 08"	42° 04' 03"	850	S		0,5			Gruppo di polle vicine. L'acqua proviene dalla formazione delle marne con arenarie e calcari (M-E)
	8	0° 31' 25"	42° 03' 59"	795	S		2			L'acqua proviene dalla formazione delle marne con arenarie e calcari (M-E)
	9	0° 31' 07"	42° 03' 48"	710	S		0,4			L'acqua proviene dalla formazione delle marne con arenarie e calcari (M-E)
G 42	1	0° 32' 09"	42° 04' 35"	975	S		0,2			L'acqua proviene dalla formazione delle marne con calcari (M-E)
	2	0° 33' 05"	42° 04' 37"	646	S		2			L'acqua proviene dalla formazione marnosa (M-E)
	3	0° 33' 23"	42° 04' 32"	604	S		1,5			L'acqua proviene dalle argille ed arenarie (M-E)
	4	0° 33' 35"	42° 04' 21"	595	S		1,5			L'acqua proviene dalle argille e dalle arenarie (M-E) in prossimità dei calcari
	5	0° 31' 57"	42° 03' 57"	795	S					L'acqua scaturisce dalla formazione marnosa con calcari (M-E)
G 43	1	0° 35' 31"	42° 04' 45"	600	S		0,2			**Sorgente Fonte Vecchia.** L'acqua proviene dai depositi alluvionali (qat^2)
	2	0° 34' 20"	42° 04' 01"	595	S		0,1			**Sorgente Scarabocio.** L'acqua proviene dalle arenarie e dalle argille (qat^2)
G 44	1	0° 36' 00"	42° 04' 27"	595	S		0,1			L'acqua proviene dai depositi alluvionali (qat^2)
	2	0° 36' 28"	42° 04' 18"	595	S		0,1			**Sorgente di M. Ferrari.** L'acqua proviene dai depositi alluvionali (qat^2)
	3	0° 36' 37"	42° 03' 56"	615	S		0,3			**Fonte Fredda.** L'acqua proviene dai depositi alluvionali (qat^2)

TABELLA 49

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

ARSOLI **145 III SO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
G 44	4	0° 36' 20"	42° 03' 45"	613	S		0,1			**Sorgente Fonte Bosco.** L'acqua proviene dai depositi alluvionali (qat^2)
g 41	1	0° 30' 56"	42° 03' 32"	600	S		1			L'acqua scaturisce presso il contatto dei calcari (Mmi) con i calcari ($E\text{-}C^{ca}$)
	2	0° 30' 30"	42° 03' 25"	650	S		0,5			**Fonte di Ulli.** L'acqua scaturisce dai calcari e calcari marnosi (Mmi)
	3	0° 30' 58"	42° 03' 13"	450	S		5			L'acqua scaturisce dai calcari ($E\text{-}C^{ca}$)
	4	0° 30' 43"	42° 03' 08"	495	S		1			L'acqua scaturisce dai calcari ($E\text{-}C^{ca}$)
	5	0° 31' 30"	42° 02' 39"	620	S		3			L'acqua scaturisce da presso il contatto dei calcari ($E\text{-}C^{ca}$) con le marne (M-E)
	6	0° 30' 36"	42° 02' 32"	400	S		1			**Fonte del Sordo.** L'acqua scaturisce dai calcari ($E\text{-}C^{ca}$)
	7	0° 29' 52"	42° 02' 21"	330	S*(1)		3			**Sorgente del Pantano.** È una polla al contatto fra il calcare e la piana alluvionale dell'Aniene. L'acqua è debolmente acidula e gassata
g 42	1	0° 32' 30"	42° 03' 39"	701	PR			100	24	Scavato nei calcari e marne (M-E). Sterile
	2	0° 32' 38"	42° 03' 33"	675	PR	671		100	8	Scavato nei calcari marnosi (M-E)
	3	0° 33' 04"	42° 03' 35"	640	S		6			**Fonte Ripa.** L'acqua proviene dai calcari stratificati (M-E). L'acqua è stata incondottata
	4	0° 32' 21"	42° 03' 19"	696	S*		1,5			**Sorgente delle pendici orientali di M. Crocetta.** Acqua medio minerale, alcalina, dura. L'acqua scaturisce dai calcari marnosi (M-E)
	5	0° 32' 43"	42° 03' 12"	700	S*		0,02			**Fonte Limosa.** Acqua mediominerale, alcalina. L'acqua proviene dalle marne ed arenarie (M_{sm}). L'acqua è immessa in un fontanile
	6	0° 33' 36"	42° 03' 14"	605	S					**Sorgente Lieta.** È una sorgente temporanea. L'acqua scaturisce dalle marne e dalle arenarie (M_{sm})
	7	0° 33' 31"	42° 02' 56"	628	S		3			L'acqua scaturisce dalle marne ed arenarie (M_{sm})
	8	0° 33' 29"	42° 02' 36"	625	S		2			L'acqua scaturisce dalle marne ed arenarie (M_{sm})
	9	0° 32' 00"	42° 02' 31"	600	S		0,5			**Sorgente Acqua Riccia.** L'acqua scaturisce dai calcari (M-E). L'acqua è immessa nell'acquedotto di Roviano
g 43	1	0° 34' 49"	42° 03' 38"	595	S		0,4			**Fontanile Ritorto.** L'acqua proviene dalle alluvioni (ql^2)
	2	0° 34' 10"	42° 03' 36"	602	PR	597		100	7	Scavato nelle alluvioni (ql^2). Il pozzo attualmente è abbandonato

(1) Non indicata nella Carta Idrogeologica

* Acqua mineralizzata

TABELLA 50

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

ARSOLI **145 III SO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
g 43	3	0° 35' 10"	42° 03' 20"	625	S		0,1			L'acqua proviene dalle alluvioni (ql^2)
H 41	1	0° 30' 01"	42° 02' 18"	320	S*		**150**			**Sorgente di Morgia Rossa.** Acqua acidula. L'acqua scaturisce al contatto dei calcari ($E\text{-}C^{ca}$) con le alluvioni (qa). Portata 8 lt/sec. Nelle vicinanze ci sono numerose sorgenti subalvee: la portata complessiva è di 150 lt/sec
	2	0° 30' 07"	42° 02' 17"	324	S		**50**			L'acqua scaturisce presso il contatto dei calcari ($E\text{-}C^{ca}$) con le alluvioni (qa)
	3	0° 30' 13"	42° 02' 12"	315	S*		**200**			**Sorgente dell'Osteria della Spiaggia.** Acqua acidula, dura. L'acqua scaturisce dalle alluvioni (qa)
	4	0° 31' 09"	42° 02' 10"	450	S		0,01			**Fonte Ciarlotta.** L'acqua scaturisce dai calcari ($E\text{-}C^{ca}$)
	5	0° 31' 41"	42° 02' 18"	475	S		0,01			**Sorgente di Pontinnovo.** L'acqua scaturisce dalle marne e calcari (M-E)
	6	0° 30' 38"	42° 02' 00"	320	S*		**30**			**Sorgenti di Grottaferrata.** L'acqua è leggermente sulfurea, ricca di gas. Scaturisce presso il contatto dei calcari ($E\text{-}C^{ca}$) con le alluvioni (qa)
	7	0° 30' 58"	42° 01' 59"	320	S*		**25**			**Sorgente di Ponte Arcosi.** L'acqua è leggermente sulfurea. Scaturisce presso il contatto dei calcari ($E\text{-}C^{ca}$) con le alluvioni (qa)
	8	0° 31' 01"	42° 01' 59"	320	S		**100**			L'acqua scaturisce presso il contatto dei calcari ($E\text{-}C^{ca}$) con le alluvioni (qa)
	9	0° 31' 45"	42° 01' 54"	475	S*		0,5			**Sorgente di Fonte Maggiore.** Acqua oligominerale. Scaturisce presso il contatto delle arenarie e marne (M_{sm}) con i calcari (M-E). Alimenta l'acquedotto di Roviano
	10	0° 30' 20"	42° 01' 49"	370	S		0,2			**Fonte del Poggio.** L'acqua scaturisce dai calcari (M_l)
	11	0° 31' 46"	42° 01' 52"	460	S		0,2			L'acqua scaturisce dalla formazione delle marne ed arenarie (M_{sm})
	12	0° 31' 02"	42° 02' 12"	460	S		**2**			È un gruppo di sorgenti. L'acqua scaturisce dai calcari (M_l)
H 42	1	0° 31' 59"	42° 02' 21"	575	S					L'acqua proviene dai calcari (M-E)
	2	0° 33' 40"	42° 02' 17"	600	S		3			**Fonte Petricca.** L'acqua proviene dalla formazione marnoso arenacea (M_{sm})
	3	0° 33' 32"	42° 02' 11"	530	S		0,5			L'acqua proviene dalla formazione marnoso arenacea (M_{sm})
	4	0° 33' 36"	42° 02' 04"	460	S		0,5			L'acqua proviene dalla formazione marnoso arenacea (M_{sm})
	5	0° 33' 09"	42° 01' 41"	575	S		0,4			**Sorgente del Convento Oblati.** L'acqua proviene dalla formazione della marne e calcari marnosi (M-E)
	6	0° 32' 30"	42° 01' 30"	450	S		0,1			**Sorgente di Roviano.** L'acqua proviene dalla formazione delle marne e calcari marnosi (M-E). Alimenta il lavatoio comunale

* Acqua mineralizzata

TABELLA 51

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

ARSOLI **145 III SO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
H 42	7	0° 33' 37"	42° 01' 32"	390	S		0,03			L'acqua, che proviene dalla terra rossa sovrapposta alla formazione delle marne ed arenarie (M_{sm}), alimenta un vascone
	8	0° 32' 17"	42° 01' 18"	322	S*		**20**			**Sorgenti fra Roviano ed Anticoli Corrado.** L'acqua proviene dal contatto della formazione calcarea ($E\text{-}C^{cb}$) con le alluvioni (qa). Acqua oligominerale. Sono numerose sorgenti con una portata complessiva di circa 20 lt/sec
	9	0° 33' 28"	42° 01' 18"	325	S		**3-4**			L'acqua proviene dalla formazione delle marne ed arenarie (M_{sm})
H 43	1	0° 35' 25"	42° 02' 28"	790	S		0,1			**Sorgente Fonte Vecchia.** L'acqua proviene dalla formazione delle marne e calcari marnosi (M-E)
	2	0° 33' 49"	42° 02' 10"	425	S					**Acqua di Sonnoletto.** L'acqua proviene dalla formazione marnoso arenacea (M_{sm})
	3	0° 35' 33"	42° 02' 12"	850	S					**Sorgente Fontirole.** L'acqua proviene dalla formazione delle marne e calcari marnosi (M-E)
	4	0° 33' 53"	42° 02' 04"	360	S					**Sorgente Le Gorghi.** L'acqua proviene dai detriti di falda (dt^2)
	5	0° 34' 00"	42° 02' 01"	359	S		**350**			**Sorgente Le Gorghi.** L'acqua proviene dai detriti di falda (dt^2)
	6	0° 34' 06"	42° 02' 01"	359	S					**Sorgente Le Gorghi.** L'acqua proviene dai detriti di falda (dt^2)
	7	0° 34' 00"	42° 01' 58"	360	S					**Sorgente Le Gorghi.** L'acqua proviene dai detriti di falda (dt^2)
	8	0° 34' 36"	42° 01' 49"	440	S		0,1			L'acqua proviene dai detriti di falda (dt^2)
	9	0° 33' 50"	42° 01' 35"	380	PT			20		Iniziato nella formazione delle marne e delle arenarie (M_{ms})
	10	0° 33' 54"	42° 01' 25"	345	PR			120	8	Scavato nelle alluvioni (qa)
H 44	1	0° 36' 56"	42° 02' 28"	790	S		0,1			**Sorgente Acqua Calda.** L'acqua proviene dalle alluvioni (qat^2)
	2	0° 36' 30"	42° 02' 01"	359	S					**Sorgente Fonte di Monte.** L'acqua proviene dalla formazione delle marne e calcari marnosi (M-E)
	3	0° 36' 40"	42° 01' 58"	360	S					**Sorgente di Rocca di Botte.** L'acqua proviene dalla formazione delle marne e calcari marnosi (M-E)
h 41	1	0° 31' 12"	42° 01' 07"	550	S		0,25			**Sorgente Fonte Casa Liordo.** L'acqua proviene dalla formazione di calcari e marne (M_i)
	2	0° 31' 38"	42° 00' 52"	450	S		**2**			**Sorgente presso Rio Ponze.** L'acqua scaturisce presso il contatto della formazione delle arenarie e marne (M_{sm}) con la formazione di calcari, marne, argille ed arenarie (M_{mi})
	3	0° 31' 20"	42° 00' 41"	625	S					**Sorgente Fonte Cardinale.** L'acqua proviene dalla formazione di calcari, marne ed arenarie (M_{mi})

* Acqua mineralizzata

TABELLA 52

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

ARSOLI **145 III SO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
h 41	4	0° 31' 01"	42° 00' 33"	750	S					**Sorgente Fonte Feruglia.** L'acqua proviene dalla formazione di calcari, marne ed arenarie (M_{mi})
	5	0° 30' 54"	42° 00' 29"	850	S		0,1			L'acqua proviene dalla formazione di calcari, marne ed arenarie (M_{mi})
	6	0° 30' 23"	42° 00' 25"	765	S					**Sorgente Fonte Ianni.** L'acqua proviene dalla formazione di calcari, marne ed arenarie (M_{mi})
	7	0° 30' 02"	42° 00' 02"	750	S		0,5			L'acqua proviene dalla formazione di calcari, marne ed arenarie (M_{mi}). È una sorgente temporanea
h 42	1	0° 31' 58"	42° 01' 13"	322	S		1			L'acqua scaturisce dal contatto della formazione delle marne ed arenarie (M_{sm}) con le alluvioni (qa)
	2	0° 31' 38"	42° 01' 15"	450	S		2			L'acqua scaturisce dalle alluvioni (qa)
	3	0° 33' 29"	42° 01' 13"	327	PR	324		100		Scavato nelle alluvioni (qa). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	4	0° 33' 07"	42° 01' 02"	324	S		> 100			**È un pantano** nelle alluvioni (qa). L'acqua subaffiorante. La portata è di centinaia di litri al secondo
	5	0° 32' 18"	42° 00' 55"	325	S		0,05			**Sorgente presso Madonna del Giglio.** L'acqua sgorga dalle alluvioni (qa)
	6	0° 32' 40"	42° 00' 43"	327	S		100			**Sorgente alla Roscia della Corte.** L'acqua proviene dalle alluvioni (qa) presso il contatto con la formazione delle marne ed arenarie (M_{sm})
	7	0° 31' 55"	42° 00' 41"	405	S		7-8			**Sorgente Sossanti.** L'acqua proviene dalla formazione dei calcari e marne arenacee (M_{mi})
	8	0° 32' 50"	42° 00' 38"	340	S					L'acqua proviene dalle alluvioni (qa)
	9	0° 32' 02"	42° 00' 36"	430	S		2			**Sorgente di Anticoli Corrado.** L'acqua proviene dalla formazione di calcari e marne arenacee (M_{mi})
	10	0° 32' 01"	42° 00' 33"	475	S		1			**Sorgente di Anticoli Corrado.** L'acqua proviene dalla formazione di calcari e marne arenacee (M_{mi})
	11	0° 32' 07"	42° 00' 30"	475	S		1			**Sorgente di Anticoli Corrado.** L'acqua proviene dalla formazione di calcari e marne arenacee (M_{mi})
	12	0° 32' 55"	42° 00' 34"	340	S					**Sorgente presso i ruderi dell'acquedotto di Nerone.** L'acqua sgorga dalle alluvioni (qa)
	13	0° 33' 05"	42° 00' 06"	341	S*		10			**Sorgente di Arca.** Acqua leggermente acidula. Portata complessiva di tutte le sorgenti superiori a 10 lt/sec. L'acqua proviene dal contatto della formazione dei calcari e marne arenacee (M_{mi}) con le alluvioni (qa)
	14	0° 33' 00"	42° 00' 27"	324	S*(1)		> 1			**Sorgenti di Campo Orcella.** Polle di acqua sulfurea
h 43	1	0° 33' 54"	42° 01' 15"	340	S					**Sorgente Aliucci.** L'acqua scaturisce dalle alluvioni (qa)

* Acqua mineralizzata

(1) Non indicata nella Carta Idrogeologica

TABELLA 53

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

ARSOLI **145 III SO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
h 43	2	0° 33' 58"	42° 01' 10"	350	S					L'acqua scaturisce dalle alluvioni (qa)
	3	0° 33' 50"	42° 01' 02"	327	PR	324		100	8	Scavato nelle alluvioni (qa)
	4	0° 33' 48"	42° 00' 53"	327	S					L'acqua sgorga nelle alluvioni (qa)
	5	0° 34' 01"	42° 00' 56"	330	S		1			L'acqua sgorga nelle alluvioni (qa)
	6	0° 34' 09"	42° 00' 51"	326	S					Scaturisce dalle alluvioni (qa)
	7	0° 34' 17"	42° 00' 51"	328	S					**Sorgente Fonte Stepelana.** L'acqua scaturisce dai detriti di falda (dt^2)
	8	0° 34' 23"	42° 00' 50"	355	PT	(345)		25	32	Iniziato nei detriti di falda (dt^2). Una prima falda è stata incontrata a m.12; una seconda falda a 27 metri. (Acqua Marcia)
	9	0° 34' 07"	42° 00' 43"	326	S					Sorgente utilizzata dall'ACEA. L'acqua proviene dalle alluvioni (qa)
	10	0° 34' 27"	42° 00' 39"	330	PT	310		27	30	Iniziato nei detriti di falda (dt^2)
	11	0° 34' 32"	42° 00' 31"	330	S					**Sorgente Acqua Marcia.** L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca}) al contatto con i detriti di falda (dt^2)
	12	0° 34' 22"	42° 00' 13"	330	S					**Le Serene. Sorgente dell'Acqua Marcia.** L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca})
	13	0° 34' 23"	42° 00' 08"	330	S					**Le Serene. Sorgente dell'Acqua Marcia.** L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca})
	14	0° 34' 00"	42° 00' 12"	330	S*(1)		> 10			**Sorgenti delle acque minerali di Marano Equo.** La portata della sorgente è maggiore di 10 lt/sec.
h 44	1	0° 35' 58"	42° 00' 06"	700	S					L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca}). Alimenta l'acquedotto per Cervara

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

(1) Non indicata nella Carta Idrogeologica

* Acqua mineralizzata

TABELLA 54

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PERETO **145 III SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
G 45	1	0° 37' 57''	42° 04' 52''	685	S		0,1			**Sorgente Pratella.** L'acqua proviene dalle sabbie argillose (qat²)
G 46	1	0° 40' 59''	42° 04' 22''	1500	S(1)		0,01			**Fonte Cellese.** Sorgente temporanea. L'acqua proviene dai calcari
G 48	1	0° 43' 43''	42° 04' 50''	1090	S(1)		0,2			**Fonte Conseria.** L'acqua proviene da sabbie argillose
	2	0° 43' 34''	42° 04' 48''	1115	S(1)					L'acqua alimenta l'acquedotto per Colli di M. Bove
	3	0° 43' 45''	42° 04' 41''	1150	S(1)					L'acqua alimenta l'acquedotto per Colli di M. Bove
	4	0° 43' 58''	42° 04' 34''	1180	S(1)					**Fonte Cellisci.** L'acqua, che proviene dai calcari, è immessa in acquedotto
	5	0° 44' 52''	42° 03' 58''	1200	S(1)		0,1			L'acqua, che proviene dai calcari, alimenta un fontanile
g 45	1	0° 38' 38''	42° 03' 32''	705	S					**Sorgente della Croce.** Un pozzo nelle vicinanze ha riscontrato l'acqua a q. 691
	2	0° 38' 39''	42° 03' 28''	690	S		0,2			**Fonte Cupello.** L'acqua proviene dal detrito di falda (dt²)
	3	0° 39' 10''	42° 03' 11''	790	S		2			**Fonte Vecchia.** L'acqua proviene dai calcari. Chiusa in bottino
	4	0° 37' 45''	42° 03' 07''	640	S		0,05			L'acqua proviene dalle alluvioni e dalla terra rossa (dt)
	5	0° 37' 43''	42° 03' 05''	640	S					**Fonte della Canale.** L'acqua proviene dal detrito (dt²)
g 46	1	0° 39' 24''	42° 03' 37''	825	S		0,01			L'acqua, che proviene dal detrito (dt²), è immessa nella Fonte Fonticelli
	2	0° 39' 10''	42° 03' 34''	865	S		0,01			L'acqua, che proviene dal detrito (dt²), alimenta una vasca
	3	0° 39' 53''	42° 03' 20''	980	S					L'acqua, che proviene dai calcari, è immessa nell'acquedotto per Pereto
	4	0° 39' 54''	42° 03' 15''	1025	S		0,3			**Fonte Lubro.** L'acqua proviene dai calcari
	5	0° 39' 47''	42° 03' 10''	960	S					**Fonte della Teglia.** L'acqua, che proviene dai calcari, in parte è immessa in una condotta
	6	0° 39' 40''	42° 03' 09''	940	S(1)					**Fonte del Pilioggio.** L'acqua, che proviene dai calcari, alimenta l'acquedotto per Pereto
	7	0° 40' 20''	42° 02' 59''	1152	S(1)		0,01			L'acqua proviene dai calcari al contatto con le argille

(1) Non indicata nella Carta Idrogeologica

TABELLA 55

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PERETO **145 III SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
g 46	8	0° 40' 33"	42° 02' 58"	1170	S(1)		1			**Fonte del Piano.** L'acqua proviene da breccia calcarea e da materiale arenaceo-argilloso
	9	0° 40' 37"	42° 02' 58"	1180	S(1)		0,01			L'acqua proviene da argilla mista a detrito calcareo
	10	0° 40' 33"	42° 02' 52"	1150	S(1)		0,01			L'acqua proviene da argilla mista a detrito calcareo
	11	0° 40' 42"	42° 02' 47"	1160	S(1)		0,01			L'acqua proviene da argilla mista a detrito calcareo
	12	0° 41' 12"	42° 02' 36"	1140	S(1)		2			**Fonte S.Mauro**
g 47	1	0° 42' 02"	42° 02' 40"	1410	S(1)		0,2			**Fonte Trinità.** L'acqua proviene dai calcari. L'acqua alimenta un fontanile
H 45	1	0° 37' 35"	42° 02' 27"	665	S		0,2			**Fonte Baglia.** L'acqua proviene dalla terra rossa
	2	0° 38' 04"	42° 02' 03"	694	PR	685		100	11	Scavato nelle alluvioni (qat^2)
	3	0° 38' 03"	42° 02' 03"	694	PR	686		100		Scavato nelle alluvioni (qat^2)
	4	0° 38' 02"	42° 02' 09"	702	PR	694		100	12	Scavato nelle alluvioni presso il contatto con la formazione dei calcari e marne arenacee (M_{mi})
	5	0° 37' 56"	42° 01' 50"	710	PR	702		100	10	Scavato nelle alluvioni (qat^2)
	6	0° 38' 06"	42° 01' 50"	718	PR	709		100		Scavato nella formazione dei calcari e marne arenacee (M_{mi})
H 48	1	0° 43' 21"	42° 01' 24"	1325	S(1)		0,1			**Fonte Marmorata.** L'acqua, che proviene dai calcari, è immessa in un fontanile
h 45	1	0° 38' 50"	42° 01' 13"	756	S					**Fonte Murata.** L'acqua proviene dal detrito di falda (dt^2)
	2	0° 38' 57"	42° 01' 12"	765	PR	757		120	9	Scavato nei detriti di falda (dt^2). L'acqua è poco abbondante
	3	0° 39' 02"	42° 01' 09"	765	PT	756		20	16	Iniziato nelle alluvioni (qa)
	4	0° 38' 57"	42° 01' 05"	775	PT	764		20	14	**Pozzo del Comune di Camerata.** Iniziato nelle alluvioni (qa)
	5	0° 38' 10"	42° 01' 02"	990	S		0,01			**Fonte S. Pietro.** L'acqua proviene dai calcari (M-E). L'acqua alimenta un fontanile
	6	0° 38' 40"	42° 00' 56"	832	S		1			**Fontanile Scarparolo.** L'acqua proviene dal detrito di falda (dt^2)

(1) Non indicata nella Carta Idrogeologica

TABELLA 56

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PERETO **145 III SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
h 45	7	0° 39' 00''	42° 00' 04''	1150	S		0,01			**Sorgente S.Bartolomeo.** L'acqua proviene dai calcari fratturati (M_{mi})
h 46	1	0° 40' 17''	42° 00' 48''	990	S		0,5			**Sorgente La Fonte.** L'acqua proviene dalla formazione dei calcari e marne arenacee (M_{mi}). L'acqua è stata incondottata
h 47	1	0° 42' 13''	42° 00' 14''	1000	S		2			**Sorgente Segheria.** L'acqua proviene dai calcari (D). L'acqua è stata incondottata.

TABELLA 57

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

SETTECAMINI **150 IV NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
I 29	1	0° 09' 09"	41° 59' 52"	128	PT			25	45	Iniziato nel tufo stratificato de La Storta (Sg^1). Sterile
	2	0° 09' 10"	41° 59' 43"	103	PT	83		25	60	**Stratigrafia:** m 0-40 argilla; m 40-60 alternanze di argilla ed argilla sabbiosa
	3	0° 09' 23"	41° 59' 43"	108	PT	84	1	25	60	**Stratigrafia:** m 0-26 cappellaccio; m 26-40 argilla sabbiosa; m 40-60 argilla
	4	0° 07' 39"	41° 59' 38"	35	S		1			L'acqua proviene dal tufo stratificato de La Storta (Sg^1). L'acqua è utilizzata per uso civico
	5	0° 07' 38"	41° 59' 37"	40	S		0,5			L'acqua proviene dal tufo stratificato de La Storta (Sg^1)
	6	0° 08' 07"	41° 59' 08"	60	S		0,2			L'acqua proviene dal tufo stratificato de La Storta (Sg^1)
	7	0° 08' 23"	41° 59' 08"	86	PR	66	0,5	100	24	**Stratigrafia:** m 0-6 cappellaccio; m 6-12 argilla sabbiosa; m 12-15 alternanza di pomice e cappellacio; m 15-16 pomice; m 16-24 alternanze di cappellaccio ed argilla; da m 24 argilla
	8	0° 07' 33"	41° 59' 01"	56	PT	35		20	22	**Stratigrafia:** m 0-18 materiale eluviale; m 18-22 argilla. Nelle vicinanze è stato perforato un altro pozzo fino a m 90 ed è asciutto
	9	0° 08' 43"	41° 58' 51"	50	S		2			L'acqua proviene dal tufo stratificato de La Storta (Sg^1)
I 30	1	0° 10' 05"	41° 59' 55"	135	PR	128		100	18	Nelle vicinanze più a monte un pozzo profondo 90 metri è stato perforato tutto nelle argille
	2	0° 10' 05"	41° 59' 55"	132	PR	127	0,5	100	6	Scavato nel tufo stratificato de La Storta (Sg^1)
	3	0° 10' 11"	41° 59' 50"	125	PR	107		100	23	Iniziato nel tufo stratificato de La Storta (Sg^1)
	4	0° 10' 44"	41° 59' 53"	145	PR			100	25	**Stratigrafia:** m 0-5 argilla; m 5-25 cappellaccio
	5	0° 10' 51"	41° 59' 54"	140	PT	118	0,2	20	50	Il pozzo ha incontrato tufi e sotto argilla. Nelle vicinanze esiste un altro pozzo. Complessivamente i due pozzi danno una portata di 12 lt/min
	6	0° 09' 38"	41° 59' 51"	91	PR	82		100	15	Iniziato nel tufo stratificato de La Storta (Sg^1). Portata notevole, ma non misurata
	7	0° 09' 50"	41° 59' 52"	123	PR	118		100	29	Iniziato nel tufo stratificato de La Storta (Sg^1)
	8	0° 09' 50"	41° 59' 52"	150	PR	142	1	100	16	**Stratigrafia:** m 0-7 cappellaccio; m 7-8 sabbia; m 8-16 pozzolana
	9	0° 09' 32"	41° 59' 43"	100	PT	100		20	15	**Stratigrafia:** m 0-10 cappellaccio; m 10-15 argilla
	10	0° 09' 41"	41° 59' 45"	98	PT	55	0,1	25	48	**Stratigrafia:** m 0-10 pozzolana; m 10-48 argilla
	11	0° 10' 55"	41° 59' 45"	120	S		0,1			L'acqua proviene dal contatto del tufo stratificato de La Storta (Sg^1) con la sottostante formazione delle sabbie ed argille (Psi)

TABELLA 58

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

SETTECAMINI **150 IV NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
I 30	12	0° 09' 32"	41° 59' 38"	110	PT			30	140	**Stratigrafia:** m 0-130 argilla; m 130-136 sabbia gialla
	13	0° 09' 30"	41° 59' 37"	110	PR	110	0,1	100	10	Iniziato nella formazione del tufo de La Storta (Sg^1)
	14	0° 10' 51"	41° 59' 41"	135	PR			150		Scavato nella formazione del tufo de La Storta (Sg^1)
	15	0° 10' 26"	41° 59' 40"	133	PT	118	0,1	25	31	**Stratigrafia:** m 0-14.50 tufo e lapilli; m 14.50-15 sabbia; m 15-31 argilla
	16	0° 10' 07"	41° 59' 35"	110	PT	85		25	65	**Stratigrafia:** m 0-60 argilla; m 60-62 sabbia gialla; m 62-65 argilla sabbiosa
	17	0° 10' 15"	41° 59' 30"	85	PR	85		100	15	Scavato nella formazione delle sabbie argillose (Psi)
	18	0° 10' 31"	41° 59' 37"	140	PR	128	0,1	100	27	Iniziato nella formazione del tufo de La Storta (Sg^1)
	19	0° 10' 42"	41° 59' 37"	112	PT	107		20	28	Iniziato nella formazione delle sabbie argillose (Psi)
	20	0° 10' 17"	41° 59' 30"	85	S		1			L'acqua proviene dal contatto del tufo de La Storta (Sg^1) con la formazione delle sabbie ed argille (Psi)
	21	0° 10' 06"	41° 59' 25"	108	PT	78	0,1	30	75	**Stratigrafia:** m 0-7 argilla bianca; m 7-55 argilla; m 55-55.50 sabbia; m 55.50-70 argilla sabbiosa; m 70-75 argilla
	22	0° 10' 52"	41° 59' 13"	85	S					L'acqua proviene dal contatto del tufo de La Storta (Sg^1) con la formazione delle sabbie ed argille (Psi)
	23	0° 09' 50"	41° 59' 09"	92	S					È una **quinza** nella formazione delle sabbie ed argille (Psi)
	24	0° 09' 48"	41° 59' 03"	85	S					È una **quinza** nella formazione delle sabbie ed argille (Psi)
	25	0° 10' 16"	41° 58' 55"	92	PT		1,5	35	190	**Stratigrafia:** m 0-35 tufo; m 35-190 alternanze di argilla ed argilla sabbiosa
	26	0° 09' 38"	41° 58' 50"	76	S		1			L'acqua proviene dal tufo de La Storta (Sg^1)
	27	0° 09' 55"	41° 58' 50"	75	PR		5	100	15	Iniziato nel tufo de La Storta (Sg^1). L'acqua è utilizzata in una lottizzazione
	28	0° 10' 08"	41° 58' 50"	80	PT		1	35	224	**Stratigrafia:** m 0-30 tufo e cappellaccio; m 30-224 argilla
I 31	1	0° 12' 52"	41° 59' 56"	60	S		0,5			L'acqua proviene dalla formazione delle sabbie ed argille (Psi)
	2	0° 11' 29"	41° 59' 40"	95	S		5			L'acqua proviene dalla formazione delle sabbie ed argille (Psi)
	3	0° 12' 59"	41° 59' 41"	56	PT			30	95	Il pozzo a m 8 ha raggiunto l'argilla
	4	0° 12' 40"	41° 59' 35"	63	PR	63		100	8	Il pozzo a m 4 ha raggiunto l'argilla. L'acquifero si trova al disopra delle argille

TABELLA 59

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

SETTECAMINI **150 IV NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
I 31	5	0° 12' 59"	41° 59' 31"	80	PR			300	80	Il pozzo a m 1.50 ha raggiunto l'argilla
	6	0° 13' 08"	41° 59' 30"	75	S		2			Sorgente subacquea in un laghetto artificiale. L'acqua proviene dalla formazione delle sabbie ed argille (Psi)
	7	0° 12' 37"	41° 59' 27"	52	PR	48		100	4	**Stratigrafia:** m 0-1.50 terreno argilloso; m 1.50-4 trovanti
	8	0° 12' 56"	41° 59' 28"	76	PT			30	80	Il pozzo ha raggiunto l'argilla a m 35
	9	0° 12' 35"	41° 59' 25"	55	PT	48		25	52	**Stratigrafia:** m 0-2 terreno argilloso; m 2-2.50 sabbia; m 2.50-15 argilla; m 15-16 sabbia; m 16-52 argilla
	10	0° 12' 31"	41° 59' 15"	50	PR		0,5	100		Scavato nella formazione delle sabbie ed argilla (Psi). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili. Tutti hanno incontrato l'acqua
	11	0° 12' 44"	41° 59' 12"	63	PR	63	0,5	100	6	Scavato nella formazione delle sabbie ed argilla (Psi). Il pozzo non ha raggiunto l'acqua
	12	0° 12' 32"	41° 59' 05"	50	S					L'acqua proviene dalla formazione delle sabbie ed argilla (Psi)
	13	0° 12' 17"	41° 58' 49"	42	PR	42		100	15	Iniziato nelle alluvioni (qa)
I 32	1	0° 13' 57"	41° 59' 53"	125	PR	121		100	40	**Stratigrafia:** m 0-10 sabbia; m 10-40 argilla
	2	0° 14' 57"	41° 59' 52"	118	PR	114	0,1	100	9	Il pozzo ha attraversato solo argilla
	3	0° 13' 13"	41° 59' 28"	92	S		1			L'acqua proviene dalla formazione delle argille e sabbia (Psi)
	4	0° 14' 57"	41° 59' 24"	70	S		5			L'acqua proviene dalla formazione delle sabbie ed argilla (Psi)
	5	0° 14' 49"	41° 59' 21"	70	S		10			L'acqua proviene dalla formazione delle sabbie ed argilla (Psi)
	6	0° 14' 51"	41° 59' 05"	120	PT			25	48	Il pozzo ha raggiunto l'argilla a m 12
	7	0° 14' 39"	41° 58' 55"	126	PT			30	100	Il pozzo ha raggiunto l'argilla a m 8
	8	0° 14' 47"	41° 58' 55"	116	PT			20	60	Il pozzo ha raggiunto l'argilla a m 8
	9	0° 13' 38"	41° 58' 44"	75	S		0,5			L'acqua proviene dalla formazione delle sabbie ed argille (Psi)
i 29	1	0° 08' 23"	41° 58' 29"	50	S		0,5			**Sorgente al Casale della Cesarina Vecchia.** L'acqua proviene dal tufo de La Storta (Sg^1)
	2	0° 08' 50"	41° 58' 21"	50	S		2			L'acqua proviene dalla pozzolana (Api)

TABELLA 60

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

SETTECAMINI **150 IV NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
i 29	3	0° 09' 11"	41° 58' 23"	50	S		**10**			**Sorgente della tenuta Capobianco.** L'acqua proviene dalle pozzolane (Api)
	4	0° 08' 23"	41° 58' 16"	45	PT	44		30	105	Iniziato nella pozzolana (Api). Sterile
	5	0° 08' 36"	41° 58' 13"	56	PR	46		100	40	Il pozzo ha incontrato tufo e cappellaccio
	6	0° 07' 50"	41° 57' 57"	33	S		0,2			L'acqua proviene dalla pozzolana (Api)
	7	0° 09' 03"	41° 58' 02"	65	PR	55		100	11	**Stratigrafia:** m 0-10 cappellaccio; m 10-11 pomice
	8	0° 09' 08"	41° 57' 53"	65	PR			100	28	Scavato nelle argille. Nelle vicinanze ci sono molti pozzi simili. Sterile. Sondaggi nella zona approfonditi per m 120 hanno incontrato solo argilla
	9	0° 08' 38"	41° 57' 43"	60	PT	48		20	16	Iniziato nella pozzolana (Api). L'acqua è utilizzata per uso domestico
	10	0° 08' 27"	41° 57' 42"	53	PR	41	0,6	100	22	Iniziato nella pozzolana (Api)
	11	0° 08' 03"	41° 57' 37"	38	S		**2**			**Sorgente di Casale Coazzo.** L'acqua proviene dalle pozzolane (Api)
	12	0° 08' 20"	41° 57' 35"	56	PR	41	0,5	100	22	Iniziato nelle pozzolane (Api)
	13	0° 08' 09"	41° 57' 29"	48	PR			100	24	Iniziato nelle pozzolane (Api). Sterile. Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili le cui acque, scarse, sono utilizzate per uso domestico
	14	0° 09' 23"	41° 57' 26"	60	PR			100	12	Scavato nella pozzolana (Api). Sterile.Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
i 30	1	0° 09' 47"	41° 58' 41"	65	PR			100	14	Il pozzo ha incontrato le pozzolane (Api)
	2	0° 10' 13"	41° 58' 28"	60	S		**2**			**Sorgente Serafina.** L'acqua proviene dal contatto della pozzolana (Api) con la sottostante formazione delle sabbie ed argille (Psi)
	3	0° 09' 24"	41° 58' 21"	65	PT	62	**40**	25	100	Iniziato nella pozzolana (Api)
	4	0° 09' 33"	41° 58' 22"	70	PR			100	62	Il pozzo ha incontrato fino a m 30 cappellaccio e poi argilla
	5	0° 09' 53"	41° 58' 20"	78	PT	70		20	40	**Stratigrafia:** m 0-4 cappellaccio; m 4-40 argilla
	6	0° 09' 32"	41° 58' 14"	75	PR			100	30	**Stratigrafia:** m 0-30 cappellaccio; m 30 argilla
	7	0° 09' 39"	41° 58' 15"	76	PT	67		25	18	Iniziato nelle pozzolane (Api); al disotto segue l'argilla. L'acqua, scarsa, è superficiale
	8	0° 10' 57"	41° 58' 07"	29	PR	28	0,2	100	7	**Stratigrafia:** m 0-5 terreno agrario; m 5-7 argilla

TABELLA 61

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

SETTECAMINI **150 IV NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
i 30	9	0° 09' 47''	41° 57' 57''	54	S		0,5			**Sorgente tenuta Serafini.** L'acqua proviene dalla pozzolana (Api)
	10	0° 10' 43''	41° 57' 57''	30	PR	21	0,5	100	15	**Stratigrafia:** m 0-8 sabbia e ghiaia; m 8-15 argilla
	11	0° 10' 52''	41° 57' 48''	35	S		1			**Sorgente di Marco Simone.** L'acqua proviene dalla formazione delle sabbie, ghiaia ed argilla (Psi)
	12	0° 09' 45''	41° 57' 29''	30	PT			20	25	Iniziato nelle pozzolane (Api). Attualmente è abbandonato
i 31	1	0° 11' 42''	41° 58' 27''	34	PT	34	10	25	75	**Stratigrafia:** m 0-75 argilla.
	2	0° 12' 15''	41° 58' 20''	60	PT	40	12	25	92	**Stratigrafia:** m 0-90 argilla; m 90-92 sabbia e ghiaia
	3	0° 11' 56''	41° 58' 12''	50	PR	46		100	8	**Stratigrafia:** m 0-6 cappellaccio; m 6-6.50 sabbia; m 6.50-8 argilla sabbiosa
	4	0° 12' 07''	41° 58' 12''	56	PT	47	0,2	20	31	**Stratigrafia:** m 0-13 materiale vulcanico; m 13-31 argilla
	5	0° 11' 41''	41° 58' 07''	51	PR	43		100	14	**Stratigrafia:** m 0-10 cappellaccio; m 10-14 pozzolana
	6	0° 11' 53''	41° 58' 07''	66	PR	50	0,2	100	8	Il pozzo ha attraversato materiale vulcanico ed argilla sabbiosa
	7	0° 12' 10''	41° 58' 06''	60	PR	55	0,2	100	14	Iniziato nella pozzolana (Api)
	8	0° 12' 20''	41° 58' 08''	76	PT	62		20	25	**Stratigrafia:** m 0-25 materiale vulcanico; m 25 argilla
	9	0° 12' 05''	41° 58' 03''	72	PT	59	0,5	20	31	Il pozzo ha incontrato fino a m 13 sabbia e ghiaia
	10	0° 12' 26''	41° 58' 04''	107	PT			25	80	Iniziato nel tufo stratificato de La Storta (Sg^1)
	11	0° 12' 11''	41° 58' 01''	78	PT	68	0,2	20	25	**Stratigrafia:** m 0-2 cappellaccio; m 2-25 argilla
	12	0° 12' 28''	41° 57' 41''	85	PT	81	3	25	180	**Stratigrafia:** m 0-10 tufi; m 10-80 argilla; m 80-81 travertino; m 81-82 ghiaia; m 82-180 argilla
	13	0° 12' 30''	41° 57' 34''	85	PR	83		100	15	**Stratigrafia:** m 0-3 cappellaccio; m 3-15 argilla. Depressione: m 10 per emungimento di 3 lt/sec.
	14	0° 12' 34''	41° 57' 35''	88	PR	84	0,1	100	8	**Stratigrafia:** m 0-2 terreno agrario; m 2-5 argilla sabbiosa; m 5-8 argilla
	15	0° 12' 33''	41° 57' 30''	75	PR			100	15	**Stratigrafia:** m 0-7 cappellaccio; m 7-11 argilla; m 11-15 tufo compatto
i 32	1	0° 14' 25''	41° 58' 38''	101	PR			100	22	Iniziato nelle pozzolane (Api). Utilizzato per uso irriguo

TABELLA 62

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

SETTECAMINI **150 IV NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
i 32	2	0° 14' 35"	41° 58' 40"	110	PT			25	85	Il pozzo ha raggiunto l'argilla a m 34
	3	0° 14' 46"	41° 58' 33"	98	PR	91		100	8	Il pozzo ha raggiunto l'argilla a m 8
	4	0° 14' 58"	41° 58' 33"	102	PT	92	5	25	22	Iniziato nella pozzolana (Api) e poi proseguito nelle argille
	5	0° 14' 43"	41° 58' 28"	98	PT			25	50	Il pozzo ha raggiunto l'argilla a m 22
	6	0° 14' 58"	41° 58' 30"	97	PT	90	10	25	25	**Stratigrafia:** m 0-9 cappellaccio; m 9-11 tufo occhio di pesce; a m 11 argilla
	7	0° 14' 45"	41° 58' 26"	93	PT	87	6	20	27	Il pozzo ha raggiunto l'argilla a m 27. Depressione: m 14 per emungimento di 6 lt/sec.
	8	0° 13' 42"	41° 58' 21"	77	S		1			**Sorgente dell'Inviolata.** L'acqua proviene dalla formazione delle argille, sabbie e ghiaia (Psi)
	9	0° 14' 48"	41° 58' 20"	91	S		6			L'acqua proviene da un cunicolo lungo 500 metri circa
	10	0° 14' 21"	41° 58' 12"	90	PT	85		20	30	Il pozzo è perforato nelle argille (Psi) affioranti in superficie
	11	0° 14' 45"	41° 58' 15"	110	PT			25	100	**Stratigrafia:** m 0-12 pozzolana; da m 12 argilla. Il pozzo attualmente non è utilizzato
	12	0° 14' 12"	41° 58' 07"	92	PR			100		Scavato nel terreno agrario sovrastante la pozzolana (Api)
	13	0° 13' 25"	41° 57' 57"	95	S		0,5			**Sorgente presso il fosso delle Tavernucole.** L'acqua scaturisce alla base del tufo de La Storta (Sg^1)
	14	0° 14' 17"	41° 57' 44"	75	S		0,01			L'acqua proviene dalla formazione delle argille, sabbie e ghiaia (Psi)
K 29	1	0° 07' 34"	41° 57' 23"	50	PT	20	7	25	47	**Stratigrafia:** m 0-30 materiale vulcanico; m 30-31 ghiaia; m 31-31.50 torba; m 31.50-47 argilla. L'acqua è utilizzata per uso irriguo
	2	0° 09' 18"	41° 57' 22"	55	PT	39		25	24	Iniziato nella pozzolana (Api). L'acqua e utilizzata per uso domestico
	3	0° 08' 58"	41° 57' 14"	55	PR	44	1	100	12	Iniziato nella pozzolana (Api). L'acqua è utilizzata per uso domestico
	4	0° 08' 23"	41° 57' 05"	44	PR	33	1	100	42	Il pozzo ha incontrato materiale vulcanico, ghiaia e argilla. L'acqua è utilizzata per uso irriguo
	5	0° 08' 44"	41° 56' 57"	45	PT	25	1	50	35	Iniziato nella pozzolana (Api). L'acqua è utilizzata per uso domestico ed irriguo
	6	0° 08' 01"	41° 56' 48"	46	PR	26	1	100	38	Iniziato nella pozzolana (Api). L'acqua è utilizzata per uso irriguo
	7	0° 08' 35"	41° 56' 44"	45	PT	25		20		**Pozzo ACEA.** Iniziato nella pozzolana (Api)

TABELLA 63

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

SETTECAMINI **150 IV NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
K 29	8	0° 08' 35''	41° 56' 44''	43	PR	23	3	100	23	Iniziato nella pozzolana (Api). L'acqua è utilizzata per uso domestico
	9	0° 08' 59''	41° 56' 44''	28	S*		3			Sorgente di acqua debolmente sulfurea. L'acqua proviene dalla pozzolana (Api)
	10	0° 09' 21''	41° 56' 43''	25	S		1			L'acqua proviene dalla pozzolana (Api)
	11	0° 08' 23''	41° 56' 28''	25	S		4			**Sorgente di C.le Monastero.** L'acqua proviene dalla pozzolana (Api)
	12	0° 09' 12''	41° 56' 22''	24	S		0,1			L'acqua scaturisce presso il contatto della pozzolana (Api) con le alluvioni (qa). L'acqua è utilizzata per uso domestico
K 30	1	0° 10' 34''	41° 57' 27''	31	PT	30		25	53	Iniziato nella pozzolana (Api)
	2	0° 11' 19''	41° 57' 05''	49	S		0,5			**Sorgente della tenuta Pisciarello.** L'acqua proviene dal tufo lionato (Atl)
	3	0° 09' 49''	41° 56' 35''	24	S		0,5			L'acqua proviene dalla pozzolana (Api)
	4	0° 10' 25''	41° 56' 29''	32	PR	28	1	100	22	**Stratigrafia:** m 0-5 cappellaccio; m 5-8.5 peperino; m 8.5-18 limo; m 18-22 argilla. L'acqua è utilizzata per uso domestico
	5	0° 11' 05''	41° 56' 29''	58	PR			100	30	Iniziato nella pozzolana (Api). L'acqua è utilizzata per uso domestico
	6	0° 10' 26''	41° 56' 26''	32	PT	28	1	25	30	**Stratigrafia:** m 0-5 cappellaccio; m 5-8.5 peperino; m 8.5-18 limo; m 18-30 argilla. L'acqua è utilizzata per uso domestico
	7	0° 10' 37''	41° 56' 22''	46	PT	30	5	25	40	Iniziato nella pozzolana (Api). L'acqua è utilizzata per uso industriale
	8	0° 10' 53''	41° 56' 21''	54	PR			100	30	Iniziato nella pozzolana (Api)
	9	0° 10' 21''	41° 56' 21''	44	PT	29	1	20	30	**Stratigrafia:** m 0-3 cappellaccio; m 3-11 pozzolana; m 11-20 cappellaccio; m 20-23 peperino; m 23-25 limo; m 25-30 argilla. L'acqua è utilizzata per uso domestico
K 31	1	0° 12' 31''	41° 57' 26''	75	PR			100	8	Il pozzo ha incontrato m 8 di cappellaccio e poi argilla
	2	0° 11' 19''	41° 57' 21''	56	S					Sono tre sorgenti vicine. Nelle vicinanze ci sono due pozzi approfonditi fino a m 130 che hanno incontrato solo argilla
	3	0° 12' 30''	41° 57' 21''	72	PR	72	0,5	100		Iniziato nella pozzolana (Api). Poca acqua che giunge fino in superficie
	4	0° 12' 28''	41° 57' 15''	75	PR	67	10	100	35	Il pozzo ha incontrato pozzolana, tufo e poi argilla. Depressione: m 10 per emungimento di 10 lt/sec.
	5	0° 12' 13''	41° 57' 04''	100	PR			100	47	Iniziato nella pozzolana (Api). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili

* Acqua mineralizzata

TABELLA 64

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

SETTECAMINI **150 IV NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
K 31	6	0° 11' 38"	41° 56' 48"	77	PR	58		100	25	Iniziato nella pozzolana (Api). Acqua scarsa
	7	0° 12' 30"	41° 56' 42"	73	PT	54	10	20	36	Il pozzo ha incontrato solo pozzolana
	8	0° 12' 56"	41° 56' 43"	50	PR	40		100	17	**Stratigrafia:** m 0-17 materiale vulcanico; m 17 argilla
	9	0° 11' 50"	41° 56' 35"	74	PT			20	40	Il pozzo ha attraversato solo pozzolana. Eseguito per le esigenze di un cantiere edile
	10	0° 12' 03"	41° 56' 34"	60	PT	43		25	50	**Stratigrafia:** m 0-5 pozzolana; m 5-20 cappellaccio; m 20-35 alternanza di terra nera e rossa; m 35-50 ghiaia
	11	0° 11' 31"	41° 56' 29"	70	PR	52		100	38	Iniziato nella pozzolana (Api)
	12	0° 11' 41"	41° 56' 29"	71	PT			30	35	**Stratigrafia:** m 0-21 tufo; m 21-35 sabbione
	13	0° 11' 50"	41° 56' 31"	69	PT	44		30	35	**Stratigrafia:** m 0-2 terreno agrario; m 2-35 argilla. L'acqua è utilizzata per uso domestico
	14	0° 12' 21"	41° 56' 29"	50	S		1			L'acqua proviene dalla pozzolana (Api)
	15	0° 11' 45"	41° 56' 23"	69	PT	44		30	35	**Stratigrafia:** m 0-2 terreno agrario; m 2-6 cappellaccio; m 6-16 pozzolana; m 19-24 peperino; m 24-30 sabbia argillosa; m 30-35 argilla
K 32	1	0° 13' 54"	41° 57' 30"	62	S		0,1			**Sorgente della tenuta di Castel Arcione.** L'acqua proviene dalla formazione del tufo de La Storta (Sg^1)
	2	0° 13' 19"	41° 57' 14"	55	PR	50	0,1	100	10	Iniziato nella formazione del tufo de La Storta (Sg^1). Depressione: m 3 per emungimento di 0.1 lt/sec.
	3	0° 14' 28"	41° 57' 17"	49	PT	43	0,5	20	10	**Stratigrafia:** m 0-5 terreno agrario; m 5-10 argilla
	4	0° 14' 21"	41° 57' 12"	52	PT	40	0,2	20	18	**Stratigrafia:** m 0-5 terreno agrario; a m 5 cappellaccio
	5	0° 14' 34"	41° 57' 09"	52	PT	49	7	20	25	Iniziato nel travertino (tr). Depressione: m 12 per emungimento di 7 lt/sec.
	6	0° 14' 00"	41° 57' 04"	46	PT	33	0,17	20	18	Iniziato nelle formazione del tufo de La Storta (Sg^1)
	7	0° 14' 06"	41° 56' 58"	45	PT	40	0,17	20	8	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api)
	8	0° 14' 15"	41° 56' 57"	47	PT		1	25	18	**Stratigrafia:** m 0-5 terreno agrario; m 5-12 sabbione; m 12-18 argilla; m 18 cappellaccio
	9	0° 13' 15"	41° 56' 53"	52	PT	40		20	14	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api)
	10	0° 13' 12"	41° 56' 52"	48	PT			20	35	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api)

TABELLA 65

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

SETTECAMINI **150 IV NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
K 32	11	0° 14' 15"	41° 56' 34"	34	PT			30	40	iniziato nelle alluvioni (qa)
	12	0° 13' 12"	41° 56' 31"	39	S		1			L'acqua proviene dalla pozzolana (Api)
	13	0° 14' 08"	41° 56' 29"	32	S		1,5			L'acqua proviene dalle alluvioni (qa). L'acqua è utilizzata per uso domestico
	14	0° 13' 12"	41° 56' 23"	34	S		0,5			L'acqua proviene dal contatto del tufo lionato (Atl) con le alluvioni (qa)
k 29	1	0° 09' 14"	41° 56' 13"	35	PT		3	30	62	Il pozzo ha incontrato argilla fino a m 47 e poi sabbia. Un pozzo vicino profondo 300 metri ha incontrato solo argilla
	2	0° 07' 34"	41° 56' 06"	37	PT	19	2	30	25	Iniziato nelle alluvioni (qa) sovrapposte alle pozzolane (Api). L'acqua è utilizzata dal Centro Sportivo S. Basilio
	3	0° 07' 59"	41° 55' 59"	23	PT	(5)	11	30	55	**Stratigrafia:** m 0-10 argilla; m 10-14 travertino; m 14-23 argilla marrone; m 23-28 argilla gialla; m 28-42.50 argilla; m 42.50-44.50 ghiaia e argilla; m 44.50-55 argilla. Nelle vicinanze ci sono altri sei pozzi simili
	4	0° 08' 50"	41° 56' 00"	21	PT	13		30	100	**Stratigrafia:** m 0-6 terreno di riporto; m 6-10 argilla; m 10-14 sabbia; m 14-100 argilla torbosa
	5	0° 08' 10"	41° 55' 53"	22	PT	12	7	30	45	Iniziato nelle alluvioni (qa). Depressione: m 2 per emungimento di 2 lt/sec.; m 6 per emungimento di 7 lt/sec. La falda acquifera si incontra a m 32
	6	0° 08' 16"	41° 55' 53"	18	PT			30		Iniziato nelle alluvioni (qa)
	7	0° 08' 23"	41° 55' 55"	20	PT	10	10	20	32	**Stratigrafia:** m 0-5.50 terreno di riporto; m 5.50-6.10 sabbia fine; m 6.10-7.40 argilla sabbiosa con lenti di sabbie; m 7.40-10.50 argilla e torba; m 10.50-13.10 sabbia con argilla; m 13.10-16.20 argilla compatta; m 16.20-18.50 sabbia; m 18.50-20 sabbia scura; m 20-21.50 sabbia e ghiaia; m 21.50-32 argilla
	8	0° 09' 22"	41° 55' 59"	27	PT		5	20	40	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api)
	9	0° 07' 35"	41° 55' 48"	27	PT	21	10	20	28	Iniziato nelle alluvioni (qa). L'acqua è utilizzata per uso industriale
	10	0° 07' 43"	41° 55' 46"	18	PT	(2)	10	30	154	**Stratigrafia:** m 0-21 materiale alluvionale; m 21-26 argilla; m 26-65 ghiaia; m 65-139 argilla grigia; m 139-154 argilla cinerea con alternati straterelli sabbiosi
	11	0° 08' 27"	41° 55' 46"	20	PT			20		Iniziato nelle alluvioni (qa)
	12	0° 09' 14"	41° 55' 51"	32	PT	24		20	25	Il pozzo ha attraversato materiale vulcanico ed argilla
	13	0° 08' 02"	41° 55' 37"	20	PT	16		20	10	Il pozzo ha incontrato solo sabbie. Il livello dell'acqua è influenzato da quello del fiume
	14	0° 08' 46"	41° 55' 38"	34	PT	23		20	40	Il pozzo ha incontrato materiale vulcanico e poi argilla. L'acqua è utilizzata per uso industriale

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 66

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

SETTECAMINI **150 IV NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
k 29	15	0° 08' 08''	41° 55' 18''	25	PT	14		25	25	**Stratigrafia:** m 0-10 pozzolana; m 10-25 argilla. L'acqua è utilizzata per uso industriale
	16	0° 08' 52''	41° 55' 21''	36	PT	20		20	20	Iniziato nella formazione del tufo lionato (Atl). L'acqua è utilizzata per uso industriale
	17	0° 08' 17''	41° 55' 08''	20	PT			20		Iniziato nella formazione del tufo lionato (Atl)
	18	0° 08' 19''	41° 55' 09''	21	PT	6	0,75	25	32	**Stratigrafia:** m 0-15 pozzolana; m 15-25 argilla sabbiosa; m 25-32 argilla verde. L'acqua è utilizzata per uso industriale
	19	0° 08' 16''	41° 55' 03''	19	PT	12		20	11	Iniziato nella formazione del tufo lionato (Atl). L'acqua è utilizzata per uso industriale
	20	0° 08' 54''	41° 55' 09''	32	PR	25		100	13	Iniziato nella formazione del tufo lionato (Atl)
	21	0° 09' 02''	41° 55' 05''	33	PT			25	43	Iniziato nella formazione del tufo lionato (Atl). L'acqua è utilizzata per uso industriale
k 30	1	0° 10' 08''	41° 56' 12''	41	PT	30		25	22	**Stratigrafia:** m 0-1 terreno agrario; m 1-22 pozzolana. L'acqua è utilizzata per uso domestico
	2	0° 10' 19''	41° 56' 13''	50	PR	28	1	100	25	**Stratigrafia:** m 0-2 terreno agrario; m 2-22 pozzolana; m 22-25 cappellaccio. L'acqua è utilizzata per uso irriguo
	3	0° 10' 57''	41° 56' 10''	61	PR	37	2	100	28	**Stratigrafia:** m 0-4.50 cappellaccio; m 4.50-14.50 pozzolana; m 14.50-26 peperino; m 26-28 tufo
	4	0° 11' 04''	41° 56' 16''	59	PR	37	2	100	30	**Stratigrafia:** m 0-4.50 cappellaccio; m 4.50-14.50 pozzolana; m 14.50-26 peperino; m 26-30 tufo. L'acqua è utilizzata per uso irriguo
	5	0° 09' 47''	41° 56' 02''	34	PT	22	3	20	44	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api)
	6	0° 10' 24''	41° 55' 54''	40	PR	27		100	28	**Stratigrafia:** m 0-10 pozzolana; m 10-28 cappellaccio e poi tufo biancastro. L'acqua è utilizzata per uso domestico
	7	0° 10' 26''	41° 55' 46''	46	PR	25		100	29	**Stratigrafia:** m 0-27 pozzolana; m 27-29 peperino
	8	0° 10' 37''	41° 55' 33''	40	PR	22		100	25	Il pozzo ha incontrato solo tufo
	9	0° 10' 07''	41° 55' 26''	27	PR	22		100	10	Il pozzo ha incontrato solo tufo
k 31	1	0° 11' 20''	41° 55' 50''	41	S		3			L'acqua proviene dal tufo lionato (Atl)
	2	0° 12' 37''	41° 55' 33''	45	PT	35		20	45	Il pozzo, iniziato nelle alluvioni (qa), ha attraversato fino a m 20 lava e poi tufo
	3	0° 11' 35''	41° 55' 26''	24	S					L'acqua proviene dalla formazione della pozzolana (Api)
	4	0° 11' 34''	41° 55' 25''	24	PT			25	40	Iniziato nelle alluvioni (qa)

TABELLA 67

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

SETTECAMINI **150 IV NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
k 31	5	0° 11' 58"	41° 55' 26"	40	PT	28		25	40	**Stratigrafia:** m 0-20 tufi; m 20-40 peperino
	6	0° 13' 06"	41° 55' 28"	40	PT			20	5	Perforato nella formazione della pozzolana (Api)
	7	0° 12' 54"	41° 55' 25"	35	PT	29	10	25	35	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api). Depressione: m. 1 per emungimento di 5 lt/sec; m 2 per emungimento di 10 lt/sec.
	8	0° 12' 01"	41° 55' 14"	26	S		2			**Sorgente di C.le Cerroncino.** L'acqua proviene dalla formazione della pozzolana (Api)
	9	0° 12' 27"	41° 55' 15"	21	PT	13	10,8	30	100	Iniziato nelle alluvioni attuali (qa)
	10	0° 12' 53"	41° 55' 13"	49	PT	27	1	20	40	il pozzo ha incontrato solo materiale vulcanico. L'acqua è utilizzata per uso domestico
	11	0° 12' 24"	41° 55' 07"	32	PT	30		20	25	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api)
	12	0° 12' 40"	41° 55' 07"	30	PR	13	20	100	25	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api). Depressione: m 8 per emungimento di 20 lt/sec
	13	0° 12' 40"	41° 55' 07"	31	S					L'acqua scaturisce presso il contatto del tufo lionato (Atl) con la pozzolana (Api)
	14	0° 12' 55"	41° 55' 01"	51	PT	27	1	20	40	**Stratigrafia:** m 0-15 tufo; m 15-40 pozzolana; m 40 tufo
k 32	1	0° 13' 26"	41° 55' 45"	36	PT*		10	25	62	Iniziato nella lava (AL^3). L'acqua è leggermente sulfurea
	2	0° 13' 43"	41° 55' 43"	28	PT	26	3	20	20	Iniziato nella formazione del tufo lionato (Atl). L'acqua è utilizzata per uso domestico ed irriguo
	3	0° 14' 42"	41° 55' 26"	38	PR	28	0,2	100	28	Il pozzo ha attraversato soltanto terreni vulcanici
	4	0° 13' 17"	41° 55' 19"	48	PT	30		20	24	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api)
	5	0° 13' 33"	41° 55' 20"	37	PT	27	1	20	38	**Stratigrafia:** m 0-18 pozzolana; m 18-20 sabbia; m 20-20.50 ghiaia; m 20.50-38 argilla
	6	0° 13' 28"	41° 55' 16"	26	S					L'acqua scaturisce dalle alluvioni (qa)
	7	0° 13' 07"	41° 55' 12"	49	PT	28	10	25	46	Iniziato nel tufo lionato (Atl)
	8	0° 13' 08"	41° 55' 08"	26	S		10			L'acqua proviene da presso il contatto del tufo lionato (Atl) con la pozzolana (Api)
	9	0° 14' 03"	41° 55' 05"	57	PT	27		20	31	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api)

* Acqua mineralizzata

TABELLA 68

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

TIVOLI **150 I NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
I 33	1	0° 15' 04"	41° 59' 55"	100	PR	91		100	11	Il pozzo ha attraversato un tufo tenero
	2	0° 15' 08"	41° 59' 56"	100	PR	94		100		Scavato nel tufo lionato (Atl)
	3	0° 15' 18"	41° 59' 54"	109	PR	99		100	13	Il pozzo ha attraversato un tufo litoide, non duro
	4	0° 15' 26"	41° 59' 55"	123	PT	111		25	30	Il pozzo ha attraversato cappellaccio, sabbia gialla fina con acqua e argilla grigia
	5	0° 15' 32"	41° 59' 54"	117	PT	106		30	60	**Stratigrafia:** m 0-18 terra vegetale; m 18-28 sabbia gialla fine; m 28-60 argilla grigia fossilifera
	6	0° 15' 34"	41° 59' 58"	115	PR	109		100	8	Il pozzo ha attraversato soltanto terra vegetale
	7	0° 15' 36"	41° 59' 54"	114	PR	106		100	12	**Stratigrafia.** m 0-4 cappellaccio; m 4-12 tufiti
	8	0° 15' 41"	41° 59' 59"	110	PR	106		100	7	Il pozzo ha attraversato argilla gialla con noduli scuri
	9	0° 15' 41"	41° 59' 54"	110	PT	106		30	40	**Stratigrafia:** m 0-7 argilla gialla con noduli nerastri; m 7-40 argilla grigia
	10	0° 15' 53"	41° 59' 57"	118	PT	104		30	28	**Stratigrafia:** m 0-13 tufo acquifero; al disotto terreno franoso non meglio definito
	11	0° 16' 08"	41° 59' 58"	113	PR	103		100	35	Iniziato nelle alluvioni (qa)
	12	0° 16' 10"	41° 59' 59"	112	PT			20	24	Il pozzo ha raggiunto l'argilla a m 24
	13	0° 16' 10"	41° 59' 55"	112	PT	103	1	30	46	**Stratigrafia:** m 0-9 terreno agrario e tufo; m 9-46 sabbie gialle fini. Alla profondità di m 9 è stata eseguita una trivellazione orizzontale
	14	0° 16' 20"	41° 59' 55"	113	PR	104		100	18	Iniziato nella pozzolana (Api)
	15	0° 16' 50"	41° 59' 59"	112	PT	97	0,2	20	32	Iniziato nel calcare (Li)
	16	0° 15' 15"	41° 59' 50"	106	PR	99		100	7	Scavato nel terreno agrario e nel tufo lionato (Atl). Acqua temporanea
	17	0° 15' 28"	41° 59' 50"	117	PT	106		25	34	Il pozzo ha incontrato sabbia gialla fine con acqua e poi argilla grigia
	18	0° 15' 31"	41° 59' 48"	117	PR	106		100	14	Il pozzo ha incontrato sabbia fine gialla con inclusi noduli a cemento calcitico. Acqua abbondante, ma non misurata
	19	0° 15' 35"	41° 59' 47"	117	PR	105		100	13	**Stratigrafia:** m 0-12 argilla; m 12-12.20 argilla e sabbia; m 12.20-13 trovanti calcarei
	20	0° 15' 42"	41° 59' 51"	106	PR	101		100	7	**Stratigrafia:** m 0-7 argilla gialla con noduli nerastri; a m 7 argilla
	21	0° 15' 50"	41° 59' 48"	113	PR	104		100	14	Scavato nel terreno agrario e nel tufo lionato (Atl)

TABELLA 69

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

TIVOLI **150 I NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
I 33	22	0° 15' 49''	41° 59' 47''	112	PR	102		100	17	Scavato nel terreno agrario e nel tufo lionato (Atl)
	23	0° 15' 51''	41° 59' 45''	112	PT	102		25	24	**Stratigrafia:** m 0-10 tufo tenero; m 10-10.50 sabbia gialla con acqua; m 10.50-24 tufo
	24	0° 15' 55''	41° 59' 48''	105	PT	89		25	28	Il pozzo ha attraversato solo tufo ed alla base ha raggiunto l'argilla gialla sabbiosa
	25	0° 16' 00''	41° 59' 49''	109	PR	103		100	12	Scavato nel terreno agrario e nella pozzolana (Api)
	26	0° 15' 58''	41° 59' 47''	113	PT	106		20	20	Il pozzo ha attraversato pozzolana acquifera fino a m. 7; al disotto ha incontrato le argille sabbiose gialle
	27	0° 16' 10''	41° 59' 49''	104	PR	96		100	11	Scavato nelle alluvioni (qa)
	28	0° 16' 12''	41° 59' 48''	107	PR	101		100		Scavato nelle alluvioni (qa)
	29	0° 15' 20''	41° 59' 42''	111	PT	96		20	19	Il pozzo ha attraversato soltanto tufo
	30	0° 15' 25''	41° 59' 42''	109	PR	97		100	19	Il pozzo ha attraversato soltanto tufo
	31	0° 15' 27''	41° 59' 41''	108	PT			20	43	**Stratigrafia:** m 0-4 tufo; m 4-43 argilla
	32	0° 15' 57''	41° 59' 42''	107	PT	93		20	18	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api)
	33	0° 16' 10''	41° 59' 43''	103	PR	94		100	13	**Stratigrafia:** m 0-10 terreno agrario; m 10-13 argilla gialla con noduli nerastri
	34	0° 16' 08''	41° 59' 41''	103	PT	94		25	31	**Stratigrafia:** m 0-10 terreno agrario; m 10-21 argilla gialla con noduli nerastri
	35	0° 15' 32''	41° 59' 37''	108	PR			100		Scavato nella formazione della pozzolana (Api)
	36	0° 15' 35''	41° 59' 38''	108	PR	95		100	14	Il pozzo ha attraversato solo tufo tenero
	37	0° 15' 38''	41° 59' 37''	108	PR	92		100	17	Il pozzo ha attraversato solo tufo tenero
	38	0° 15' 34''	41° 59' 33''	108	PT*	86		25	36	**1° pozzo di Guidonia.** *Acqua sulfurea* leggera. Il pozzo ha incontrato solo tufo. Acqua scarsa
	39	0° 16' 09''	41° 59' 35''	100	PT	84		20	25	Iniziato nel travertino (tr)
	40	0° 16' 10''	41° 59' 33''	98	PT	82		25	25	**Stratigrafia:** m 0-10 terreno agrario; m 10-16 travertino violaceo; m 16-18 tufo; m 18-25 travertino violaceo
	41	0° 15' 12''	41° 59' 30''	90	PR	80		100	14	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api)
	42	0° 15' 20''	41° 59' 30''	93	PR	84		110	13	Iniziato nelle alluvioni, ha raggiunto la formazione della pozzolana (Api)

* Acqua mineralizzata

TABELLA 70

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

TIVOLI **150 I NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m.s/m		m s/m	lt/sec			
I 33	43	0° 15' 25"	41° 59' 28"	98	PR	88		100	15	**Stratigrafia:** m 0-8 cappellaccio; m 8-15 pozzolana; a m 15 tufiti
	44	0° 15' 30"	41° 59' 27"	101	PT			25	36	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api). Il livello dinamico è a m 29 dal piano di campagna
	45	0° 15' 43"	41° 59' 28"	107	PT	94		25	30	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api). Acqua non molto buona
	46	0° 15' 58"	41° 59' 29"	94	PT	83		25	30	**Stratigrafia:** m 0-3 terreno agrario; m 3-26 terra nera con macchie biancastre; m 26-30 sabbia argillosa
	47	0° 15' 54"	41° 59' 27"	97	PT	82		25	29	Il pozzo ha attraversato solo argilla gialla sabbiosa con noduli neri
	48	0° 16' 00"	41° 59' 27"	95	PR	83		100	17	**Stratigrafia:** m 0-3 travertino; m 3-7 terra nera e breccia; m 7-12 travertino; m 12-17 terra nera rossastra
	49	0° 16' 10"	41° 59' 27"	88	PT	79		20	20	**Stratigrafia:** m 0-8 terreno agrario; m 8-20 argilla gialla con noduli neri
	50	0° 15' 01"	41° 59' 25"	74	S		4			L'acqua proviene dalla formazione della pozzolana (Api)
	51	0° 15' 40"	41° 59' 25"	106	PT	92		25	32	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api)
	52	0° 15' 35"	41° 59' 23"	100	PT	90		25	30	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api)
	53	0° 15' 45"	41° 59' 23"	102	PT	91		30	39	Iniziato nel travertino (tr). Acqua abbondante ma non misurata. Acqua potabile
	54	0° 15' 59"	41° 59' 24"	95	PR			100		Scavato nel travertino (tr)
	55	0° 16' 02"	41° 59' 24"	88	PT	78		20	13	Iniziato nelle alluvioni (qa)
	56	0° 16' 15"	41° 59' 23"	85	PR	81		100	22	Iniziato nelle alluvioni (qa)
	57	0° 15' 07"	41° 59' 20"	92	PR	80		100		Iniziato nella formazione della pozzolana (Api)
	58	0° 15' 02"	41° 59' 19"	89	PR	77		100		Iniziato nella formazione della pozzolana (Api). Acqua poco abbondante
	59	0° 15' 28"	41° 59' 16"	99	PT*	87		20	28	**2° pozzo di Guidonia.** Acqua dura e debolmente sulfurea
	60	0° 16' 00"	41° 59' 18"	88	PT*	77		30	45	Il pozzo ha incontrato solo travertino (tr)
	61	0° 16' 10"	41° 59' 20"	85	PT	71		25	20	**Stratigrafia:** m 0-1.50 terreno agrario; m 1.50-3.50 testina; m 3.50-20 sabbia mista ad argilla con noduli neri
	62	0° 16' 33"	41° 59' 20"	80	PR*	78		100	4	Scavato nelle alluvioni. *Acqua sulfurea*
	63	0° 15' 10"	41° 59' 12"	103	PR	93		120	18	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api)

* Acqua mineralizzata

TABELLA 71

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

TIVOLI **150 I NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
I 33	64	0° 15' 47''	41° 59' 09''	94	PT*	. 85		20	12	**3° pozzo di Guidonia.** Acqua sulfurea scarsa. Il pozzo ha incontrato solo terreno agrario e travertino
	65	0° 15' 54''	41° 59' 08''	86	PT*	77		20	14	*Acqua sulfurea.* Il pozzo ha attraversato solo travertino
	66	0° 15' 50''	41° 59' 04''	85	PT*	76		20	13	*Acqua sulfurea.* Il pozzo ha attraversato solo travertino
	67	0° 15' 49''	41° 59' 02''	84	PT*	79		20	13	*Acqua sulfurea.* Il pozzo ha attraversato solo travertino
	68	0° 16' 00''	41° 59' 08''	84	PT	75		20	17	**Stratigrafia:** m 0-5 travertino; m 5-17 tufo
	69	0° 15' 56''	41° 59' 05''	84	PT*	79		20	13	*Acqua sulfurea.* Il pozzo ha attraversato solo travertino
	70	0° 15' 53''	41° 59' 04''	85	PT*	76		20	16	*Acqua sulfurea.* Il pozzo ha attraversato solo travertino
	71	0° 16' 23''	41° 59' 03''	80	PR	73		100	8	Iniziato nelle alluvioni (qa)
	72	0° 16' 32''	41° 59' 07''	76	S*		2			**1° Sorgente di Guidonia.** *Acqua sulfurea.* L'acqua scaturisce dalle alluvioni (qa)
	73	0° 16' 30''	41° 59' 02''	78	PR	75		100	4	Scavato nelle alluvioni (qa)
	74	0° 16' 02''	41° 59' 02''	110	PR	102		100	17	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api). Acqua scarsa
	75	0° 15' 03''	41° 59' 02''	109	PT	95		25	35	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api). Acqua scarsa
	76	0° 15' 11''	41° 59' 02''	107	PR	104		100		Iniziato nella formazione della pozzolana (Api)
	77	0° 15' 14''	41° 59' 01''	106	PR	103		100		Iniziato nella formazione della pozzolana (Api). Acqua scarsa
	78	0° 15' 25''	41° 59' 05''	104	PT	90		25	21	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api)
	79	0° 15' 04''	41° 59' 00''	108	PR	102		100		Iniziato nella formazione della pozzolana (Api). Acqua scarsa
	80	0° 15' 07''	41° 59' 00''	109	PR	102		100	20	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api). Acqua scarsa
	81	0° 15' 21''	41° 59' 00''	105	PR	90		100	20	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api)
	82	0° 15' 27''	41° 59' 03''	104	PT	90		25	35	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api)
	83	0° 15' 24''	41° 58' 58''	105	PT	89		20	25	**Stratigrafia:** m 0-3 travertino; m 3-7 argilla; m 7-15 sabbia; m 15-24 argilla; m 24-25 sabbia
	84	0° 15' 59''	41° 58' 57''	80	PR			100	12	Iniziato nelle alluvioni (qa)

* Acqua mineralizzata

TABELLA 72

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

TIVOLI **150 I NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Kom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
I 33	85	0° 16' 31''	41° 59' 00''	77	PR	73		100	4	Iniziato nelle alluvioni (qa)
	86	0° 16' 35''	41° 59' 00''	78	PR	75		100	4	Iniziato nelle alluvioni (qa)
	87	0° 16' 34''	41° 59' 00''	76	PR	73		100	4	Iniziato nelle alluvioni (qa)
	88	0° 16' 36''	41° 58' 59''	76	PR	73		100	4	Iniziato nelle alluvioni (qa)
	89	0° 16' 45''	41° 59' 00''	74	S*					**2° sorgente di Guidonia.** *Acqua sulfurea.* L'acqua proviene dalle alluvioni
	90	0° 16' 45''	41° 58' 58''	75	PR*	71		100	8	*Acqua sulfurea.* Scavato nelle alluvioni (qa)
	91	0° 15' 32''	41° 58' 55''	104	PT	89	**10**	25	24	Perforato nel travertino (tr)
	92	0° 16' 16''	41° 58' 55''	76	PT*	67	**83**	40	84	*Acqua leggermente sulfurea e ferrosa.* Iniziato nelle alluvioni (qa)
	93	0° 15' 01''	41° 58' 49''	109	PT	104		20	42	Il pozzo ha attraversato argilla con intercalazioni sabbiose
	94	0° 15' 12''	41° 58' 51''	107	PR	98		100	12	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api)
	95	0° 15' 14''	41° 58' 48''	104	PR	95		100	12	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api). Il pozzo si prosciuga in estate
	96	0° 15' 11''	41° 58' 45''	101	PT	96		25	20	**Stratigrafia:** m 0-5 tufo; m 5-20 terra mista ad argilla
	97	0° 15' 15''	41° 58' 45''	101	PR	95		100	6	Scavato nella formazione della pozzolana (Api)
	98	0° 15' 14''	41° 58' 43''	104	PT	95		20	18	Il pozzo ha raggiunto le argille a m 18
	99	0° 15' 20''	41° 58' 53''	105	PR	97		100		Iniziato nelle alluvioni (qa) presso il contatto con il travertino (tr)
	100	0° 15' 21''	41° 58' 52''	100	PR	93		100	15	Scavato nel travertino (tr)
	101	0° 15' 33''	41° 58' 52''	103	PR	88		100	22	Scavato nel travertino (tr). Acqua scarsa
	102	0° 15' 27''	41° 58' 48''	96	PT	84		20	17	**Stratigrafia:** m 0-5 travertino; m 5-17 sabbie
	103	0° 15' 31''	41° 58' 48''	100	PT	87		20	22	Perforato nel travertino (tr)
I 34	1	0° 18' 15''	41° 59' 57''	98	PT	78		30	33	**Stratigrafia:** m 0-6 terreno agrario; m 6-20 tufo litoide nerastro; m 20-33 sabbia mista a terra scura, acquifera

* Acqua mineralizzata

TABELLA 73

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

TIVOLI **150 I NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
I 34	2	0° 17' 49"	41° 59' 56"	88	PT	81		20	20	**Stratigrafia:** m 0-4 terreno agrario; m 4-20 tufo molto alterato
	3	0° 17' 53"	41° 59' 55"	87	PR	80		100	11	Scavato nel terreno agrario e nella pozzolana (Api)
	4	0° 17' 41"	41° 59' 52"	91	PR	75		100	19	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api)
	5	0° 17' 45"	41° 59' 54"	89	PR	79		100	11	Il pozzo ha attraversato solo pozzolana
	6	0° 17' 39"	41° 59' 49"	90	PT*	77		20	13	**Stratigrafia:** m 0-7 tufo e cappellaccio; m 7-13 pozzolana e travertino. Acqua dura
	7	0° 17' 41"	41° 59' 49"	91	PR	77		100	17	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api). Acqua potabile
	8	0° 17' 41"	41° 59' 40"	87	PR	74		120	20	Scavato nella formazione della pozzolana (Api)
	9	0° 17' 35"	41° 59' 38"	88	PT	78	12	40	67	**Stratigrafia:** m 0-45 terreni vulcanici; m 45-53 sabbie eluviali; m 53-67 argilla compatta
	10	0° 17' 41"	41° 59' 36"	85	PR	74		120	15	Scavato nella formazione della pozzolana (Api)
	11	0° 17' 35"	41° 59' 32"	86	PR	76		100	13	Scavato nella formazione della pozzolana (Api)
	12	0° 17' 41"	41° 59' 29"	86	PT			25		Iniziato nella formazione della pozzolana (Api)
	13	0° 18' 30"	41° 59' 27"	90	PR	75		100	24	Scavato nella formazione della pozzolana (Api)
	14	0° 17' 35"	41° 59' 26"	83	PT	70		20	17	Perforato nella formazione della pozzolana (Api)
	15	0° 17' 35"	41° 59' 25"	83	PR			100	12	Scavato nella formazione della pozzolana (Api)
	16	0° 17' 32"	41° 59' 23"	83	PT	69		25	32	Perforato nella formazione della pozzolana (Api)
	17	0° 17' 37"	41° 59' 23"	85	PT	70		20	17	Perforato nella formazione della pozzolana (Api)
	18	0° 18' 20"	41° 59' 18"	80	PT	74		20	25	**Stratigrafia:** m 0-24 tufo; m 24-25 cappellaccio acquifero
	19	0° 17' 35"	41° 59' 15"	80	PT	66	13	40	63	**Stratigrafia:** m 0-5 travertino; m 5-59 travertino friabile; m 59-63 sabbia
	20	0° 18' 25"	41° 59' 12"	78	PT	72		25	26	**Stratigrafia:** m 0-24 tufo; m 24-26 cappellaccio
	21	0° 18' 33"	41° 59' 13"	80	PR	78		130	25	**Stratigrafia:** m 0-24 tufo; m 24-25 cappellaccio
	22	0° 18' 33"	41° 59' 04"	75	PR	74		100	6	Il pozzo ha attraversato solo terreno agrario

* Acqua mineralizzata

TABELLA 74

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

TIVOLI **150 I NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
I 34	23	0° 18' 22''	41° 59' 00''	74	PT	73		20	14	Il pozzo ha attraversato solo terreno agrario. D'inverno la zona si allaga
	24	0° 17' 02''	41° 58' 56''	78	PT	73	10	20	18	Iniziato nelle alluvioni (qa). Depressione: m 5 per emungimento di 10 lt/sec
	25	0° 17' 42''	41° 58' 52''	76	PT	56		20	30	Il pozzo ha attraversato solo testina ed al fondo ha raggiunto sabbia fine
	26	0° 18' 13''	41° 58' 53''	75	PT	73		20	22	Il pozzo ha raggiunto al fondo sabbia fine mista a ghiaietto
	27	0° 17' 13''	41° 58' 47''	76	PT	67	1	20	20	Il pozzo ha attraversato soltanto travertino
	28	0° 17' 13''	41° 58' 45''	75	PR	67		100	15	**Stratigrafia:** m 0-10 terreno agrario misto a tufo; m 10-15 testina
	29	0° 17' 39''	41° 58' 29''	74	PR	68	0,5	100	15	Il pozzo ha attraversato soltanto travertino
I 35	1	0° 20' 15''	41° 59' 59''	174	PR	166		130	13	Il pozzo ha attraversato argilla, sabbia e ghiaia
	2	0° 20' 17''	41° 59' 58''	170	PR	167		100	4	Il pozzo ha attraversato ghiaie cementate ed argille con schegge di calcare
	3	0° 20' 12''	41° 59' 58''	175	PR	168		150	8	Il pozzo ha attraversato ghiaie cementate ed argille gialle con schegge calcaree
	4	0° 20' 18''	41° 59' 56''	170	PT			20	25	Il pozzo ha attraversato ghiaie cementate ed argille gialle con schegge calcaree
	5	0° 20' 10''	41° 59' 53''	175	PT			25	40	Il pozzo ha attraversato conglomerato ed argille con schegge calcaree
	6	0° 20' 13''	41° 59' 53''	170	PR	166		100	6	Il pozzo ha attraversato conglomerato ed argille con schegge calcaree
	7	0° 20' 20''	41° 59' 52''	182	PR	174		100	9	Scavato nelle ghiaie ed argille
	8	0° 20' 17''	41° 59' 50''	179	PR	172		150	9	Scavato nelle ghiaie ed argille
	9	0° 20' 07''	41° 59' 48''	177	PR	172		100	15	Scavato nelle ghiaie ed argille
	10	0° 20' 11''	41° 59' 46''	183	PR	175		100	9	Il pozzo ha attraversato conglomerato ed argille con schegge calcaree
	11	0° 20' 16''	41° 59' 46''	187	PT	186		15	25	Iniziato nel detrito di falda (dt^2)
	12	0° 20' 23''	41° 59' 45''	179	PR	175		100		Scavato nel detrito di falda (dt^2)
	13	0° 20' 25''	41° 59' 43''	190	PR	182		150		Scavato nel detrito di falda (dt^2)

TABELLA 75

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

TIVOLI **150 I NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
I 35	14	0° 19' 40''	41° 59' 40''	193	PR	183		70	18	Il pozzo ha attraversato conglomerato ed argilla con schegge calcaree
	15	0° 19' 55''	41° 59' 39''	165	S		0,1			L'acqua scaturisce al contatto del conglomerato con l'argilla. L'acqua alimenta un fontanile e due ville
	16	0° 19' 22''	41° 59' 32''	160	PR	153		200	8	Il pozzo ha attraversato conglomerato ed argilla con schegge calcaree
	17	0° 19' 51''	41° 59' 33''	165	PT	145		20		Il pozzo ha attraversato argilla gialla lacustre ed argilla azzurra fossilifera
	18	0° 20' 00''	41° 59' 34''	175	PT	148		20	35	Perforato nell'argilla
	19	0° 20' 10''	41° 59' 32''	206	PT	171		8	40	Iniziato nell'argilla
	20	0° 20' 02''	41° 59' 29''	170	PR	151		200	28	Scavato nell'argilla lacustre giallastra e nell'argilla azzurra
	21	0° 20' 07''	41° 59' 29''	175	PT	159		15	30	**Stratigrafia:** m 0-28 argilla gialla con schegge calcaree; m 28-30 argilla azzurra fossilifera
	22	0° 19' 03''	41° 59' 27''	125	S		0,1			L'acqua proviene dalla pozzolana (Apg). La portata è riferita ai periodi di alta piovosità; nei periodi secchi la portata è molto inferiore
	23	0° 19' 50''	41° 59' 24''	152	PR	147		100	9	Scavato nell'argilla sabbiosa gialla
	24	0° 19' 53''	41° 59' 24''	156	PR	151		100	9	Scavato nell'argilla sabbiosa gialla
	25	0° 19' 53''	41° 59' 23''	150	PR	145		100	9	Scavato nell'argilla sabbiosa gialla
	26	0° 19' 58''	41° 59' 23''	157	PR	152		100	9	Scavato nell'argilla sabbiosa gialla
	27	0° 20' 09''	41° 59' 25''	175	PT	137		30	80	Iniziato nel detrito di falda (dt^2). Acqua scarsa
	28	0° 20' 10''	41° 59' 23''	180	PT	164		30	80	Iniziato nel detrito di falda (dt^2). Acqua scarsa
	29	0° 20' 07''	41° 59' 22''	173	PT	141		25	65	Iniziato nel detrito di falda (dt^2). Acqua scarsa
	30	0° 19' 15''	41° 59' 20''	125	S		0,3			**Fonte La Botte.** L'acqua mediominerale, dura, scaturisce dal contatto del conglomerato ad elementi calcarei e cemento arenaceo con l'argilla con inclusi frammenti calcarei
	31	0° 19' 28''	41° 59' 18''	170	PT	152		25	45	**Stratigrafia:** m 0-8 conglomerato; m 8-45 argilla chiara fossilifera
	32	0° 19' 11''	41° 59' 15''	104	PR	93		125	12	Il pozzo ha attraversato un terreno argilloso con piccoli trovanti calcarei
	33	0° 19' 06''	41° 59' 14''	93	PT	88		20	18	Perforato in terreno argilloso con trovanti calcarei
	34	0° 18' 40''	41° 59' 13''	85	PT			30		Pozzo ACEA. Iniziato in terreno argilloso

TABELLA 76

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

TIVOLI **150 I NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
I 35	35	0° 19' 36''	41° 59' 08''	120	S		4			**Sorgente S. Pastore.** L'acqua mediominerale, dura, scaturisce dal contatto del conglomerato ad elementi calcarei e cemento arenaceo con le argille che contengono frammenti calcarei
	36	0° 18' 45''	41° 59' 02''	77	PT	73		25	16	**Stratigrafia:** m 0-4 terreno agrario; m 4-13 tufo; m 13-16 sabbia grigia
	37	0° 18' 42''	41° 59' 00''	75	PR	69		100	10	Il pozzo ha attraversato soltanto terreno agrario
	38	0° 19' 00''	41° 59' 00''	96	PR	83		100	24	Iniziato nella formazione della pozzolana (Apg)
	39	0° 18' 50''	41° 58' 45''	79	PR	75	0,2	100	8	Scavato nella formazione della pozzolana (Apg). Depressione: m 4.50 per emungimento di 0.2 lt/sec
I 36	1	0° 21' 47''	41° 59' 21''	475	S					**Sorgente Bologna.** L'acqua proviene dai calcari (Lm)
	2	0° 21' 37''	41° 58' 46''	435	S					**Fontana Vecchia.** L'acqua proviene dai calcari (Lm)
i 33	1	0° 15' 04''	41° 58' 43''	101	PR	93	0,01	100	12	**Stratigrafia:** m 0-5 tufo; m 5-12 argilla
	2	0° 15' 09''	41° 58' 42''	100	PR	93		100	13	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api)
	3	0° 15' 36''	41° 58' 43''	97	PT	85		25	30	Iniziato nel travertino (tr)
	4	0° 15' 04''	41° 58' 40''	105	PR	94		20	26	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api). Livello statico estivo: m 16 dal p.c.; invernale m 6 dal p.c.
	5	0° 15' 37''	41° 58' 37''	99	PT	88	0,5	20	30	**Stratigrafia:** m 0-4 travertino; m 4-30 cappellaccio. Depressione: m 0.50 per emungimento di 0.5 lt/sec.
	6	0° 16' 20''	41° 58' 39''	73	PR	66		100	10	Il pozzo rientra nell'ambito della zona delle cave di travertino
	7	0° 15' 00''	41° 58' 37''	118	PT			30	40	**Stratigrafia:** m 0-10 tufo; m 10-40 argilla
	8	0° 15' 07''	41° 58' 37''	110	PT	102		25	16	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api)
	9	0° 15' 05''	41° 58' 35''	105	PT	94		20	26	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api). Livello statico estivo m 16 dal p.c.; invernale m 6 dal p.c.
	10	0° 15' 00''	41° 58' 35''	112	PT			25	75	**Stratigrafia:** m 0-40 tufo; m 40-75 argilla. Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	11	0° 15' 05''	41° 58' 34''	105	PT	94		20	26	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api). Livello statico estivo m 16 dal p.c.; invernale m 6 dal p.c.
	12	0° 15' 31''	41° 58' 33''	96	PR	86	0,2	100	11	Scavato nel travertino (tr)
	13	0° 15' 40''	41° 58' 28''	91	PR	78		100	14	Scavato nel travertino (tr)

TABELLA 77

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

TIVOLI **150 I NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
i 33	14	0° 15' 38"	41° 58' 25"	91	PT	78		25	33	Perforato nel travertino (tr)
	15	0° 15' 42"	41° 58' 24"	89	PR	78		100	12	Scavato nel travertino (tr)
	16	0° 16' 45"	41° 58' 26"	72	PT	(57)	**40**	30	60	Perforato nel travertino (tr)
	17	0° 15' 40"	41° 58' 20"	85	PT	78	0,2	20	12	Perforato nel travertino (tr)
	18	0° 15' 54"	41° 58' 19"	70	S*		**120**			**Sorgenti del lago S. Giovanni e del Pantano.** L'acqua è debolmente sulfurea ed alcalina, ipotermale: temperatura da 12° a 26°.4. Nel lago S. Giovanni si immettono le acque di una cava di travertino. Depressione: m 1.00 per emungimento di 120 lt/sec.
	19	0° 15' 13"	41° 58' 15"	92	PT			40	92	**Stratigrafia:** m 0-2 tufo; m 2-92 argilla. Sterile
	20	0° 15' 30"	41° 58' 15"	75	PR	74		100	8	Iniziato nei prodotti del dilavamento (dl)
	21	0° 15' 35"	41° 58' 16"	79	PT	73	**2**	20	25	Perforato nel travertino (tr)
	22	0° 15' 40"	41° 58' 13"	77	PR	76	**1**	100	5	Scavato nel travertino (tr)
	23	0° 15' 10"	41° 58' 11"	87	PT	77	**2**	20	35	**Stratigrafia:** m 0-12 terreno agrario e pozzolana; m 12-35 argilla
	24	0° 15' 26"	41° 58' 11"	79	PT	70		20	13	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api)
	25	0° 15' 30"	41° 58' 12"	77	PT	71		20	15	Iniziato nel terreno agrario e nei prodotti del dilavamento (dl)
	26	0° 15' 42"	41° 58' 10"	74	PT*	67		15	15	Il pozzo ha incontrato acqua ferruginosa nel travertino
	27	0° 16' 40"	41° 58' 12"	71	PT*	67		20	5	**Pozzo presso il Canale dell'Acqua Acetosa.** Il pozzo, perforato nel travertino (tr), ha incontrato acqua leggermente sulfurea
	28	0° 15' 22"	41° 58' 05"	78	PT	(58)	**2**	30	35	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api)
	29	0° 15' 45"	41° 58' 06"	74	PT	67	**30**	20	28	**Stratigrafia:** m 0-22 travertino; m 22-28 sabbie
	30	0° 16' 10"	41° 58' 04"	69	PR*	67		100	6	**1° pozzo B. Massicci.** Il pozzo, scavato nelle alluvioni attuali (qa), ha riscontrato abbondante acqua sulfurea
	31	0° 15' 56"	41° 58' 03"	69	PR*	67		100	6	**2° pozzo Massicci.** Il pozzo, scavato nei depositi alluvionali (qa), ha incontrato abbondante acqua sulfurea
	32	0° 15' 59"	41° 58' 01"	69	S*		**250**			**Sorgente Colonnelle.** *Acqua sulfurea.* Scaturisce dai depositi lacustri
	33	0° 16' 09"	41° 57' 59"	69	S*		**3500**			**Laghi Colonnelle-Regina.** L'acqua scaturisce dai depositi lacustri (qa). *Acque sulfuree ipotermali;* temperatura 22.7°-23°C. La portata complessiva alle varie misure è risultata variabile da 1517 lt/sec nel 1896 a 5787 lt/sec nel 1860

* Acqua mineralizzata

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 78

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

TIVOLI **150 I NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
i 33	34	0° 15' 40''	41° 57' 54''	71	PT	46	15	25	35	Iniziato nei depositi lacustri (qa) ha raggiunto il travertino
	35	0° 15' 38''	41° 57' 53''	71	PT	46	15	25	40	Iniziato nei depositi lacustri (qa) ha raggiunto il travertino
	36	0° 15' 34''	41° 57' 51''	71	PT	46	15	25	35	Iniziato nei depositi lacustri (qa) ha raggiunto il travertino
	37	0° 16' 24''	41° 57' 48''	70	PR	68		100	7	Scavato nel travertino (tr)
	38	0° 16' 48''	41° 57' 42''	70	PR	70		100		Scavato nel travertino (tr)
	39	0° 16' 10''	41° 57' 38''	69	PT	68		35		Perforato nel travertino (tr)
	40	0° 16' 35''	41° 57' 38''	70	PR	69		100	5	Scavato nel travertino (tr)
	41	0° 16' 49''	41° 57' 35''	70	PR	70		100		Scavato nel travertino (tr)
	42	0° 16' 40''	41° 57' 30''	69	PR	68		100	9	Scavato nel travertino (tr)
i 34	1	0° 17' 05''	41° 58' 43''	75	PT	66		25	23	Iniziato nei depositi lacustri (qa)
	2	0° 17' 33''	41° 58' 35''	75	PT	58		30	24	Perforato nel travertino (tr). Il piano della cava raggiunge attualmente la falda acquifera
	3	0° 17' 50''	41° 58' 32''	75	PT	64		20	12	Perforato nel travertino (tr)
	4	0° 18' 15''	41° 58' 28''	76	PT	64		25	20	**Stratigrafia:** m 0-16 travertino; m 16-20 argille sabbiose
	5	0° 18' 06''	41° 58' 19''	75	PR	64		100	13	Scavato nel travertino (tr)
	6	0° 18' 11''	41° 58' 20''	75	PT	66		20		Il pozzo ha incontrato testina ed un piccolo strato di travertino
	7	0° 18' 30''	41° 58' 20''	76	PT	66	5	20	18	Un emungimento di 5 lt/sec provoca una depressione di 5 metri. La falda si è gradualmente abbassata per il continuo pompaggio. Una idrovora con un emungimento di 7 m^3/sec mantiene il livello dell'acqua costante
	8	0° 17' 48''	41° 58' 17''	74	PT	68		10	20	Iniziato nel travertino (tr)
	9	0° 18' 00''	41° 58' 12''	74	PT*	50		25	30	**Pozzo a La Campanella.** *Acqua acetosa leggermente sulfurea e ferruginosa*
	10	0° 18' 34''	41° 58' 13''	75	PT	65		15	21	Iniziato nei depositi lacustri (qa)
	11	0° 17' 30''	41° 58' 10''	74	PT	58		20		Perforato nel travertino (tr)

* Acqua mineralizzata

TABELLA 79

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

TIVOLI **150 I NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
i 34	12	0° 17' 48"	41° 58' 10"	74	PR	67		100	8	Scavato nel travertino (tr)
	13	0° 17' 50"	41° 58' 10"	74	PT	67		30	9	Perforato nel travertino (tr)
	14	0° 18' 19"	41° 58' 10"	76	PT			20		Perforato nel travertino (tr)
	15	0° 18' 26"	41° 58' 11"	75	PT	65		20	19	Perforato nel travertino (tr)
	16	0° 17' 20"	41° 58' 04"	72	PT*	58		30	30	**Pozzo a Le Fosse.** Il pozzo ha attraversato soltanto travertino ed ha incontrato acqua oligominerale
	17	0° 17' 23"	41° 58' 03"	72	PT	60		30	30	Il pozzo ha attraversato solo travertino
	18	0° 17' 40"	41° 58' 04"	73	PT*	63		30	40	**Due pozzi al Casale Nuovo.** *Acqua acetosa, leggermente sulfurea.* **Stratigrafia:** m 0-25 travertino con intercalazioni argillose; m 25-39 argilla; da m 39 ghiaia e sabbia
	19	0° 17' 43"	41° 58' 02"	73	PT	62		30	40	Iniziato nel travertino (tr)
	20	0° 17' 37"	41° 58' 00"	73	PT*			30	60	Iniziato nel travertino (tr). Il pozzo ha incontrato acqua sulfurea, ma che si è perduta nella prosecuzione del sondaggio. Il pozzo è stato chiuso
	21	0° 17' 53"	41° 58' 00"	73	PT	58		25	25	Il pozzo ha attraversato terreno agrario, travertino e argilla sabbiosa gialla
	22	0° 18' 23"	41° 58' 01"	74	PR	61		100		Scavato nel travertino (tr)
	23	0° 18' 37"	41° 58' 00"	72	PT	64		15	15	Perforato nel travertino (tr)
	24	0° 16' 55"	41° 57' 58"	72	PT	64		20	18	Perforato nel travertino (tr)
	25	0° 17' 05"	41° 57' 54"	71	PR	69		200		Scavato nel travertino (tr)
	26	0° 17' 19"	41° 57' 59"	73	PT	65		20		Perforato nel travertino (tr)
	27	0° 17' 43"	41° 57' 59"	73	PT	60		25	56	**Stratigrafia:** m 0-54 travertino; m 54-56 argilla azzurra
	28	0° 18' 12"	41° 57' 56"	73	PR	64	0,5	100	15	Scavato nel travertino (tr)
	29	0° 18' 30"	41° 57' 54"	72	PR	66		150	6	Scavato nel travertino (tr)
	30	0° 18' 23"	41° 57' 50"	71	PT	56		20	19	Perforato nel travertino (tr)
	31	0° 18' 10"	41° 57' 47"	71	PT	56		25	30	Il pozzo ha incontrato soltanto testina

* Acqua mineralizzata

TABELLA 80

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

TIVOLI **150 I NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
i 34	32	0° 17' 58"	41° 57' 36"	65	PT	44	2	25	32	Iniziato nel travertino (tr). Depressione: m 10 per emungimento di 2 lt/sec.
	33	0° 18' 06"	41° 57' 35"	62	PR	50		100	14	Iniziato nel travertino (tr)
	34	0° 18' 16"	41° 57' 38"	67	PT	57	2,5	20	27	**Stratigrafia:** m 0-10 travertino; m 10-23 argilla; m 23-27 sabbia e ghiaia. Depressione: m 0.50 per emungimento di 2.5 lt/sec
	35	0° 18' 24"	41° 57' 38"	67	PT	50		15	32	**Stratigrafia:** m 0-5 travertino; m 5-11 argilla; m 11-32 sabbia e ghiaia
	36	0° 18' 18"	41° 57' 35"	65	PT	33		20	45	Iniziato nel travertino (tr)
	37	0° 18' 34"	41° 57' 36"	65	PR	48		150	17	Scavato nel travertino (tr)
	38	0° 18' 00"	41° 57' 33"	64	PR			100		Scavato nel travertino (tr)
	39	0° 18' 06"	41° 57' 30"	61	PR	49		100	15	Scavato nel travertino (tr)
	40	0° 18' 20"	41° 57' 32"	55	PT	45		20	15	Il pozzo ha attraversato solo travertino
	41	0° 18' 25"	41° 57' 32"	63	PT	48		25	25	Perforato nel travertino (tr)
	42	0° 18' 27"	41° 57' 30"	62	PT	52		20	27	Perforato nel travertino (tr)
i 35	1	0° 18' 52"	41° 58' 42"	78	PR			100		Scavato nella formazione della pozzolana (Api)
	2	0° 19' 08"	41° 58' 36"	77	PR	65		100	20	Iniziato nei depositi lacustri (qa)
	3	0° 19' 25"	41° 58' 40"	80	PT	63		25	28	Il pozzo ha incontrato conglomerato, argilla gialla con frammenti calcarei
	4	0° 19' 29"	41° 58' 38"	90	PT	72		25	25	Il pozzo ha attraversato soltanto tufo
	5	0° 19' 38"	41° 58' 38"	84	PT	68		25	25	Il pozzo a attraversato soltanto tufo
	6	0° 19' 34"	41° 58' 35"	79	PR		4	50	27	**Stratigrafia:** m 0-5 terreno agrario con livelli di ghiaia grossolana; m 5-12 tufo acquifero; m 12-27 argilla gialla sabbiosa
	7	0° 19' 38"	41° 58' 34"	82	PT	69		20	27	Il pozzo ha attraversato solo tufo
	8	0° 19' 43"	41° 58' 30"	82	PT	68		20	22	Iniziato nei depositi alluvionali (qa)
	9	0° 19' 25"	41° 58' 28"	78	PT	66	10	20	37	Depressione: m 12 per emungimento di 10 lt/sec.
	10	0° 19' 35"	41° 58' 23"	72	PT	57		20	25	Iniziato nei depositi alluvionali (qa)

TABELLA 81

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

TIVOLI **150 I NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
i 35	11	0° 19' 42"	41° 58' 22"	70	PT	56		20	25	Iniziato nei depositi alluvionali (qa)
	12	0° 18' 42"	41° 58' 13"	74	PT	65		10	74	Iniziato nei depositi alluvionali (qa)
	13	0° 18' 53"	41° 58' 13"	74	PT	67		20	11	Iniziato nei depositi alluvionali (qa)
	14	0° 19' 07"	41° 58' 13"	72	PR	65		100	12	Iniziato nei depositi alluvionali (qa)
	15	0° 19' 35"	41° 58' 15"	74	PT	62		25	24	Il pozzo ha attraversato pozzolana ed alla base ha raggiunto la ghiaia
	16	0° 19' 35"	41° 58' 13"	75	PT	63		25	25	Il pozzo ha attraversato solo pozzolana
	17	0° 19' 00"	41° 58' 10"	73	PT	64		15	13	Iniziato nei depositi alluvionali (qa)
	18	0° 18' 50"	41° 58' 07"	73	PR			100		Iniziato nei depositi alluvionali (qa)
	19	0° 19' 08"	41° 58' 06"	73	PT	61		15	15	Iniziato nei depositi alluvionali (qa)
	20	0° 19' 45"	41° 58' 04"	81	PT	69		25	40	Il pozzo ha attraversato soltanto pozzolana
	21	0° 19' 01"	41° 58' 04"	72	PR	60		100	14	Iniziato nei depositi travertinosi (tr)
	22	0° 19' 10"	41° 58' 00"	73	PR	60		100	17	Iniziato nei depositi travertinosi (tr)
	23	0° 19' 15"	41° 58' 01"	74	PR	60		150	20	Iniziato nei depositi travertinosi (tr)
	24	0° 19' 23"	41° 57' 58"	71	PR*	53		120	17	**Pozzo al Casale Impero.** Iniziato nei depositi travertinosi (tr). Acqua mineralizzata, medio minerale, dura, leggermente ferruginosa
	25	0° 19' 26"	41° 57' 56"	75	PT	60		15	20	Iniziato nei deposti travertinosi (tr)
	26	0° 19' 12"	41° 57' 53"	73	PT	61		15	17	Iniziato nei depositi travertinosi (tr)
	27	0° 19' 40"	41° 57' 52"	78	PT	60		20	30	Iniziato nei depositi travertinosi (tr)
	28	0° 18' 48"	41° 57' 48"	70	PT	47		20	35	Iniziato nei depositi travertinosi (tr)
	29	0° 19' 49"	41° 57' 48"	63	S		**1600**			**Sorgente Acquoria.** L'acqua proviene dal travertino (tr)
	30	0° 20' 01"	41° 57' 49"	54	S*		> 4			**Acqua di Ivellese.** L'acqua proviene dal travertino. Secondo alcune misure la portata giungerebbe fino a 30 lt/sec.
	31	0° 19' 14"	41° 57' 44"	69	PT	45		20	27	Perforato nel travertino (tr)

* Acqua mineralizzata

TABELLA 82

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

TIVOLI **150 I NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
i 35	32	0° 18' 50"	41° 57' 39"	67	PR	52		110		Scavato nel travertino (tr). Acqua potabile
	33	0° 18' 44"	41° 57' 37"	66	PT	48		20	20	Il pozzo ha attraversato tufo, testina ed argilla
	34	0° 18' 42"	41° 57' 35"	64	PT	50		20		Iniziato nel travertino (tr)
	35	0° 19' 25"	41° 57' 35"	70	PT	49		20	32	Perforato nel travertino (tr)
	36	0° 19' 00"	41° 57' 32"	67	PT	49		20	23	Perforato nel travertino (tr)
i 36	1	0° 21' 20"	41° 58' 14"	225	S					L'acqua proviene dalla formazione dei calcari liasici (Lm)
	2	0° 22' 25"	41° 58' 02"	253	PT	220		25		Il pozzo ha attraversato prima argilla con molta breccia calcarea poi roccia bianca compatta
	3	0° 22' 27"	41° 57' 59"	161	PT	(138)	25	20		Iniziato nella formazione della pozzolana (Api). Depressione: m 1.00 per emungimento di 25 lt/sec.
	4	0° 22' 28"	41° 57' 59"	237	PT*	222		15		**Pozzo al km 35.5 della via Tiburtina.** Il pozzo ha attraversato argilla chiara con ciottoletti. l'acqua sulfurea ha un colore giallastro e cattivo odore
	5	0° 22' 28"	41° 57' 56"	238	PR	222		120		Iniziato nella formazione della pozzolana (Api)
	6	0° 22' 25"	41° 57' 50"	245	PT	233		25		Iniziato nella formazione della pozzolana (Api)
	7	0° 22' 13"	41° 57' 44"	264	PT			25		Iniziato nel detrito di falda (dt^2)
	8	0° 22' 13"	41° 57' 39"	261	PT	225		30		Il pozzo ha attraversato terreno agrario, cappellaccio, tufo e ghiaia calcarea
	9	0° 22' 11"	41° 57' 32"	251	PT	232		20		Iniziato nel detrito di falda (dt^2). Acqua potabile ed abbondante ma non misurata
K 33	1	0° 16' 05"	41° 57' 29"	70	PR*	66		100		*Acqua sulfurea.* Scavato nel travertino (tr)
	2	0° 15' 36"	41° 57' 25"	69	PR	64		100		Scavato nel travertino (tr). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	3	0° 16' 42"	41° 57' 24"	71	PR	69		100	8	Scavato nel travertino (tr)
	4	0° 16' 30"	41° 57' 23"	70	PR	63		100		Scavato nel travertino (tr)
	5	0° 15' 10"	41° 57' 19"	60	PT	54		20	26	Iniziato nel travertino (tr)

* Acqua mineralizzata
( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 83

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

TIVOLI **150 I NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
K 33	6	0° 15' 01"	41° 57' 13"	59	PT*	49		30		**Pozzo al km. 21 della via Tiburtina.** *Acqua sulfurea dura.* Iniziato nel travertino (tr)
	7	0° 15' 08"	41° 57' 14"	62	PT*	55		30		**Pozzo al km. 21.5 della via Tiburtina. Stratigrafia:** m 0-10 travertino; da m 10 sabbia argillosa con ghiaia
	8	0° 15' 11"	41° 57' 10"	68	PT*	56	0,5	30	100	**Pozzo al km. 22 della via Tiburtina.** Acqua sulfurea incontrata nel travertino. Depressione: m 1.00 per emungimento di 0.5 lt/sec
	9	0° 15' 20"	41° 57' 11"	68	PT*	64	0,5	20	7	Acqua sulfurea incontrata nel travertino. Depressione: m 1.00 per emungimento di 0.5 lt/sec.
	10	0° 15' 25"	41° 57' 10"	68	PT	65		20	12	Il pozzo ha attraversato solo travertino (tr)
	11	0° 15' 29"	41° 57' 12"	66	PR	61		100	8	Il pozzo ha attraversato solo travertino (tr)
	12	0° 15' 32"	41° 57' 13"	68	PR*	64	1	100	10	**Pozzo presso l'inizio della strada di Montecelio, lato via Tiburtina.** *Acqua sulfurea.* Il pozzo ha incontrato solo travertino
	13	0° 16' 14"	41° 57' 15"	70	PR*	66		100		**Pozzo ai Bagni Vecchi.** *Acqua sulfurea.* Scavato nel travertino (tr)
	14	0° 16' 10"	41° 57' 13"	70	PR*	66		100		**Pozzo a Bagni Albule.** *Acqua sulfurea.* Scavato nel travertino (tr)
	15	0° 15' 42"	41° 57' 07"	62	PT	54		20		Il pozzo ha attraversato solo travertino (tr)
	16	0° 15' 30"	41° 56' 59"	65	S*		> 4			Piccole polle di acqua sulfurea ipotermale che formano un laghetto nel travertino
	17	0° 16' 04"	41° 56' 58"	63	PT	54	0,5	20	20	Iniziato nel travertino (tr). Depressione: m 1.00 per emungimento di 0,5 lt/sec.
	18	0° 16' 38"	41° 57' 01"	67	PT*	58	20	20	20	**Pozzi al Km 23.2 della via Tiburtina.** Sono quattro pozzi perforati tutti nel travertino. Hanno incontrato acqua sulfurea
	19	0° 16' 47"	41° 56' 57"	64	PT*	55		20	14	**Pozzi al Km 22.5 della via Tiburtina.** Perforati nel travertino. *Acqua sulfurea*
	20	0° 16' 46"	41° 56' 53"	63	PT*	54		20	14	Perforato nel travertino (tr). *Acqua sulfurea*
	21	0° 15' 21"	41° 56' 47"	55	PT*	51		20	10	Perforato nel travertino (tr) presso la linea ferroviaria a un chilometro da Bagni Albule. *Acqua sulfurea*
	22	0° 15' 57"	41° 56' 38"	52	PT	48		20	20	Perforato nel travertino (tr)
	23	0° 15' 24"	41° 56' 20"	40	PR*	38		100		**Pozzo presso il Canale dell'Acqua sulfurea.** Scavato nel travertino (tr)
K 34	1	0° 16' 53"	41° 57' 23"	70	PR	68	0,5	100		Scavato nel travertino (tr)
	2	0° 18' 18"	41° 57' 23"	52	PT	40	2,9	20	36	**Stratigrafia:** m 0-9 travertino; m 9-12 argilla; m 12- 36 strato di testina e di argilla. Depressione: m 19 per emungimento di 2.9 lt/sec.

* Acqua mineralizzata

TABELLA 84

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

TIVOLI **150 I NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
K 34	3	0° 18' 35''	41° 57' 22''	50	PT	32		20		Iniziato nel travertino (tr)
	4	0° 18' 13''	41° 57' 20''	50	PT	39		20		Il pozzo ha attravesato solo travertino
	5	0° 18' 03''	41° 57' 16''	49	PT	11		30	45	Il pozzo ha attraversato terreno agrario, testina e travertino per circa 30 metri ed ha raggiunto l'argilla mista a terra nera e ghiaia grossa e sciolta
	6	0° 18' 12''	41° 57' 16''	48	PT	37		20		Iniziato nei depositi alluvionali (qa), ha raggiunto il travertino
	7	0° 18' 23''	41° 57' 15''	48	PT	37		20		Iniziato nei depositi alluvionali (qa), ha raggiunto il travertino
	8	0° 17' 02''	41° 57' 08''	60	PT	49	5	20		Il pozzo ha attraversato solo travertino. Depressione: m 7 per emungimento di 5 lt/sec
	9	0° 17' 01''	41° 57' 04''	65	PT	49	0,2	20	18	**Stratigrafia:** m 0-9 travertino; m 9-18 alluvioni. Depressione: m 1.00 per emungimento di 0.2 lt/sec. Nelle vicinanze esiste una sorgente dalla quale sgorga più di 1 lt/sec
	10	0° 18' 35''	41° 57' 04''	48	PT			20		Perforato nel travertino (tr)
	11	0° 18' 33''	41° 57' 03''	48	PT			20		Perforato nel travertino (tr)
	12	0° 18' 40''	41° 57' 03''	51	PT	44	**25**	20	15	**Stratigrafia:** m 0-6 travertino; m 6-8 travertino compatto; m 8-15 tufo friabile
	13	0° 17' 10''	41° 57' 00''	55	PT*	49		30	54	**Pozzo della cava di travertino.** *Acqua sulfurea.* Il pozzo ha attraversato dopo il terreno agrario m 14 di travertino ed ha raggiunto l'argilla sabbiosa
	14	0° 18' 25''	41° 57' 00''	44	PT	37		20	9	Iniziato nelle alluvioni dell'Aniene (qa)
	15	0° 18' 37''	41° 57' 00''	45	PT		**10**	20		Perforato nel travertino (tr)
	16	0° 18' 35''	41° 56' 58''	44	PT*	37		20	30	**Pozzo sulla Maremmana Inferiore.** *Acqua ferruginosa.* Perforato nel travertino (tr)
	17	0° 18' 25''	41° 56' 53''	44	PT	(38)		20	30	Iniziato nei depositi fluviali (qa). Acqua non potabile. Prima falda a m 6; seconda falda a m 20
	18	0° 17' 04''	41° 56' 53''	43	PT	40		20	18	Perforato nel travertino (tr)
	19	0° 17' 53''	41° 56' 47''	45	PT*	42	5	20	12	**Pozzo presso il Km. 25 della via Tiburtina.** Acqua potabile, dolce, leggermente gassata. Il pozzo ha attraversato solo travertino. Depressione: m 1.00 per emungimento di 5 lt/sec
	20	0° 17' 07''	41° 56' 43''	40	S*		**20**			**I Laghetti.** Polle nel travertino (tr) di acqua sulfurea ferro magnesiaca, ipotermale, con temperatura fra 19°C e 21°C
	21	0° 17' 09''	41° 56' 37''	43	S					L'acqua scaturisce nelle alluvioni dell'Aniene (qa)
	22	0° 17' 10''	41° 56' 30''	43	S					L'acqua scaturisce nelle alluvioni dell'Aniene (qa)

* Acqua mineralizzata

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 85

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

TIVOLI **150 I NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
K 34	23	0° 18' 14"	41° 56' 32"	44	PT	40	**20**	30	60	Iniziato nelle alluvioni dell'Aniene (qa). Depressione: m 1.5 per emungimento di 20 lt/sec
	24	0° 18' 25"	41° 56' 30"	45	PR	41		100	12	Imiziato nei depositi alluvionali (qa)
	25	0° 18' 35"	41° 56' 30"	64	PT	44		25		Iniziato nella formazione del tufo lionato (Atl)
	26	0° 18' 15"	41° 56' 28"	63	PT	43	**20**	25	30	Iniziato nella formazione delle pozzolane (Api). L'acqua è stata raggiunta alla profondità di 20 metri. Depressione: m 2 per emungimento di 20 lt/sec.
	27	0° 18' 10"	41° 56' 26"	44	PT	42		25		Iniziato nella formazione della pozzolana (Api). Il pozzo ha incontrato l'acqua alla profondità di m. 4
	28	0° 18' 19"	41° 56' 26"	57	PR	39		100	20	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api). Il pozzo ha raggiunto l'acqua alla profondità di 18 metri
	29	0° 18' 35"	41° 56' 28"	78	PT	42	**20**	30	58	Iniziato nella formazione del tufo lionato (Atl). Depressione: m 0.20 per emungimento di 20 lt/sec.
	30	0° 17' 20"	41° 56' 27"	45	S					**Sorgente presso la Chiesuola.** L'acqua proviene dal tufo lionato (Atl)
	31	0° 17' 07"	41° 56' 25"	44	S		**2**			**Sorgente di C.le Cesarano.** L'acqua proviene dal tufo lionato (Atl)
	32	0° 17' 21"	41° 56' 23"	40	S*		**10**			**Sorgente di acqua sulfurea.** In prossimità dell'Aniene. Nelle vicinanze fra m 50 sm e m 43 sm esistono numerose sorgenti e polle di acque sulfuree. Nei pressi è stato perforato il pozzo di C.le Cesarani
	33	0° 17' 21"	41° 56' 20"	65	PT(1)			20		Iniziato nella formazione del tufo lionato (Atl)
K 35	1	0° 18' 44"	41° 56' 27"	64	PT			25		Perforato nel travertino (tr)
	2	0° 19' 08"	41° 56' 28"	64	PT			25		Perforato nel travertino (tr)
	3	0° 18' 45"	41° 57' 18"	62	PT	34	**40**	25	60	Iniziato nel travertino. Depressione: 4 metri per un emungimento di 40 lt/sec.
	4	0° 19' 20"	41° 57' 19"	60	PT	40	**5**	50	59	Iniziato nel travertino (tr).
	5	0° 19' 35"	41° 57' 19"	77	PT	60	**5**	50	70	Iniziato nel travertino (tr). Il pozzo dà acqua mista a limo. Alla erogazione attuale il pozzo fornisce meno acqua di quella misurata
	6	0° 18' 53"	41° 57' 15"	58	PT	47		25	39	**Stratigrafia:** m 0-9 terreno agrario; m 9-24 travertino; m 24-38 argilla giallo scura; m 38-39 ghiaia e sabbia
	7	0° 19' 21"	41° 57' 15"	68	PT	62	**5**	50	70	Iniziato nei depositi lacustri (dl)
	8	0° 19' 31"	41° 57' 15"	73	PT	63	**8**	50	55	Iniziato nei depositi lacustri (dl)
	9	0° 19' 20"	41° 57' 14"	71	PT			25		Iniziato nei depositi lacustri (dl)

* Acqua mineralizzata

(1) Non indicato nella carta idrogeologica

TABELLA 86

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

TIVOLI **150 I NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Baccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
K 35	10	0° 19' 25"	41° 57' 13"	65	PT	48	**20**	50	86	Iniziato nei depositi lacustri (dl)
	11	0° 19' 30"	41° 57' 11"	70	PT	54	**10**	50	82	Imiziato nei depositi lacustri (dl)
	12	0° 19' 47"	41° 57' 12"	95	PT			25		Perforato nel travertino (tr)
	13	0° 18' 42"	41° 57' 06"	46	PT	39	**60**	25	90	Iniziato nel travertino (tr). L'acqua è utilizzata per uso industriale
	14	0° 19' 27"	41° 57' 08"	72	PT			50	84	Iniziato nei depositi lacustri (dl). Sterile
	15	0° 19' 20"	41° 57' 03"	66	PT	55	0.5	25	60	Iniziato nei depositi lacustri (dl). Depressione: m 1 per emungimento di 0.5 lt/sec.
	16	0° 19' 18"	41° 56' 58"	70	PT	56	**5**	25	60	Iniziato nei depositi lacustri (dl). Depressione: m 1 per emungimento di 5 lt/sec.
	17	0° 19' 31"	41° 56' 56"	81	PT	62		20		Il pozzo ha attraversato solo cappellaccio
	18	0° 19' 50"	41° 56' 53"	97	PR	76		100	32	Iniziato nel detrito di falda (dt^2)
	19	0° 19' 35"	41° 56' 51"	83	PR	66		80	20	Il pozzo ha attraversato solo tufo semilitoide
	20	0° 19' 40"	41° 56' 50"	85	PT	65		30	25	Iniziato nei detriti di falda (dt^2). Acqua potabile a livello costante
	21	0° 20' 13"	41° 56' 50"	132	PT	76		25	62	Il pozzo ha attraversato terreno agrario, calcare e ghiaia cementata
	22	0° 19' 28"	41° 56' 47"	76	PT	61		20	26	Iniziato nei detriti di falda (dt^2)
	23	0° 19' 36"	41° 56' 47"	78	PT	58		25	30	Iniziato nel detrito di falda (dt^2)
	24	0° 20' 14"	41° 56' 47"	132	PT	76		25	60	Il pozzo ha attraversato terreno agrario, calcare e ghiaia cementata
	25	0° 20' 15"	41° 56' 46"	132	PT	76		25	59	Il pozzo ha attraversato terreno agrario, calcare e ghiaia cementata
	26	0° 19' 04"	41° 56' 43"	59	S		**1,2**			L'acqua scaturisce presso il contatto del tufo lionato (Atl) con le alluvioni (qa). È un complesso di quattro sorgenti
	27	0° 19' 10"	41° 56' 43"	59	PT	59		15	26	Iniziato nelle alluvioni (qa)
	28	0° 19' 30"	41° 56' 44"	75	PT	58		20	23	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api)
	29	0° 19' 04"	41° 56' 40"	60	PT	58		20	20	Il pozzo prende acqua da una condotta romana
	30	0° 19' 20"	41° 56' 40"	70	S		4			L'acqua proviene da presso il contatto del tufo lionato (Atl) con le alluvioni (qa). L'acqua in parte si disperde ed in parte alimenta due fontanili all'ingresso di Villa Adriana

TABELLA 87

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

TIVOLI **150 I NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
K 35	31	0° 19' 28"	41° 56' 40"	82	PT	77		20	20	Iniziato nel tufo lionato (Atl). Acqua potabile ed a livello costante
	32	0° 19' 39"	41° 56' 41"	83	PR	70		100	15	Scavato nella formazione della pozzolana (Api). Livello statico in estate a m 13 dal p.c. ed in inverno a m 6 dal p.c.
	33	0° 19' 38"	41° 56' 38"	120	PT	56		25	80	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api)
	34	0° 19' 00"	41° 56' 35"	72	PR	66		120	8	Iniziato alla base del tufo lionato (Atl). Acqua scarsa
	35	0° 20' 16"	41° 56' 35"	120	PT	111		25	42	Iniziato alla base della formazione del tufo lionato (Atl)
	36	0° 20' 20"	41° 56' 33"	130	PT	115		25	56	Iniziato nel tufo lionato (Atl)
	37	0° 18' 50"	41° 56' 32"	62	PR	48		120		Iniziato nel tufo lionato (Atl). Acqua molto abbondante, ma non misurata
	38	0° 18' 53"	41° 56' 30"	65	PR	41		100	42	Iniziato nel tufo lionato (Atl). Acqua abbondante, ma non misurata
	39	0° 19' 40"	41° 56' 20"	83	PT	71		20	13	Iniziato alla base del tufo lionato (Atl)
	40	0° 20' 12"	41° 56' 20"	126	PT	74		30	66	Iniziato nel tufo lionato (Atl)
K 36	1	0° 22' 00"	41° 57' 20"	256	PT	212		20		Il pozzo ha incontrato argilla con schegge di calcare e poi roccia calcarea
	2	0° 21' 40"	41° 57' 11"	242	PT	212		25	35	**Stratigrafia:** m 0-8 terreno agrario; m 8-18 argilla con schegge di calcare; al disotto roccia calcarea e sabbia fine
	3	0° 21' 46"	41° 57' 00"	248	PR	237		120		Iniziato nei calcari (E-C^{ca})
	4	0° 21' 59"	41° 56' 59"	255	PT*	237		20		**1° pozzo della via Empolitana.** Acqua ferruginosa di colore rossastro, non potabile. Il pozzo ha incontrato terreno agrario, pozzolana grigia, torba e sabbia
	5	0° 22' 21"	41° 57' 07"	244	PT	218		25		Il pozzo ha attraversato terreno agrario, argilla gialla, ghiaia sciolta. Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	6	0° 22' 25"	41° 57' 00"	232	PT*	220		25		**2° pozzo alla via Empolitana.** *Acqua leggermente ferruginosa.* Il pozzo ha incontrato terreno agrario, argilla con trovanti calcarei
	7	0° 22' 22"	41° 57' 00"	249	PT	222		25		Il pozzo ha attraversato terreno agrario nero, argilla gialla e sabbia
	8	0° 22' 27"	41° 56' 57"	240	PR	213		100		Iniziato nel terreno agrario e nella pozzolana (Api)
	9	0° 22' 25"	41° 56' 56"	249	PT	216		30		Il pozzo ha attraversato terreno agrario e poi una roccia spugnosa. Acqua molto abbondante, ma non misurata
	10	0° 22' 20"	41° 56' 49"	230	PR	229		150		Scavato nel terreno agrario
	11	0° 22' 26"	41° 56' 45"	235	PR	234		100		Scavato nel terreno agrario

* Acqua mineralizzata

TABELLA 88

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

TIVOLI **150 I NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
K 36	12	0° 22' 23"	41° 56' 42"	240	PR	237		150		Scavato nel terreno agrario
	13	0° 22' 13"	41° 56' 42"	290	S		0,1			Sorgente perenne ma risente delle variazioni stagionali. Al tetto argilla con scaglie di calcare; alla base stesso materiale, ma più argilloso
	14	0° 22' 22"	41° 56' 40"	253	S		O,5			In estate si prosciuga. Al tetto argilla con scaglie di calcare; alla base stesso materiale, ma più argilloso
k 33	1	0° 16' 14"	41° 56' 12"	42	PR	40	0,5	100		Scavato nel travertino (tr). Depressione: 1 metro per emungimento di 0.5 lt/sec.
	2	0° 16' 24"	41° 56' 08"	42	PR	41	0,5	120		Scavato nel travertino (tr). Depressione: 1 metro per emungimento di 0,5 lt/sec.
	3	0° 15' 38"	41° 56' 00"	40	S		0.5			*Acqua sulfurea.* L'acqua proviene dal travertino (tr)
	4	0° 15' 10"	41° 55' 48"	35	S					**Gruppo di sorgenti.** L'acqua proviene dalle alluvioni (qa) presso il contatto con la pozzolana (Api). L'acqua è immessa in un collettore
	5	0° 15' 37"	41° 55' 33"	38	S		2			Zona impantanata. L'acqua proviene dalla lava (AL^3)
	6	0° 15' 59"	41° 55' 22"	40	S		0,5			**La Botte dell'Acqua . Gruppo di sorgenti.** L'acqua proviene dalla lava (AL^3)
	7	0° 16' 09"	41° 55' 24"	39	PT	38		20	50	Iniziato nelle alluvioni (qa)
	8	0° 16' 06"	41° 55' 20"	40	PT	39	5	20	20	Ubicato nelle alluvioni (qa) al contatto della lava (AL^3). Depressione: 4 metri per un emungimento di 5 lt/sec.
	9	0° 16' 37"	41° 55' 25"	39	PT	37		15	36	Il pozzo ha attraversato terreno agrario, pozzolana e peperino acquifero
	10	0° 16' 48"	41° 55' 24"	39	S					**Gruppo di sorgenti.** L'acqua proviene dalle alluvioni (qa). L'acqua è immessa in un collettore
	11	0° 16' 40"	41° 55' 18"	40	S					**Gruppo di sorgenti.** L'acqua proviene dalle alluvioni (qa). L'acqua è immessa in un collettore
	12	0° 16' 10"	41° 55' 07"	41	PT	39	5	20	16	Il pozzo ha attraversato soltanto tufi. Depressione: 4 metri per un emungimento di 5 lt/sec.
	13	0° 16' 31"	41° 55' 04"	42	PT	41	15	35		Iniziato nelle alluvioni. L'acqua giunge spontaneamente in superficie
K 34	1	0° 18' 10"	41° 56' 13"	49	PR	46		100	7	Scavato nel tufo lionato (Atl). L'acqua è stata incontrata a m 2.50 dal p.c.
	2	0° 18' 09"	41° 56' 10"	49	S*		2			**Sorgente dell'acqua ferruginosa.** L'acqua ferruginosa di saporte gradevole sgorga dai tufi stratificati. L'acqua alimenta un fontanile
	3	0° 18' 18"	41° 56' 08"	74	PR	44		100	31	Iniziato nella formazione del tufo lionato (Atl). L'acqua è stata raggiunta a m 30 dal p.c.
	4	0° 17' 49"	41° 56' 05"	65	PR	43		100		Scavato nella formazione del tufo lionato (Atl)

* Acqua mineralizzata

TABELLA 89

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

TIVOLI **150 I NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
k 34	5	0° 18' 12"	41° 56' 05"	82	PR	63		150	35	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api)
	6	0° 17' 20"	41° 56' 02"	75	PT			25		Iniziato nella formazione del tufo lionato (Atl)
	7	0° 17' 36"	41° 55' 58"	75	PT	65		25	43	Iniziato nella formazione del tufo lionato (Atl)
	8	0° 17' 48"	41° 55' 58"	78	PT	(26)	7	25	57	Iniziato nella formazione del tufo lionato. Depressione: 1 metro per un emungimento di 7 lt/sec.
	9	0° 18' 29"	41° 56' 00"	91	PT	48		25	53	Iniziato nella formazione del tufo lionato (Atl). L'acqua è stata raggiunta a m 50 dal p.c.
	10	0° 18' 30"	41° 55' 58"	96	PT	49	**20**	30	50	A m 50 è stata incontrata una colata di lava. L'acqua è stata raggiunta a m 53 dal p.c.. Depressione: 2 metri per un emungimento di 20 lt/sec
	11	0° 17' 52"	41° 55' 53"	75	PT	42	**45**	25	63	Iniziato nella formazione del tufo lionato (Atl)
	12	0° 17' 59"	41° 55' 53"	78	PT	35	**25**	25	43	Iniziato nella formazione del tufo lionato (Atl). A m 35 dal p.c. è stata raggiunta una colata di lava
	13	0° 18' 22"	41° 55' 53"	89	PT	47		30	45	Iniziato nella formazione del tufo lionato (Atl)
	14	0° 18' 32"	41° 55' 54"	98	PT	44		25		Alla base del pozzo è stata raggiunta la ghiaia. L'acqua è stata incontrata alla profondità m 54
	15	0° 17' 20"	41° 55' 44"	44	S		**10**			**Sorgente La Monachina.** L'acqua proviene dal contatto della pozzolana (Api) con le alluvioni (qa)
	16	0° 17' 33"	41° 55' 40"	44	PT			25		Iniziato nelle alluvioni (qa)
	17	0° 17' 58"	41° 55' 40"	89	PT	69	3	25	58	Iniziato nella formazione del tufo lionato (Atl)
	18	0° 18' 11"	41° 55' 33"	76	PT	52		25	30	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api)
	19	0° 18' 12"	41° 55' 29"	87	PT	47		25	50	Il pozzo ha attraversato solo pozzolana
	20	0° 18' 05"	41° 55' 25"	80	PT	40		30	48	Il pozzo ha attraversato ceneri vulcaniche ed a 42 metri ha raggiunto una colata di lava
	21	0° 18' 15"	41° 55' 25"	80	PT	48		25	40	Il pozzo ha attraversato solo pozzolana
	22	0° 18' 13"	41° 55' 23"	76	PT	51		25	36	Il pozzo ha attraversato solo pozzolana
	23	0° 18' 03"	41° 55' 21"	70	PR	55		100	18	Il pozzo ha attraversato solo ceneri vulcaniche
	24	0° 18' 02"	41° 55' 19"	55	PT	43		25	18	Il pozzo ha attraversato solo pozzolana
	25	0° 18' 24"	41° 55' 18"	93	PT	58		25	45	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api)

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 90

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

TIVOLI **150 I NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
k 34	26	0° 16' 54''	41° 55' 03''	43	PT	40		15	36	Il pozzo ha attraversato terreno agrario, pozzolana, peperino acquifero
	27	0° 17' 03''	41° 55' 03''	43	S					L'acqua scaturisce dalle alluvioni (qa) presso il contatto con la pozzolana (Api)
k 35	1	0° 19' 23''	41° 56' 14''	105	PT	(60)		30	50	**Stratigrafia:** m 0-30 pozzolana; m 30-50 argilla gialla sabbiosa con granuli e scaglie calcaree
	2	0° 20' 10''	41° 56' 00''	125	PT			30		Iniziato nella formazione della pozzolana (Api)
	3	0° 20' 15''	41° 56' 00''	126	PT	111		30	30	Il pozzo ha attraversato pozzolana con alcuni livelli di tufo litoide
	4	0° 20' 15''	41° 55' 58''	125	PT	110		30	30	Il pozzo ha attraversato pozzolana con alcuni livelli di tufo litoide
	5	0° 19' 32''	41° 55' 58''	125	PT			30		Iniziato nella formazione del tufo lionato (Atl)
	6	0° 20' 03''	41° 55' 53''	130	S*		0,1			**Sorgente di Valle Pussiana.** *Acqua ferruginosa.* L'acqua scaturisce dal tufo lionato (Atl)
	7	0° 20' 08''	41° 55' 53''	130	PT			30	30	Perforato nell'argilla gialla. Richiuso perchè sterile
	8	0° 19' 43''	41° 55' 44''	134	PT	(59)		30	80	Iniziato nella formazione del tufo lionato (Atl)
	9	0° 20' 03''	41° 55' 44''	145	S*		1,5			**Sorgente Ferrata.** *Acqua ferruginosa.* Sapore gradevole. L'acqua scaturisce dal tufo lionato (Atl)
	10	0° 20' 14''	41° 55' 45''	140	PT	123		30	29	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api)
	11	0° 20' 10''	41° 55' 42''	149	PT*	127		30	49	**Pozzi ai Colli di S. Stefano.** *Acqua ferruginosa sulfurea, terrosa e "saponosa".* **Stratigrafia:** m 0-16.50 tufi e pozzolane; m 16.50-47.50 argilla; al disotto sabbia fine
	12	0° 20' 20''	41° 55' 31''	130	PT	115		25	56	Iniziato nella formazione del tufo lionato (Atl)
	13	0° 20' 25''	41° 55' 24''	159	PT	94		30	80	Iniziato nella formazione del tufo lionato (Atl)
	14	0° 20' 28''	41° 55' 20''	165	PT	105	3	30	83	**Stratigrafia:** m 0-65 tufi; m 65-83 argilla
	15	0° 20' 34''	41° 55' 20''	169	PT			35	100	Iniziato nella formazione del tufo lionato (Atl). Sterile
	16	0° 20' 30''	41° 55' 12''	130	S*					**Sorgente di Ponte Terra.** *Acqua ferruginosa.* L'acqua scaturisce dalla pozzolana (Api)
	17	0° 19' 49''	41° 55' 01''	126	PT*	(56)		40	130	**Pozzo di S. Vittorino.** *Acqua ferruginosa.* Il pozzo ha attraversato soltanto formazioni piroclastiche e laviche
k 36	1	0° 20' 48''	41° 56' 11''	212	PT	104	22	35	140	**Stratigrafia:** m 0-7 terreno agrario; m 7-50 calcare misto ad argilla; m 50-140 calcare bianco compatto

* Acqua mineralizzata

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 91

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

TIVOLI **150 I NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	*NOTE*
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
k 36	2	0° 21' 52''	41° 55' 12''	205	S					L'acqua proviene dal contatto del tufo litoide con il sottostante tufo tenero. L'acqua sgorga soltanto nel periodo da gennaio ad agosto
	3	0° 21' 59''	41° 55' 03''	200	S					L'acqua sgorga al disotto di una bancata di 20 metri di tufo al contatto con il sottostante tufo tenero

TABELLA 92

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

CASTEL MADAMA 150 I NE

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
I 37	1	0° 22' 45"	41° 59' 21"	275	S		0,2			**Sorgente di C.le Rampinella.** L'acqua proviene dal tufo litoide
	2	0° 22' 56"	41° 59' 21"	325	PT	295		25		Iniziato nel detrito di falda (dt^2). L'acquifero è stato incontrato a m 30 dal p.c. L'acqua alimenta un ristorante
	3	0° 23' 32"	41° 59' 23"	280	PT	261	4	25	43	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api) al contatto con i calcari ($E\text{-}C^{ca}$). L'acqua è utilizzata per una lottizzazione
	4	0° 23' 34"	41° 59' 25"	295	PT	261	1	25		Iniziato nella formazione della pozzolana (Api) presso il contatto con i calcari ($E\text{-}C^{ca}$). L'acqua è utilizzata per una lottizzazione
	5	0° 23' 51"	41° 59' 19"	275	S		0,2			**Sorgente S. Balbina.** L'acqua proviene dal tufo litoide. L'acqua è raccolta in un pozzetto
	6	0° 22' 18"	41° 58' 46"	290	PT	236	2	20	60	L'acqua proviene dai calcari sottostanti ai tufi
	7	0° 22' 51"	41° 58' 48"	280	PT	236		20	47	L'acqua proviene dai calcari sottostanti ai tufi. Acqua scarsa
	8	0° 23' 09"	41° 58' 48"	270	PT	234	2	20	60	Il pozzo ha attraversato le alluvioni (dl) ed ha raggiunto i sottostanti calcari. L'acqua è utilizzata in una lottizzazione
I 38	1	0° 25' 41"	41° 58' 49"	300	S		2			L'acqua sgorga ai piedi di uno spuntone di calcari, marne ed argille (Mi)
	2	0° 25' 45"	41° 58' 51"	325	S		0,1			L'acqua sgorga dai calcari, marne ed argille (Mi). L'acqua alimenta una vasca
I 39	1	0° 27' 25"	41° 59' 11"	680	S		0,1			L'acqua sgorga dai calcari stratificati (Mi)
	2	0° 27' 29"	41° 59' 00"	625	S		0,2			L'acqua sgorga dai calcari stratificati (Mi)
	3	0° 27' 12"	41° 58' 56"	580	S		0,2			L'acqua sgorga dai calcari stratificati (Mi)
I 40	1	0° 28' 51"	41° 59' 50"	326	S		1			**Fonte Calacqua.** L'acqua sgorga dalle alluvioni (dl) al piano di scorrimento delle acque
	2	0° 28' 47"	41° 59' 31"	400	S		1,5			**Fonte Malanova.** L'acqua proviene dai calcari marnosi (Mi)
	3	0° 29' 26"	41° 59' 34"	554	S		0,2			L'acqua proviene dai calcari fratturati (Mi)
	4	0° 29' 56"	41° 59' 36"	330	S		0,2			**Fonte Rolla.** L'acqua sgorga un metro sopra il piano di scorrimento delle acque
	5	0° 29' 33"	41° 59' 29"	580	S		2			L'acqua proviene dai calcari marnosi (Mmi). L'acqua alimenta l'acquedotto per Sambuci
	6	0° 29' 00"	41° 59' 14"	380	S		0,5			**Acqua Santa di Sambuci.** Acqua oligominerale, leggera. L'acqua sgorga dai calcari marnosi (Mmi) 5-6 metri più a monte del fontanile ora abbandonato

TABELLA 93

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

CASTEL MADAMA **150 I NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
I 40	7	0° 29' 17"	41° 59' 11"	450	S		0,2			**Sorgente di Sambuci.** L'acqua sgorga dai calcari (Mi)
	8	0° 29' 22"	41° 59' 10"	450	S		4			**Sorgente delle Vigne.** L'acqua sgorga dai calcari (Mi)
	9	0° 29' 09"	41° 59' 03"	375	PT			25		Iniziato nei calcari marnosi (Mmi). L'acqua è utilizzata per uso industriale
	10	0° 29' 01"	41° 58' 57"	378	S		1,5			L'acqua proviene dai calcari (Mmi) a circa m 1.20 al disopra del piano di scorrimento delle acque
i 37	1	0° 22' 36"	41° 58' 43"	300	PT	(160)		30	220	Iniziato nei detriti di falda (dt^2)
	2	0° 23' 03"	41° 58' 42"	250	PT	(237)		30	50	L'acqua proviene dai calcari ($E\text{-}C^{ca}$): 1ª falda a m 14 dal p.c.; la 2ª falda a m 46 dal p.c.
	3	0° 23' 08"	41° 58' 44"	260	PT	252		20	26	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api)
	4	0° 23' 12"	41° 58' 43"	260	PT	249		20	36	**Pozzo al Km. 37 della via Tiburtina.** Iniziato nel travertino (tr). Acqua leggera
	5	0° 24' 01"	41° 58' 39"	275	S		0,2			**Fonte Ascona.** L'acqua Proviene dai calcari, marne ed argilla (M-E). L'acqua alimenta un vascone
	6	0° 22' 50"	41° 58' 29"	250	PT	232	1	20	51	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api)
	7	0° 22' 35"	41° 58' 26"	275	PT			25	81	Il pozzo ha incontrato l'acqua nei tufi (Api). L'acqua è abbondante, ma non è stata misurata
	8	0° 22' 49"	41° 58' 27"	260	PT	232		20	44	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api)
	9	0° 22' 33"	41° 58' 22"	265	PT	228		20	43	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	10	0° 22' 32"	41° 58' 15"	265	PT	228		20	47	**Stratigrafia:** m 0-20 terreno agrario; m 20-45 detrito calcareo; m 45-47 argilla marnosa
	11	0° 22' 35"	41° 58' 18"	265	PT	217		25	51	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api)
	12	0° 22' 48"	41° 58' 17"	250	PT			20	31	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api). Acqua abbondante, ma non misurata. L'acqua è utilizzata per uso industriale
	13	0° 23' 13"	41° 58' 05"	274	S					Proviene dalla formazione della pozzolana (Api). Acqua abbondante, ma non misurata
	14	0° 23' 34"	41° 58' 04"	291	S					Proviene dalla formazione della pozzolana (Api)
	15	0° 23' 13"	41° 58' 02"	260	S		0,05			L'acqua proviene dalla formazione della pozzolana (Api). Alimenta un fontanile
	16	0° 23' 33"	41° 58' 03"	288	PT	276		20	18	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api). L'acqua è utilizzata per uso civile
	17	0° 23' 34"	41° 58' 01"	275	S		0,2			L'acqua proviene dai tufi stratificati (Api). L'acqua è raccolta in vasconi

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 94

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

CASTEL MADAMA 150 I NE

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
i 37	18	0° 23' 36''	41° 58' 03''	290	S					L'acqua scaturisce dalla formazione della pozzolana (Api). Un pozzo nelle vicinanze ha attraversato i tufi ed ha raggiunto alla base il calcare. L'acqua è utilizzata per uso domestico
	19	0° 23' 00''	41° 57' 57''	250	S					L'acqua proviene dalla formazione della pozzolana (Api). Acqua poco abbondante, ma non è stata misurata
	20	0° 23' 20''	41° 57' 57''	270	S		0,1			L'acqua proviene dal detrito (dt^2). L'acqua alimenta un fontanile
	21	0° 23' 33''	41° 58' 00''	270	S					L'acqua proviene dalla formazione della pozzolana (Api)
	22	0° 23' 34''	41° 58' 00''	270	S					L'acqua proviene dalla formazione della pozzolana (Api)
	23	0° 23' 42''	41° 58' 02''	276	S		0,2			L'acqua sgorga al contatto dei tufi (Api) con i sottostanti calcari. Alimenta un fontanile
	24	0° 23' 48''	41° 57' 59''	300	S		0,1			L'acqua proviene dai tufi (Api). L'acqua è raccolta in un fontanile
	25	0° 24' 02''	41° 57' 56''	330	PT			20	35	Il pozzo ha attraversato soltanto tufi (Api). È sterile
	26	0° 23' 52''	41° 57' 54''	322	PT	307	3	20	33	Scavato nei tufi. L'acqua è utilizzata per uso domestico
	27	0° 23' 28''	41° 57' 48''	295	PT			30	100	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api). L'acqua è utilizzata in una azienda agricola
	28	0° 23' 59''	41° 57' 48''	325	PT	308	0,3	20	33	Iniziato nella formazione dei calcari marnosi e marne (Mi)
	29	0° 23' 56''	41° 57' 46''	324	PT	307	0,5	20	33	Iniziato nella formazione dei calcari marnosi e marne (Mi)
	30	0° 24' 00''	41° 57' 45''	325	S					**Sorgente del C.le Selva di Rio.** L'acqua scaturisce dalla formazione dei calcari marnosi e marne (Mi)
	31	0° 23' 35''	41° 57' 43''	274	S					L'acqua proviene dalla formazione della pozzolana (Api)
	32	0° 23' 37''	41° 57' 41''	274	S		0,2			L'acqua proviene dalla formazione della pozzolana (Api). L'acqua alimenta un vascone
	33	0° 23' 57''	41° 57' 43''	325	S					L'acqua proviene dalla formazione dei calcari marnosi e marne (Mi). L'acqua è utilizzata in un'azienda agricola
	34	0° 24' 01''	41° 57' 45''	330	PT	300		30	57	L'acqua proviene dalla formazione dei calcari marnosi e marne (Mmi) alla base di una parete di tufo
	35	0° 23' 37''	41° 57' 39''	272	S		0,1			L'acqua proviene dalla formazione della pozzolana (Api)
	36	0° 23' 33''	41° 57' 36''	273	S		0,3			L'acqua proviene dalla formazione della pozzolana (Api). L'acqua della sorgente è stata utilizzata
	37	0° 23' 56''	41° 57' 37''	(315)	PR			160	23	La 1ª falda è stata incontrata a m 11 dal p.c.; la 2ª falda a m 23 dal p.c.
	38	0° 23' 55''	41° 57' 33''	305	PT	(273)		20	47	Il pozzo ha attraversato terreni vulcanici ed ha raggiunto i calcari; 1ª falda a m 14 dal p.c.; la 2ª falda a m 32 dal p.c.

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 95

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

CASTEL MADAMA 150 I NE

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
i 38	1	0° 24' 29"	41° 58' 43"	273	S		0,2			**Fonte Luca.** L'acqua proviene dai calcari, marne ed argille (Mi). L'acqua alimenta una vasca
	2	0° 26' 10"	41° 58' 44"	330	S		0,1			L'acqua proviene dal calcare (Mi) al contatto con le marne
	3	0° 24' 35"	41° 58' 39"	375	S		0,2			L'acqua proviene da calcari fratturati (Mi)
	4	0° 25' 55"	41° 58' 35"	382	S		0,1			L'acqua proviene dai calcari (Mi)
	5	0° 25' 57"	41° 58' 35"	385	S		0,1			L'acqua proviene dai calcari (Mi)
	6	0° 24' 56"	41° 58' 22"	375	S					L'acqua proviene dalla formazione dei calcari marnosi e marne (Mi)
	6 bis	0° 24' 55"	41° 58' 19"	375	PT	346		25	30	Pozzo ubicato nelle vicinanze della sorgente (6). **Stratigrafia:** m 0-7 terreno argilloso e tufaceo; m 7-30 calcari bianchi
	7	0° 24' 41"	41° 58' 15"	325	S		0,2			**Fonte S. Agostino.** L'acqua proviene dai calcari marnosi (Mi). L'acqua alimenta un fontanile
	8	0° 25' 37"	41° 58' 18"	330	S		0,3			**Fonte Canaro.** L'acqua, che proviene dai calcari marnosi (Mi), alimenta un fontanile
	9	0° 26' 00"	41° 58' 18"	425	PR	418		150	8	L'acqua proviene dai calcari (Mi). L'acqua alimenta un fontanile dell'Università di Agraria
	10	0° 26' 00"	41° 58' 15"	400	S		0,2			L'acqua proviene dalla formazione dei calcari e calcari marnosi (Mi). L'acqua alimenta un fontanile
	11	0° 25' 50"	41° 58' 06"	320	S		0,1			L'acqua proviene dalla formazione dei calcari e calcari marnosi (Mi)
	12	0° 24' 23"	41° 57' 59"	322	PT	305		20		Iniziato nella formazione dei calcari e calcari marnosi (Mi). Attualmente il pozzo è chiuso
	13	0° 25' 34"	41° 58' 03"	312	S					L'acqua proviene dai calcari (Mi)
	14	0° 25' 54"	41° 58' 05"	325	S		0,1			L'acqua proviene dalla formazione dei calcari (Mi)
	15	0° 24' 22"	41° 57' 57"	322	PR	305		120		Iniziato nella formazione dei calcari (Mi)
	16	0° 25' 39"	41° 58' 00"	305	PR			150		L'acqua proviene dai calcari arenacei (Mi)
	17	0° 26' 09"	41° 58' 01"	325	S		3			L'acqua proviene dalla formazione dei calcari marnosi e marne (Mi). L'acqua alimenta un fontanile
	18	0° 25' 41"	41° 57' 56"	300	S					L'acqua proviene dalla formazione della pozzolana (Api). L'acqua alimenta un fontanile
	19	0° 25' 37"	41° 57' 55"	300	S					L'acqua proviene dalla formazione della pozzolana (Api)
	20	0° 25' 45"	41° 57' 53"	290	S		0,2			L'acqua proviene dalla formazione della pozzolana (Api). L'acqua alimenta un fontanile

TABELLA 96

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

CASTEL MADAMA 150 I NE

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
i 38	21	0° 25' 41''	41° 57' 53''	300	S		0,3			L'acqua proviene dalla formazione della pozzolana (Api). L'acqua alimenta un fontanile
	22	0° 25' 49''	41° 57' 50''	310	PT	(290)		25	45	Perforato in una cava di pozzolana. La prima falda è stata incontrata a m 4, la seconda falda a m 7
	23	0° 24' 36''	41° 57' 47''	270	S		0,1			L'acqua proviene dai calcari della formazione (Mi). L'acqua alimenta un fontanile
	24	0° 26' 16''	41° 57' 42''	270	S		0,1			L'acqua proviene dalla formazione della pozzolana (Api). L'acqua sgorga a m 0.50 al di sopra del piano di scorrimento delle acque
	25	0° 25' 15''	41° 57' 41''	280	S		0,1			L'acqua proviene dal tufo litoide. L'acqua alimenta un fontanile
	26	0° 24' 43''	41° 57' 32''	251	PR	250		150	3	Scavato nei tufi stratificati
	27	0° 25' 21''	41° 57' 31''	260	S		0,5			**Sorgente dell'Osteria d'Empiglione.** Acqua oligominerale. Sgorga dal contatto dei tufi con le argille sottostanti. L'acqua alimenta un fontanile
	28	0° 25' 49''	41° 57' 35''	275	S		0,2			L'acqua proviene dal contatto dei tufi con le argille sottostanti
i 39	1	0° 26' 14''	41° 58' 44''	379	S		0,2			**Ponte Chiovato.** L'acqua proviene dalla formazione dei calcari marnosi e marne (Mi)
	2	0° 26' 19''	41° 58' 45''	350	S		0,3			**Fonte Furopana.** L'acqua proviene dal contatto dei calcari con le marne (Mi)
	3	0° 26' 35''	41° 58' 43''	430	S		0,6			**Fontanile delle Cese.** L'acqua proviene dai calcari marnosi al contatto con le argille (Mi). L'acqua alimenta un fontanile
	4	0° 27' 26''	41° 58' 21''	385	S		3			L'acqua proviene dal contatto dei calcari con le marne (Mi)
	5	0° 27' 32''	41° 58' 22''	385	S		1			L'acqua proviene dal contatto dei calcari stratificati con argilla e calcari marnosi (Mi)
	6	0° 27' 37''	41° 58' 22''	385	S		0,3			L'acqua proviene dal contatto dei calcari stratificati con le argille e calcari marnosi (Mi)
	7	0° 27' 29''	41° 58' 07''	340	S		0,1			**Sorgente dell'Oro.** È una placca sorgentifera. L'acqua proviene dal contatto dei calcari con le marne (Mi)
	8	0° 27' 19''	41° 58' 03''	350	S		5			L'acqua proviene dai calcari (Mi)
	9	0° 26' 43''	41° 57' 49''	299	PT	291		20	12	Iniziato nel detrito di falda (dt^2). Acqua abbondante, ma non misurata
	10	0° 27' 16''	41° 57' 51''	320	PT	315		25		Iniziato nelle alluvioni (qa) del fosso d'Empiglione. Il pozzo attualmente è inutilizzato
	11	0° 28' 01''	41° 57' 47''	320	S		0,5			**Fonte Formella.** L'acqua scaturisce dalle alluvioni (qa) del fosso d'Empiglione
	12	0° 27' 07''	41° 57' 37''	320	S		0,2			L'acqua proviene dal detrito (dt^2). L'acqua alimenta un fontanile

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 97

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

CASTEL MADAMA **150 I NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
i 39	13	0° 27' 19''	41° 57' 38''	327	S		0,01			L'acqua proviene dal detrito (dt^2). L'acqua alimenta un vascone
	14	0° 27' 22''	41° 57' 37''	329	PR	327		100		Scavato nel detrito (dt^2)
i 40	1	0° 29' 24''	41° 58' 45''	395	S		0,1			**Sorgente temporanea.** L'acqua proviene dalle alluvioni (qa) ai piedi di un rilievo calcareo
	2	0° 29' 39''	41° 58' 01''	390	S		0,02			L'acqua proviene dalle alluvioni (qa)
	3	0° 28' 20''	41° 57' 46''	330	PT			20		Iniziato nelle alluvioni (qa) del fosso d'Empiglione
	4	0° 28' 23''	41° 57' 47''	330	S					L'acqua proviene dalle alluvioni (qa) del fosso d'Empiglione
	5	0° 28' 30''	41° 57' 30''	455	S		0,05			L'acqua proviene dal contatto dei calcari (Mi) con le sottostanti argille. L'acqua alimenta un fontanile
	6	0° 28' 34''	41° 57' 29''	450	S		> 10			L'acqua proviene dai calcari (Mi). L'acqua è immessa in acquedotto
K 37	1	0° 23' 44''	41° 57' 23''	275	PR			150		Iniziato nella formazione della pozzolana (Api) e poi penetrato nei calcari. Sterile
	2	0° 23' 45''	41° 57' 21''	275	PR	245		150	40	Perforato nei calcari (Mi). L'acqua è utilizzata per uso civico
	3	0° 23' 59''	41° 57' 21''	255	S		1			**Sorgente Acqua Santa.** L'acqua proviene dal contatto dei tufi (Api) con le argille sottostanti. L'acqua alimenta un vascone
	4	0° 22' 37''	41° 57' 15''	270	PT	245		20	40	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api) presso il contatto con i calcari ($E\text{-}C^{ca}$). Acqua abbondante, ma non misurata
	5	0° 23' 00''	41° 57' 15''	251	S					L'acqua proviene dalla formazione della pozzolana (Api)
	6	0° 22' 42''	41° 57' 08''	245	PT	225		25	35	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api)
	7	0° 22' 35''	41° 57' 07''	255	PR	225		150	33	Scavato nei tufi (Api). L'acqua è utilizzata per uso civico
	8	0° 22' 46''	41° 57' 07''	247	S					L'acqua scaturisce dalla formazione delle pozzolane (Api). L'acqua è utilizzata per uso domestico
	9	0° 22' 36''	41° 57' 03''	248	PT	226		25		Iniziato nella formazione della pozzolana (Api). L'acqua è utilizzata per uso domestico
	10	0° 22' 37''	41° 57' 05''	248	PT	226		25	37	Perforato nei tufi (Api). L'acqua è utilizzata per uso civico
	11	0° 22' 42''	41° 57' 03''	240	PT	221		25	30	Perforato nei tufi (Api).L'acqua è utilizzata per uso civico
	12	0° 22' 46''	41° 57' 05''	242	PT	225		20	37	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api). L'acqua è utilizzata per uso civico

TABELLA 98

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

CASTEL MADAMA **150 I NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
K 37	13	0° 23' 06"	41° 57' 04"	240	PT	225		25	30	Perforato nei tufi (Api)
	14	0° 23' 59"	41° 57' 04"	245	S		0,4			L'acqua proviene dalle alluvioni (qa). L'acqua alimenta un fontanile
	15	0° 22' 40"	41° 57' 15"	250	PT		0,05	25		Iniziato nella formazione della pozzolana (Api)
	16	0° 22' 42"	41° 56' 59"	238	PT	226		20	18	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api)
	17	0° 22' 39"	41° 56' 58"	238	PT	226		20	22	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api)
	18	0° 22' 59"	41° 56' 58"	230	S		5			È una zona sorgentifera. L'acqua scaturisce dal tufo semilitoide (Api) al piano di scorrimento delle acque
	19	0° 23' 12"	41° 56' 57"	242	PR	240		200	3	Scavato nei prodotti del dilavamento (dl). L'acqua è raccolta in un pozzetto
	20	0° 23' 27"	41° 56' 54"	250	S		0,2			L'acqua sgorga ai piedi di una parete di tufi stratificati (Api)
	21	0° 22' 54"	41° 56' 50"	245	PR	245	0,05	500		Scavato nella formazione della pozzolana (Api)
	22	0° 23' 34"	41° 56' 51"	275	PT	231		20	55	**Pozzo di Colle Castello.** Il pozzo ha attraversato tutti i tufi (Api) ed ha raggiunto alla base le argille
	23	0° 23' 38"	41° 56' 53"	255	S		0,3			L'acqua proviene dai tufi stratificati (Api). Origina un ruscello
	24	0° 23' 45"	41° 56' 52"	250	S		0,1			È un gruppo di sorgenti nelle alluvioni (qa)
	25	0° 23' 41"	41° 56' 50"	285	S					L'acqua proviene dalla formazione della pozzolana (Api)
	26	0° 23' 43"	41° 56' 50"	255	S		0,3			L'acqua proviene dai tufi stratificati (Api). Origina un ruscello
	27	0° 23' 53"	41° 56' 49"	270	S		0,01			**Sorgente temporanea.** L'acqua proviene dalle alluvioni argillose (qa). L'acqua alimenta un fontanile
	28	0° 24' 07"	41° 56' 47"	280	S		0,2			L'acqua proviene dalla formazione dei calcari marnosi e marne (Mi). L'acqua è utilizzata per uso civico
	29	0° 24' 01"	41° 56' 41"	300	S		0,4			L'acqua proviene dall'alternanza di calcari marnosi ed argille (Mi). L'acqua alimenta un fontanile
	30	0° 22' 35"	41° 56' 38"	245	S					L'acqua proviene dalla formazione della pozzolana (Api)
	31	0° 22' 59"	41° 56' 34"	240	PR	240		100		L'acqua sgorga nelle alluvioni (qa) al livello della piana in una buca di 10 metri di diametro
	32	0° 23' 40"	41° 56' 34"	275	S		0,3			**Fonte Barberini.** L'acqua proviene dall'alternanza di calcari marnosi ed argille (Mi). L'acqua alimenta un fontanile
	33	0° 24' 09"	41° 56' 32"	390	S					**Fontana Ceccarilli.** Alimenta Colle Zingarello. L'acqua proviene dalla formazione dei calcari marnosi e marne (Mi)

TABELLA 99

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

CASTEL MADAMA — 150 I NE

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
K 37	34	0° 22' 31''	41° 56' 27''	300	S					L'acqua proviene dalla formazione dei calcari marnosi e marne (Mi). L'acqua alimenta l'acquedotto Rivelloso ed un fontanile
K 38	1	0° 24' 41''	41° 57' 21''	255	S		1			L'acqua sgorga ai piedi di un rilievo argilloso. L'acqua alimenta un fontanile
	2	0° 24' 56''	41° 57' 23''	250	S					**Sorgente Acqua Santa.** Acqua oligominerale. L'acqua sgorga un metro sopra il piano di scorrimento delle acque. Nelle vicinanze esiste un gruppo di sorgenti analoghe
	3	0° 25' 17''	41° 57' 05''	280	S		0,3			L'acqua proviene dal contatto dei tufi (Api) con le argille. L'acqua alimenta un fontanile
	4	0° 25' 50''	41° 57' 10''	325	S		0,2			L'acqua proviene da un cunicolo scavato nei calcari marnosi fogliettati (Mi). L'acqua alimenta un fontanile
	5	0° 25' 49''	41° 57' 08''	326	S		0,3			L'acqua alimenta un fontanile
	6	0° 24' 32''	41° 56' 36''	310	S		1			L'acqua proviene dal contatto dei calcari (Mi) con le alluvioni argillose (qa). L'acqua è incondottata per S. Giorgio
K 39	1	0° 28' 05''	41° 56' 35''	850	S		0,5			**Fontana della Macchia.** L'acqua proviene dal contatto dei calcari fratturati con le sottostanti marne (Mi)
K 40	1	0° 28' 35''	41° 57' 22''	475	S					L'acqua proviene dal detrito di falda (dt^2). L'acqua è immessa in un acquedotto che alimenta le lottizzazioni della via Empolitana
	2	0° 28' 07''	41° 56' 33''	825	S		0,3			**Fontana Cappotto.** L'acqua proviene dal contatto dei calcari ($E\text{-}C^{ca}$) con le argille sottostanti
	3	0° 29' 05''	41° 56' 32''	425	S		0,8			**Fonte dell'Acqua.** L'acqua proviene dalle alluvioni (qa) ai piedi di un rilievo calcareo
	4	0° 29' 15''	41° 56' 32''	410	S		0,05			**Sorgente temporanea.** L'acqua proviene dalle alluvioni (qa)
	5	0° 28' 18''	41° 56' 28''	795	S		10			**Sorgente alla Spina Santa.** Acqua mediominerale leggera. L'acqua proviene da un'alternanza di calcari, marne ed argilla ($E\text{-}C^{ca}$). Alimenta un fontanile
k 37	1	0° 23' 49''	41° 56' 15''	300	S		0,1			L'acqua proviene dalle alternanze di calcari e marne (Mi). L'acqua è raccolta in una vasca
	2	0° 22' 41''	41° 56' 02''	326	S		0,5			**Fontana delle Tre Cannelle.** L'acqua proviene dalla formazione dei calcari marnosi e marne (Mi)
	3	0° 22' 54''	41° 55' 52''	325	S		0,1			L'acqua proviene dalla formazione dei calcari marnosi e marne (Mi). L'acqua è raccolta in una vasca
	4	0° 24' 01''	41° 55' 52''	320	S		0,1			L'acqua proviene dalla formazione dei calcari marnosi e marne (Mi)
	5	0° 22' 51''	41° 55' 48''	350	S		0,1			L'acqua proviene dal contatto dei calcari marnosi e marne (Mi) con le marne (M-E)

TABELLA 100

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

CASTEL MADAMA **150 I NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
k 37	6	0° 22' 42''	41° 55' 48''	320	S		0,1			L'acqua proviene dalla formazione dei calcari e marne (Mi)
	7	0° 22' 50''	41° 55' 43''	370	S		0,3			L'acqua proviene dal contatto dei calcari e marne (Mi) con la formazione marnosa (M-E). L'acqua alimenta un fontanile
k 38	1	0° 24' 45''	41° 56' 06''	445	S		0,5			**Sorgente di Vaniele** .L'acqua proviene dai calcari alternati a marne (Mi)
	2	0° 24' 38''	41° 55' 50''	500	S		0,1			È un gruppo di sorgenti. L'acqua proviene dalla formazione dei calcari e marne (Mi)
	3	0° 25' 01''	41° 55' 22''	430	PT		0,1	20		Iniziato nei tufi pedogenizzati di provenienza incerta (tps)
	4	0° 24' 49''	41° 55' 15''	520	S		0,2			**Fontana dei Frati.** L'acqua fuoriesce da una galleria drenante
	5	0° 25' 07''	41° 55' 15''	440	PT	435	8	30	72	Iniziato nei tufi pedogenizzati (tps). L'acqua è immessa nell'acquedotto per S. Gregorio
	6	0° 24' 54''	41° 55' 04''	425	S		0,01			L'acqua sgorga dal tufo (tps)
k 39	1	0° 27' 32''	41° 55' 57''	975	S		0,2			**Sorgente Ventrosa.** L'acqua proviene dai calcari fratturati. L'acqua alimenta un fontanile
	2	0° 27' 36''	41° 55' 54''	975	S		0,2			L'acqua proviene dai calcari fratturati. L'acqua alimenta un fontanile
	3	0° 26' 42''	41° 55' 15''	550	S		0,2			L'acqua proviene dai tufi pedogenizzati (tps). L'acqua alimenta un fontanile
	4	0° 27' 45''	41° 55' 19''	983	S					**Sorgente Calore.** L'acqua proviene dalla formazione dei calcari e marne (Mi)
k 40	1	0° 28' 32''	41° 56' 10''	810	S		0,3			**Fontana Cetorella.** L'acqua proviene dall'alternanza di argille, marne e calcari (Mi)
	2	0° 29' 44''	41° 56' 00''	420	S		0,5			**Fonte di S. Magno.** L'acqua proviene dai calcari fratturati (Mi). In occasione di prolungata siccità la sorgente si prosciuga
	3	0° 29' 29''	41° 55' 51''	500	S		3			**Pietra dell'Acqua.** L'acqua proviene dal contatto dei calcari (Mmi) con le arenarie e con le argille (Mm)

TABELLA 101

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

GERANO **152 IV NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
I 41	1	0° 31' 25"	41° 59' 59"	765	S		0,3			**Fonte Fontinola.** L'acqua proviene dai calcari (Mmi). L'acqua alimenta un fontanile
I 42	1	0° 33' 20"	41° 59' 59"	347	S		5			L'acqua, che proviene dai calcari (C_s^{ca}) sgorga al livello della piana e dà origine ad un corso d'acqua
	2	0° 32' 41"	41° 59' 46"	450	S		0,1			L'acqua proviene dai calcari (Mmi)
	3	0° 32' 01"	41° 59' 36"	703	S		0,5			**Fontanile Ficiola.** L'acqua proviene da presso il contatto dei calcari (Mmi) con le marne (Mm)
	4	0° 32' 57"	41° 59' 13"	500	S		0,01			**Sorgente Grotta dei Frati.** L'acqua proviene dall'arenaria (Msm). L'acqua alimenta un fontanile
	5	0° 32' 54"	41° 59' 08"	575	S		0,1			L'acqua proviene dalla formazione delle arenarie e marne (Msm)
	6	0° 32' 47"	41° 59' 03"	630	S		0,1			**Sorgente temporanea.** L'acqua proviene dalla formazione delle arenarie e marne (Msm)
	7	0° 32' 54"	41° 59' 04"	605	S		1			**Sorgente Menarella.** L'acqua proviene dalla formazione delle arenarie e marne (Msm). L'acqua alimenta un acquedotto
	8	0° 33' 15"	41° 59' 09"	460	S		0,05			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	9	0° 33' 11"	41° 58' 57"	500	S		0,08			**Sorgente de Le Valli.** L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	10	0° 32' 03"	41° 58' 55"	801	S		2			**Fonte del Merro.** Acqua oligominerale. L'acqua proviene dai calcari (Mmi). L'acqua alimenta un fontanile
	11	0° 33' 05"	41° 58' 54"	570	S		0,1			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm) quasi a contatto con i calcari
	12	0° 33' 22"	41° 58' 50"	420	S		0,1			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
I 43	1	0° 34' 01"	41° 59' 58"	330	S		5			**1ª sorgente di S. Angelo.** Acqua oligominerale. L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca}). L'acqua alimenta un fontanile con una portata di 3 lt/sec.
	2	0° 33' 59"	41° 59' 56"	330	S		1			**2ª sorgente di S. Angelo.** Acqua oligominerale. L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca}).
	3	0° 34' 12"	41° 59' 55"	330	S		**1400**			È un gruppo di sorgenti. L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca})
	4	0° 34' 18"	41° 59' 39"	328	S		**2900**			**Sorgenti le Rosoline.** L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca}). L'acqua alimenta l'acquedotto dell'Acqua Marcia
	5	0° 34' 11"	41° 59' 22"	330	S					**Serie di Polle.** L'acqua proviene dai calcari (C_l^{ca})
	6	0° 34' 49"	41° 59' 15"	330	S		**1800**			**Mola di Agosta.** Sorgente e gruppo di due sondaggi. L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca}) L'acqua è incondottata dall'Acea. Acqua Pia Antica Marcia
	7	0° 34' 45"	41° 59' 09"	330	S		0,2			Gruppo di sorgenti alla base dell'affioramento dei calcari (C_s^{ca}).

TABELLA 102

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

GERANO **151 IV NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
I 43	8	0° 34' 05''	41° 59' 05''	330	S					Serie di buche ai piedi di un colle di arenaria (Msm). Acqua scarsa
	9	0° 34' 38''	41° 59' 07''	330	S*					**Sorgente di acqua minerale.** L'acqua scaturisce dalle alluvioni dell'Aniene
	10	0° 34' 44''	41° 59' 06''	330	S					L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca})
	11	0° 34' 42''	41° 59' 03''	330	S		0,2			L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca})
	12	0° 35' 13''	41° 59' 02''	385	S		0,02			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm). L'acqua si raccoglie in una buca
	13	0° 35' 10''	41° 58' 59''	380	S		0,1			**Fonte di Nesso.** L'acqua sgorga da una collina di arenaria (Msm); nei dintorni affiora il calcare. L'acqua alimenta un fontanile
	14	0° 34' 32''	41° 58' 58''	330	S		2			L'acqua scaturisce dalle alluvioni dell'Aniene (qa)
	15	0° 34' 13''	41° 58' 58''	330	S		0,01			L'acqua proviene dalla formazione delle arenarie e marne (Msm)
	16	0° 34' 43''	41° 58' 57''	340	S		0,1			L'acqua proviene dalla formazione delle arenarie e marne (Msm)
	17	0° 34' 37''	41° 58' 52''	330	S		0,1			L'acqua sgorga al livello dell'Aniene dalle alluvioni (qa)
	18	0° 35' 11''	41° 58' 51''	350	S		0,01			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
	19	0° 34' 42''	41° 58' 48''	331	S		**500**			**Sorgente Fonte di Agosta.** L'acqua proviene alla base dei calcari (C_l^{ca}). L'acqua è immessa in acquedotto dall'ACEA
	20	0° 34' 58''	41° 58' 46''	340	PT			25	20	Perforato nella formazione delle arenarie e marne (Msm)
	21	0° 35' 03''	41° 58' 47''	345	PR	333		110		Iniziato nei depositi alluvionali (qa)
	22	0° 35' 11''	41° 58' 45''	350	S		0,01			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm) e si raccoglie in una buca
	23	0° 35' 15''	41° 58' 45''	355	S		0,01			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
I 44	1	0° 36' 28''	41° 59' 55''	925	S		0,5			**Fonte Martino.** L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca}). Immessa nell'acquedotto per Cervara alimenta anche un fontanile con 0.1 lt/sec.
	2	0° 36' 19''	41° 59' 52''	840	S		1			**Sorgente Aprugno.** Acqua oligominerale che proviene dai calcari (C_s^{ca}). L'acqua è immessa nell'acquedotto per Cervara ed alimenta anche un fontanile con una portata di 0.1 lt/sec.
	3	0° 36' 19''	41° 59' 44''	860	PT			30	30	Pozzo comunale scavato nei calcari (C_s^{ca}). Sterile
	4	0° 37' 16''	41° 59' 16''	1075	S		0,3			**Fonte Reone.** L'acqua proviene dai calcari (Mmi). L'acqua alimenta un fontanile

* Acqua mineralizzata

TABELLA 103

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

GERANO **151 IV NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
I 44	5	0° 37' 08''	41° 58' 12''	910	S		1,5			**Fonte Monertrillo.** L'acqua, oligominerale, proviene dai calcari (C_5^{ca}). In passato alimentava l'acquedotto di Cervara; attualmente alimenta un fontanile
i 41	1	0° 30' 38''	41° 58' 25''	697	S		0,5			**Sorgente del Fosso Fioio.** L'acqua, oligominerale, proviene dai calcari (Mmi). L'acqua è immessa nell'acquedotto per Cerreto ed alimenta anche un fontanile
	2	0° 31' 33''	41° 57' 52''	884	S					L'acqua sgorga dai calcari (Mmi)
	3	0° 31' 50''	41° 57' 34''	730	S					**Fontanile Ficuzza.** L'acqua proviene dai calcari (Mmi). L'acqua è immessa in acquedotto per Cerreto
i 42	1	0° 32' 20''	41° 58' 40''	850	S		1			L'acqua sgorga dai calcari (Mmi)
	2	0° 33' 00''	41° 58' 40''	620	S		0,1			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm) presso il contatto con i calcari (Mmi)
	3	0° 32' 32''	41° 58' 34''	825	S		0,4			L'acqua sgorga ai piedi di un rilievo calcareo. L'acqua dà origine ad un piccolo corso d'acqua
	4	0° 33' 19''	41° 58' 35''	545	S		0,1			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
	5	0° 32' 57''	41° 58' 25''	790	S		0,3			**Fontana Rocca.** L'acqua proviene dal contatto con le arenarie (Msm). L'acqua alimenta un fontanile
	6	0° 32' 12''	41° 58' 23''	1037	S		0,2			L'acqua sgorga ai piedi di una rupe calcarea al contatto con le arenarie (Msm). Nei dintorni affiora abbondante detrito
	7	0° 33' 07''	41° 58' 19''	720	S		0,2			**Fonte Pedilavena.** L'acqua sgorga dai calcari (Mmi)
	8	0° 33' 15''	41° 57' 59''	815	S		0,2			**Sorgente temporanea.** L'acqua sgorga, al contatto dei calcari (Mmi) con le arenarie (Msm), al livello del piano stradale
	9	0° 33' 21''	41° 57' 58''	775	S		0,7			L'acqua proviene da una rupe calcarea. L'acqua origina un piccolo corso d'acqua
	10	0° 33' 30''	41° 58' 01''	645	S		0,2			**Fonte Sezze.** L'acqua proviene dai calcari (Mmi). Nelle vicinanze affiorano anche lembi arenaceo-argillosi (Msm). Alimenta un fontanile in grotta
	11	0° 33' 19''	41° 57' 52''	830	S		0,1			**Fonte Ficorona.** L'acqua proviene dai calcari (Mmi). Alimenta un fontanile in grotta
i 43	1	0° 34' 27''	41° 58' 44''	330	S		0,01			L'acqua proviene dalle alluvioni dell'Aniene (qa)
	2	0° 34' 58''	41° 58' 43''	332	PT	331		25	20	Iniziato nelle alluvioni dell'Aniene (qa)
	3	0° 34' 23''	41° 58' 42''	331	S		0,05			**Sorgente temporanea.** L'acqua proviene dalle alluvioni sabbiose (qa)

TABELLA 104

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

GERANO **151 IV NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
i 43	4	0° 34' 10"	41° 58' 40"	385	S		0,01			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm). L'acqua è stata utilizzata
	5	0° 33' 59"	41° 58' 32"	375	S		0,1			**Sorgente Arca Rotta.** D'estate la portata d'acqua diminuisce. L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
	6	0° 34' 32"	41° 58' 30"	350	S		0,05			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
	7	0° 35' 27"	41° 58' 24"	365	S		0,2			L'acqua proviene dalla formazione delle arenarie e marne (Msm)
	8	0° 34' 18"	41° 58' 19"	400	S		0,1			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
	9	0° 33' 45"	41° 58' 13"	450	S		0,1			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
	10	0° 35' 11"	41° 58' 13"	335	S		0,1			**Sorgente Tostini.** L'acqua proviene dalle alluvioni dell'Aniene (qa)
	11	0° 35' 15"	41° 58' 07"	336	PR	335		100	6	Scavato nelle alluvioni dell'Aniene (qa)
	12	0° 34' 24"	41° 57' 59"	425	S		0,01			L'acqua sgorga dalla formazione delle arenarie e marne (Msm)
	13	0° 34' 07"	41° 57' 35"	640	S		0,35			**Fonte Amato.** L'acqua proviene dalla formazione delle arenarie e delle marne (Msm). L'acqua alimenta un fontanile
i 44	1	0° 35' 50"	41° 58' 44"	430	S		0,5			L'acqua proviene dai detriti di falda (dt^2). L'acqua è utilizzata
	2	0° 35' 42"	41° 58' 31"	395	S		0,4			L'acqua sgorga dai detriti di falda (dt^2), a livello del piano di scorrimento delle acque
	3	0° 36' 12"	41° 58' 33"	468	S		0,05			L'acqua proviene dai detriti di falda (dt^2)
	4	0° 36' 35"	41° 58' 23"	550	S		0,01			**Fonte Bagno.** L'acqua proviene dalle arenarie (Msm). L'acqua alimenta un fontanile
	5	0° 36' 56"	41° 58' 19"	650	S		0,01			**Fonte Acera.** L'acqua proviene dai detriti di falda (dt^2) e si raccoglie in una buca
	6	0° 36' 57"	41° 58' 16"	650	S		0,2			L'acqua sgorga nei detriti di falda (dt^2) a 100-200 metri da una parete calcarea. L'acqua alimenta un fontanile
	7	0° 37' 01"	41° 58' 13"	665	S		0,01			L'acqua proviene dai detriti di falda (dt^2). L'acqua alimenta un fontanile
	8	0° 37' 08"	41° 58' 12"	710	S		0,01			**Sorgente Fruffo.** L'acqua proviene dai calcari (C_5^{ca}) vicino ad affioramenti di argille. L'acqua alimenta un fontanile
	9	0° 36' 31"	41° 58' 06"	460	S		0,01			L'acqua proviene dalla formazione delle arenarie e marne (Msm)
	10	0° 35' 48"	41° 57' 59"	360	S		0,01			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm). L'acqua si raccoglie al livello del piano di scorrimento delle acque in una buca

TABELLA 105

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

GERANO **151 IV NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
i 44	11	0° 35' 56''	41° 57' 56''	375	S		0,01			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm). L'acqua si raccoglie in una buca
	12	0° 36' 09''	41° 57' 57''	380	S		0,01			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm). L'acqua si raccoglie in una buca
	13	0° 36' 13''	41° 57' 56''	410	S		0,01			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm) e si raccoglie in una buca
	14	0° 35' 58''	41° 57' 54''	375	S		0,01			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm) e si raccoglie in una buca
	15	0° 36' 32''	41° 57' 51''	460	S		0,1			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
	16	0° 36' 44''	41° 57' 46''	525	S		0,2			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm). Alimenta un fontanile
	17	0° 37' 10''	41° 57' 48''	620	S		0,03			L'acqua proviene dal detrito di falda (dt^2). Alimentava un fontanile ora distrutto
	18	0° 35' 43''	41° 57' 47''	345	PR	341		100	6	Scavato nelle alluvioni dell'Aniene (qa)
	19	0° 36' 41''	41° 57' 44''	500	S		0,1			**Fonte Pantanecce.** L'acqua, che proviene dalle arenarie e marne (Msm), si raccoglie in una grotta e poi alimenta un fontanile
	20	0° 37' 16''	41° 57' 45''	650	PR	645		120	7	È una cisterna scavata nel detrito di falda (dt^2). D'estate si prosciuga
	21	0° 36' 39''	41° 57' 41''	510	S		0,1			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm). L'acqua è raccolta in un pozzetto e poi alimenta un fontanile
	22	0° 36' 42''	41° 57' 42''	525	S		0,01			L'acqua è drenata da un piccolo cunicolo nelle arenarie (Msm)
	23	0° 37' 04''	41° 57' 42''	550	S					La sorgente è chiusa da due bottini. L'acqua proviene dalla formazione delle arenarie e marne (Msm). L'acqua è immessa nell'acquedotto per Selva
	24	0° 37' 11''	41° 57' 43''	620	S		0,03			L'acqua proviene dai detriti di falda (dt^2)
	25	0° 36' 18''	41° 57' 37''	440	S		0,1			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm). L'acqua è raccolta in una vasca
	26	0° 36' 13''	41° 57' 32''	425	S		0,1			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
K 41	1	0° 30' 48''	41° 57' 01''	395	S		0,01			**Fonte Farolfa.** L'acqua proviene dai detriti di falda calcarei (dt^2) ai piedi di un rilievo. Alimenta un fontanile semidistrutto
	2	0° 30' 39''	41° 56' 53''	390	PR	387		120	6	Scavato nelle alluvioni del f. Fiumicino (qa)
	3	0° 30' 59''	41° 56' 45''	394	PT	388	2	40	15	Iniziato nelle alluvioni (qa) del f. Fiumicino. Pozzo comunale chiuso ed abbandonato
	4	0° 30' 51''	41° 56' 30''	393	PR	391		100	5	Scavato nelle alluvioni del f. Fiumicino (qa)

TABELLA 106

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

GERANO **151 IV NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
K 41	5	0° 30' 57''	41° 56' 26''	394	PR	392		100	4	Scavato nelle alluvioni del f. Fiumicino (qa)
	6	0° 31' 03''	41° 56' 23''	394	PR	392		100	5	Scavato nelle alluvioni del f. Fiumicino (qa)
	7	0° 30' 09''	41° 56' 24''	397	PT	(361)		20	40	Iniziato nelle alluvioni (qa)
	8	0° 30' 18''	41° 56' 17''	394	PR	389		180	10	Scavato nelle aluvioni (qa)
K 42	1	0° 33' 14''	41° 56' 59''	680	S		0,01			**Fonte Formello.** L'acqua proviene dai rilievi arenacei (Msm) quasi al contatto con i rilievi calcarei. Alimenta un fontanile
	2	0° 33' 35''	41° 56' 59''	635	S		0,01			**Fonte Vasto.** L'acqua sgorga quasi al contattro dell'arenaria (Msm) con i calcari. L'acqua alimenta un fontanile
	3	0° 33' 41''	41° 56' 58''	595	S		0,01			**Fontanile della Provincia.** L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
	4	0° 33' 01''	41° 56' 54''	440	S		0,1			**Fonte Vecchia.** L'acqua proviene da una collina di arenaria (Msm) prossima ai rilievi calcarei. L'acqua alimenta un fontanile
	5	0° 32' 45''	41° 56' 52''	550	S		0,25			**Sorgente del Castagneto.** L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
	6	0° 33' 19''	41° 56' 56''	618	S		0,01			**Sorgente temporanea.** L'acqua sgorga da una leggera depressione nelle arenarie (Msm)
	7	0° 33' 21''	41° 56' 54''	660	S					Gruppo di sorgenti in corrispondenza di leggere depressioni nelle arenarie (Msm)
	8	0° 33' 36''	41° 56' 55''	625	PR			100	7	Scavato nella formazione delle arenarie e marne (Msm). Il pozzo attualmente è abbandonato
	9	0° 32' 10''	41° 56' 45''	660	S					**Fonte Vecchia.** Gruppo di sorgenti nella formazione delle marne (Mm). Acqua scarsa
	10	0° 33' 00''	41° 56' 47''	525	S		0,1			L'acqua sgorga dalle arenarie (Msm)
	11	0° 32' 20''	41° 56' 36''	475	S		0,1			L'acqua sgorga dalle arenarie (Msm). È utilizzata
	12	0° 32' 40''	41° 56' 37''	465	S		0,1			L'acqua sgorga dalle alluvioni (qa)
	13	0° 32' 42''	41° 56' 31''	425	S*		0,3			**Sorgente presso S. Anatolia.** *Acqua sulfurea.* Proviene dalla formazione delle arenarie e marne (Msm)
	14	0° 32' 56''	41° 56' 34''	490	S		0,01			L'acqua sgorga dalle arenarie (Msm) e si raccoglie in una buca
	15	0° 32' 10''	41° 56' 24''	425	PT	424		50	6	Perforato nella formazione delle marne (Mm)
	16	0° 32' 10''	41° 56' 22''	415	PT	414		50	5	Perforato nella formazione delle marne (Mm)

* Acqua mineralizzata

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 107

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

GERANO **151 IV NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
K 42	17	0° 32' 14''	41° 56' 20''	410	PR			100	4	Perforato nella formazione delle marne (Mm)
	18	0° 32' 23''	41° 56' 22''	420	S		0,01			L'acqua, che proviene dalle arenarie (Msm), è raccolta in una buca
	19	0° 32' 10''	41° 56' 20''	411	PR	410		100		Nel pozzo, scavato nella formazione delle marne (Mm), si raccoglie anche acqua piovana
	20	0° 33' 11''	41° 56' 23''	525	S		0,01			L'acqua proviene dalla formazione delle arenarie e marne (Msm)
	21	0° 33' 21''	41° 56' 18''	620	S		0,1			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
K 43	1	0° 34' 12''	41° 57' 24''	700	S		0,01			L'acqua proviene dalle arenarie e dalle argille (Msm). L'acqua alimenta un fontanile
	2	0° 34' 22''	41° 57' 18''	630	S		0,1			L'acqua proviene dalle arenarie e dalle argille (Msm). L'acqua sgorga al livello della strada
	3	0° 34' 32''	41° 57' 10''	600	S		0,01			L'acqua proviene dalla formazione delle arenarie e marne (Mm). L'acqua alimenta un fontanile
	4	0° 34' 35''	41° 57' 11''	600	S		0,9			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm). In corrispondenza della sorgente è stato scavato un pozzo
	5	0° 34' 53''	41° 57' 10''	570	S		0,2			L'acqua proviene da detrito calcareo misto ad arenarie ed argilla
	6	0° 35' 10''	41° 57' 13''	490	S		0,1			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
	7	0° 35' 28''	41° 57' 14''	490	S		0,1			L'acqua proviene da arenarie ed argille (Msm)
	8	0° 33' 47''	41° 57' 11''	575	S		0,01			È un gruppo di sorgenti. L'acqua proviene dai calcari (Mmi)
	9	0° 33' 54''	41° 57' 12''	550	S		0,01			È una **Polla**. L'acqua sgorga dalle arenarie
	10	0° 35' 05''	41° 57' 05''	590	S		0,1			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
	11	0° 34' 05''	41° 57' 02''	520	S		0,01			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
	12	0° 34' 14''	41° 57' 02''	580	S		0,01			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
	13	0° 33' 49''	41° 56' 59''	530	S		0,01			**Fonte Cornano**. L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
	14	0° 35' 16''	41° 56' 50''	512	S		0,01			**Sorgente temporanea**. L'acqua proviene dalla formazione delle arenarie e marne (Msm)
	15	0° 35' 13''	41° 56' 49''	560	S		0,01			L'acqua, che proviene da arenarie ed argille (Msm), è raccolta in un pozzetto

TABELLA 108

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

GERANO **151 IV NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
K 43	16	0° 35' 16''	41° 56' 46''	530	S		0,1			**Sorgente del fontanile del Prete.** L'acqua proviene dalla formazione delle arenarie e marne (Msm). D'estate la portata diminuisce notevolmente
	17	0° 35' 07''	41° 56' 44''	620	S		0,01			L'acqua sgorga da un rilievo calcareo (Mmi). L'acqua alimenta un fontanile
	18	0° 35' 15''	41° 56' 42''	550	S		0,01			**Sorgente temporanea.** L'acqua sgorga da arenarie ed argille (Msm)
	19	0° 35' 31''	41° 56' 40''	390	S		0,01			L'acqua sgorga dalle arenarie (Msm)
	20	0° 35' 35''	41° 56' 39''	395	S		0,01			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm) e si raccoglie in una buca
	21	0° 34' 47''	41° 56' 40''	470	S		0,25			L'acqua proviene dai calcari (Mmi)
	22	0° 35' 16''	41° 56' 35''	580	S		0,1			L'acqua sgorga poco a valle di un rilievo calcareo (Mmi).L'acqua è raccolta in un fontanile
	23	0° 35' 33''	41° 56' 29''	440	S		0,01			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
	24	0° 34' 53''	41° 56' 19''	420	S		0,2			**Sorgente il Peschio.** L'acqua sgorga ai piedi di una rupe calcarea (Mmi) a monte di una piccola cascata
	25	0° 35' 31''	41° 56' 21''	400	S		0,01			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm). L'acqua alimenta un fontanile
K 44	1	0° 36' 24''	41° 57' 30''	445	S		0,01			L'acqua sgorga dalla formazione delle arenarie e marne (Msm)
	2	0° 36' 27''	41° 57' 28''	445	S		0,3			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm) e si raccoglie in una buca
	3	0° 36' 04''	41° 57' 19''	343	PR	340		100	6	Scavato nelle alluvioni dell'Aniene (qa)
	4	0° 36' 38''	41° 57' 18''	475	S					L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
	5	0° 36' 43''	41° 57' 19''	475	S		0,3			L'acqua proviene dalla formazione delle arenarie e marne (Msm). L'acqua alimenta un fontanile
	6	0° 36' 06''	41° 57' 15''	343	PR	340		100	6	Scavato nelle alluvioni dell'Aniene (qa)
	7	0° 37' 10''	41° 57' 17''	625	S		0,2			L'acqua proviene dalla formazione delle arenarie e marne (Msm). L'acqua alimenta un fontanile
	8	0° 37' 12''	41° 57' 16''	625	PT			25		Iniziato nella formazione delle arenarie e marne (Msm)
	9	0° 37' 12''	41° 57' 14''	625	PT			20	30	Il pozzo ha attraversato argille, arenarie e calcari in frammenti
	10	0° 36' 29''	41° 57' 15''	410	S		0,01			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm). D'estate l'acqua diminuisce fortemente

TABELLA 109

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

GERANO **151 IV NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
K 44	11	0° 36' 33''	41° 57' 12''	435	PR			120		Scavato nella formazione delle arenarie e marne (Msm). Sterile
	12	0° 35' 50''	41° 57' 10''	345	S		0,01			L'acqua sgorga ai piedi di un colle arenaceo (Msm) al piano dell'Aniene
	13	0° 36' 36''	41° 57' 09''	435	PR			150	7	Scavato nella formazione delle arenarie e marne (Msm)
	14	0° 37' 19''	41° 57' 07''	615	PR	611		200	7	Scavato nella formazione delle arenarie e marne (Msm)
	15	0° 37' 21''	41° 57' 05''	590	S		1,5			**Sorgente Forma Focerale.** L'acqua oligominerale, proviene dal contatto dei calcari (C_s^{ca}) con le argille e le arenarie. L'acqua alimenta un fontanile
	16	0° 36' 37''	41° 57' 05''	405	S		0,02			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm). L'acqua alimenta un fontanile
	17	0° 36' 39''	41° 57' 01''	405	S		0,02			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm). L'acqua alimenta un fontanile
	18	0° 36' 43''	41° 57' 02''	435	PR	428		100	11	Il pozzo è scavato nelle arenarie (Msm)
	19	0° 36' 41''	41° 56' 59''	420	PR	415		150	8	Il pozzo è scavato nelle arenarie (Msm)
	20	0° 36' 58''	41° 56' 59''	450	S		0,6			L'acqua proviene dalla formazione delle arenarie e marne (Msm). L'acqua alimenta un fontanile ed in parte un vicino corso d'acqua
	21	0° 37' 10''	41° 56' 58''	495	S					L'acqua proviene dalle arenarie e dall'argilla (Msm). L'acqua alimenta un fontanile
	22	0° 37' 15''	41° 56' 59''	525	PR	524		200	8	Scavato nella formazione delle arenarie e marne (Msm)
	23	0° 36' 35''	41° 56' 58''	390	PT			25	70	Iniziato nella formazione delle arenarie e marne (Msm). Attualmente il pozzo è chiuso
	24	0° 35' 45''	41° 50' 50''	400	S					L'acqua proviene dalla formazione delle arenarie e marne (Msm). L'acqua è utilizzata per uso civico. Si disperde 0.01 lt/sec.
	25	0° 36' 01''	41° 56' 52''	360	S		0,01			L'acqua proviene dalla formazione delle arenarie e marne (Msm)
	26	0° 36' 01''	41° 56' 49''	350	S		0,01			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm) e si raccoglie in una buca
	27	0° 36' 22''	41° 56' 53''	340	PT	340		20	15	Iniziato nelle alluvioni dell'Aniene (qa)
	28	0° 36' 27''	41° 56' 52''	345	PR	341		100	7	Scavato nelle alluvioni dell'Aniene (qa)
	29	0° 36' 28''	41° 56' 52''	346	PR	341		100	9	Scavato nelle alluvioni dell'Aniene (qa)
	30	0° 36' 30''	41° 56' 49''	347	PR	337		100	11	Scavato nelle alluvioni dell'Aniene (qa)
	31	0° 37' 05''	41° 56' 54''	475	PR	474		200	9	Scavato nella formazione delle arenarie e marne (Msm)

TABELLA 110

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

GERANO **151 IV NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
K 44	32	0° 36' 32''	41° 56' 44''	346	PR	345		120	4	Scavato nelle alluvioni dell'Aniene (qa)
	33	0° 36' 56''	41° 56' 45''	430	S		0,8			**Sorgente S. Vito.** L'acqua proviene da sotto una ripa calcarea (C_s^{ca}). L'acqua alimenta un fontanile
	34	0° 37' 06''	41° 56' 45''	475	PR			100		Scavato nella formazione delle arenarie e marne (Msm)
	35	0° 37' 07''	41° 56' 45''	480	PR			100		Scavato nella formazione delle arenarie e marne (Msm). Acqua scarsa
	36	0° 35' 47''	41° 56' 32''	420	S		0,01			L'acqua proviene dalla arenaria (Msm) e si raccoglie in una grotta
	37	0° 36' 59''	41° 56' 27''	410	PR	410		100	35	Il pozzo è scavato nelle arenarie (Msm)
	38	0° 36' 58''	41° 56' 22''	380	PR	376		200	6	Scavato nella formazione delle arenarie e marne (Msm)
	39	0° 37' 07''	41° 56' 22''	400	S		0,01			**Fontanile Poco.** L'acqua sgorga a valle di una parete calcarea (C_s^{ca})
	40	0° 36' 52''	41° 56' 18''	355	PT			25	12	Scavato nelle alluvioni dell'Aniene (qa)
	41	0° 36' 55''	41° 56' 18''	365	PT			25	17	Scavato nelle alluvioni dell'Aniene (qa)
	42	0° 37' 02''	41° 56' 20''	370	S		1			L'acqua proviene dalla formazione delle arenarie e marne (Msm)
	43	0° 36' 51''	41° 56' 15''	352	PR	350		120	4	Scavato nelle alluvioni dell'Aniene (qa)
k 41	1	0° 30' 23''	41° 56' 14''	390	PR	389		150	8	Scavato nelle alluvioni (qa). Attualmente il pozzo è chiuso
	2	0° 30' 23''	41° 56' 11''	394	PT	388		20		Scavato nelle alluvioni (qa). Attualmente il pozzo è chiuso
	3	0° 31' 04''	41° 56' 12''	394	PR			140		Scavato nelle alluvioni (qa) del f. Fiumicino
	4	0° 31' 31''	41° 56' 11''	395	PR	393		100	2	Scavato nelle alluvioni (qa) del f. Fiumicino
	5	0° 31' 40''	41° 56' 14''	396	PT			20	20	Iniziato nelle alluvioni (qa) del f. Fiumicino
	6	0° 30' 19''	41° 56' 06''	394	PT			20	24	Iniziato nelle alluvioni fluviali (qa). Sterile
	7	0° 30' 19''	41° 55' 59''	396	PR	395		120	4	Scavato ai piedi di una collina di arenaria ed argilla (Mm). D'estate la portata si dimezza
	8	0° 30' 23''	41° 55' 59''	400	PR	399		80		Scavato alla base della formazione arenacea e marnosa (Mm)

TABELLA III

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

GERANO **151 IV NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
k 41	9	0° 30' 56''	41° 55' 59''	394	S		0,01			**Fonte Zipicchio.** L'acqua sgorga al contatto delle marne ed arenarie (Mm) con le alluvioni (qa)
	10	0° 30' 57''	41° 55' 56''	400	PR			140		Scavato al contatto delle marne ed arenarie (Mm) con le alluvioni (qa). Attualmente il pozzo è chiuso
	11	0° 31' 20''	41° 56' 02''	400	S		0,01			L'acqua sgorga ai piedi di una collina arenacea (Mm). L'acqua è utilizzata per uso civico
	12	0° 31' 21''	41° 55' 57''	400	PT	399		15	11	Iniziato nella formazione delle marne ed arenarie (Mm)
	13	0° 31' 26''	41° 55' 56''	395	PT	394		25	24	Iniziato nelle alluvioni fluviali (qa)
	14	0° 31' 34''	41° 55' 58''	396	PT			25		Iniziato nelle alluvioni fluviali (qa)
	15	0° 31' 47''	41° 56' 01''	396	PT			20		Iniziato nelle alluvioni a contatto con la formazione delle marne ed arenarie (Mm)
	16	0° 31' 51''	41° 55' 52''	410	PR	406		100	10	Scavato nella formazione delle marne ed arenarie (Mm)
	17	0° 31' 43''	41° 55' 55''	420	S		0,01			L'acqua scaturisce al contatto della formazione arenacea e marnosa (Msm) con la formazione delle marne ed arenarie (Mm)
	18	0° 31' 25''	41° 55' 54''	396	PR	396		100	11	Scavato nelle alluvioni fluviali (qa)
	19	0° 30' 09''	41° 55' 55''	415	PR	414		100	4	Scavato nella formazione delle marne ed arenarie (Mm)
	20	0° 30' 14''	41° 55' 53''	414	PR	413		80	4	Ubicato presso la base di una collina di arenaria (Mm)
	21	0° 30' 22''	41° 55' 50''	410	PR	409		80		Scavato nelle alluvioni sabbioso argillose (qa)
	22	0° 31' 18''	41° 55' 50''	400	PR	399		100	2	Scavato nella formazione arenacea e marnosa (Msm)
	23	0° 31' 14''	41° 55' 49''	400	S		0,06			**Fonte Cerdracchio.** L'acqua proviene dalla formazione arenacea e marnosa (Msm)
	24	0° 31' 09''	41° 55' 46''	410	S		0,01			**Fonte Cornacchia.** L'acqua proviene dall'arenaria (Msm) e si raccoglie in una buca
	25	0° 30' 15''	41° 55' 47''	440	S		0,1			**Sorgente Fontal Cella.** L'acqua proviene dalla formazione delle marne ed arenarie (Mm). D'estate la portata diminuisce. L'acqua è utilizzata per uso civile ed irriguo
	26	0° 30' 17''	41° 55' 46''	425	S		0,1			**Fonte Fontanella.** L'acqua proviene dalla formazione delle marne ed arenarie (Mm). Attualmente la sorgente è interrata e l'acqua si disperde
	27	0° 30' 33''	41° 55' 45''	408	PR	407		100	5,5	Scavato nella formazione delle marne ed arenarie (Mm)
	28	0° 30' 29''	41° 55' 44''	412	PR			85	3	Scavato nella formazione delle marne ed arenarie (Mm). D'estate l'acqua nel pozzo diminuisce fortemente
	29	0° 30' 28''	41° 55' 43''	412	PR			120	4	Scavato nella formazione delle marne ed arenarie (Mm). Attualmente il pozzo è chiuso

TABELLA 112

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

GERANO **151 IV NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
k 41	30	0° 30' 27''	41° 55' 42''	416	PR	415		60	4	Scavato nella formazione delle marne ed arenarie (Mm). D'estate l'acqua nel pozzo diminuisce fortemente
	31	0° 31' 08''	41° 55' 42''	430	PR	429		100		Scavato nella terra rossa
	32	0° 31' 12''	41° 55' 42''	405	PR	403		100		Scavato nella formazione delle arenarie e marne (Msm). D'estate l'acqua nel pozzo diminuisce fortemente
	33	0° 31' 32''	41° 55' 44''	407	S		0,4			**Fonte Ciocio.** L'acqua sgorga ai piedi di una collina di arenaria (Msm)
	34	0° 30' 29''	41° 55' 40''	420	PT			30		Iniziato nella formazione delle marne ed arenarie (Mm). Attualmente il pozzo è chiuso
	35	0° 30' 31''	41° 55' 36''	430	S					L'acqua proviene dalla formazione delle marne ed arenarie (Mm)
	36	0° 31' 07''	41° 55' 39''	430	PR	430		120	14	È una cisterna
	37	0° 31' 07''	41° 55' 37''	430	PR	430		100	8	È una cisterna
	38	0° 31' 11''	41° 55' 39''	415	S		0,1			L'acqua proviene dalle alluvioni (qa)
	39	0° 31' 12''	41° 56' 36''	420	PR	416		150		Scavato nella formazione delle arenarie e marne (Msm)
	40	0° 31' 38''	41° 55' 39''	455	S		0,1			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
	41	0° 31' 28''	41° 55' 35''	400	PR	399		120	7	Scavato nelle alluvioni (qa)
	42	0° 31' 34''	41° 55' 36''	425	S		0,01			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
	43	0° 31' 38''	41° 55' 35''	460	S					L'acqua proviene dalla formazione delle arenarie e marne (Msm). L'acqua si raccoglie in una buca
	44	0° 31' 46''	41° 55' 36''	510	S					L'acqua proviene dalle arenarie e dall'argilla (Msm). L'acqua è raccolta in cunetta e poi alimenta un fontanile
	45	0° 30' 03''	41° 55' 26''	425	S					**Fonte Prova.** L'acqua proviene dalle arenarie e dall'argilla (Msm)
	46	0° 30' 29''	41° 55' 24''	420	PR			120		Scavato nella formazione delle marne ed arenarie (Mm)
	47	0° 31' 31''	41° 55' 26''	420	S					L'acqua proviene dalla formazione delle arenarie e marne (Msm)
	48	0° 31' 46''	41° 55' 21''	410	S					L'acqua proviene dalle arenarie e dalle argille (Msm). L'acqua è utilizzata per uso agricolo
	49	0° 31' 45''	41° 55' 15''	440	S					L'acqua proviene dalle arenarie e dalle argille (Msm). L'acqua è raccolta in una vasca
	50	0° 31' 36''	41° 55' 14''	415	S					L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)

TABELLA 113

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

GERANO **151 IV NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
k 41	51	0° 31' 52''	41° 55' 07''	430	S					L'acqua proviene dalla formazione delle arenarie e marne (Msm). L'acqua è immessa nell'acquedotto per Gerano
k 42	1	0° 31' 55''	41° 56' 12''	395	PR	395		150	12	Scavato nella formazione delle marne ed arenarie (Mm). Il pozzo attualmente non è utilizzato
	2	0° 32' 13''	41° 56' 13''	410	PR	402		100		Scavato ai piedi di una collina arenacea nella formazione delle marne ed arenarie (Mm)
	3	0° 32' 28''	41° 56' 14''	440	S					L'acqua proviene dalla formazione arenacea e marnosa (Msm). L'acqua si raccoglie in una buca
	4	0° 32' 51''	41° 56' 12''	500	S					L'acqua proviene dalla formazione arenacea e marnosa (Msm)
	5	0° 31' 52''	41° 56' 11''	395	PR	395		150	10,5	Scavato nella formazione delle marne ed arenarie (Mm)
	6	0° 32' 05''	41° 56' 10''	410	PT	406		25		Scavato nella formazione delle marne ed arenarie (Mm)
	7	0° 32' 06''	41° 56' 08''	406	PR	405		100		Scavato nella formazione delle marne ed arenarie (Mm)
	8	0° 32' 12''	41° 56' 09''	405	PR	404		100	5	Scavato ai piedi di una collina di arenaria (Mm)
	9	0° 32' 15''	41° 56' 08''	410	PR			100		Scavato ai piedi di una collina di arenaria
	10	0° 32' 42''	41° 56' 10''	450	S		0,01			L'acqua proviene dalla formazione arenacea e marnosa (Msm)
	11	0° 32' 52''	41° 56' 06''	540	S		0,01			L'acqua proviene dalla formazione arenacea e marnosa (Msm)
	12	0° 33' 41''	41° 56' 08''	515	S		0,2			L'acqua proviene dalle arenarie
	13	0° 31' 57''	41° 56' 05''	399	S					L'acqua proviene dalla formazione delle marne ed arenarie (Mm).
	14	0° 32' 05''	41° 56' 06''	399	S		0,01			L'acqua è drenata da un cunicolo nella formazione delle marne ed arenarie (Mm). L'acqua alimenta un fontanile in grotta
	15	0° 32' 16''	41° 55' 56''	420	S		0,05			L'acqua proviene dalla formazione delle marne ed arenarie (Mm)
	16	0° 31' 56''	41° 55' 54''	420	S		0,1			**Fonte Carpenetta.** L'acqua sgorga al contatto della formazione arenacea e marnosa (Msm) e la formazione delle marne ed arenarie (Mm)
	17	0° 32' 09''	41° 55' 51''	400	PR	398		100		È una cisterna
	18	0° 32' 14''	41° 55' 48''	405	PR	405		100	6	Scavato nelle alluvioni (qa)
	19	0° 32' 17''	41° 55' 48''	405	PT	404		35		Iniziato nelle alluvioni (qa)

TABELLA 114

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

GERANO **151 IV NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
k 42	20	0° 32' 24''	41° 55' 49''	420	S		0,01			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm) e si raccoglie in grotta. L'acqua è utilizzata per allevamento del bestiame
	21	0° 32' 27''	41° 55' 49''	420	S		0,01			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm). Alimenta un fontanile
	22	0° 32' 30''	41° 55' 49''	420	PR	418		120	9	Scavato nella formazione arenacea e marnosa (Msm)
	23	0° 32' 49''	41° 55' 51''	525	PT			25	26	Perforato nelle arenarie (Msm) ed in livelletti argillosi
	24	0° 33' 07''	41° 55' 51''	570	S		0,2			**Fonte Leo.** L'acqua proviene dalle arenarie (Msm). L'acqua alimenta un fontanile
	25	0° 32' 01''	41° 55' 47''	430	S		0,01			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm) ed è raccolta in una buca
	26	0° 32' 03''	41° 55' 46''	415	S		0,1			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm) ed è raccolta in grotta
	27	0° 32' 11''	41° 55' 45''	427	S		0,01			L'acqua proviene dalle arenarie e dalle argille (Msm) ed è raccolta in grotta
	28	0° 32' 18''	41° 55' 44''	427	S		0,01			L'acqua proviene dalla formazione arenacea e marnosa (Msm)
	29	0° 31' 56''	41° 55' 42''	475	S		0,01			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm) ed è raccolta in grotta
	30	0° 31' 58''	41° 55' 41''	475	S		0,01			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm) ed è raccolta in grotta
	31	0° 32' 18''	41° 55' 44''	410	PR	409		100	3	Scavato nelle alluvioni (qa)
	32	0° 32' 18''	41° 55' 43''	410	PR	408		120	6	Scavato nelle alluvioni (qa). D'estate l'acqua diminuisce fortemente nel pozzo
	33	0° 32' 26''	41° 55' 41''	435	S		0,1			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm). È utilizzata
	34	0° 32' 29''	41° 55' 44''	420	S		0,1			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm) ed è raccolta in grotta
	35	0° 32' 33''	41° 55' 42''	430	S		0,01			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm) ed è raccolta in un pozzo grotta
	36	0° 32' 35''	41° 55' 39''	450	S		0,01			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm) ed è raccolta in grotta
	37	0° 32' 41''	41° 55' 44''	435	S		0,01			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm) ed è raccolta in grotta
	38	0° 32' 42''	41° 55' 39''	465	S		0,01			L'acqua proviene dalla formazione arenacea e marnosa (Msm). L'acqua si raccoglie in una grotta
	39	0° 33' 08''	41° 55' 46''	590	S		0,01			L'acqua proviene dalla formazione arenacea e marnosa (Msm)
	40	0° 33' 29''	41° 55' 49''	520	S		0,2			L'acqua proviene dalla formazione arenacea e marnosa (Msm)

TABELLA 115

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

GERANO **151 IV NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
k 42	41	0° 32' 21'	41° 55' 38''	430	S		0,01			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm) e si raccoglie in grotta.
	42	0° 32' 20''	41° 55' 33''	435	S		0,01			L'acqua proviene dalla formazione arenacea e marnosa (Msm)
	43	0° 32' 39''	41° 55' 33''	490	S		0,01			L'acqua proviene dalla formazione arenacea e marnosa (Msm). L'acqua si raccoglie in una grotta
	44	0° 33' 11''	41° 55' 39''	610	PT			20	35	L'acqua proviene dalle arenarie e dalle argille (Msm)
	45	0° 33' 17''	41° 55' 38''	605	S		0,01			L'acqua proviene dalle arenarie e dalle argille (Msm)
	46	0° 33' 23''	41° 55' 34''	575	PT			20	15	Perforato nella formazione arenacea e marnosa (Msm)
	47	0° 33' 20''	41° 55' 33''	575	PT			20	18	Perforato nella formazione arenacea e marnosa (Msm). D'estate l'acqua nel pozzo è molto scarsa
	48	0° 33' 14''	41° 55' 33''	570	S		0,1			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm) ed è raccolta in una buca
	49	0° 33' 08''	41° 55' 27''	585	S		0,01			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
	50	0° 33' 17''	41° 55' 29''	555	PT			40	7	Perforato nella formazione arenacea e marnosa (Msm). Attualmente il pozzo è chiuso
	51	0° 33' 19''	41° 55' 29''	560	PR			100	4	Scavato nella formazione arenacea e marnosa (Msm). Attualmente il pozzo è chiuso. Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	52	0° 33' 35''	41° 55' 29''	550	S		0,01			L'acqua sgorga dalla formazione arenacea e marnosa (Msm)
	53	0° 32' 18''	41° 55' 15''	475	S		0,5			L'acqua sgorga dalla formazione arenacea e marnosa (Msm)
	54	0° 33' 02''	41° 55' 16''	475	S		0,5			L'acqua sgorga dalla formazione arenacea e marnosa (Msm)
	55	0° 31' 52''	41° 55' 02''	460	S		1			L'acqua sgorga dalla formazione arenacea e marnosa (Msm). L'acqua è immessa nell'acquedotto per Gerano
	56	0° 32' 17''	41° 55' 03''	548	S		1,5			L'acqua sgorga dalla formazione arenacea e marnosa (Msm). L'acqua è immessa nell'acquedotto per Gerano
k 43	1	0° 34' 53''	41° 56' 14''	420	S		0,2			L'acqua proviene dai calcari al contatto con le arenarie (Msm). L'acqua è forse inquinata dagli scarichi. È utilizzata
	2	0° 35' 18''	41° 56' 14''	437	S		0,5			L'acqua proviene dalla arenaria (Msm). In parte alimenta un serbatoio
	3	0° 35' 23''	41° 56' 15''	480	PR	478		80	8	Scavato nella formazione arenacea e marnosa (Msm). Acqua molto scarsa
	4	0° 35' 24''	41° 56' 13''	470	S		0,01			L'acqua proviene dalle arenarie e dalle argille (Msm)
	5	0° 35' 30''	41° 56' 14''	440	S		0,01			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)

TABELLA 116

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

GERANO **151 IV NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
k 43	6	0° 34' 17'	41° 56' 05''	500	S		0,01			L'acqua sgorga dalla formazione arenacea e marnosa (Msm)
	7	0° 35' 04''	41° 56' 06''	400	S		0,3			**Fonte Acquaviva.** L'acqua proviene da una frattura di una rupe calcarea (Mm) a circa m 1.50 al disopra del piano di scorrimento delle acque
	8	0° 35' 19''	41° 55' 59''	375	S		0,01			**Sorgente Saleonica.** L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	9	0° 35' 34''	41° 55' 50''	450	S					L'acqua sgorga dalla formazione delle arenarie e delle marne (Msm)
	10	0° 35' 03''	41° 55' 44''	410	S		0,01			**Sorgente Morra Pericola.** L'acqua proviene dai calcari (Mm)
	11	0° 34' 53''	41° 55' 39''	420	S		0,1			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm) e si raccoglie in una buca
	12	0° 34' 30''	41° 55' 35''	425	S		0,01			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm) e si raccoglie in una buca profonda e larga, parzialmente interrata
	13	0° 34' 40''	41° 55' 36''	440	S		0,01			**Sorgente di C.le Conocchia.** L'acqua sgorga dalla formazione arenacea e marnosa (Msm)
	14	0° 34' 31''	41° 55' 33''	425	S		0,01			L'acqua sgorga dall'arenaria (Msm) e si raccoglie in una grotta.
	15	0° 34' 29''	41° 55' 29''	417	S		0,01			L'acqua sgorga dall'arenaria (Msm) e si raccoglie in una grotta. L'acqua è molto scarsa
	16	0° 33' 54''	41° 55' 21''	425	S		0,01			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	17	0° 34' 40''	41° 55' 22''	375	S		0,01			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm) e si raccoglie in una buca
	18	0° 35' 07''	41° 55' 25''	370	S		0,01			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm) e si raccoglie in una buca
	19	0° 34' 35''	41° 55' 14''	480	S		0,01			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
k 44	1	0° 36' 13''	41° 56' 13''	354	S		0,01			**Fontana Rovente.** L'acqua proviene dall'arenaria (Msm) e si raccoglie in una buca
	2	0° 36' 55''	41° 56' 09''	357	PR	355		100	8	Scavato nelle alluvioni (qa)
	3	0° 36' 58''	41° 56' 08''	357	PR	355		100	3	Scavato nelle alluvioni (qa). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	4	0° 35' 47''	41° 56' 01''	398	S		0,01			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm) e si raccoglie in una buca
	5	0° 35' 56''	41° 55' 59''	370	S		0,01			**Sorgente Acqua Pesata.** L'acqua sgorga dalla formazione arenacea marnosa (Msm). L'acqua si raccoglie in una vaschetta e in una buca
	6	0° 37' 10''	41° 55' 59''	360	PR			100	3	Scavato nelle alluvioni (qa)

TABELLA 117

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

GERANO **151 IV NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
k 44	7	0° 35' 47'	41° 55' 57''	425	S		0,01			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm) e si raccoglie in una buca
	8	0° 35' 45''	41° 55' 54''	425	S		0,1			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm) e si raccoglie in una buca
	9	0° 37' 08''	41° 55' 57''	359	PR	357		100	4	Scavato nelle alluvioni (qa)
	10	0° 36' 11''	41° 55' 47''	370	S		0,01			L'acqua proviene dall'arenarie (Msm) e si raccoglie in una buca
	11	0° 37' 08''	41° 55' 52''	356	PR	355		100	4	Scavato nelle alluvioni (qa)
	12	0° 37' 11''	41° 55' 51''	360	PR	355		150	8	Scavato nelle alluvioni (qa). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	13	0° 37' 13''	41° 55' 51''	365	S					L'acqua proviene dalle alluvioni (qa) al contatto con le arenarie e marne (Msm). L'acqua si raccoglie in una grotta
	14	0° 37' 11''	41° 55' 43''	361	PR	356		100	6	Scavato nelle alluvioni (qa)
	15	0° 36' 29''	41° 55' 33''	435	S		0,01			L'acqua sgorga dalla formazione arenacea e marnosa (Msm)
	16	0° 37' 07''	41° 55' 35''	355	PR	353		100	6	Scavato nelle alluvioni (qa)
	17	0° 37' 13''	41° 55' 34''	365	PR	357		100	10	Scavato nelle alluvioni (qa)
	18	0° 37' 25''	41° 55' 36''	376	PR			100		È una cisterna
	19	0° 37' 25''	41° 55' 32''	370	PT	360		25	18	Perforato nelle alluvioni (qa). L'acqua è utilizzata per uso civico
	20	0° 37' 28''	41° 55' 32''	370	PT			25	17	Perforato nelle alluvioni (qa). La prima falda si incontra alla profondità di 12 metri. L'acqua è utilizzata per uso industriale
	21	0° 37' 21''	41° 55' 29''	370	S		0,01			L'acqua sgorga dalle alluvioni. L'acqua alimenta un fontanile dell'acquedotto S. Angelo
	22	0° 36' 51''	41° 55' 28''	430	S		0,01			L'acqua sgorga dalla formazione arenacea e marnosa (Msm)
	23	0° 36' 41''	41° 55' 23''	455	S		0,01			L'acqua sgorga dalla formazione arenacea e marnosa (Msm)
	24	0° 36' 20''	41° 55' 14''	378	S		0,1			L'acqua sgorga dalla formazione arenacea e marnosa (Msm)
	25	0° 37' 13''	41° 55' 15''	460	S		0,01			L'acqua sgorga dalla formazione arenacea e marnosa (Msm)
	26	0° 37' 26''	41° 55' 21''	380	S		0,01			L'acqua sgorga dalla formazione arenacea e marnosa (Msm)
	27	0° 37' 26''	41° 55' 12''	410	S		0,01			L'acqua sgorga dalla formazione arenacea e marnosa (Msm)

TABELLA 118

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

GERANO **151 IV NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	*NOTE*
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
k 44	28	0° 37' 12'	41° 55' 04''	490	S		0,01			L'acqua sgorga dalla formazione arenacea e marnosa (Msm)

TABELLA 119

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

SUBIACO **151 IV NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
I 45	1	0° 39' 08'	41° 59' 59''	1151	S		0,05			**Sorgente Velabro.** L'acqua proviene dal detrito calcareo misto ad argilla (dt^2)
I 47	1	0° 41' 41''	41° 59' 04''	1321	PT			20	80	**Pozzo del Comune di Camerata.** Iniziato nei depositi alluvionali (qat^2) presso il contatto con i calcari (C_s^{ca}). Sterile
i 48	1	0° 43' 42''	41° 58' 44''	1350	S		0,01			**Sorgente Campitelli.** L'acqua proviene dal detrito calcareo misto ad argilla (dt^2)
K 45	1	0° 39' 18''	41° 57' 14''	1000	S					**Sorgente Chelidonia.** L'acqua proviene dal contatto dei calcari (C_s^{ca}) con la formazione dei calcari e calcari dolomitici (C_i^{ca})
	2	0° 37' 54''	41° 57' 04''	700	S		0,1			L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca}). D'estate la portata diminuisce fortemente. L'acqua alimenta un fontanile
	3	0° 37' 58''	41° 57' 05''	705	S		0,1			L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca}). D'estate la portata diminuisce fortemente. L'acqua alimenta un fontanile
	4	0° 37' 36''	41° 57' 02''	650	PR	643		100	17	Iniziato al contatto dei calcari (C_s^{ca}) con la formazione arenacea e marnosa (Msm)
	5	0° 37' 40''	41° 57' 02''	650	S		0,5			L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca}) al contatto con le sabbie argillose (Msm). D'estate la portata diminuisce fortemente
	6	0° 37' 44''	41° 57' 01''	660	PR	638		100	25	Scavato nella formazione dei calcari (C_s^{ca})
	7	0° 37' 51''	41° 57' 00''	655	S		0,5			L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca}). L'acqua è immessa in un bottino
	8	0° 37' 39''	41° 56' 59''	625	PR	613		120		Scavato al contatto dei calcari (C_s^{ca}) con la formazione arenacea e marnosa (Msm)
	9	0° 37' 48''	41° 56' 57''	625	S		0,01			L'acqua proviene dal detrito calcareo (dt^2)
	10	0° 38' 03''	41° 56' 55''	635	PR	627		120		Scavato nei calcarei (C_s^{ca}). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	11	0° 38' 20''	41° 56' 55''	730	S		0,01			L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca})
	12	0° 37' 35''	41° 56' 53''	575	PR	575		100	4	Scavato nella formazione delle arenarie e marne (Msm)
	13	0° 37' 59''	41° 56' 51''	620	PR	610		100	12	Scavato nella formazione delle arenarie e marne (Msm). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	14	0° 38' 10''	41° 56' 50''	625	PR	628		100	15	Scavato nella formazione delle arenarie e marne (Msm)
	15	0° 37' 34''	41° 56' 46''	558	PR	558		100	16	Scavato nelle sabbie. D'estate il pozzo si prosciuga. Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	16	0° 37' 46''	41° 56' 47''	580	S		0,1			L'acqua proviene dalle sabbie (Msm). L'acqua è raccolta in una vasca

TABELLA 120

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

SUBIACO **151 IV NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
K 45	17	0° 38' 08'	41° 56' 46''	610	PT	600		30	30	Iniziato al contatto della formazione delle arenarie e marne (Msm) con i detriti di falda (dt^2)
	18	0° 38' 13''	41° 56' 47''	625	PR	613		100		Scavato nel detrito di falda (dt^2)
	19	0° 37' 33''	41° 56' 37''	530	PR	529		100	5	Scavato nella formazione arenacea e marnosa (Msm). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	20	0° 38' 13''	41° 56' 36''	580	S		0,1			L'acqua è drenata da un cunicolo nel detrito di falda (dt^2). L'acqua è raccolta in una vasca
	21	0° 38' 21''	41° 56' 37''	616	PR			100	9	Scavato nel detrito di falda (dt^2). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	22	0° 38' 47''	41° 56' 35''	657	PR	647		100	12	Scavato nel detrito di falda (dt^2)
	23	0° 38' 12''	41° 56' 35''	575	PR	572		100	9	Scavato nel detrito di falda (dt^2)
	24	0° 38' 21''	41° 56' 34''	599	PR	598		100	13	Scavato nel detrito di falda (dt^2)
	25	0° 39' 09''	41° 56' 32''	680	PR	672		100	9	Scavato nel detrito di falda (dt^2). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	26	0° 37' 34''	41° 56' 32''	520	PR	520		100		Scavato nel detrito di falda (dt^2)
	27	0° 37' 40''	41° 56' 29''	515	S		> 1			Scavato nel detrito di falda (dt^2). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	28	0° 38' 03''	41° 56' 31''	550	S		0,1			È una **Polla**. L'acqua proviene dalle sabbie. La portata di diversi litri al secondo non è stata misurata
	29	0° 38' 06''	41° 56' 30''	550	S		0,1			L'acqua proviene dalle sabbie (dt^2). L'acqua è immessa in un bottino
	30	0° 38' 37''	41° 56' 31''	610	PR	603		100	12	L'acqua proviene dalle sabbie (dt^2). L'acqua è immessa in un bottino
	31	0° 37' 40''	41° 56' 25''	510	PT	480		20	33	Scavato nel detrito di falda (dt^2). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili. **Stratigrafia:** m 0-3 terra rossa; m 3-32 calcare; m 32-33 arenaria nera. Nelle vicinanze a m 394 sm esiste una sorgentina di un'acqua leggera che alimenta il **fontanile del Cardinale**
	32	0° 38' 18''	41° 56' 25''	562	PR	555		100	12	Scavato nel detrito di falda (dt^2). D'estate l'acqua è scarsa e torbida
	33	0° 38' 31''	41° 56' 25''	575	S		0,05			L'acqua proviene dalla sabbia (dt^2). L'acqua è raccolta in una vasca
	34	0° 38' 37''	41° 56' 26''	605	PR	600		100		Scavato nel detrito di falda (dt^2)
	35	0° 37' 56''	41° 56' 21''	510	PR	505		100		Scavato nel detrito di falda (dt^2)
	36	0° 39' 11''	41° 56' 23''	660	PR	660		100	11	**Stratigrafia:** m 0-3 calcare brecciato; m 3-9 tufo calcareo; m 9-11 marna argillosa

TABELLA 121

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

SUBIACO **151 IV NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
K 45	37	0° 39' 21'	41° 56' 23''	685	PR	677		120		Scavato nel detrito di falda (dt^2)
	38	0° 37' 48''	41° 56' 21''	515	PR	515		100		Scavato nel detrito di falda (dt^2). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	39	0° 38' 08''	41° 56' 18''	550	PR	550		100		Scavato nel detrito di falda (dt^2)
	40	0° 38' 31''	41° 56' 19''	575	PR	566		120		Scavato nella formazione delle arenarie e marne (Msm). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	41	0° 39' 08''	41° 56' 18''	650	PR	648		100		Scavato nella formazione delle arenarie e marne (Msm)
	42	0° 38' 03''	41° 56' 18''	500	S					L'acqua sgorga dal detrito di falda (dt^2)
	43	0° 37' 58''	41° 56' 16''	515	PR	510		100		Scavato nel detrito di falda (dt^2). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	44	0° 38' 10''	41° 56' 16''	540	PR	534		100		Scavato nel detrito di falda (dt^2). Attualmente il pozzo è chiuso
	45	0° 38' 31''	41° 56' 16''	570	PR	568		100	14	Scavato nella formazione arenacea e marnosa (Msm)
K 46	1	0° 40' 16''	41° 57' 00''	1039	S		1			**Fonte Canali.** L'acqua proviene da una parete di dolomia (C_s^{ca})
	2	0° 41' 11''	41° 56' 57''	1382	S		0,05			**Pozzo M. Calvo.** L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca}) ed è raccolta in una vasca naturale
	3	0° 39' 26''	41° 56' 33''	730	PR	723		100	8	Il pozzo è scavato nelle argille chiare (C_i^{ca})
	4	0° 39' 58''	41° 56' 37''	855	S					**Fontana della Grotta.** L'acqua proviene dalla formazione dei calcari e calcari dolomitici (C_i^{ca})
	5	0° 40' 08''	41° 56' 32''	892	S		20			**Sorgente della Grotta.** L'acqua proviene dai calcari (C_i^{ca}) in una zona fortemente milonitizzata
	6	0° 39' 32''	41° 56' 23''	710	PR	704		100		Iniziato nei calcari (Mmi) presso il contatto con i calcari (C_i^{ca})
K 47	1	0° 42' 28''	41° 56' 46''	1500	S		0,05			**Sorgente Acquaviva.** L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca}). L'acqua è raccolta in una vasca
K 48	1	0° 44' 43''	41° 56' 22''	1170	S					**Fonte Cardellino.** L'acqua proviene dai calcari (D)
	2	0° 44' 44''	41° 56' 15''	1075	S					L'acqua proviene dai calcari (D)
k 45	1	0° 38' 18''	41° 56' 14''	540	PR	539		100		Scavato nel detrito di falda (dt^2)

TABELLA 122

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

SUBIACO **151 IV NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
k 45	2	0° 38' 31'	41° 56' 13''	553	PR	553		100		Scavato nel detrito di falda (dt^2)
	3	0° 38' 33''	41° 56' 12''	550	S		0,1			L'acqua proviene dalle sabbie (dt^2) ed è drenata con un cunicolo. D'estate la portata diminuisce fortemente
	4	0° 38' 56''	41° 56' 11''	660	PT	(564)		30	52	Iniziato nella formazione delle arenarie e marne (Msm). La prima falda è stata riscontrata a m 18, la seconda a m 36
	5	0° 38' 02''	41° 56' 08''	520	PT	490		30	35	Iniziato nel detrito di falda (dt^2). L'acqua è stata rinvenuta a m 20
	6	0° 38' 10''	41° 56' 10''	520	PR	517		100	5	Scavato nel detrito di falda (dt^2)
	7	0° 38' 52''	41° 56' 07''	580	S		0,1			L'acqua proviene dalle sabbie (Msm) a circa due metri sotto il livello stradale. L'acqua alimenta un fontanile
	8	0° 38' 04''	41° 56' 04''	495	S		0,5			L'acqua proviene dal detrito di falda (dt^2)
	9	0° 37' 54''	41° 56' 02''	565	PR	563		100	8	Scavato nel detrito di falda (dt^2). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	10	0° 38' 01''	41° 55' 56''	504	PT	471		30	82	L'acqua proviene dai depositi terrazzati (dt^2). L'acqua è utilizzata per uso civico
	11	0° 38' 16''	41° 55' 56''	510	PT	480		30	70	Iniziato nel detrito di falda (dt^2)
	12	0° 38' 15''	41° 55' 54''	500	PT	494		20	30	Iniziato nel detrito di falda (dt^2)
	13	0° 38' 20''	41° 55' 55''	510	PT			30	50	Iniziato nel detrito di falda (dt^2)
	14	0° 39' 10''	41° 55' 56''	560	PR	559		100	5	Scavato nel detrito di falda (dt^2)
	15	0° 39' 19''	41° 55' 54''	565	PR	563		100	12	Scavato nel detrito di falda (dt^2)
	16	0° 37' 53''	41° 55' 50''	475	S		0,1			L'acqua proviene dal contatto della formazione delle arenarie e marne (Msm) con i detriti di falda (dt^2). Sorgente temporanea che si prosciuga in estate
	17	0° 38' 04''	41° 55' 49''	500	PR	498		200	8	Scavato nel detrito di falda (dt^2)
	18	0° 38' 26''	41° 55' 50''	530	PT	480		20	53	**Stratigrafia:** m 0-7 terreno agrario; m 7-40 calcare; m 40-53 arenaria e sabbia. D'estate l'acqua è scarsa
	19	0° 38' 50''	41° 55' 52''	525	PR	517		100	13	Iniziato nel detrito di falda (dt^2) al contatto con la formazione arenacea marnosa (Msm)
	20	0° 38' 34''	41° 55' 45''	505	S		0,01			L'acqua proviene dal detrito di falda (dt^2) al contatto con la formazione arenacea marnosa (Msm)
	21	0° 38' 41''	41° 55' 46''	510	S		0,1			L'acqua proviene da ghiaie e sabbia (dt^2)
	22	0° 38' 51''	41° 55' 49''	520	S		0,3			L'acqua proviene dalla formazione arenacea e marnosa (Msm)

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 123

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

SUBIACO **151 IV NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
k 45	23	0° 39' 20'	41° 55' 45''	565	PR	563		100		Scavato nel detrito di falda (dt^2) al contatto con la formazione calcarea (Mmi)
	24	0° 37' 42''	41° 55' 38''	372	PR	370		100	12	Scavato nella formazione arenacea e marnosa (Msm)
	25	0° 37' 45''	41° 55' 37''	375	PR	374		100	9	Scavato nella formazione arenacea e marnosa (Msm)
	26	0° 37' 50''	41° 55' 38''	400	PR	398		100	15	Scavato nella formazione arenacea e marnosa (Msm). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	27	0° 38' 05''	41° 55' 39''	400	S		0,01			L'acqua proviene dalle sabbie (Msm)
	28	0° 37' 34''	41° 55' 31''	360	PR	358		100	7	Scavato nelle alluvioni (qa)
	29	0° 37' 56''	41° 55' 32''	358	PR	355		100	3	Scavato nelle alluvioni (qa)
	30	0° 38' 27''	41° 55' 32''	420	S		1,5			L'acqua proviene dalla formazione arenacea e marnosa (Msm). L'acqua alimenta il lavatoio comunale di Subiaco
	31	0° 39' 01''	41° 55' 32''	399	S		0,01			**Fontanile del Cardinale.** L'acqua proviene da calcari fagliati (Mmi)
	32	0° 37' 40''	41° 55' 26''	360	PR	359		100	8	Scavato nelle alluvioni (qa)
	33	0° 37' 46''	41° 55' 27''	362	PR	356		100	11	Scavato nelle alluvioni (qa). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	34	0° 37' 50''	41° 55' 26''	362	PR	355		100	10	Scavato nelle alluvioni (qa)
	35	0° 38' 57''	41° 55' 26''	399	S		0,5			L'acqua proviene dal travertino (tr). L'acqua è utilizzata per alimentare un allevamento di trote
	36	0° 37' 44''	41° 55' 23''	370	PR	360		100	13	Scavato nelle alluvioni (qa)
	37	0° 37' 48''	41° 55' 22''	370	PR	361		100	13	Scavato nelle alluvioni (qa)
	38	0° 38' 20''	41° 55' 23''	366	PR	364		100	9	Scavato nelle alluvioni (qa)
	39	0° 38' 53''	41° 55' 23''	399	S		50			**Sorgente S. Lorenzo.** L'acqua proviene dal travertino (tr). Utilizzata per uso industriale
	40	0° 38' 55''	41° 55' 24''	392	S		0,2			L'acqua proviene dal travertino (tr). L'acqua alimenta l'acquedotto per Subiaco
	41	0° 38' 18''	41° 55' 20''	365	PR	363		100	8	Scavato nella formazione delle arenarie e marne (Msm)
	42	0° 38' 48''	41° 55' 12''	410	PR	403		100	14	L'acqua proviene dalle sabbie (Msm). L'acqua è abbondante ma non è stata misurata
	43	0° 38' 49''	41° 55' 11''	425	PR	419		100	8	Scavato nella formazione delle arenarie e marne (Msm). Acqua abbondante ma non misurata

TABELLA 124

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

SUBIACO **151 IV NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
k 45	44	0° 38' 50'	41° 55' 08''	430	PR	424		100	9	Scavato nella formazione delle arenarie e marne (Msm)
k 46	1	0° 40' 56''	41° 55' 20''	928	S		0,1			**Sorgente S. Donato.** L'acqua proviene dai calcari (Mmi). L'acqua è utilizzata per allevamento di bestiame
	2	0° 39' 58''	41° 55' 01''	715	PR	710		100	7	Scavato nella terra rossa
k 48	1	0° 44' 47''	41° 56' 10''	1030	S					**Fonte del Vallone.** L'acqua proviene dai calcari (Lm)
	2	0° 44' 36''	41° 56' 04''	1200	S					**Acqua del Roccione.** L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca})
	3	0° 44' 58''	41° 55' 03''	970	S					L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca})
	4	0° 44' 39''	41° 55' 59''	1110	S					L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca})

TABELLA 125

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

VALLE PIETRA **151 I NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
I 49	1	0° 46' 10"	41° 59' 55"	1370	S		3,5			**Fontana Vetrina.** L'acqua proviene dai calcari (C_i^{ca}). Nella portata è considerata soltanto l'acqua di trabocco e quella del corso d'acqua adiacente. Alimenta anche il fontanile Grescitore più a valle. Utilizzata per uso civico
I 50	1	0° 48' 20"	41° 59' 57"	1249	S		0,02			Sorgente in grotta. L'acqua proviene dalla formazione delle marne, arenarie e calcari (Mm)
	2	0° 47' 52"	41° 59' 53"	1247	S		0,04			L'acqua proviene dalla formazione delle marne, arenarie e calcari (Mm). Alimenta il lago di Pratalata
I 51	1	0° 50' 36"	41° 59' 52"	1090	S		0,01			L'acqua proviene dai calcari della formazione (Mm)
	2	0° 49' 43"	41° 58' 54"	1505	S		0,01			L'acqua proviene dai calcari della formazione (Mm). L'acqua è utilizzata per uso civico
I 52	1	0° 50' 54"	41° 59' 55"	990	S		0,03			**Fonte Occa.** L'acqua proviene dalla formazione delle marne, arenarie e calcari (Mm)
	2	0° 50' 47"	41° 59' 34"	1220	S		0,2			**Fonte Maura.** L'acqua proviene dalla formazione delle marne, arenarie e calcari (Mm)
	3	0° 51' 44"	41° 59' 14"	940	S					L'acqua proviene dalla formazione delle marne, arenarie e calcari (Mm)
	4	0° 51' 31"	41° 59' 09"	990	S					**Sorgente Capo di Rio.** L'acqua proviene dalla formazione delle marne, arenarie e calcari (Mm). L'acqua alimenta l'acquedotto per Magliano, Sgurgola, Castellafiume
i 49	1	0° 45' 31"	41° 57' 39"	1687	S		0,05			**Fonte della Fossagliola.** L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca}). Alimenta vecchie vasche in legno
i 50	1	0° 48' 09"	41° 58' 00"	1290	S		0,02			**Fontanile della Sigrara.** L'acqua proviene da una buca ai piedi di un rilievo calcareo (Mm)
	2	0° 48' 16"	41° 57' 55"	1300	S		0,01			**Fonte Colle delle Lacrime.** L'acqua proviene da un buca nei calcari (Mm). Altre sorgenti vicine alimentano il f. Foio. Acqua scarsa
	3	0° 49' 26"	41° 57' 48"	1325	S		0,2			L'acqua proviene da livelli puddingoidi ad elementi calcarei ed arenacei (Ms). Alimenta un fontanile poco più a valle
	4	0° 48' 28"	41° 57' 47"	1330	S		0,3			**Fontanile Migliaritto.** L'acqua proviene da livelli puddingoidi (Ms)
	5	0° 48' 32"	41° 57' 43"	1345	S		0,3			**Fontanile Migliari Grande.** L'acqua proviene da livelli puddingoidi della formazione (Ms)
	6	0° 48' 41"	41° 57' 34"	1330	S		0,3			Alimenta un Velabro. L'acqua proviene da livelli puddingoidi della formazione (Ms)
i 51	1	0° 49' 44"	41° 58' 10"	1405	PT			30	150	Perforato nella formazione delle marne, arenarie e calcari (Mm)

TABELLA 126

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

VALLE PIETRA **151 I NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
i 51	2	0° 48' 50"	41° 57' 32"	1340	S					**Fontanile Campitelli.** L'acqua proviene dalla formazione a puddinghe, arenarie ed argille siltose (Ms)
i 52	1	0° 51' 00"	41° 57' 46"	1584	S		0,4			**Fonte della Ceria.** L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca}). Alimenta anche il fontanile di Ceravolpe
K 49	1	0° 46' 37"	41° 57' 19"	1370	S		0,1			L'acqua proviene da una rupe calcarea (C_s^{ca}) presso il Santuario della SS Trinità. L'acqua è immessa in un serbatoio
	2	0° 46' 45"	41° 57' 19"	1300	S					L'acqua proviene da una rupe calcarea (C_s^{ca}). Alimenta un fontanile ed è immessa in un serbatoio
	3	0° 46' 44"	41° 57' 01"	975	S		348			**Sorgente di Carpinetto.** Acqua carbonatica, leggera, debolmente mineralizzata. L'acqua proviene dai calcari (C_i^{ca}). L'acqua è immessa nell'acquedotto del Simbrivio
	4	0° 46' 20"	41° 56' 45"	960	S		82			**Sorgente Cornetto.** L'acqua proviene dai calcari (D). L'acqua è immessa nell'acquedotto del Simbrivio
	5	0° 46' 28"	41° 56' 41"	925	S		1			**Sorgente da Rimessa.** L'acqua proviene dai calcari (D)
	6	0° 46' 33"	41° 56' 40"	910	S		0,08			L'acqua proviene dai calcari (D)
	7	0° 46' 12"	41° 56' 39"	1040	S		0,5			**Fonte Onofrio.** L'acqua proviene dai calcari (D)
	8	0° 46' 35"	41° 56' 38"	905	S					L'acqua proviene da presso il contatto del travertino (tr) con i calcari (D)
	9	0° 46' 37"	41° 56' 37"	900	S		0,5			L'acqua proviene dal contatto del travertino (tr) con i calcari (D)
	10	0° 46' 22"	41° 56' 27"	1000	S		0,3			L'acqua proviene dai calcari (D)
	11	0° 46' 38"	41° 56' 27"	900	S		4			**Fonte delle Donne.** L'acqua proviene dai calcari (D)
	12	0° 46' 50"	41° 56' 23"	825	S		0,5			**Sorgente della Serra del Dragone.** Acqua leggera, debolmente mineralizzata, carbonatica. L'acqua proviene dal travertino (tr)
	13	0° 46' 48"	41° 56' 20"	840	S		0,5			**Sorgente del Ponte del Tartaro.** Acqua debolmente mineralizzata, leggera, carbonatica. L'acqua proviene dal travertino (tr)
	14	0° 46' 26"	41° 56' 21"	1170	S		7			**Fonte delle Voglie.** L'acqua proviene dai calcari (D)
K 50	1	0° 47' 15"	41° 57' 05"	1050	S		5			L'acqua proviene dai calcari (Lm). L'acqua è immessa nell'acquedotto del Simbrivio
	2	0° 47' 35"	41° 57' 06"	1134	S		16			**Fonte Belvedere.** Acqua carbonatica, leggera. L'acqua proviene dai calcari (Lm). L'acqua è immessa nell'acquedotto del Simbrivio
	3	0° 47' 18"	41° 57' 02"	1000	S		72			**Pantano Alto.** L'acqua proviene dai calcari (Lm). L'acqua alimenta l'acquedotto del Simbrivio

TABELLA 127

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

VALLE PIETRA **151 I NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
K 50	4	0° 47' 21''	41° 57' 04''	1025	S		5			L'acqua proviene dai calcari (Lm). L'acqua alimenta l'acquedotto del Simbrivio
	5	0° 47' 14''	41° 57' 00''	990	S		5			L'acqua proviene dai calcari (Lm). L'acqua alimenta l'acquedotto del Simbrivio
	6	0° 47' 24''	41° 56' 57''	1030	S		5			L'acqua proviene dai calcari (Lm). L'acqua è stata incondottata
	7	0° 47' 22''	41° 56' 55''	990	S		5			L'acqua proviene dai calcari (Lm). L'acqua è stata incondottata
	8	0° 47' 40''	41° 56' 57''	1200	S		0,03			L'acqua proviene dai calcari (Lm)
	9	0° 47' 38''	41° 56' 56''	1185	S		0,1			L'acqua proviene dai calcari (Lm)
	10	0° 46' 59''	41° 56' 48''	860	S		1			L'acqua proviene dal contatto del travertino (tr) con il **calcare massiccio** (Li)
	11	0° 47' 04''	41° 56' 47''	870	S		53			**Fonte del Pantano Secco.** L'acqua proviene dal contatto del travertino (tr) con il **calcare massiccio** (Li). L'acqua è immessa nell'acquedotto del Simbrivio
	12	0° 47' 00''	41° 56' 32''	825	S		3			**Sorgente del fosso del Tartaro.** Acqua carbonatica leggera. L'acqua proviene dal travertino (tr)
	13	0° 48' 08''	41° 56' 31''	1060	S					**Sorgente Cardellina Alta.** Acqua carbonatica leggera debolmente mineralizzata. l'acqua è stata incondottata
	14	0° 48' 10''	41° 56' 31''	1070	S					L'acqua proviene dal **calcare massiccio** (Li). L'acqua è stata incondottata
	15	0° 48' 02''	41° 56' 27''	1015	S		183			L'acqua proviene dal **calcare massiccio** (Li). L'acqua è stata incondottata
	16	0° 48' 02''	41° 56' 24''	990	S					**Sorgente Cardellina Bassa.** L'acqua proviene dal **calcare massiccio** (Li). L'acqua è stata incondottata
	17	0° 47' 59''	41° 56' 19''	955	S					**Fonte Casa degli Angeli.** L'acqua proviene dai **calcare massiccio** (Li). L'acqua è stata incondottata
K 52	1	0° 51' 38''	41° 57' 21''	1710	S		0,02			**Fonte Ceriotta.** L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca}). L'acqua alimenta un fontanile
k 49	1	0° 45' 30''	41° 56' 15''	1075	S		0,7			L'acqua proviene dai calcari (D)
	2	0° 46' 50''	41° 56' 15''	820	S		0,3			L'acqua proviene dal travertino (tr)
	3	0° 45' 13''	41° 55' 56''	880	S		0,8			L'acqua proviene dal detrito di falda (dt^2) pochi metri sopra il piano di scorrimento delle acque
	4	0° 45' 22''	41° 55' 53''	845	S		3,5			L'acqua proviene dal detrito di falda (dt^2) 35 metri sopra il piano di scorrimento delle acque
	5	0° 45' 53''	41° 55' 54''	825	S		2			L'acqua proviene dai calcari (D)

TABELLA 128

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

VALLE PIETRA **151 I NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
k 49	6	0° 45' 57''	41° 55' 51''	775	S		0,08			L'acqua proviene dai calcari (D)
	7	0° 45' 53''	41° 55' 50''	770	S		0,8			L'acqua sgorga dai calcari (C_s^{ca}) pochi centimetri sopra il piano di scorrimento delle acque
	8	0° 46' 26''	41° 55' 45''	740	S		0,06			L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca})
	9	0° 46' 35''	41° 55' 30''	725	S		0,1			L'acqua proviene dalle dolomie (Ts)
	10	0° 46' 44''	41° 55' 27''	800	S		0,2			L'acqua proviene dalle dolomie (Ts)
k 50	1	0° 48' 06''	41° 56' 16''	950	S					L'acqua proviene dal contatto del **calcare massiccio** (Li) con le dolomie (Ts). L'acqua è stata incondottata
	2	0° 48' 06''	41° 56' 15''	950	S					**Sorgente del Vecchio Simbrivio.** L'acqua proviene dal contatto del **calcare massiccio** con le dolomie (Ts). L'acqua è stata incondottata
	3	0° 48' 13''	41° 56' 12''	965	S		0,3			L'acqua sgorga ai piedi di una parete di **calcare massiccio** (Li) dove esiste abbondante detrito di falda
	4	0° 48' 38''	41° 55' 50''	1080	S		0,1			È una serie di sorgenti nel **calcare massiccio** (Li)
	5	0° 48' 30''	41° 55' 45''	1025	S		0,1			È una serie di sorgenti nel **calcare massiccio** (Li)
	6	0° 48' 20''	41° 55' 43''	980	S		16			**Sorgente dall'Acqua Nera.** Acqua leggera che proviene dal **calcare massiccio** (Li). L'acqua è immessa nell'acquedotto di Fiuggi
	7	0° 48' 25''	41° 55' 43''	1010	S					È una serie di sorgenti la cui acqua sgorga dal **calcare massiccio** (Li). Acqua scarsa
	8	0° 46' 58''	41° 55' 27''	875	S		0,05			L'acqua proviene dal calcare (C_l^{ca}). Presso la sorgente è visibile la traccia di un piano di faglia. L'acqua alimenta una piccola vasca
	9	0° 47' 19''	41° 55' 25''	900	S		0,2			L'acqua proviene dai calcari dolomitici (Ts). Nelle vicinanze è visibile la traccia di un piano di faglia. L'acqua è stata incondottata
	10	0° 47' 24''	41° 55' 24''	900	S		0,08			L'acqua proviene dal calcare dolomitico (Ts). Nelle vicinanze è visibile la traccia di un piano di faglia. L'acqua alimenta una piccola vasca
k 52	1	0° 51' 07''	41° 55' 02''	1160	S					**Fonte della Radica.** L'acqua proviene dal contatto del **calcare massiccio** (Li) con il calcare dolomitico (Ts). L'acqua è stata incondottata

TABELLA 129

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PALESTRINA **150 I SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Bocapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
L 37	1	0° 22' 33"	41° 54' 55"	265	PT	237	2	25	30	Iniziato nei prodotti del dilavamento (dl). Utilizzato come piezometro
	2	0° 22' 59"	41° 54' 55"	350	S		0,3			**Sorgente del Casale Gericomio.** L'acqua proviene dalla formazione delle marne e calcari (M-E)
	3	0° 22' 35"	41° 54' 53"	268	PT	237		25	> 35	Iniziato nei prodotti del dilavamento (dl)
	4	0° 22' 50"	41° 54' 52"	300	S		0,1			L'acqua proviene dalla formazione delle marne e calcari marnosi (M-E)
	5	0° 23' 43"	41° 54' 16"	325	S		0,1			L'acqua proviene dalla formazione dei lapilli (Ale)
	6	0° 23' 31"	41° 54' 05"	270	S					**Sorgente Acqua Raminga.** L'acqua proviene dalla formazione dei lapilli (Ale)
	7	0° 24' 16"	41° 53' 52"	300	S					**Sorgente de La Mola.** L'acqua proviene dalla formazione dei lapilli (Ale)
L 38	1	0° 24' 51"	41° 54' 39"	475	S		0,01			L'acqua proviene da presso il contatto dei calcari e marne (Mi) con le marne e calcari marnosi (M-E)
	2	0° 25' 52"	41° 54' 33"	451	PT			25		**Pozzo del Comune di Casape.** Il pozzo ha attraversato solo calcari
	3	0° 26' 02"	41° 54' 32"	490	S					L'acqua proviene dai calcari (Mi). L'acqua è immessa in un fontanile
	4	0° 26' 04"	41° 54' 30"	490	S		0,2			L'acqua proviene dai calcari (Mi)
	5	0° 25' 50"	41° 54' 24"	420	S		0,15			L'acqua sgorga dai tufi pedogenizzati (tps)
	6	0° 26' 12"	41° 54' 21"	475	S					L'acqua proviene dai calcari (Mi). L'acqua è immessa in un fontanile
	7	0° 26' 09"	41° 54' 06"	485	S		0,2			L'acqua proviene dai calcari (Mi)
L 39	1	0° 27' 48"	41° 54' 41"	810	S		0,2			L'acqua proviene dai calcari (Mi) presso il contatto con le marne ed i calcari marnosi (M-E)
	2	0° 27' 55"	41° 54' 37"	970	S		0,2			**Fontanile del Casale Canale.** Acqua leggera, oligominerale, che proviene dai calcari (Mi)
	3	0° 27' 38"	41° 54' 15"	900	S		0,1			**Sorgente Arca.** L'acqua proviene dai calcari (Mi). Sorgente stagionale
	4	0° 27' 16"	41° 54' 10"	730	S		0,3			**Sorgente Acqua della Pietra.** L'acqua proviene dai calcari (Mi)
L 40	1	0° 28' 58"	41° 54' 18"	960	S		0,2			**Sorgente la Fontanella.** Acqua leggera, oligominerale. L'acqua proviene dai calcari (Mi) presso il contatto con i calcari (Mmi)

TABELLA 130

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PALESTRINA **150 I SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
L 40	2	0° 28' 55''	41° 53' 56''	1080	S		0,1			L'acqua proviene dai calcari (Mi) presso il contatto con i calcari (Mmi). Sorgente temporanea. L'acqua è immessa in un fontanile
I 37	1	0° 24' 03''	41° 53' 18''	275	S					**Fontanile del Torrione.** L'acqua scaturisce dal tufo lionato (Atl)
	2	0° 23' 01''	41° 53' 06''	275	PT	230		30	95	Il pozzo ha incontrato travertino da m 85 a m 95. La prima falda acquifera è stata raggiunta a m 38 di profondità
	3	0° 23' 43''	41° 52' 57''	300	PT	257		20		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	4	0° 22' 32''	41° 52' 45''	268	PT	(158)		30	113	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Temperatura dell'acqua nel pozzo 16°C
	5	0° 22' 59''	41° 52' 43''	235	S		9			**Fontanile Casale S. Giovanni.** L'acqua sgorga dalle pozzolane (Api) sottostanti al tufo lionato (Atl)
	6	0° 22' 46''	41° 52' 35''	280	PT	211	1,5	30	75	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	7	0° 23' 58''	41° 52' 37''	300	S		0,2			L'acqua sgorga dalla formazione della pozzolana (Api) sottostante al tufo lionato (Atl)
I 38	1	0° 25' 49''	41° 53' 32''	390	S		0,2			**Fontana Anemanno.** L'acqua proviene dai tufi (Ale)
	2	0° 26' 16''	41° 53' 20''	420	S					L'acqua proviene dai tufi stratificati sottostanti al tufo litoide. L'acqua è stata incondottata
	3	0° 24' 37''	41° 53' 06''	325	PT	260	0,65	25	> 70	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Depressione: m 21 per emungimento di 0.65 lt/sec
	4	0° 24' 30''	41° 52' 45''	310	PT	288		25	> 30	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api)
I 39	1	0° 26' 26''	41° 53' 37''	490	S		0,2			**Fontanile del Fossatello.** L'acqua proviene dalla formazione dei calcari e marne (Mi).
	2	0° 26' 36''	41° 53' 22''	450	S		0,4			L'acqua proviene dalla formazione dei calcari e marne (Mi). L'acqua è immessa nel fontanile di Poli.
	3	0° 27' 41''	41° 53' 20''	655	S		0,15			**Sorgente Madrighette.** L'acqua proviene dalla formazione dei calcari e marne (Mi)
	4	0° 27' 32''	41° 53' 18''	600	S					L'acqua proviene dalla formazione dei calcari e marne (Mi). L'acqua è immessa nell'acquedotto di Poli
	5	0° 28' 05''	41° 53' 17''	750	S		0,1			**Fontana del Rubio.** L'acqua proviene dalla formazione dei calcari e marne (Mi)
	6	0° 26' 33''	41° 53' 09''	(445)	PT		1,5	30	90	Il pozzo è stato perforato tutto nei tufi; al fondo è stato raggiunto il calcare. La prima falda è stata incontrata a m 28; la seconda a m 80 di profondità
	7	0° 27' 14''	41° 52' 54''	525	S		0,1			**Fontana del Curato.** L'acqua proviene dalla formazione dei calcari e marne (Mi)

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 131

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PALESTRINA **150 I SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
I 39	8	0° 26' 29''	41° 52' 45''	500	S		0,1			L'acqua proviene dai calcari (Mmi)
	9	0° 26' 36''	41° 52' 43''	475	S		0,1			L'acqua proviene dai calcari (Mmi)
I 40	1	0° 29' 35''	41° 53' 08''	825	S					**Fontana Vecchia.** L'acqua proviene dal contatto della formazione dei calcari e marne (Mi) con la formazione dei calcari (Mmi)
	2	0° 29' 39''	41° 53' 04''	825	S					L'acqua proviene dal contatto della formazione dei calcari e marne (Mi) con la formazione dei calcari (Mmi). L'acqua è immessa in un fontanile
	3	0° 28' 21''	41° 52' 50''	900	S		0,2			L'acqua proviene dai calcari (Mi)
	4	0° 29' 04''	41° 52' 50''	950	S					L'acqua proviene dal contatto della formazione dei calcari e marne (Mi) con la formazione dei calcari (Mmi)
	5	0° 29' 18''	41° 52' 48''	875	S		0,2			L'acqua proviene dal contatto della formazione dei calcari e marne (Mi) con la formazione dei calcari (Mmi)
M 37	1	0° 24' 05''	41° 52' 31''	320	S					**Sorgente di Valle S. Pietro.** L'acqua proviene dal tufo lionato (Atl). L'acqua, incondottata, alimenta una fattoria
	2	0° 24' 10''	41° 52' 24''	(325)	PT			30		Il pozzo, iniziato nel tufo lionato (Atl), ha incontrato due falde acquifere
	3	0° 24' 19''	41° 52' 16''	340	PT	271		30	99	Iniziato nel tufo lionato (Atl). L'acqua è stata rinvenuta a m 28 di profondità
	4	0° 23' 18''	41° 52' 09''	250	S					L'acqua proviene dal tufo lionato (Atl)
	5	0° 23' 40''	41° 52' 08''	325	PT	248	6	30	138	Iniziato nel tufo lionato (Atl)
	6	0° 23' 55''	41° 52' 13''	320	S		0,1			L'acqua sgorga dal tufo lionato (Atl)
	7	0° 23' 19''	41° 51' 43''	306	PR			120		Scavato nel tufo lionato (Atl)
	8	0° 23' 51''	41° 51' 32''	325	S		2			**Sorgente di Ponte Tuballe.** L'acqua proviene dal tufo lionato (Atl)
	9	0° 23' 20''	41° 51' 27''	290	S					L'acqua proviene dal tufo lionato (Atl)
	10	0° 22' 58''	41° 51' 25''	250	S*		4			**Sorgente La Bullica.** L'acqua, ferruginosa, proviene dalla formazione della pozzolana (Api). L'acqua alimenta un fontanile
	11	0° 23' 38''	41° 51' 24''	310	S					L'acqua proviene dal tufo lionato (Atl)
	12	0° 23' 45''	41° 51' 21''	325	S					**Sorgente di C. Darviccio.** L'acqua proviene dal tufo lionato (Atl)
	13	0° 24' 16''	41° 51' 22''	325	S		0,2			L'acqua proviene dal tufo lionato (Atl)

* Acqua mineralizzata

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 132

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PALESTRINA **150 I SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
M 37	14	0° 23' 19"	41° 51' 20"	275	S*		0,3			**Sorgente della Valle del Sordo.** L'acqua, ferruginosa, proviene dalla pozzolana (Api)
	15	0° 22' 44"	41° 51' 16"	250	PT	220	0,5	20	38	Iniziato nel tufo lionato (Atl)
	16	0° 23' 06"	41° 51' 17"	317	PT			30	107	Iniziato nel tufo lionato (Atl). L'acqua, incondottata, è utilizzata per la lottizzazione del Colle dell'Oro
M 38	1	0° 24' 25"	41° 52' 17"	342	PT	(277)	2,5	30	93	Iniziato nel tufo lionato (Atl). L'acqua è stata raggiunta alla profondità di 28 metri
	2	0° 24' 47"	41° 52' 02"	330	S		0,2			**Sorgente di Casale Ruzzano.** L'acqua, molto leggera, oligominerale, proviene dal tufo (Atl). L'acqua è immessa in un fontanile
	3	0° 25' 05"	41° 52' 04"	330	S		2			**Fontanile Ficozzivoli.** L'acqua proviene dai lapilli (Ale) a contatto con il tufo lionato (Atl)
	4	0° 25' 35"	41° 51' 34"	345	S					**Fontana Casanova.** L'acqua proviene dalla formazione dei lapilli (Ale)
	5	0° 24' 38"	41° 51' 26"	360	S		2			**Sorgente di C. Molinara.** L'acqua proviene dalla formazione dei lapilli (Ale)
	6	0° 25' 25"	41° 51' 24"	390	PR	372		120		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
M 39	1	0° 26' 58'	41° 51' 51"	640	S		0,2			L'acqua proviene dai calcari marnosi e marne (Mi)
	2	0° 28' 03"	41° 51' 35"	700	S					L'acqua proviene dai calcari e marne (Mi)
	3	0° 27' 44"	41° 51' 34"	650	S		10,5			È un gruppo di cinque sorgenti. L'acqua proviene dai calcari e marne (Mi). La temperatura dell'acqua è di 13°C.
	4	0° 28' 00"	41° 51' 32"	695	S		5,6			L'acqua proviene dai calcari e marne (Mi). Temperatura dell'acqua 13°C.
	5	0° 27' 55"	41° 51' 30"	675	S					L'acqua proviene dai calcari e marne (Mi)
M 40	1	0° 29' 17"	41° 51' 49"	810	S		0,3			L'acqua proviene dai calcari e marne (Mi)
	2	0° 29' 16"	41° 51' 23"	765	PR	760		150		Sono tre pozzetti vicini. L'acqua è immessa in una fontana
m 37	1	0° 22' 55"	41° 51' 07"	275	S*		0,3			**Sorgente di Zagarolo.** Acqua ferruginosa che proviene dal tufo lionato (Atl)
	2	0° 23' 33"	41° 51' 04"	325	PT	215		30	123	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è utilizzata per la lottizzazione di Colle dell'Oro
	3	0° 23' 35"	41° 51' 02"	327	PT	215	1	30	123	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è utilizzata per la lottizzazione del Colle dell'Oro

* Acqua mineralizzata

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 133

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PALESTRINA **150 I SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
m 37	4	0° 24' 17"	41° 51' 03"	325	S		2			**Fontana Cavarelli.** L'acqua proviene dalla formazione dei lapilli (Ale)
	5	0° 23' 46"	41° 50' 39"	320	S		2			**Fontana Taglia Grotte.** L'acqua, leggera, oligominerale, proviene dai tufi stratificati (Ale)
	6	0° 23' 38"	41° 50' 34"	350	PT	250		30	148	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	7	0° 23' 54"	41° 50' 35"	330	PR			120		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	8	0° 24' 17"	41° 50' 34"	355	PR			120		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	9	0° 24' 16"	41° 50' 28"	350	PR			120		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	10	0° 24' 06"	41° 50' 19"	355	PR			120		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Acqua scarsa
	11	0° 22' 49"	41° 50' 17"	255	S					**Sorgente Formale di Zagarolo.** L'acqua sgorga alla base del tufo lionato (Atl))
	12	0° 24' 15"	41° 50' 12"	360	PR			100		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	13	0° 24' 03"	41° 50' 07"	358	PR			100		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
m 38	1	0° 24' 45"	41° 50' 58"	350	S		2			**Sorgente del Fico.** L'acqua proviene dal tufo lionato (Atl)
	2	0° 24' 54"	41° 50' 54"	350	S					**Sorgente di Ponte Roti.** L'acqua proviene dal tufo lionato (Atl)
	3	0° 24' 45"	41° 50' 51"	350	S					L'acqua sgorga alla base del tufo lionato (Atl)
	4	0° 25' 29"	41° 50' 50"	350	S					**Sorgente di Catavasso.** L'acqua sgorga al contatto dei lapilli (Ale) con il tufo lionato (Atl)
	5	0° 25' 16"	41° 50' 39"	450	S		0,5			**Fontana di Casale Lungo.** L'acqua, oligominerale, sgorga al contatto dei lapilli (Ale) con il tufo lionato (Atl)
	6	0° 25' 48"	41° 50' 40"	430	S		1,5			**Fonte Ceciliana.** L'acqua oligominerale proviene dalla formazione dei lapilli (Ale). L'acqua alimenta uno stabilimento di imbottigliamento
	7	0° 24' 27"	41° 50' 26"	358	PR			120		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	8	0° 25' 02"	41° 50' 26"	385	PT	(276)	0,75	30	156	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Depressione: 40 metri per un emungimento di 0.75 lt/sec. Utilizzato per un Campo Sportivo
	9	0° 24' 34"	41° 50' 20"	370	PR	349		150	25	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	10	0° 24' 47"	41° 50' 17"	380	PR			120		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	11	0° 24' 56"	41° 50' 21"	390	PR			120		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 134

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PALESTRINA **150 I SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
m 38	12	0° 25' 05''	41° 50' 20''	395	PR			120		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	13	0° 24' 58''	41° 50' 17''	390	PR			120		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	14	0° 25' 18''	41° 50' 19''	400	PT	380		25	28	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	15	0° 25' 21''	41° 50' 18''	400	PR	380		120	25	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	16	0° 25' 15''	41° 50' 18''	398	PR	378		120	28	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	17	0° 24' 26''	41° 50' 10''	365	PR			120		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	18	0° 25' 34''	41° 50' 10''	405	PR	381		120	27	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	19	0° 25' 27''	41° 50' 06''	404	PR	380		120	27	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	20	0° 25' 37''	41° 50' 07''	400	PR	376		120	27	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	21	0° 24' 50''	41° 50' 04''	376	PR	366		120	13	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	22	0° 24' 25''	41° 50' 04''	370	PR	355		100	18	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
m 39	1	0° 26' 44''	41° 51' 04''	675	S		0,3			L'acqua proviene dai calcari marnosi e marne (Mi). Temperatura dell'acqua 13°C.
	2	0° 27' 28''	41° 51' 00''	575	S		2			L'acqua proviene dalla formazione dei calcari e marne (Mi)
	3	0° 26' 49''	41° 50' 51''	680	PT			30		**Pozzo del Comune.** Iniziato nella formazione dei calcari e marne (Mmi)
	4	0° 26' 47''	41° 50' 52''	680	PT			30		**Pozzo del Comune.** Iniziato nella formazione dei calcari e marne (Mmi)
	5	0° 26' 50''	41° 50' 50''	680	S					L'acqua proviene dalla formazione dei calcari e marne (Mmi)
	6	0° 26' 50''	41° 50' 40''	680	S					L'acqua proviene dalla formazione dei calcari e marne (Mmi)
m 40	1	0° 29' 12''	41° 51' 12''	750	S		0,1			**Fontanile Salieto.** L'acqua proviene dalla formazione dei calcari e marne (Mi)

TABELLA 135

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

OLEVANO **151 IV SO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
L 41	1	0° 29' 55''	41° 54' 57''	430	PR	427		100	10	Scavato nella formazione delle marne ed arenarie (Mm). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	2	0° 30' 28''	41° 54' 47''	408	S		0,01			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
	3	0° 31' 36''	41° 54' 50''	425	S		0,05			**Sorgente Pisciarello.** L'acqua proviene dalle arenarie e marne (Msm)
	4	0° 30' 38''	41° 54' 36''	490	PR	482		120	10	Scavato nella formazione delle marne ed arenarie (Mm). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	5	0° 30' 54''	41° 54' 32''	480	PR	478		120	6	**1° Pozzo di Pisoniano.** Acqua leggera, oligominerale. Iniziato nella formazione delle marne ed arenarie (Mm). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	6	0° 31' 41''	41° 54' 32''	440	S		1,5			L'acqua proviene dalla formazione marnosa arenacea (Mm)
	7	0° 30' 56''	41° 54' 29''	500	PR	497		100	9	**2° Pozzo di Pisoniano.** Acqua leggera, oligominerale. Scavato nella formazione delle marne ed arenarie (Mm). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	8	0° 30' 29''	41° 54' 25''	535	S		0,02			L'acqua proviene dalle arenarie. L'acqua è immessa in un fontanile
	9	0° 31' 00''	41° 54' 16''	425	PR	422		120	7	Scavato nella formazione delle marne ed arenarie (Mm). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili. L'acqua è utilizzata per uso agricolo
	10	0° 31' 42''	41° 54' 17''	450	S		1			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
	11	0° 30' 19''	41° 53' 58''	540	PR	534		100	8	Scavato nelle arenarie (Mm). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili. L'acqua è utilizzata per uso agricolo
	12	0° 30' 29''	41° 53' 58''	500	S		0,01			L'acqua sgorga in una buca profonda 4 metri nella formazione delle marne ed arenarie (Mm)
	13	0° 30' 27''	41° 53' 48''	530	S		0,02			L'acqua proviene dalla formazione delle marne ed arenarie (Mm). L'acqua in parte si disperde
L 42	1	0° 32' 55''	41° 54' 57''	523	S		0,01			L'acqua proviene dall'argilla e dalla sabbia (Msm)
	2	0° 32' 34''	41° 54' 30''	640	S		0,05			**Fonte Pompeo.** L'acqua proviene dalle arenarie (Msm). L'acqua si raccoglie in una buca
	3	0° 32' 42''	41° 54' 28''	590	S		0,1			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
	4	0° 31' 59''	41° 54' 16''	575	S					**Sorgente Al Caldo.** L'acqua proviene dalle arenarie (Msm). L'acqua alimenta l'acquedotto di Pisoniano
	5	0° 32' 59''	41° 54' 15''	575	S		0,1			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
	6	0° 33' 04''	41° 54' 18''	625	S		0,1			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm). L'acqua si raccoglie in una buca
	7	0° 33' 40''	41° 54' 14''	620	S		0,1			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)

TABELLA 136

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

OLEVANO **151 IV SO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
L 42	8	0° 31' 57"	41° 54' 15"	550	S					L'acqua proviene dalle arenarie (Msm). L'acqua alimenta l'acquedotto per Pisoniano
	9	0° 31' 55"	41° 54' 10"	580	S					**Sorgente Al Freddo.** L'acqua proviene dalle arenarie (Msm). L'acqua alimenta l'acquedotto per Pisoniano
	10	0° 32' 40"	41° 54' 07"	650	S		0,05			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm). L'acqua alimenta un fontanile
	11	0° 32' 57"	41° 54' 00"	638	S		0,2			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm). L'acqua alimenta un fontanile posto poco più a valle
	12	0° 33' 18"	41° 53' 59"	650	S		0,2			**Fonte della Nocchietta.** L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
	13	0° 32' 55"	41° 53' 51"	650	S		0,1			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
	14	0° 33' 06"	41° 53' 56"	650	S					L'acqua proviene dalle arenarie (Msm). Acqua scarsa
	15	0° 33' 18"	41° 53' 54"	650	S		1			**Sorgente Nocchietta.** L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
	16	0° 33' 37"	41° 53' 54"	590	S		0,03			**Fonte Beato Tommaso.** L'acqua proviene dalle arenarie (Msm). L'acqua è immessa in un vascone in grotta
	17	0° 33' 38"	41° 53' 53"	650	S		0,01			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm). L'acqua è immessa in una vasca
	18	0° 33' 41"	41° 53' 46"	425	S		0,5			Sono tre sorgentine. L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
L 43	1	0° 33' 47"	41° 54' 58"	440	S					L'acqua proviene dalle arenarie ed argille (Msm). L'acqua, scarsa, si versa in una buca murata
	2	0° 34' 48"	41° 54' 58"	455	S*		0,1			**Sorgente di S. Stefano.** L'acqua, leggera, proviene dalle arenarie (Msm)
	3	0° 34' 55"	41° 54' 57"	480	S		0,01			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm). L'acqua è raccolta in una buca
	4	0° 34' 54"	41° 54' 53"	500	S		0,1			L'acqua sgorga dalle arenarie (Msm), in una buca murata
	5	0° 34' 01"	41° 54' 50"	505	S					L'acqua proviene in una grotta scavata nelle arenarie e marne (Msm). Acqua scarsa
	6	0° 34' 34"	41° 54' 51"	500	S		0,01			L'acqua, che proviene dalle arenarie (Msm), si versa in una buca
	7	0° 34' 54"	41° 54' 52"	520	S		0,1			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm). L'acqua alimenta un piccolo fontanile
	8	0° 35' 26"	41° 54' 36"	381	S		0,01			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
	9	0° 34' 25"	41° 54' 30"	565	S		0,1			Sorgente in grotta nelle arenarie (Msm). Forse l'acqua è inquinata
	10	0° 34' 16"	41° 54' 19"	540	S		0,01			L'acqua proviene dai calcari (Mmi)

* Acqua mineralizzata

TABELLA 137

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

OLEVANO **151 IV SO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
L 43	11	0° 34' 31''	41° 54' 20''	460	S		2			L'acqua sgorga dai calcari (Mmi) all'altezza del piano di scorrimento delle acque
	12	0° 35' 12''	41° 54' 20''	410	S		0,01			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
	13	0° 34' 27''	41° 54' 13''	510	S		0,5			**Sorgente del Capo.** L'acqua proviene dai calcari (Mmi)
	14	0° 33' 46''	41° 53' 53''	650	PR			100	5	Scavato nella formazione delle arenarie e marne (Msm). Attualmente il pozzo è chiuso
	15	0° 34' 05''	41° 53' 49''	575	S					L'acqua proviene dal contatto del calcare (Mmi) con le arenarie (Msm). L'acqua si immette in una buca
L 44	1	0° 36' 19''	41° 54' 36''	365	S		0,05			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
	2	0° 37' 15''	41° 54' 36''	425	S		0,05			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
	3	0° 35' 45''	41° 54' 23''	440	S		0,02			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
	4	0° 35' 38''	41° 54' 17''	420	S		0,01			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
	5	0° 36' 01''	41° 53' 48''	400	S		0,05			**Sorgente Infernigliо.** L'acqua proviene dalle arenarie (Msm) presso il contatto con i calcari (Mmi)
I 41	1	0° 30' 06''	41° 53' 41''	500	PR	497		100	5	Scavato nella formazioni delle marne ed arenarie (Mm). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	2	0° 30' 20''	41° 53' 42'	575	PR			100		Scavato nella formazione delle marne ed arenarie (Mm)
	3	0° 30' 18''	41° 53' 35''	605	PR			100	4,5	Scavato nella formazione delle marne ed arenarie (Mm). Attualmente è prosciugato
	4	0° 30' 19''	41° 53' 32''	615	S		0,05			L'acqua proviene dalla formazione marnoso arenacea (Mm)
	5	0° 30' 28''	41° 53' 25''	650	PT	648		20		L'acqua proviene dalla parte alterata della formazione marnoso arenacea (Mm). D'estate l'acqua diminuisce fortemente. Utilizzata per uso civico
	6	0° 30' 35''	41° 53' 24''	630	S		0,06			**Sorgente Milordo.** L'acqua proviene dalla formazione delle marne ed arenarie (Mm). L'acqua è immessa nell'acquedotto di Pisoniano collegato con l'acquedotto del Simbrivio
	7	0° 30' 38''	41° 53' 23''	650	S		0,02			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
	8	0° 30' 39''	41° 53' 26''	620	S					L'acqua proviene dalle arenarie (Msm). L'acqua è immessa nell'acquedotto per Pisoniano
	9	0° 30' 50''	41° 53' 26''	640	PT			30	16	**Pozzo del Comune di Pisoniano.** Scavato nella formazione delle arenarie e marne (Msm). Il pozzo ora è abbandonato

TABELLA 138

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

OLEVANO **151 IV SO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
I 41	10	0° 31' 05"	41° 53' 25"	630	S		0,05			Sono tre sorgenti. L'acqua proviene dalle arenarie (Msm). L'acqua è immessa nell'acquedotto per Pisoniano
	11	0° 31' 00"	41° 53' 18"	725	S		1			**Presa della Bandita.** L'acqua proviene dalla formazione delle arenarie e marne (Msm). L'acqua è immessa nell'acquedotto per Pisoniano
	12	0° 31' 14"	41° 53' 15"	700	PT		1,5	40	30	**Pozzo del Comune di S.Vito Romano.** Scavato nella formazione delle arenarie e marne (Msm)
	13	0° 31' 11"	41° 53' 12"	705	S		1,5			L'acqua proviene dalla formazione delle arenarie e marne (Msm). L'acqua è immessa nell'acquedotto per S.Vito Romano
	14	0° 31' 27"	41° 53' 15"	650	PT			35	50	L'acqua è stata raggiunta nella sabbia. L'acqua è utilizzata per uso civile
	15	0° 31' 28"	41° 53' 04"	650	S		0,5			**Sorgente del Pero.** L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
	16	0° 30' 49"	41° 53' 00"	755	S		0,5			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
	17	0° 31' 36"	41° 52' 59"	625	S		0,6			**Sorgente Vallerano.** Acqua oligominerale. L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
	18	0° 31' 43"	41° 52' 57"	620	S		0,5			**Fonte Canale.** L'acqua, molto leggera, proviene dalle arenarie (Msm)
	19	0° 31' 28"	41° 52' 50"	725	PT		1	30	50	Scavato nella formazione delle arenarie e marne (Msm)
	20	0° 31' 50"	41° 52' 48"	580	S		0,5			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm). L'acqua è immessa in una vasca
	21	0° 31' 18"	41° 52' 43"	670	S		0,3			L'acqua proviene dalla formazione delle arenarie e marne (Msm)
	22	0° 31' 35"	41° 52' 43"	675	S		0,3			**Fonte Nuova.** L'acqua proviene dalla formazione delle arenarie e marne (Msm). L'acqua alimenta un fontanile in cui si versa anche l'acqua del Simbrivio
I 42	1	0° 33' 07"	41° 53' 42"	600	S		0,1			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
	2	0° 32' 58"	41° 53' 39"	575	S		0,1			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm). L'acqua è immessa in un fontanile
	3	0° 32' 03"	41° 53' 35"	590	S		1,8			**Acqua Vallica.** L'acqua proviene dalle arenarie (Msm). L'acqua è immessa nell'acquedotto per S.Vito
	4	0° 32' 07"	41° 53' 32"	590	S		1			**Acqua Vallica.** L'acqua proviene dalla arenaria (Msm). L'acqua si versa nel fiume Sacco.
	5	0° 33' 07"	41° 53' 23"	520	S		0,2			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
	6	0° 33' 22"	41° 53' 10"	335	S		0,01			**Sorgente di Predo.** L'acqua proviene dalla arenaria (Msm). L'acqua è immessa in una vasca
	7	0° 33' 31"	41° 53' 02"	370	S		0,1			L'acqua proviene dalla arenaria (Msm)

TABELLA 139

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

OLEVANO **151 IV SO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
I 42	8	0° 32' 08''	41° 52' 37''	505	S		0,1			**Sorgente di Madonna di Compigliano.** L'acqua leggera, al limite delle oligominerali, proviene dalla arenaria (Msm)
	9	0° 31' 57''	41° 52' 31''	518	S		0,01			**Fonte della Corte.** L'acqua proviene dalla arenaria (Msm)
	10	0° 32' 00''	41° 52' 30''	500	S		1			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	11	0° 33' 44''	41° 52' 30''	475	S		0,1			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
I 43	1	0° 34' 46''	41° 53' 46''	485	S		0,1			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	2	0° 34' 48''	41° 53' 46''	485	S		0,01			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	3	0° 35' 07''	41° 53' 39''	405	S		0,01			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	4	0° 33' 48''	41° 53' 38''	580	S		0,01			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	5	0° 33' 59''	41° 53' 39''	665	S		0,8			**Fonti della Prata.** L'acqua proviene dal contatto dei calcari (Mmi) con le arenarie (Msm). L'acqua è stata incondottata
	6	0° 33' 49''	41° 53' 32''	580	S		0,01			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
	7	0° 34' 35''	41° 53' 30''	550	S		0,05			**Fonte Prossede.** L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	8	0° 34' 48''	41° 53' 24''	515	S		0,01			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	9	0° 35' 22''	41° 53' 22''	420	S		0,05			**Sorgente di Maglione.** L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	10	0° 35' 17''	41° 53' 17''	428	S		0,5			**Sorgente del Cioffo.** L'acqua proviene da una buca nella formazione delle arenarie e marne (Msm)
	11	0° 35' 24''	41° 53' 13''	510	S		0,01			L'acqua proviene da una grotta nell'arenaria (Msm)
	12	0° 35' 20''	41° 53' 08''	450	S		0,7			L'acqua proviene da una grotta nell'arenaria (Msm)
	13	0° 34' 36''	41° 53' 07''	675	S		0,1			L'acqua proviene da una grotta nell'arenaria (Msm)
	14	0° 34' 18''	41° 53' 00''	675	S		0,4			L'acqua proviene dai calcari (Mmi)
	15	0° 34' 38''	41° 53' 02''	650	S		0,1			L'acqua proviene dal contatto dei calcari (Mmi) con l' arenaria (Msm). L'acqua alimenta un fontanile
	16	0° 34' 46''	41° 53' 01''	585	S		0,1			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	17	0° 33' 50''	41° 52' 42''	500	S		0,1			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)

TABELLA 140

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

OLEVANO **151 IV SO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	li/sec			
I 43	18	0° 33' 49''	41° 52' 38''	500	S		0,1			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	19	0° 33' 45''	41° 52' 36''	485	S		0,1			**Sorgente Lanissiove.** L'acqua, drenata da un cunicolo nell'arenaria (Msm), scaturisce in grotta
	20	0° 35' 05''	41° 52' 37''	670	S		0,1			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm). L'acqua alimenta un fontanile
	21	0° 35' 08''	41° 52' 36''	670	S		0,01			Sorgente in grotta. L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	22	0° 34' 59''	41° 52' 34''	650	S		0,05			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
I 44	1	0° 36' 38''	41° 53' 40''	505	S		0,03			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	2	0° 36' 51''	41° 53' 37''	525	S		0,01			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	3	0° 37' 05''	41° 53' 37''	525	S		0,2			È una **polla.** L'acqua proviene dall'arenaria (Msm). L'acqua è raccolta in un pozzetto
	4	0° 37' 03''	41° 53' 25''	525	S		0,1			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	5	0° 36' 57''	41° 53' 22''	520	S		0,01			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	6	0° 37' 10''	41° 53' 23''	530	S		0,01			L'acqua proviene dalla formazione delle marne ed arenarie (Mm). L'acqua si versa in una buca
	7	0° 37' 15''	41° 53' 25''	530	S		0,01			L'acqua proviene dalla formazione delle marne ed arenarie (Mm). L'acqua si versa in una buca
	8	0° 35' 53''	41° 52' 58''	480	S		10			L'acqua proviene dal canale di drenaggio del Pantano di Roiate
	9	0° 35' 57''	41° 52' 40''	510	S		0,3			**Fonte Roiate.** L'acqua proviene dall'arenaria (Msm). L'acqua alimenta un fontanile
	10	0° 35' 56''	41° 52' 38''	490	S		0,01			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm). L'acqua si raccoglie in una vasca
	11	0° 36' 26''	41° 52' 38''	590	S		0,01			L'acqua proviene dalla formazione delle marne ed arenarie (Mm). L'acqua alimenta un fontanile
	12	0° 35' 52''	41° 52' 31''	490	S		0,05			**Pantano di Roiate.** L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	13	0° 36' 24''	41° 52' 31''	615	S		0,1			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm). L'acqua alimenta un fontanile
M 41	1	0° 31' 40''	41° 52' 14''	590	S		0,01			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	2	0° 31' 30''	41° 51' 56''	580	S		0,02			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)

TABELLA 141

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

OLEVANO **151 IV SO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
M 41	3	0° 31' 34"	41° 51' 48"	530	S		0,01			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	4	0° 31' 46"	41° 51' 48"	475	S		0,5			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	5	0° 31' 38"	41° 51' 41"	530	S		0,05			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	6	0° 30' 57"	41° 51' 35"	390	S		0,3			Sono tre sorgenti. L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	7	0° 31' 13"	41° 51' 30"	450	S		0,2			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	8	0° 31' 12"	41° 51' 20"	450	S		0,3			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	9	0° 31' 49"	41° 51' 18"	425	S		1,5			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
M 42	1	0° 32' 23"	41° 52' 28"	480	S		0,01			**Fonte della Corte.** L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	2	0° 33' 38"	41° 52' 18"	445	S		0,1			**Fonte di Colle Palumbo.** L'acqua leggera, al limite delle oligominerali, proviene dalle arenarie (Msm)
	3	0° 33' 32"	41° 52' 13"	400	S		0,2			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	4	0° 33' 06"	41° 51' 38"	275	S		0,01			È una **polla.** L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	5	0° 32' 53"	41° 51' 27"	325	S		0,01			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm). L'acqua alimenta un fontanile
	6	0° 32' 51"	41° 51' 23"	325	S		0,01			L'acqua proviene dalla arenaria (Msm). L'acqua alimenta un fontanile
	7	0° 33' 44"	41° 51' 14"	275	S		0,01			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
M 43	1	0° 34' 21"	41° 52' 16"	400	S		5			È un gruppo di sorgenti. L'acqua sgorga al contatto dei calcari (Mmi) con le arenarie (Msm)
	2	0° 35' 13"	41° 52' 09"	625	S		1			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm). L'acqua è immessa nell'acquedotto per Olevano
	3	0° 34' 53"	41° 51' 59"	550	PT			30		Perforato nella formazione delle arenarie e marne (Msm)
	4	0° 35' 09"	41° 51' 59"	575	S		0,4			**Sorgente Aretica. Antica Acqua Marcia.** Acqua oligominerale, molto leggera. Sono tre sorgenti vicine. L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	5	0° 34' 18"	41° 51' 54"	338	S		5			L'acqua sgorga al contatto dei calcari (Mmi) con le arenarie (Msm)
	6	0° 34' 30"	41° 51' 52"	400	S		1,5			L'acqua sgorga al contatto delle marne (Mm) ed i calcari (Mmi)

TABELLA 142

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

OLEVANO **151 IV SO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
M 43	7	0° 33' 50''	41° 51' 43''	265	S					L'acqua sgorga dalla formazione delle arenarie e marne (Msm)
	8	0° 34' 54''	41° 51' 43''	520	PT					**Pozzo del Comune di Olevano.** Il pozzo ha attraversato calcari ed arenarie. Sterile
	9	0° 35' 01''	41° 51' 42''	550	S		0,2			L'acqua proviene dalla arenaria (Msm). L'acqua alimenta una fontana
	10	0° 33 55''	41° 51' 33''	320	S		0,1			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm). L'acqua alimenta un fontanile
	11	0° 34' 06''	41° 51' 34''	360	S		0,1			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm). L'acqua alimenta un fontanile
	12	0° 35' 08''	41° 51' 36''	550	S		0,2			**Sorgente Castagnola.** L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	13	0° 35' 33''	41° 51' 34''	475	S		0,01			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	14	0° 35'' 00''	41° 51' 30''	500	PT	(382)	3	35	130	Iniziato nella formazione delle arenarie e marne (Msm)
	15	0° 34' 47''	41° 51' 28''	450	S		0,1			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm). L'acqua alimenta un fontanile
	16	0° 34' 56''	41° 51' 29''	450	S		0,1			L'acqua proviene dalla arenaria (Msm). L'acqua alimenta un fontanile
	17	0° 34' 34''	41° 51' 25''	375	S		0,1			L'acqua sgorga al contatto delle marne (Mm) con i calcari (Mmi). L'acqua alimenta un fontanile
	18	0° 35' 00''	41° 51' 23''	430	S		0,1			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm). L'acqua alimenta un fontanile
	19	0° 35' 09''	41° 51' 21''	480	PT	465		30	120	Iniziato nella formazione delle arenarie e marne (Msm)
	20	0° 33' 48''	41° 51' 21''	320	S		0,01			**Sorgente Polesano.** L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	21	0° 34' 41''	41° 51' 19''	350	S		6			L'acqua sgorga al contatto delle marne (Mm) con i calcari (Mmi)
	22	0° 35' 13''	41° 51' 17''	480	PT			30	119	Iniziato nella formazione delle arenarie e marne (Msm)
	23	0° 34' 53''	41° 51' 15''	350	S		1			È un pozzo cisterna
	24	0° 35' 07''	41° 51' 15''	425	PR			200		Scavato nella formazione delle arenarie e marne (Msm)
M 44	1	0° 36' 24''	41° 52' 17''	615	S		0,1			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm). L'acqua alimenta un fontanile
	2	0° 35' 55''	41° 51' 58''	600	S		0,5			L'acqua proviene dalla arenaria (Msm). L'acqua è immessa in un condotto per Madonna delle Grazie
	3	0° 35' 51''	41° 51' 43''	600	S		0,05			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 143

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

OLEVANO **151 IV SO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
M 44	4	0° 36' 19"	41° 51' 39"	445	S		0,01			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	5	0° 55' 44"	41° 51' 31"	520	S		0,01			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	6	0° 36' 32"	41° 51' 29"	400	S		0,01			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	7	0° 36' 36"	41° 51' 22"	375	S		0,1			**Fonte del Porco.** L'acqua sgorga dall'arenaria (Msm) in una grotta
m 41	1	0° 31' 13"	41° 51' 10"	430	S		0,2			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	2	0° 31' 25"	41° 51' 07"	525	PT			25		Perforato nella formazione delle arenarie e marne (Msm)
	3	0° 31' 35"	41° 51' 04"	475	S		0,03			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	4	0° 31' 38"	41° 51' 00"	450	S		0,02			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	5	0° 31' 05"	41° 50' 52"	350	S		1			L'acqua sgorga dalla formazione dei lapilli (Ale)
	6	0° 31' 06"	41° 50' 46"	350	S		1			L'acqua sgorga dalla formazione dei lapilli (Ale)
	7	0° 31' 16"	41° 50' 47"	425	PR			100		Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	8	0° 31' 30"	41° 50' 50"	480	PT			25		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	9	0° 31' 34"	41° 50' 49"	480	PT			25		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	10	0° 31' 41"	41° 50' 47"	490	PT			25		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	11	0° 31' 52"	41° 50' 50"	425	S		0,6			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	12	0° 31' 18"	41° 50' 44"	400	S		0,1			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm). L'acqua è utilizzata per uso civico
	13	0° 31' 13"	41° 50' 41"	350	S		1,7			L'acqua sgorga dalla formazione dei lapilli (Ale)
	14	0° 31' 43"	41° 50' 40"	465	PT			25		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	15	0° 31' 12"	41° 50' 35"	350	S		0,5			L'acqua sgorga dalla formazione dei lapilli (Ale)
	16	0° 31' 20"	41° 50' 35"	430	PT	(360)	1,5	20	96	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è utilizzata per alimentare una piscina
	17	0° 31' 24"	41° 50' 36"	420	PT			20		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 144

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

OLEVANO **151 IV SO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
m 41	18	0° 31' 28"	41° 50' 34"	405	S		1,5			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm) a contatto con i lapilli (Ale)
	19	0° 31' 36"	41° 50' 32"	450	PT	434		30	26	Perforato nella formazione delle arenarie e marne (Msm)
	20	0° 31' 10"	41° 50' 28"	320	S		1			L'acqua sgorga dalla formazione dei lapilli (Ale)
	21	0° 31' 15"	41° 50' 25"	322	S		0,2			L'acqua sgorga dalla formazione dei lapilli (Ale)
	22	0° 31' 28"	41° 50' 28"	400	PT		1,2	20	64	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	23	0° 31' 35"	41° 50' 26"	425	S		0,1			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm). L'acqua è immessa in un fontanile
	24	0° 31' 43"	41° 50' 24"	450	S		0,1			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm). L'acqua è immessa in un fontanile
	25	0° 31' 32"	41° 50' 19"	375	S					L'acqua proviene dall'arenaria (Msm). L'acqua è immessa in un fontanile
	26	0° 31' 49"	41° 50' 15"	375	S		0,01			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	27	0° 31' 28"	41° 50' 08"	350	PT			20		Perforato nella formazione delle arenarie e marne (Msm)
	28	0° 31' 06"	41° 50' 01"	343	PR	342		120	8	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	29	0° 31' 25"	41° 50' 01"	320	PT	300		20	28	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
m 42	1	0° 32' 52"	41° 51' 08"	350	S		0,01			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm). L'acqua si versa in una buca
	2	0° 33' 12"	41° 51' 01"	273	S		0,3			L'acqua è drenata da due gallerie nella formazione dei lapilli (Ale). Una parte dell'acqua alimenta un fontanile
	3	0° 33' 16"	41° 50' 56"	270	S		0,01			L'acqua proviene dalla formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è immessa in una vasca
	4	0° 33' 16"	41° 50' 54"	270	S		0,01			L'acqua proviene dalla formazione dei lapilli (Ale)
	5	0° 32' 02"	41° 50' 51"	330	S		0,05			È un gruppo di piccole sorgenti. L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	6	0° 32' 48"	41° 50' 51"	274	S		0,01			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm). L'acqua si immette in una buca. Utilizzata per uso irriguo
	7	0° 32' 53"	41° 50' 50"	275	S		0,01			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm). L'acqua si raccoglie prima in una pozza poi in una grande buca
	8	0° 33' 02"	41° 50' 47"	280	S		1			L'acqua è drenata da un cunicolo nell'arenaria (Msm)
	9	0° 33' 43"	41° 50' 49"	255	PR	251		100	10	L'acqua proviene dai tufi pedogenizzati (tps). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili. L'acqua è utilizzata per uso irriguo

TABELLA 145

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

OLEVANO **151 IV SO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
m 42	10	0° 33' 15"	41° 50' 43"	284	PR	274		90	11,5	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è utilizzata per uso irriguo
	11	0° 32' 52"	41° 50' 38"	275	S		0,03			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
	12	0° 33' 14"	41° 50' 39"	280	PR	272		100	10	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	13	0° 33' 37"	41° 50' 39"	255	PR	254		100	3	Scavato nelle alluvioni (qa). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	14	0° 32' 44"	41° 50' 33"	245	S					L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
	15	0° 33' 30"	41° 50' 34"	275	PR	272		120	12	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	16	0° 33' 15"	41° 50' 35"	300	PR		0,05	100		Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	17	0° 33' 26"	41° 50' 30"	300	PT	268		25	35	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	18	0° 32' 48"	41° 50' 19"	350	PR			100		Scavato nella formazione delle arenarie e marne (Msm)
	19	0° 33' 37"	41° 50' 22"	249	PR	247		80	8	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	20	0° 33' 32"	41° 50' 21"	257	PR	251		80	8	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	21	0° 33' 31"	41° 50' 19"	255	PR	253		100	6	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è utilizzata per uso irriguo
	22	0° 33' 29"	41° 50' 16"	255	PR	245		90	13	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	23	0° 32' 00"	41° 50' 14"	300	S		0,01			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	24	0° 33' 33"	41° 50' 14"	248	PR	246		80	7	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	25	0° 33' 28"	41° 50' 12"	250	PR	240		90	14	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	26	0° 32' 01"	41° 50' 09"	300	S		0,01			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
	27	0° 33' 30"	41° 50' 10"	248	PR			100		Scavato nella formazione dei lapilli (Ale). Attualmente il pozzo è chiuso
	28	0° 32' 07"	41° 50' 08"	248	S					L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	29	0° 33' 28"	41° 50' 10"	248	PR	238		80	13	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale). Acqua scarsa
	30	0° 33' 32"	41° 50' 08"	246	PR	243		80	6	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale). Acqua scarsa. Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili

TABELLA 146

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

OLEVANO **151 IV SO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
m 42	31	0° 33' 34"	41° 50' 07"	245	S					L'acqua proviene dalla formazione dei lapilli (Ale). L'acqua si immette in una buca al piano di scorrimento delle acque
	32	0° 33' 44"	41° 50' 05"	260	PR			190		Scavato nella formazione dei lapilli (Ale). Acqua scarsa
	33	0° 33' 42"	41° 50' 01"	249	PR	249		100	4	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
m 43	1	0° 34' 01"	41° 51' 13"	370	S		2			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	2	0° 35' 00"	41° 51' 07"	350	S		0,1			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	3	0° 35' 12"	41° 51' 03"	400	S		0,1			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	4	0° 35' 22"	41° 51' 02"	450	PT	430	0,3	40	37	Il pozzo ha attraversato tufi ed argille
	5	0° 34' 21"	41° 50" 58"	275	S		0,01			L'acqua proviene dai tufi pedogenizzati (tps)
	6	0° 35' 31"	41° 50' 54"	375	S		0,3			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	7	0° 34' 14"	41° 50' 31"	305	PT	290		20	60	Iniziato nella formazione delle arenarie e marne (Msm)
	8	0° 34' 15"	41° 50' 29"	305	PT			20	30	Iniziato nella formazione delle arenarie e marne (Msm)
	9	0° 34' 13"	41° 50' 27"	300	PT	280		20	42	Iniziato nella formazione delle arenarie e marne (Msm). Acqua scarsa
	10	0° 34' 30"	41° 50' 27"	305	PR	296		100	11	Iniziato nella formazione delle arenarie e marne (Msm)
	11	0° 34' 49"	41° 50' 26"	300	S		0,01			L'acqua proviene dalla formazione dei lapilli (Ale)
	12	0° 35' 26"	41° 50' 27"	390	S		0,1			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	13	0° 34' 03"	41° 50' 15"	282	PR	280		100	5	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	14	0° 34' 06"	41° 50' 17"	284	PR			100		Scavato nella formazione dei lapilli (Ale). Attualmente il pozzo è chiuso
	15	0° 34' 12"	41° 50' 15"	275	PR	273		90	6	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	16	0° 34' 10"	41° 50' 14"	275	PR	269		100	8	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è utilizzata per uso irriguo e civile
	17	0° 34' 11"	41° 50' 12"	274	PR	269		90	10	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è utilizzata per uso irriguo
	18	0° 34' 32"	41° 50' 12"	278	S		0,2			L'acqua proviene dalla formazione dei lapilli (Ale)

TABELLA 147

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

OLEVANO **151 IV SO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
m 43	19	0° 33' 59"	41° 50' 09"	280	PR	278		80	5	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è utilizzata per uso irriguo
	20	0° 34' 10"	41° 50' 10"	274	PR	270		120	9	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è utilizzata per uso irriguo e civile
	21	0° 33' 34"	41° 50' 07"	273	PR			100		Scavato nella formazione dei lapilli (Ale). Acqua scarsa
	22	0° 33' 48"	41° 50' 06"	265	PR	263		90	15	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	23	0° 33' 50"	41° 50' 06"	273	PR	270		80	8	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	24	0° 33' 53"	41° 50' 06"	273	PR	270		100	15	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	25	0° 33' 48"	41° 50' 04"	265	S		0,01			L'acqua proviene dalla formazione dei lapilli (Ale). L'acqua si immette in una buca
	26	0° 33' 54"	41° 50' 05"	274	PR	270		80	7	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	27	0° 33' 59"	41° 50' 04"	275	PR	274		80	5	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è utilizzata per uso irriguo
	28	0° 34' 08"	41° 50' 02"	272	PT			20	45	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	29	0° 34' 18"	41° 50' 05"	274	PT		5	30		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	30	0° 35' 20"	41° 50' 05"	380	S					L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	31	0° 35' 25"	41° 50' 06"	385	S		0,03			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	32	0° 35' 30"	41° 50' 08"	395	S		0,01			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	33	0° 33' 45"	41° 50' 01"	255	PR			90		Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	34	0° 33' 48"	41° 50' 01"	260	PR	260		80	2	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	35	0° 34' 00"	41° 50' 01"	274	PR	268		120	10	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili. L'acqua è utilizzata per uso irriguo
	36	0° 34' 06"	41° 50' 01"	273	PR	264		100	13	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
m 44	1	0° 35' 45"	41° 50' 08"	350	S		0,01			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm). L'acqua alimenta un fontanile
	2	0° 35' 51"	41° 50' 04"	325	S		0,05			Sono tre sorgenti vicine. L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)

TABELLA 148

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

AFFILE **151 IV SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
L 45	1	0° 38' 57''	41° 54' 58''	500	PT			25	21	**Stratigrafia:** m 0-7 materiale terroso; m 7-21 calcari
	2	0° 38' 58''	41° 54' 56''	510	PR	509		120	4	Scavato nei calcari (Mmi)
	3	0° 38' 51''	41° 54' 54''	495	S		0,01			Proviene dalla formazione delle arenarie e marne (Msm) presso il contatto con le marne (Mm). L'acqua si versa in una buca
	4	0° 38' 56''	41° 54' 54''	508	PR	507		120	4	Scavato nei calcari (Mmi)
	5	0° 37' 36''	41° 54' 45''	475	S		< 0,01			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
	6	0° 38' 58''	41° 54' 46''	510	PR	508		210	2	Scavato nel detrito di falda (dt^2)
	7	0° 37' 57''	41° 54' 42''	503	S					L'acqua proviene dalle arenarie (Msm). L'acqua, scarsa, si versa in un gruppo di buche
	8	0° 38' 58''	41° 54' 42''	510	PR			150		Scavato nel detrito di falda (dt^2). Attualmente il pozzo è chiuso
	9	0° 37' 48''	41° 54' 38''	425	S		0,07			Scavato nel detrito di falda (dt^2). L'acqua è immessa in un fontanile
	10	0° 37' 52''	41° 54' 37''	460	S		0,01			Scavato nel detrito di falda (dt^2). L'acqua si versa in una buca
	11	0° 37' 58''	41° 54' 37''	473	S		0,03			L'acqua e drenata da una galleria nelle arenarie (Msm). L'acqua alimenta un fontanile
	12	0° 38' 39''	41° 54' 37''	450	S		0,5			Serie di piccole sorgenti. L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
	13	0° 37' 57''	41° 54' 36''	470	PR	468		100	5	Scavato nella formazione delle arenarie e marne (Msm)
	14	0° 37' 59''	41° 54' 35''	475	S		0,1			**Sorgente del fosso del Bagno.** L'acqua, leggera al limite delle oligominerali, proviene dall'arenaria (Msm) al contatto con i calcari (C_s^{ca}). L'acqua alimenta un fontanile
	15	0° 38' 15''	41° 54' 29''	516	PR	514		100	7	Scavato nella formazione delle arenarie e marne (Msm)
	16	0° 38' 41''	41° 54' 24''	485	PR	483		90	7	Scavato nella formazione delle arenarie e marne (Msm)
	17	0° 37' 42''	41° 54' 18''	410	S		0,01			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
	18	0° 37' 33''	41° 54' 13''	425	S		0,01			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
	19	0° 37' 49''	41° 54' 14''	440	S		0,01			L'acqua sgorga ai piedi di una collina di arenaria (Msm). L'acqua è stata incondottata
	20	0° 38' 02''	41° 54' 03''	440	PR	439		90	6	Scavato nella formazione delle marne (Mm)
	21	0° 37' 43''	41° 53' 55''	430	S		0,01			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)

TABELLA 149

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

AFFILE **151 IV SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
L 45	22	0° 38' 01''	41° 53' 54''	475	S		0,04			L'acqua sgorga ai piedi di una collina di arenaria. L'acqua è stata incondottata
	23	0° 37' 53''	41° 53' 50''	500	S		0,1			L'acqua proviene dall'arenaria. L'acqua è immessa in un fontanile in una grotta
	24	0° 38' 09''	41° 53' 52''	475	PR	474		90	3	Scavato nel terreno sovrastante le marne (Mm)
	25	0° 37' 50''	41° 53' 52''	490	PR	488		65	3	Scavato nel terreno sovrastante le arenarie (Msm)
	26	0° 38' 06''	41° 53' 46''	495	S		0,01			L'acqua sgorga ai piedi di una collina di arenaria (Msm)
L 46	1	0° 41' 14''	41° 54' 10''	475	S		0,4			L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca})
L 47	1	0° 41' 39''	41° 54' 45''	805	S		0,03			**Sorgente temporanea presso S. Giovanni dell'Acq.lo.** L'acqua che proviene dai calcari (C_i^{ca}), è stata incondottata
	2	0° 41' 41''	41° 54' 43''	800	S		0,2			**Sorgente presso S. Giovanni dell'Acq.lo.** L'acqua proviene dai calcari (C_i^{ca}). L'acqua alimenta un fontanile ed un serbatoio
	3	0° 42' 07''	41° 54' 28''	830	S		0,2			**Sorgente Acqua Le Tiglia.** L'acqua proviene dai calcari (C_i^{ca}). L'acqua alimenta un fontanile
	4	0° 41' 28''	41° 54' 13''	550	S		2			L'acqua proviene dai calcari (C_i^{ca})
	5	0° 43' 02''	41° 54' 10''	1075	S		0,6			**Sorgente Le Fontanelle.** L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca}) con stratificazione a franapoggio. L'acqua alimenta un abbeveratoio
	6	0° 41' 52''	41° 53' 58''	505	S		2			**Sorgente Pisciarello.** L'acqua proviene dai calcari (C_i^{ca}). L'acqua alimenta alcune vasche di una villa vicina
	7	0° 41' 27''	41° 53' 58''	495	S		0,4			**Sorgente Abbeveratoio.** L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca}) pochi metri sopra il piano di scorrimento delle acque
	8	0° 41' 58''	41° 53' 53''	520	S		0,3			L'acqua proviene dai calcari (C_i^{ca}). L'acqua è stata incondottata
	9	0° 42' 39''	41° 53' 55''	920	S		0,6			L'acqua proviene dai calcari (C_i^{ca}) ed alimenta un fontanile in una grotta. Vicino alla sorgente esiste la traccia di un piano tettonico inclinato a 45°
L 48	1	0° 43' 22''	41° 54' 42''	1250	S		1			**Fonte della Scrofa.** L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca}). L'acqua alimenta un fontanile ed un abbeveratoio
	2	0° 44' 02''	41° 54' 08''	1220	S		1,8			**Fonte Canali.** L'acqua proviene da banchi di calcare marnoso (C_s^{ca}) nei quali è visibile la traccia di piani tettonici orizzontali. L'acqua alimenta un fontanile
I 45	1	0° 37' 46''	41° 53' 29''	448	S		0,01			L'acqua proviene dalla formazione delle marne con intercalazioni di arenaria (Mm)

TABELLA 150

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

AFFILE **151 IV SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
1 45	2	0° 38' 06"	41° 53' 25"	500	PR			100		Scavato nel terreno sovrastante la formazione delle marne (Mm). Acqua scarsa
	3	0° 38' 09"	41° 53' 25"	515	PR			100		Scavato nel terreno sovrastante la formazione delle marne (Mm). Acqua scarsa
	4	0° 38' 23"	41° 53' 20"	540	S		0,01			L'acqua proviene dalla formazione dei calcari (Mmi)
	5	0° 38' 36"	41° 53' 18"	550	S		0,01			L'acqua proviene dalla formazione dei calcari (Mmi)
	6	0° 37' 58"	41° 53' 15"	600	S		0,05			**Sorgente S. Lucia.** L'acqua proviene dalla arenaria (Msm)
	7	0° 38' 30"	41° 53' 15"	560	S		0,2			L'acqua proviene dalla formazione delle marne intercalate di arenarie (Mm)
	8	0° 37' 46"	41° 53' 10"	540	S		0,05			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
	9	0° 38' 24"	41° 53' 12"	575	S		0,1			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm). L'acqua alimenta un fontanile posto alcune centinaia di metri più a valle
	10	0° 38' 35"	41° 53' 11"	600	S		0,1			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm) presso il contatto con le marne (Mm). È un insieme di piccole sorgenti
	11	0° 38' 02"	41° 53' 08"	570	S		0,01			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	12	0° 38' 52"	41° 53' 04"	650	S		0,01			L'acqua proviene dalle arenarie e dalle marne (Msm). L'acqua è immessa in un fontanile
	13	0° 38' 31"	41° 52' 40"	560	S		0,05			L'acqua proviene dall'arenaria (Msm)
	14	0° 38' 54"	41° 52' 39"	575	S		0,01			**Fonte Grande.** L'acqua proviene dalle arenarie e dall'argilla (Msm). L'acqua alimenta un fontanile
1 46	1	0° 41' 03"	41° 52' 43"	1090	S		0,1			L'acqua proviene dai calcari (Mmi). L'acqua alimenta un fontanile
1 47	1	0° 42' 12"	41° 53' 26"	525	S		5			**Grotta dell'Inferniglio presso la Mola Vecchia.** L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca})
	2	0° 42' 30"	41° 52' 58"	515	S		0,4			L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca}). L'acqua è utilizzata per uso domestico
	3	0° 42' 14"	41° 52' 48"	675	S		0,3			**Sorgente Schirina.** L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca})
	4	0° 42' 19"	41° 52' 47"	625	S		0,8			**Sorgente Valle Arciosa.** L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca}). L'acqua alimenta in parte il vallone
	5	0° 42' 47"	41° 52' 34"	630	S		0,2			L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca}). L'acqua alimenta una vasca

TABELLA 151

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

AFFILE **151 IV SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
I 48	1	0° 44' 18"	41° 52' 42"	925	S					L'acqua proviene dai calcari (Mmi)
	2	0° 44' 25"	41° 52' 40"	940	S		0,01			**Sorgente Faeta 1°.** L'acqua proviene dai calcari (Mmi)
	3	0° 44' 30"	41° 52' 39"	940	PR			100		Sono due pozzi rettangolari vicino ad una sorgente. Scavati nei calcari (Mmi)
	4	0° 44' 36"	41° 52' 37"	940	S		0,01			**Sorgente Faeta 2°.** L'acqua proviene dai calcari (Mmi). Nelle vicinanze affiorano anche le arenarie
M 46	1	0° 41' 13"	41° 52' 15"	945	S		0,08			L'acqua proviene dai calcari (Mmi)
	2	0° 41' 10"	41° 52' 12"	842	S					L'acqua proviene dai calcari (Mmi)
	3	0° 40' 57"	41° 52' 08"	775	S		0,2			L'acqua proviene dai calcari (Mmi)
	4	0° 40' 10"	41° 51' 52"	725	S		0,01			**Fonte del Cantoniere.** L'acqua proviene dalla formazione delle marne con intercalazioni di arenarie (Mm). La sorgente eroga acqua solo dopo grandi piogge e per poco tempo
	5	0° 40' 31"	41° 51' 47"	725	S		0,02			L'acqua proviene dall'arenaria e dall'argilla (Mm). L'acqua è immessa in un fontanile
	6	0° 40' 32"	41° 51' 41"	750	S		0,03			**Fonte del Faggio.** L'acqua sgorga ai piedi di un colle di arenaria. L'acqua alimenta un fontanile
	7	0° 40' 47"	41° 51' 37"	780	S		0,05			**Fonte Ciccotto.** L'acqua proviene dal contatto del calcare con l'arenaria. L'acqua è immessa in un fontanile
	8	0° 40' 55"	41° 51' 18"	975	S		0,05			**Fonte Cappellaro.** L'acqua proviene dai calcari (C_i^{ca})
M 47	1	0° 41' 22"	41° 52' 15"	960	S		0,2			L'acqua sgorga in una buca tra spuntoni di calcare (C_s^{ca})
	2	0° 41' 16"	41° 52' 15"	910	S					**Sorgente di Valle Rossagno.** L'acqua, leggera, al limite con le oligominerali, è stata immessa in una condotta
	3	0° 41' 25"	41° 52' 15"	970	S		0,2			L'acqua proviene dai calcari (Mmi). L'acqua si versa in una buca
	4	0° 41' 17"	41° 52' 11"	930	S		0,4			**Bottino di Bernardo.** L'acqua proviene dai calcari (Mmi). L'acqua è immessa nell'acquedotto per Arcinazzo
	5	0° 41' 21"	41° 52' 26"	975	S		3			**Fonte della Vergogna.** L'acqua, leggera, oligominerale, proviene dai calcari (Mmi). L'acqua è immessa nell'acquedotto per Arcinazzo. Nella Valle Rossagno esistono altre sorgenti simili
	6	0° 42' 58"	41° 51' 39"	895	S		0,08			L'acqua sgorga poco distante da un colle calcareo. Nelle vicinanze affiorano le arenarie e le argille (Mmi)
	7	0° 41' 30"	41° 51' 33"	810	S		0,6			**Fonte Trovese I.** L'acqua proviene dai calcari (Mmi)

TABELLA 152

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

AFFILE **151 IV SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
M 47	8	0° 41' 33"	41° 51' 32"	815	S		0,5			**Fonte Trovese II.** L'acqua proviene dai calcari (Mmi)
	9	0° 41' 37"	41° 51' 33"	815	S		0,6			L'acqua proviene dai calcari (Mmi)
	10	0° 42' 24"	41° 51' 27"	860	S		0,08			L'acqua proviene dai calcari (Mmi). L'acqua è immessa in un fontanile
	11	0° 42' 57"	41° 51' 25"	875	S		0,6			**Fonte Oppietta.** L'acqua, leggera, al limite con le oligominerali, proviene dai calcari. L'acqua alimenta un fontanile
	12	0° 42' 45"	41° 51' 21"	850	S		< 0,01			L'acqua proviene dai calcari. L'acqua era immessa in antichi bagni romani
M 48	1	0° 43' 32"	41° 52' 24"	540	S		5			**Fonte del Cardellino.** L'acqua proviene dalla formazione dei calcari (C_s^{ca}). L'acqua della sorgente si versa nell'Aniene
	2	0° 43' 18"	41° 52' 21"	545	S		5			**Sorgente Tartara.** L'acqua proviene da ammassi caotici calcarei (C_s^{ca})
	3	0° 43' 43"	41° 52' 17"	540	S					L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca})
	4	0° 43' 54"	41° 52' 17"	540	S		16			**Fonte Cerreto.** L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca}). L'acqua è immessa nell'acquedotto di Subiaco
	5	0° 44' 30"	41° 52' 05"	550	S		20			**Sorgente di Comunacqua.** Acqua Marcia. L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca})
m 45	1	0° 37' 40"	41° 50' 15"	350	S		0,1			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm) presso il contatto con la formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è immessa in un fontanile ed in un lavatoio
	2	0° 37' 44"	41° 50' 11"	345	S		0,3			**Fontana Livia.** L'acqua proviene dalle arenarie (Msm) presso il contatto con la formazione dei lapilli (Ale). L'acqua alimenta un fontanile
	3	0° 38' 01"	41° 50' 10"	400	PT			20		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Attualmente il pozzo è chiuso
	4	0° 38' 41"	41° 50' 13"	540	S		< 0,01			L'acqua sgorga in una grotta artificiale nel detrito di falda (dt^2)
	5	0° 38' 41"	41° 50' 08"	480	S		< 0,01			L'acqua proviene dal detrito di falda (dt^2). L'acqua alimenta un fontanile
m 46	1	0° 40' 59"	41° 51' 12"	975	S		0,1			**Fonte del Moragno.** L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca}). L'acqua è immessa in un fontanile

TABELLA 153

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

TREVI DEL LAZIO **151 I SO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
L 49	1	0° 46' 18'	41° 54' 50''	760	S		0,2			L'acqua proviene dai calcari (D)
	2	0° 46' 07''	41° 54' 01''	670	S		0,2			L'acqua proviene dai calcari molto fratturati (D). L'acqua è immessa in un fontanile
L 50	1	0° 47' 05''	41° 54' 47''	1095	S		0,2			**Sorgente Cesarina. Acqua Balsamo.** Acqua leggera al limite delle oligominerali. L'acqua proviene dai calcari (D) al contatto con i detriti di falda (dt^2). L'acqua è immessa in un fontanile sulla strada per Vallepietra
	2	0° 48' 32''	41° 54' 01''	1425	S					**Fonte Faito.** L'acqua proviene dai calcari (D) al contatto con il detrito di falda (dt^2). L'acqua è immessa in un serbatoio ed alimenta due fontanili
L 51	1	0° 50' 04''	41° 54' 49''	1075	S		0,03			**Fontana Valle del Forno.** L'acqua proviene dalla formazione dolomitica (Ts). L'acqua alimenta un corso d'acqua che via via è alimentato da altre sorgenti più a valle
	2	0° 49' 56''	41° 54' 39''	1070	S		0,01			**Fonte Acqua Corore.** L'acqua proviene dalla formazione dolomitica (Ts). Nelle vicinanze ci sono molte altre piccole venute d'acqua
	3	0° 50' 01''	41° 54' 14''	1025	S		0,3			**Fonte Schiavona.** L'acqua sgorga da una rupe di calcare dolomitico (Ts). L'acqua alimenta un fosso
	4	0° 50' 25''	41° 53' 56''	1025	S		0,8			**Fosso Capicano.** L'acqua proviene dalle dolomie (Ts)
L 52	1	0° 51' 12''	41° 54' 55''	1150	S		< 0,01			**Fonte Perdosimo.** L'acqua proviene dalle dolomie (Ts). L'acqua si versa in una buca
	2	0° 51' 02''	41° 54' 13''	980	S		1			L'acqua sgorga presso il contatto delle dolomie (Ts) con il travertino (tr). L'acqua in parte alimenta un piccolo fontanile ed in parte si riversa nel vallone
	3	0° 50' 41''	41° 53' 48''	990	S		0,3			L'acqua proviene dai calcari dolomitici (Ts)
I 49	1	0° 45' 53''	41° 53' 07''	615	S		0,05			L'acqua sgorga dai calcari (D) al livello del piano di scorrimento delle acque
	2	0° 45' 41''	41° 53' 01''	620	S		0,3			L'acqua proviene dai calcari (D). L'acqua in parte alimenta una piccola vasca
	3	0° 45' 52''	41° 52' 59''	610	PT				3549	**Pozzo Trevi AGIP.** Iniziato nei calcari (D)
I 50	1	0° 46' 55''	41° 53' 19''	910	S		< 0,01			**Fontana Fosatello.** L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca})
	2	0° 47' 18''	41° 53' 14''	1210	S		0,04			**Fontana Roi.** L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca})

TABELLA 154

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

TREVI DEL LAZIO — 151 I SO

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
I 51	1	0° 49' 34'	41° 53' 37''	1460	S		0,01			**Fonte delle Canne.** L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca}). L'acqua è drenata da un cunicolo
	2	0° 50' 37''	41° 53' 38''	1000	S		1			**Sorgente Fontana Rolli.** L'acqua proviene dalle dolomie (Ts). L'acqua in parte è immessa in un fontanile
	3	0° 49' 09''	41° 53' 13''	1160	S		0,01			**Fontana del Ciuco.** L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca})
	4	0° 49' 26''	41° 52' 57''	1150	S					**Fontana S. Leonardo.** L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca}). L'acqua alimenta un fontanile
I 52	1	0° 51' 03''	41° 53' 38''	875	S		3			L'acqua proviene da presso il contatto delle dolomie (Ts) con il travertino (tr). L'acqua, che prima alimentava una centralina, ora si disperde
	2	0° 51' 02''	41° 53' 29''	860	S					**Fontana Uscitto.** L'acqua proviene dalla formazione dolomitica (Ts)
	3	0° 51' 50''	41° 53' 23''	905	S		2			**Fontana Acquasanta.** L'acqua proviene dai calcari dolomitici (Ts). L'acqua è considerata curativa
	4	0° 52' 20''	41° 53' 24''	1025	S		0,8			L'acqua proviene dalla formazione dei calcari dolomitici (Ts). L'acqua alimenta i fontanili all'entrata del paese
	5	0° 51' 39''	41° 53' 15''	900	S		0,7			L'acqua proviene dai calcari dolomitici (Ts)
	6	0° 51' 44''	41° 53' 12''	870	S		1,2			L'acqua proviene dai calcari (C_i^{ca}). L'acqua è raccolta in un fontanile
	7	0° 52' 26''	41° 53' 14''	970	S		0,08			L'acqua proviene dai calcari dolomitici (L_i^d). L'acqua alimenta un fontanile
M 49	1	0° 46' 39''	41° 51' 46''	755	S		0,08			L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca}). L'acqua è raccolta in un fontanile
	2	0° 45' 45''	41° 51' 18''	600	S		5,33			**Sorgente S. Cesareo.** L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca}). L'acqua è immessa nell'acquedotto del Simbrivio
M 50	1	0° 47' 43''	41° 52' 25''	895	S		0,1			**Sorgente le Fontane.** L'acqua sgorga dai detriti di falda (dt^2). L'acqua alimenta i fontanili vicini
	2	0° 48' 17''	41° 52' 11''	775	S		2			**Sorgente Soria.** L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca}). L'acqua alimenta una fontana ed un abbeveratoio
M 51	1	0° 49' 48''	41° 52' 14''	715	S					**Sorgente del Pertuso.** L'acqua proviene da una grotta nei calcari (C_i^{ca}). È una sorgente del fiume Aniene
	2	0° 50' 38''	41° 51' 39''	1175	S					**Fontana Mora.** L'acqua proviene dai calcari (C_i^{ca}). L'acqua è immessa nell'acquedotto per Trevi
	3	0° 50' 19''	41° 51' 25''	1100	S					**Fonte Cardellino.** L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca}). L'acqua è immessa nell'acquedotto per Trevi e alimenta anche un fontanile

TABELLA 155

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

TREVI DEL LAZIO **151 I SO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
m 49	1	0° 45' 13'	41° 51' 08''	780	S		0,01			**Fontana del Cioccio.** L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca})
	2	0° 45' 13''	41° 50' 50''	870	S		0.03			**Fontana la Fratta.** L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca})
	3	0° 45' 22''	41° 50' 39''	880	S		0,01			**Fontana Mora.** L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca})
m 50	1	0° 47' 59''	41° 50' 41''	740	S		5			**Fontanile Capo d'Acqua.** L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca})
m 51	1	0° 50' 23''	41° 51' 09''	1150	S					**Fontana Canai.** L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca}). L'acqua alimenta due fontanili
m 52	1	0° 51' 35''	41° 51' 02''	1100	S		< 0,01			**Fontana del Repe.** L'acqua sgorga ai piedi di una rupe calcarea (C_s^{ca})

TABELLA 156

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

VALMONTONE **150 II NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
N 37	1	0° 22' 33"	41° 49' 49"	340	PT			30		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	2	0° 24' 09"	41° 49' 55"	335	S		0,2			**Sorgente Spinaceto.** L'acqua proviene dal contatto della formazione dei lapilli (Ale) con il tufo lionato (Atl)
	3	0° 24' 10"	41° 49' 46"	330	S		> 10			**Gruppo di sorgenti Bocca Piana.** L'acqua, leggera, oligominerale, è drenata anche da vari cunicoli. L'acqua proviene dal tufo lionato (Atl)
	4	0° 22' 36"	41° 49' 37"	330	PT			30	135	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	5	0° 22' 40"	41° 49' 38"	338	PT	(216)	10	30	169	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	6	0° 22' 47"	41° 49' 27"	336	PT	(215)	6	30	146	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Depressione: m 1.75 per emungimento di 2.5 lt/sec; m 3.10 per emungimento di 4 lt/sec; m 5.30 per emungimento di 6 lt/sec.
	7	0° 22' 36"	41° 49' 15"	324	PT	296		25	49	**Stratigrafia:** m 0-18 terreno tufaceo; m 18-29 lava; m 29-49 terre
	8	0° 23' 18"	41° 49' 18"	352	PT	(237)		25	125	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	9	0° 23' 45"	41° 49' 18"	352	PT	(222)	6	25	170	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	10	0° 23' 27"	41° 48' 48"	325	S		0,2			**Sorgente di Colle S. Antonio.** L'acqua leggera, oligominerale, proviene dai tufi stratificati sovrastanti il tufo litoide (Atl)
N 38	1	0° 25' 57"	41° 49' 57"	410	PT	(243)		25	168	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	2	0° 25' 56"	41° 49' 50"	415	S		0,2			L'acqua sgorga dal tufo litoide (Atl). L'acqua è utilizzata da un casolare
	3	0° 26' 02"	41° 49' 40"	385	S		0,4			L'acqua è drenata da un cunicolo. L'acqua alimenta un fontanile
	4	0° 25' 56"	41° 49' 37"	385	S		0,3			L'acqua è drenata da un cunicolo. L'acqua è immessa in una vasca
	5	0° 26' 01"	41° 49' 34"	385	S		0,5			L'acqua è drenata da un cunicolo. L'acqua alimenta una vasca
	6	0° 24' 55"	41° 49' 28"	377	PT			25	180	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	7	0° 25' 39"	41° 49' 28"	362	S		0,5			**Sorgente Fonte Colle Goretti.** L'acqua proviene dal tufo lionato (Atl). Temperatura dell'acqua 11°C
	8	0° 26' 10"	41° 49' 25"	390	PR			100		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	9	0° 25' 14"	41° 49' 21"	377	PT			30	> 100	**Pozzo ENEL.** Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	10	0° 25' 19"	41° 49' 21"	377	PT	360		25	24	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è stata rinvenuta a m 13

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 157

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

VALMONTONE **150 II NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
N 40	1	0° 28' 35''	41° 49' 58''	420	S		0,3			**Fonte Ciangoli.** L'acqua, leggera, oligominerale, scaturisce dai tufi stratificati (Ale)
	2	0° 28' 48''	41° 49' 53''	465	PT			30	100	Iniziato nei lapilli (Ale) e proseguito nei calcari. Sterile
	3	0° 28' 22''	41° 49' 50''	420	S					L'acqua sgorga dai lapilli (Ale) presso il contatto con i calcari (E-C^{ca})
	4	0° 28' 34''	41° 49' 50''	420	S		1			**Sorgente Acqua del Cane.** L'acqua proviene dalla formazione dei lapilli (Ale). Temperatura dell'acqua 12°C
	5	0° 28' 43''	41° 49' 47''	445	PR	422		150	28	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	6	0° 28' 54''	41° 49' 49''	468	PR	456		120	15	Scavato nel detrito di falda (dt^2)
	7	0° 28' 42''	41° 49' 46''	456	S					**Sorgente Botte.** L'acqua proviene dai lapilli (Ale) presso il contatto con il detrito di falda (dt^2). Temperatura dell'acqua 12°C
	8	0° 28' 42''	41° 49' 41''	450	S					**Sorgente Botte.** L'acqua proviene dai lapilli (Ale) presso il contatto con il detrito di falda (dt^2). Temperatura dell'acqua 12°C
	9	0° 28' 35''	41° 49' 38''	420	S					**Sorgente Botte.** L'acqua proviene dai lapilli (Ale). presso il contatto con il detrito di falda (dt^2). Temperatura dell'acqua 12°C
	10	0° 28' 31''	41° 49' 31''	380	S		0,1			L'acqua proviene dal tufo litoide (Atl)
	11	0° 28' 43''	41° 49' 29''	415	PT	393		30	50	**Pozzo del Comune di Cave.** Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	12	0° 28' 14''	41° 49' 29''	400	S		0,7			L'acqua proviene da un cunicolo nella parte alta del tufo litoide (Atl)
	13	0° 28' 13''	41° 49' 25''	400	S		0,3			L'acqua proviene da un cunicolo nella parte alta del tufo litoide (Atl)
	14	0° 28' 40''	41° 49' 21''	405	S					L'acqua proviene dalla formazione dei lapilli (Ale)
	15	0° 28' 16''	41° 49' 19''	330	S					L'acqua proviene dal tufo litoide (Atl). L'acqua è stata incondottata
	16	0° 28' 42''	41° 49' 14''	405	S					L'acqua proviene dalla formazione dei lapilli (Ale)
	17	0° 28' 40''	41° 49' 14''	405	S					L'acqua proviene dalla formazione dei lapilli (Ale)
	18	0° 28' 18''	41° 49' 12''	350	S		0,3			**Fontana della Cava.** L'acqua proviene dal tufo lionato (Atl) sottostante al tufo stratificato (Ale)
	19	0° 29' 05''	41° 49' 10''	375	S		0,3			L'acqua proviene dal tufo lionato (Atl)
	20	0° 28' 15''	41° 48' 59''	366	S		0,4			**Sorgente Tondicelli.** L'acqua proviene dal tufo lionato (Atl). Temperatura dell'acqua 12°C.
	21	0° 28' 18''	41° 49' 03''	375	S		2			L'acqua è drenata da un cunicolo lungo venti metri nel tufo stratificato (Ale) sovrastante al tufo litoide (Atl)

TABELLA 160

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

VALMONTONE **150 II NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
N 40	22	0° 29' 22"	41° 48' 57"	380	S		1,2			**Sorgente S. Stefano.** L'acqua, oligominerale, scaturisce con la temperatura di 12°C dal tufo lionato (Atl). Alimenta uno stabilimento di imbottigliamento
	23	0° 29' 26"	41° 48' 56"	325	S		1			**Sorgente Zena.** Acqua oligominerale de La Casetta. L'acqua scaturisce alla temperatura di 12°C dal tufo lionato (Atl)
n 37	1	0° 24' 01"	41° 48' 48"	364	PT			30	40	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	2	0° 23' 01"	41° 48' 38"	338	PR			120		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	3	0° 24' 16"	41° 48' 34"	363	PT	(218)	7	30	190	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Depressione: m 2.50 per emungimento di 4 lt/sec; m 4.20 per emungimento di 7 lt/sec.
	4	0° 23' 23"	41° 48' 25"	330	PR			120		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	5	0° 23' 56"	41° 48' 24"	345	S		0,2			Sorgente temporanea. L'acqua proviene da un cunicolo scavato nel tufo stratificato (Ale)
	6	0° 24' 04"	41° 48' 20"	360	PT			20	30	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale), il pozzo ha raggiunto al fondo la lava
	7	0° 22' 47"	41° 48' 09"	355	PT	321	30	25	36	**Pozzo del Torraccio di Mezza Selva.** Acqua oligominerale. Il pozzo ha attraversato soltanto tufi e lave. La portata di 30 lt/sec si ottiene senza un apprezzabile abbassamento del livello dell'acqua nel pozzo
	8	0° 24' 01"	41° 48' 12"	355	PT			20	30	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Nel pozzo ci sono tre metri d'acqua
	9	0° 23' 56"	41° 47' 41"	.350	S		04			**Sorgente Colle del Pero.** L'acqua, oligominerale, proviene da scorie e tufi
	10	0° 24' 11"	41° 47' 38"	360	PT	(230)		25	180	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
n 38	1	0° 24' 43"	41° 48' 42"	364	PR	344		100	25	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	2	0° 25' 48"	41° 48' 39"	380	S		0,2			L'acqua scaturisce dal tufo lionato (Atl)
	3	0° 25' 53"	41° 48' 32"	355	S		1			**Sorgente Formalicchi.** Acqua oligominerale. L'acqua sgorga dai tufi stratificati (Ale)
	4	0° 25' 54"	41° 48' 28"	336	S		0,2			L'acqua scaturisce alla base dell'affioramento dei lapilli (Ale). L'acqua alimenta un fontanile
	5	0° 25' 35"	41° 48' 24"	360	PT	330		30	80	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	6	0° 24' 52"	41° 48' 18"	325	PR			100		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 161

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

VALMONTONE **150 II NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
n 38	7	0° 26' 13"	41° 48' 17"	360	PR	325		120	38	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	8	0° 25' 15"	41° 48' 15"	332	PR	323		120	12	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	9	0° 25' 55"	41° 48' 14"	325	S		0,5			**Sorgente Marcigliana.** L'acqua scaturisce, alla temperatura di 11°C, dal tufo lionato (Atl) sottostante i lapilli (Ale)
	10	0° 25' 18"	41° 48' 07"	330	PT	(268)		30	85	**Stratigrafia:** m 0-15 terreno agrario; m 15-62 pozzolana; m 62-85 non campionato ma sede di una falda acquifera
	11	0° 26' 13"	41° 47' 50"	310	S		0,2			L'acqua scaturisce dal contatto dei lapilli (Ale) con il tufo lionato (Atl). L'acqua è immessa in un fontanile
	12	0° 25' 52"	41° 47' 31"	320	S		0,05			**Fontana dei Cacciatori.** L'acqua proviene da cunicoli scavati nel tufo stratificato (Ale)
n 39	1	0° 26' 53"	41° 48' 37"	377	PT	346		25	40	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	2	0° 27' 29"	41° 48' 32"	355	PT	349		20		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Acqua scarsa
	3	0° 26' 52"	41° 48' 31"	374	PT		2	30	150	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	4	0° 26' 20"	41° 48' 23"	348	S		1,2			**Acqua Marvigliana.** L'acqua proviene da cunicoli scavati nella formazione dei lapilli (Ale) alla temperatura di 11°C
	5	0° 26' 36"	41° 48' 22"	335	S		0,7			L'acqua proviene da un cunicolo scavato nella formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è utilizzata in una azienda agricola
	6	0° 26' 47"	41° 48' 19"	371	PR	339		150	33	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	7	0° 27' 28"	41° 48' 24"	366	PR			120		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	8	0° 27' 00"	41° 48' 18"	358	PT	340		20		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	9	0° 27' 08"	41° 48' 17"	350	S		1,2			L'acqua proviene da un cunicolo
	10	0° 27' 19"	41° 48' 16"	350	S		1,7			**Sorgente di Colle Cesiano.** L'acqua proviene dai lapilli (Ale) a contatto con il tufo lionato (Atl), alla temperatura di 12°C
	11	0° 27' 23"	41° 48' 10"	355	PR	341		100	18	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	12	0° 26' 29"	41° 48' 07"	325	S		1			**Vascone Tondo.** L'acqua proviene dai lapilli (Ale) a contatto con il tufo lionato alla temperatura di 11°C
	13	0° 26' 28"	41° 48' 04"	325	S		0,8			**Sorgente Marcigliano Superiore.** L'acqua proviene dai lapilli (Ale) a contatto con il tufo lionato (Atl), alla temperatura di 11°C
	14	0° 27' 55"	41° 48' 04"	326	S		0,2			L'acqua scaturisce alla base del tufo lionato (Atl)
	15	0° 26' 55"	41° 47' 52"	351	PT			25	60	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Acqua scarsa

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 162

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

VALMONTONE **150 II NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
n 39	16	0° 26' 55"	41° 47' 45"	350	PT	(262)	2	30	106	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	17	0° 27' 16"	41° 47' 47"	350	PT	(237)	1,5	30	129	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è stata rinvenuta alla profondità di 35 metri
	18	0° 27' 43"	41° 47' 44"	310	S					L'acqua proviene dal tufo lionato (Atl) sottostante i lapilli (Ale). L'acqua è immessa nell'acquedotto degli Archi (Valmontone)
	19	0° 28' 00"	41° 47' 47"	325	S		0,2			L'acqua proviene dal tufo fratturato (Atl)
	20	0° 27' 47"	41° 47' 43"	325	S		0,1			L'acqua proviene dal tufo fratturato (Atl)
	21	0° 27' 27"	41° 47' 38"	346	PT		2	30	120	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	22	0° 27' 33"	41° 47' 37"	346	PT	(230)	3	30	127	Il pozzo ha attraversato prima tufi litoidi poi tufi stratificati e poi pozzolana
	23	0° 26' 22"	41° 47' 35"	300	S		0,5			L'acqua proviene dal tufo litoide fratturato. L'acqua è immessa in un vascone
	24	0° 27' 22"	41° 47' 31"	310	S		0,5			**Sorgente Acqua di Maggio.** L'acqua proviene dal tufo stratificato (Ale). L'acqua alimenta una fontana
n 40	1	0° 29' 32"	41° 48' 37"	350	PR	326		120	28	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	2	0° 28' 11"	41° 48' 33"	370	PR	351		100	23	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	3	0° 28' 12"	41° 48' 30"	365	PT			25	25	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	4	0° 29' 17"	41° 48' 29"	340	S		1			**Sorgente Renzi.** L'acqua proviene dai lapilli (Ale) sovrastanti il tufo lionato (Atl). Temperatura dell'acqua 12°C
	5	0° 28' 37"	41° 48' 23"	330	S		0,1			**Sorgente Giorgioli.** L'acqua proviene dai lapilli (Ale) sovrastanti il tufo lionato (Atl)
	6	0° 29' 21"	41° 48' 25"	330	S		0,5			L'acqua proviene dai lapilli (Ale) sovrastanti il tufo lionato (Atl)
	7	0° 28' 10"	41° 48' 13"	365	PR			120		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	8	0° 28' 15"	41° 48' 11"	363	PR	348		120	18	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	9	0° 29' 41"	41° 48' 05"	335	PR	315		120	25	Iniziato nei prodotti del dilavamento (dl)
	10	0° 29' 52"	41° 47' 57"	315	PR	307		120	12	Iniziato nei prodotti del dilavamento (dl)
	11	0° 28' 20"	41° 47' 39"	330	PR			120		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	12	0° 28' 48"	41° 47' 32"	327	PR	290		100	40	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 163

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

VALMONTONE **150 II NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
n 40	13	0° 29' 37''	41° 47' 33''	255	PR	248		100		Iniziato nella formazione della pozzolana (Api)
O 37	1	0° 23' 59''	41° 47' 28''	333	S		0,08			L'acqua proviene dai lapilli (Ale)
	2	0° 23' 31''	41° 47' 21''	354	PR	346		100	10	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	3	0° 23' 29''	41° 47' 19''	354	PR	346		100	12	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	4	0° 23' 09''	41° 47' 12''	345	PR			100	12	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale). Pozzo sterile
	5	0° 23' 07''	41° 47' 15''	347	PT			30	42	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Alla profondità di 30 metri ha incontrato la lava. Sterile
	6	0° 23' 25''	41° 47' 14''	370	PT	361		30	12	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	7	0° 23' 46''	41° 47' 11''	360	S		0,1			**Sorgente Fontana Chiusa.** L'acqua proviene dal tufo stratificato (Ale)
	8	0° 23' 49''	41° 47' 12''	358	PR	352		100	9	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	9	0° 22' 42''	41° 46' 52''	376	S		0,3			**Sorgente Fontana di Galloro.** L'acqua, oligominerale, proviene dalle scorie e dal tufo stratificato (Ale)
	10	0° 22' 52''	41° 46' 43''	365	PT			25	45	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Il pozzo al fondo ha raggiunto la lava. Sterile
	11	0° 22' 45''	41° 46' 30''	415	PT			25	80	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale), il pozzo al fondo ha raggiunto la lava. Sterile
O 38	1	0° 25' 00''	41° 47' 27''	347	PT	(217)		25	180	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	2	0° 24' 50''	41° 47' 16''	325	S		0,2			**Sorgente Cento Gocce.** L'acqua proviene dal tufo scoriaceo (Atl)
	3	0° 25' 21''	41° 47' 12''	300	S		0,1			L'acqua proviene dalla formazione della pozzolana (Api)
	4	0° 25' 45''	41° 47' 14''	345	PT	(254)		30	150	**Pozzo del Comune di Labico.** Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). La prima falda acquifera è stata incontrata a m 30, la seconda è stata incontrata a m 140
	5	0° 26' 00''	41° 46' 22''	295	S					L'acqua proviene dal contatto del tufo lionato (Atl) con i sovrastanti lapilli (Ale)
O 39	1	0° 26' 26''	41° 47' 29''	300	S		0,3			L'acqua proviene dal tufo litoide fratturato (Atl). L'acqua è immessa in un vascone
	2	0° 26' 33''	41° 47' 15''	300	S		0,2			L'acqua proviene dal tufo litoide fratturato (Atl). L'acqua è stata incondottata

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 164

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

VALMONTONE **150 II NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
O 39	3	0° 26' 41"	41° 47' 09"	280	S		0,05			L'acqua proviene dal tufo litoide fratturato (Atl)
	4	0° 26' 44"	41° 47' 07"	280	S		0,1			L'acqua proviene dal tufo litoide fratturato (Atl)
	5	0° 27' 34"	41° 47' 08"	266	S		0,4			**Sorgente Acqua di Maggio.** L'acqua, oligominerale, proviene dal tufo litoide (Atl). L'acqua alimenta una vasca
	6	0° 26' 47"	41° 46' 55"	290	S		0,2			L'acqua proviene dal tufo litoide fratturato (Atl)
	7	0° 26' 20"	41° 46' 51"	295	S		0,2			**Sorgente del Colle della Forma.** L'acqua proviene dal tufo litoide fratturato (Atl). L'acqua, oligominerale, alimenta un fontanile
	8	0° 26' 48"	41° 46' 47"	320	PT	(222)		30	130	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	9	0° 26' 52"	41° 46' 46"	321	PT	(223)		30	107	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	10	0° 27' 12"	41° 46' 44"	280	PT	(244)		20	70	Il pozzo ha attraversato tufi e pozzolana. Acqua scarsa
	11	0° 27' 14"	41° 46' 43"	280	PT	(230)		30	70	**Pozzo del Colle S. Angelo.** L'acqua, oligominerale, proviene dalla formazione dei lapilli (Ale). Acqua abbondante, ma non misurata
	12	0° 26' 56"	41° 46' 42"	318	PT			30		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	13	0° 27' 15"	41° 46' 42"	280	PT	331		30	56	Il pozzo ha attraversato tufi e pozzolana
	14	0° 27' 53"	41° 46' 28"	260	PT	(210)	6,6	30	80	**Pozzo del Comune di Valmontone.** Iniziato nella formazione della pozzolana (Api)
O 40	1	0° 28' 40"	41° 47' 19"	288	PT	(233)		25	60	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api)
	2	0° 29' 05"	41° 47' 23"	290	PR			100		Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	3	0° 29' 20"	41° 47' 22"	310	PT	(240)		30	110	**Stratigrafia:** m 0-40 terreno; m 40-90 tufo litoide; m 90-110 calcare
	4	0° 29' 30"	41° 47' 17"	275	S		0,5			L'acqua proviene dal tufo (Atl)
	5	0° 28' 07"	41° 47' 09"	275	S		0,2			L'acqua proviene dalla pozzolana (Api)
	6	0° 29' 30"	41° 47' 10"	285	PR	277		150	13	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	7	0° 29' 10"	41° 47' 02"	271	PR	268		100	13	Iniziato nel terreno agrario sovrastante il tufo lionato (Atl)
	8	0° 29' 36"	41° 47' 04"	280	PR	276		200	7	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	9	0° 29' 45"	41° 47' 01"	285	PR	275		100	12	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 165

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

VALMONTONE **150 II NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
O 40	10	0° 29' 56''	41° 46' 58''	265	PR	264		150	13	Iniziato nel terreno agrario sovrastante il tufo lionato (Atl)
	11	0° 29' 01''	41° 46' 53''	283	PR	276		120	12	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Nelle vicinanze ci sono numerosi pozzi simili
	12	0° 29' 45''	41° 46' 51''	270	S*		1			**Acqua minerale Preneste.** L'acqua, oligominerale, sgorga da alcuni livelli pomicei fra le pozzolane (Ale) ed il tufo litoide di base (Atl)
	13	0° 29' 41''	41° 46' 47''	255	S		0,5			**Sorgente Colle Agostino.** È un gruppo di piccole sorgenti. L'acqua proviene da un cunicolo nel tufo litoide (Atl). Temperatura dell'acqua 12°C.
	14	0° 29' 21''	41° 46' 45''	266	PR	265		150	4	Iniziato nei prodotti del dilavamento (dl) sovrastanti il tufo litoide (Atl). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	15	0° 28' 52''	41° 46' 44''	280	PT	(222)		30		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	16	0° 29' 14''	41° 46' 44''	278	PR	260		120	26	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	17	0° 29' 42''	41° 46' 45''	255	S					L'acqua proviene dal tufo lionato (Atl)
	18	0° 29' 56''	41° 46' 45''	260	S		0,3			L'acqua proviene dal tufo lionato (Atl). L'acqua è immessa in una vasca
	19	0° 29' 58''	41° 46' 41''	254	S		0,2			**Sorgente Valle Tomba II.** L'acqua proviene dal tufo lionato (Atl). Temperatura dell'acqua 14°C.
	20	0° 28' 51''	41° 46' 37''	260	S		0,2			**Sorgente Formale.** L'acqua proviene dal tufo lionato (Atl)
	21	0° 29' 26''	41° 46' 37''	277	PT	(216)		30	80	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	22	0° 29' 28''	41° 46' 36''	277	PT	(223)		30	67	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	23	0° 29' 30''	41° 46' 35''	277	PR	264		150	16	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	24	0° 29' 53''	41° 46' 35''	250	S		0,5			**Acqua della Tomba II.** L'acqua proviene dal tufo lionato (Atl). Temperatura dell'acqua 15°C.
	25	0° 28' 44''	41° 46' 33''	245	PT*	(205)	18	25	140	**Pozzo presso la stazione ferroviaria di Valmontone.** Acqua mineralizzata mediocremente dura. Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	26	0° 29' 30''	41° 46' 31''	271	PR	266		100	11	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	27	0° 29' 31''	41° 46' 30''	271	PT	(216)		20	68	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	28	0° 29' 36''	41° 46' 36''	274	PT	(216)	2	20	64	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	29	0° 28' 30''	41° 46' 25''	260	S		0,3			L'acqua scaturisce dal tufo lionato (Atl)
	30	0° 29' 37''	41° 46' 21''	280	PT		2	20	60	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)

* Acqua mineralizzata

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 166

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

VALMONTONE **150 II NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
O 40	31	0° 29' 15"	41° 46' 19"	255	S		0,2			**Sorgente della Fontana di Fosso Savo.** L'acqua, oligominerale, scaturisce dal tufo litoide (Atl)
	32	0° 29' 30"	41° 46' 18"	245	S		0,1			L'acqua proviene dal tufo (Atl)
	33	0° 29' 29"	41° 46' 17"	237	PT			30	38	Iniziato nella formazione della pozzolana (Api)
o 37	1	0° 23' 00"	41° 45' 45"	375	S		0,3			**Fonte Lupera.** L'acqua, oligominerale, scaturisce da un cunicolo nel tufo stratificato (Ale)
o 38	1	0° 26' 00"	41° 46' 10"	320	S		0,2			L'acqua proviene dal tufo stratificato (Ale) sovrastante il tufo lionato (Atl)
	2	0° 25' 02"	41° 46' 04"	325	S		0,2			L'acqua proviene dal tufo stratificato (Ale) sovrastante il tufo lionato (Atl)
	3	0° 25' 17"	41° 46' 03"	322	S		0,2			L'acqua proviene dal tufo stratificato (Ale) sovrastante il tufo lionato (Atl)
	4	0° 25' 20"	41° 45' 57"	320	S		0,2			L'acqua proviene dal tufo stratificato (Ale) sovrastante il tufo lionato (Atl)
	5	0° 25' 43"	41° 45' 57"	315	S		0,5			**Fontana della Cacciata.** Acqua, leggera, oligominerale, che proviene dal tufo (Atl). L'acqua alimenta un fontanile. D'estate la portata diminuisce a 0.2 lt/sec.
	6	0° 24' 26"	41° 45' 25"	325	S		0,2			**Sorgente Irabello.** L'acqua proviene dalla formazione dei lapilli (Ale)
	7	0° 24' 43"	41° 45' 18"	340	PR	335		150	6	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
o 39	1	0° 26' 40"	41° 46' 10"	310	S		0,1			L'acqua proviene dalla formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è immessa in un fontanile
	2	0° 27' 55"	41° 46' 12"	300	PT	(217)	**10**	30	155	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Depressione: m 0.50 per emungimento di 5 lt/sec; m 1 per un emungimento di 10 lt/sec.
	3	0° 26' 58"	41° 46' 06"	310	PT	(200)		20	122	Il pozzo è stato perforato tutto nei tufi
	4	0° 27' 47"	41° 46' 03"	280	PT	(212)		25	90	Iniziato nei prodotti del dilavamento (dl) sovrapposti ai lapilli (Ale). L'acqua è immessa nell'acquedotto del Comune di Valmontone
	5	0° 27' 58"	41° 45' 50"	283	S		0,3			**Sorgente Fontana Barigliano.** L'acqua proviene dal tufo lionato (Atl)
	6	0° 27' 50"	41° 45' 44"	265	PT	263		30		Iniziato nei prodotti del dilavamento (dl) sovrastanti la pozzolana (Api)
	7	0° 27' 43"	41° 45' 42"	295	S		0,3			L'acqua proviene dal tufo litoide (Atl)
	8	0° 27' 39"	41° 45' 41"	274	PT	266		40	14	Iniziato nel tufo lionato (Atl)

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 167

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

VALMONTONE **150 II NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
o 39	9	0° 27' 43''	41° 45' 40''	274	PT	(203)		30	112	Iniziato nel tufo lionato (Atl)
	10	0° 27' 47''	41° 45' 36''	270	PT			30		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	11	0° 27' 31''	41° 45' 32''	293	PT			30	110	Il pozzo, iniziato nel tufo lionato (Atl), ha raggiunto una colata di lava sede di una falda acquifera
	12	0° 27' 42''	41° 45' 30''	280	PT	(201)		30	83	Iniziato nel tufo lionato (Atl). Nel pozzo ci sono 3-4 metri d'acqua
	13	0° 27' 49''	41° 45' 29''	291	PT	247		30	50	Il pozzo è stato perforato tutto nei tufi
	14	0° 27' 43''	41° 45' 27''	270	PT	176		25	105	Iniziato nella formazione del tufo lionato (Atl)
	15	0° 27' 39''	41° 45' 26''	268	PT	182		30	87	Iniziato nella formazione del tufo lionato (Atl), il pozzo ha raggiunto la falda acquifera a m 86 di profondità
	16	0° 27' 42''	41° 45' 19''	273	PT			20	16	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Acqua abbondante, ma non misurata
	17	0° 27' 37''	41° 45' 16''	274	PR	269		150	16	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	18	0° 27' 42''	41° 45' 16''	266	PR	261		150	12	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	19	0° 27' 38''	41° 45' 14''	270	PT			30	101	Il pozzo, iniziato nei lapilli (Ale), ha incontrato la lava da m 22 in colate di 3-4 metri di spessore
	20	0° 27' 33''	41° 45' 11''	274	PR	269		150	12	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
o 40	1	0° 29' 45''	41° 46' 12''	245	S		0,6			**Sorgente Rudinara.** L'acqua proviene dal tufo lionato (Atl). Temperatura dell'acqua 13°C.
	2	0° 29' 51''	41° 46' 13''	250	S		1			**Sorgente Pratolungo.** L'acqua proviene dal tufo lionato (Atl). Temperatura dell'acqua 14°C.
	3	0° 29' 55''	41° 46' 13''	305	PR			100		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	4	0° 28' 19''	41° 46' 10''	285	PT			30	69	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Nel pozzo ci sono 5-6 metri d'acqua
	5	0° 28' 22''	41° 46' 09''	276	PR	272		100		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	6	0° 29' 15''	41° 46' 12''	260	S		0,2			L'acqua proviene dal tufo stratificato (Ale)
	7	0° 28' 13''	41° 46' 06''	291	PT	211	4	25	90	**Pozzo di Colle Palatino.** L'acqua, oligominerale, è stata incontrata nei lapilli. Depressione: m 3.50 per un emungimento di 4 lt/sec.
	8	0° 28' 59''	41° 46' 06''	272	PT	212		30	75	Il pozzo ha attraversato solo tufi e pozzolana
	9	0° 29' 45''	41° 46' 06''	238	S		0,2			L'acqua scaturisce dalla formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è utilizzata in una fattoria

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 168

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

VALMONTONE **150 II NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
o 40	10	0° 29' 56''	41° 46' 04''	235	S		0,4			L'acqua proviene dal tufo stratificato (Ale)
	11	0° 29' 43''	41° 45' 53''	255	S		1,2			**Sorgente delle Pozzanghere II.** L'acqua scaturisce dalla formazione dei lapilli (Ale). Temperatura dell'acqua 12°C.
	12	0° 28' 52''	41° 45' 49''	275	PT	(210)		30	122	**Stratigrafia:** m 0-72 tufi; m 72-82 lava. L'acqua è stata raggiunta dopo attraversato la lava
	13	0° 28' 20''	41° 45' 27''	255	PR	254		100	12	Iniziato nei prodotti del dilavamento (dl) sovrastanti il tufo lionato. Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	14	0° 28' 39''	41° 45' 25''	249	PR	240		150	13	Iniziato nel tufo lionato (Atl)
	15	0° 28' 25''	41° 45' 25''	255	PR			150		Iniziato nel tufo lionato (Atl)
	16	0° 28' 13''	41° 45' 20''	260	PR	(213)		150		Il pozzo è stato scavato nel tufo litoide (Atl)
	17	0° 28' 18''	41° 45' 21''	265	PT	(209)		30	66	Iniziato nel tufo lionato (Atl)
	18	0° 28' 55''	41° 45' 20''	240	S		0,2			**Sorgente di S. Iudico.** L'acqua, oligominerale, proviene dal tufo litoide (Atl). L'acqua alimenta una vasca
	19	0° 28' 56''	41° 45' 20''	243	PR	227		100	20	L'acqua proviene dal tufo lionato (Atl) e dalle pozzolane sottostanti
	20	0° 29' 03''	41° 45' 17''	235	S		0,05			L'acqua proviene dal tufo lionato (Atl). L'acqua alimenta una vasca
	21	0° 28' 15''	41° 45' 16''	280	PT			30		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	22	0° 28' 30''	41° 45' 15''	274	PT	(210)		30		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Acqua scarsa
	23	0° 28' 47''	41° 45' 16''	278	PT			30		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	24	0° 29' 14''	41° 45' 13''	235	S		0,1			L'acqua scaturisce dal tufo lionato (Atl)
	25	0° 28' 18''	41° 45' 10''	268	PR	263		150	6	Il pozzo è stato perforato tutto nel tufo litoide (Atl)
	26	0° 28' 45''	41° 45' 07''	265	PR	263		150	5	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	27	0° 29' 23''	41° 45' 03''	265	S					L'acqua proviene dalla formazione dei lapilli (Ale)

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 169

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PALIANO **151 III NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
N 41	1	0° 31' 00"	41° 49' 56"	315	PT	308		30	27	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	2	0° 31' 05"	41° 49' 55"	310	PR	307		100	8	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	3	0° 31' 01"	41° 49' 54"	315	PT	305	9	30	33	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili. L'acqua è utilizzata in una cava
	4	0° 31' 03"	41° 49' 50"	310	PR	308		100	7	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	5	0° 31' 14"	41° 49' 48"	318	S		0,5			L'acqua proviene dal tufo (Ale). L'acqua è immessa nel lavatoio comunale
	6	0° 30' 57"	41° 49' 47"	320	PR	308		100	18	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	7	0° 31' 01"	41° 49' 52"	315	PR	307		100	15	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	8	0° 31' 04"	41° 49' 44"	310	PR	308		100	8	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	9	0° 31' 01"	41° 49' 41"	310	S		0,01			L'acqua proviene dal tufo (Ale). L'acqua è immessa in un fontanile
	10	0° 31' 26"	41° 49' 37"	300	PR	298		80	10	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	11	0° 31' 29"	41° 49' 38"	300	PR	298		100	4	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	12	0° 31' 33"	41° 49' 38"	310	S		0,3			L'acqua proviene dal tufo (Ale). L'acqua è incondottata per il Ninfeo Bramante
	13	0° 30' 40"	41° 49' 36"	380	PR	357		100	28	Il pozzo ha incontrato terra poi molta sabbia e poi ancora terra
	14	0° 30' 52"	41° 49' 37"	375	PR	358		100	20	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	15	0° 30' 39"	41° 49' 32"	374	PR	355		100	20	**Stratigrafia:** m 0-10 cappellaccio; m 10-20 cappellaccio terroso
	16	0° 30' 53"	41° 49' 32"	350	S					L'acqua è drenata da un cunicolo scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	17	0° 31' 33"	41° 49' 34"	300	S		0,05			L'acqua proviene dal tufo (Ale). L'acqua è incondottata per alimentare un fontanile
	18	0° 30' 25"	41° 49' 32"	425	PT			25	22	Iniziato nel detrito di falda (dt^2). Sterile
	19	0° 30' 51"	41° 49' 30"	370	PR	352		100	21	Il pozzo è scavato tutto nella pozzolana della formazione dei lapilli (Ale)
	20	0° 30' 57"	41° 49' 29"	325	PT	(270)		30	60	**Stratigrafia:** m 0-39 tufo e pozzolana; m 39-49 argilla; m 49-59 terra con acqua; m 59-60 argilla
	21	0° 31' 43"	41° 49' 30"	340	S					L'acqua scaturisce dalla formazione dei lapilli (Ale)

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 170

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PALIANO **151 III NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
N 41	22	0° 30' 31"	41° 49' 26"	385	S		0,01			L'acqua scaturisce dalla formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è stata incondottata
	23	0° 30' 41"	41° 49' 26"	374	PR	355		110	23	Il pozzo ha incontrato terra ed a m 23 argilla chiara
	24	0° 30' 27"	41° 49' 24"	390	PR	383		110	21	Il pozzo è stato scavato nel cappellaccio. L'acqua è utilizzata per un allevamento di bestiame
	25	0° 30' 34"	41° 49' 23"	375	PR	357		110	21	Scavato nel cappellaccio. L'acqua è utilizzata per un allevamento di bestiame
	26	0° 30' 44"	41° 49' 24"	373	PR	355		100	20	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Sterile
	27	0° 31' 02"	41° 49' 25"	320	PR	306		100	18	Iniziato nei prodotti del dilavamento (dl). Il pozzo attualmente è inutilizzato
	28	0° 31' 29"	41° 49' 24"	300	S		0,5			**Fontanile Acqua Santa di Genazzano.** L'acqua, oligominerale, proviene dal tufo (Ale) ed alimenta un fontanile
	29	0° 30' 14"	41° 49' 21"	397	PT			40	95	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Sterile. Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	30	0° 30' 26"	41° 49' 19"	375	PR	355		120	22	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	31	0° 30' 33"	41° 49' 21"	374	PR	375		140	21	Il pozzo è stato scavato nel cappellaccio. L'acqua è utilizzata per allevamento del bestiame
	32	0° 30' 50"	41° 49' 18"	365	PT			30	10	Il pozzo è stato scavato nel cappellaccio. Negli ultimi tre metri è stata incontrata una sabbia chiara
	33	0° 30' 39"	41° 49' 20"	360	PR	345		100	18	Scavato nel cappellaccio. Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	34	0° 31' 40"	41° 49' 20"	300	S		0,01			L'acqua proviene dal tufo. L'acqua alimenta un abbeveratoio comunale
	35	0° 31' 45"	41° 49' 17"	295	S					È un gruppo di piccole sorgenti. L'acqua scaturisce dalla formazione dei lapilli (Ale)
	36	0° 30' 00"	41° 49' 16"	395	PT	367		20	105	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	37	0° 30' 01"	41° 49' 15"	395	PR	367		100	30	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	38	0° 30' 56"	41° 49' 13"	325	S		1			L'acqua scaturisce dalla formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è stata incondottata
	39	0° 31' 42"	41° 49' 14"	280	S					L'acqua proviene dal tufo stratificato (Ale)
	40	0° 30' 37"	41° 49' 10"	360	PR	343		120	20	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	41	0° 31' 09"	41° 49' 10"	300	PR	284		100	20	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	42	0° 31' 17"	41° 49' 09"	295	PR	280		100	32	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)

TABELLA 171

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PALIANO **151 III NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
N 41	43	0° 30' 05''	41° 49' 08''	370	PR			100	35	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	44	0° 31' 25''	41° 49' 07''	295	PT	280		25	35	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	45	0° 31' 20''	41° 49' 05''	295	PR	280		80	28	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	46	0° 30' 16''	41° 49' 01''	362	PR	335		100	30	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	47	0° 30' 36''	41° 49' 00''	335	S		0,2			L'acqua proviene da un cunicolo scavato nel tufo stratificato (Ale). L'acqua alimenta un fontanile
	48	0° 31' 15''	41° 49' 02''	298	PR	280		100	19	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	49	0° 31' 23''	41° 49' 00''	295	PT	280		20	30	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	50	0° 31' 33''	41° 49' 00''	290	PR	274		100	21	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili. Attualmente il pozzo non è utilizzato
	51	0° 31' 44''	41° 49' 01''	288	PR	275		140	18	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Attualmente il pozzo non è utilizzato
	52	0° 30' 02''	41° 48' 56''	363	PR	340		100	28	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	53	0° 30' 10''	41° 48' 52''	356	PR	332		100	27	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	54	0° 31' 24''	41° 48' 53''	300	PT	284	1,5	20	41	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	55	0° 31' 32''	41° 48' 53''	335	PT	280		20	62	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è abbondante ma non è stata misurata
	56	0° 31' 34''	41° 48' 51''	335	PT	280		20	86	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Nel corso della perforazione il livello statico dell'acqua è diminuito
	57	0° 30' 06''	41° 48' 44''	349	PR	324		100	35	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	58	0° 30' 23''	41° 48' 45''	348	PR	323		100	27	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	59	0° 31' 05''	41° 48' 47''	335	PR	314		100	35	**Pozzo alla Villa del Generale.** Acqua oligominerale. Il pozzo è iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	60	0° 31' 38''	41° 48' 47''	324	PR	321		130	15	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
N 42	1	0° 32' 16''	41° 49' 59''	260	PR	257		80		Iniziato nella formazione delle arenarie e marne (Msm)
	2	0° 32' 30''	41° 49' 57''	262	PR	256		100		Iniziato nella formazione delle arenarie e marne (Msm)
	3	0° 32' 39''	41° 49' 58''	275	PR	268		100		Iniziato nella formazione delle arenarie e marne (Msm)

TABELLA 172

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PALIANO **151 III NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
N 42	4	0° 33' 17"	41° 49' 58"	270	PR	268		100	4	Il pozzo è stato scavato nel tufo della formazione (Ale)
	5	0° 32' 15"	41° 49' 56"	275	S		0,01			L'acqua proviene dalla formazione dei lapilli (Ale)
	6	0° 32' 36"	41° 49' 56"	263	PR	257		100	9	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	7	0° 32' 42"	41° 49' 54"	270	PR	267		80	5	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Il pozzo è collegato ad un cunicolo antico
	8	0° 32' 48"	41° 49' 55"	260	PR	256		80	7	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Il pozzo è collegato ad un cunicolo antico drenante
	9	0° 32' 56"	41° 49' 53"	255	PR	251		100	7	Il pozzo è scavato nel tufo della formazione (Ale). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	10	0° 32' 59"	41° 49' 54"	264	PR	256		100	12	Il pozzo è scavato nel tufo della formazione (Ale)
	11	0° 32' 18"	41° 49' 54"	275	S		0,01			L'acqua proviene dal tufo della formazione (Ale)
	12	0° 32' 22"	41° 49' 51"	245	S		0,01			L'acqua proviene dal tufo (Ale)
	13	0° 33' 03"	41° 49' 50"	265	S		0,3			L'acqua è drenata da un cunicolo scavato nel tufo (Ale). L'acqua è immessa in una piccola vasca
	14	0° 33' 39"	41° 49' 52"	260	S		0,4			L'acqua proviene dal tufo (Ale)
	15	0° 32' 24"	41° 49' 48"	300	S		0,1			L'acqua proviene dal tufo (Ale)
	16	0° 32' 34"	41° 49' 48"	301	PR	300		100		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	17	0° 32' 15"	41° 49' 45"	360	PR	358		100	6	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è utilizzata per uso irriguo
	18	0° 32' 53"	41° 49' 42"	245	S		0,01			L'acqua proviene dal tufo (Ale). L'acqua alimenta un fontanile
	19	0° 33' 20"	41° 49' 44"	250	S		0,9			È un gruppo di sorgenti. L'acqua proviene dal tufo (Ale)
	20	0° 32' 53"	41° 49' 39"	280	PR	249		100	11	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	21	0° 33' 12"	41° 49' 39"	260	PR	252		100	11	L'acqua proviene dal tufo (Ale)
	22	0° 32' 34"	41° 49' 32"	305	S		0,05			L'acqua proviene dal tufo stratificato (Ale). L'acqua è immessa in una vasca
	23	0° 33' 00"	41° 49' 34"	250	S		0,1			L'acqua proviene dal tufo della formazione dei lapilli (Ale)
	24	0° 33' 24"	41° 49' 33"	246	PT*	234		20	30	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Nelle vicinanze esiste una piccola sorgente. Acqua sulfurea e ferruginosa. Il pozzo attualmente è stato richiuso

* Acqua mineralizzata

TABELLA 173

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PALIANO **151 III NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
N 42	25	0° 32' 23"	41° 49' 31"	290	PR	288		130	8	Scavato nel tufo della formazione dei lapilli (Ale)
	26	0° 33' 28"	41° 49' 30"	246	S		0,01			L'acqua proviene dal terreno alluvionale (qa)
	27	0° 31' 53"	41° 49' 27"	(355)	PT			20	90	**Stratigrafia:** m 0-40 terra; m 40-60 terra argillosa chiara; (sede della 1ª falda acquifera); m 60-90 lava e poi sabbia
	28	0° 32' 04"	41° 49' 26"	310	PR	310		80	4	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	29	0° 32' 28"	41° 49' 25"	295	PR	285		100	16	Iniziato nei lapilli della formazione (Ale)
	30	0° 32' 18"	41° 49' 22"	295	PR	290		150	6	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è utilizzata per uso irriguo
	31	0° 32' 25"	41° 49' 22"	280	S		0,01			L'acqua è drenata da un cunicolo scavato nel tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è stata incondottata per uso locale
	32	0° 32' 30"	41° 49' 23"	295	PR	283		100	13	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	33	0° 32' 46"	41° 49' 23"	280	PR	242		100	42	L'acqua proviene dal tufo (Ale)
	34	0° 33' 04"	41° 49' 22"	240	S		0,05			L'acqua proviene dal tufo (Ale). L'acqua alimenta una piccola vasca
	35	0° 31' 57"	41° 49' 20"	300	PR	298		100	12	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	36	0° 33' 15"	41° 49' 19"	245	PR	243		100	5	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	37	0° 33' 24"	41° 49' 20"	245	PR	241		100	6	Scavato nelle alluvioni recenti (qa)
	38	0° 33' 26"	41° 49' 20"	250	PR	243		100	9	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	39	0° 32' 09"	41° 49' 17"	275	S		0,1			L'acqua è drenata da un cunicolo scavato nel tufo (Ale). L'acqua è incondottata per alimentare una piccola vasca
	40	0° 32' 39"	41° 49' 18"	270	PR	245		150	34	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è utilizzata in un allevamento per bestiame
	41	0° 33' 14"	41° 49' 18"	246	PT*	244	1	20	30	**Pozzo di Ponte Orsino.** Iniziato nelle alluvioni recenti (qa), il pozzo ha rinvenuto acqua sulfurea
	42	0° 33' 20"	41° 49' 17"	245	PT	242	6	20	53	**Stratigrafia:** m 0-10 terra; m 10-53 arenaria
	43	0° 33' 34"	41° 49' 15"	265	PT	(241)		25	64	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Le falde sono state incontrate a m 15.20 ed a m 30. L'acqua è utilizzata per uso industriale
	44	0° 33' 41"	41° 49' 17"	265	PT	240	3	30	35	Il pozzo ha attraversato un tufo tenero ed alla base ha raggiunto la pozzolana nera. L'acqua è utilizzata per uso industriale
	45	0° 31' 51"	41° 49' 11"	275	S		0,2			L'acqua proviene dal tufo della formazione dei lapilli (Ale)

* Acqua mineralizzata

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 174

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PALIANO **151 III NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
N 42	46	0° 33' 01"	41° 49' 11"	252	PR	241[1]		100	26	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	47	0° 33' 07"	41° 49' 02"	248	PR	241		100	10	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Attualmente il pozzo non è utilizzato
	48	0° 32' 11"	41° 49' 06"	274	PR	272		120	10	**Pozzo de La Sonnina.** Acqua oligominerale. Il pozzo è stato iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	49	0° 32' 16"	41° 49' 04"	275	S		0,1			L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale)
	50	0° 32' 21"	41° 49' 06"	265	PT	254[1]		30	50	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	51	0° 33' 42"	41° 49' 03"	250	PR	246		100	10	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è utilizzata in un allevamento di bestiame
	52	0° 32' 24"	41° 48' 59"	270	S		0,1			È un gruppo di piccole sorgenti. L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale)
	53	0° 32' 35"	41° 49' 01"	250	S		0,2			L'acqua proviene dal terreno alluvionale (qa). L'acqua è immessa in una piccola vasca
	54	0° 32' 47"	41° 48' 52"	255	S		0,3			L'acqua scaturisce dalle sabbie. Alimenta un fontanile, un lavatoio ed un abbeveratoio e molta acqua si perde lateralmente
	55	0° 32' 57"	41° 48' 49"	272	PR	264		100	10	Iniziato nei tufi della formazione dei lapilli (Ale)
	56	0° 33' 06"	41° 48' 49"	275	PR	267		100	10	Iniziato nei tufi della formazione dei lapilli (Ale)
	57	0° 32' 55"	41° 48' 45"	272	PR	265		100	10	Iniziato nei tufi della formazione dei lapilli (Ale)
	58	0° 31' 51"	41° 48' 45"	315	PT			30	54	Iniziato nei tufi della formazione dei lapilli (Ale)
	59	0° 32' 54"	41° 48' 48"	267	PR	261		100	10	Iniziato nei tufi della formazione dei lapilli (Ale)
	60	0° 33' 05"	41° 48' 44"	275	PR	267		100	10	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	61	0° 33' 11"	41° 48' 44"	275	PR	265		100	12	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
N 43	1	0° 34' 03"	41° 49' 56"	276	PT	270		30		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	2	0° 34' 10"	41° 49' 59"	276	PR			100		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Attualmente il pozzo è chiuso
	3	0° 34' 18"	41° 49' 59"	270	PT	(220)		30		L'acqua è stata incontrata nella pozzolana da m 50 a m 70
	4	0° 34' 40"	41° 49' 59"	285	PR	285		100	4	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	5	0° 34' 47"	41° 49' 57"	280	PR	280		100	4	Scavato nel terreno agrario sovrastante la formazione dei lapilli (Ale)

[1] Il livello d'acqua è stato misurato sotto emungimento

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 175

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PALIANO **151 III NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
N 43	6	0° 34' 56"	41° 49' 57"	300	S		0,01			L'acqua scaturisce dalla sabbia. L'acqua è stata incondottata per alimentare un fontanile
	7	0° 33' 47"	41° 49' 55"	274	PR	272		130	5	Scavato nel tufo della formazione dei lapilli (Ale)
	8	0° 33' 51"	41° 49' 54"	274	PR	266		100	10	Scavato nel tufo della formazione dei lapilli (Ale)
	9	0° 34' 30"	41° 49' 53"	275	PR	275		100	4	Scavato nel tufo della formazione dei lapilli (Ale)
	10	0° 34' 40"	41° 49' 56"	275	PR	275		100	10	Scavato nel tufo della formazione dei lapilli (Ale)
	11	0° 34' 55"	41° 49' 54"	300	S		0,01			L'acqua scaturisce dalla sabbia. L'acqua è stata incondottata per alimentare un fontanile
	12	0° 33' 50"	41° 49' 51"	274	PT	266		25		Iniziato nella terra tufacea sovrastante la formazione dei lapilli (Ale)
	13	0° 33' 48"	41° 49' 49"	274	PT	266		25	33	**Stratigrafia:** m 0-10 terra tufacea; m 10-33 sabbia limosa grigia. Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	14	0° 34' 09"	41° 49' 50"	270	PR	269		100	4	Iniziato nella terra tufacea sovrastante la formazione dei lapilli (Ale)
	15	0° 34' 13"	41° 49' 47"	268	PR	265		100	5	Iniziato nella terra tufacea sovrastante la formazione dei lapilli (Ale)
	16	0° 33' 46"	41° 49' 44"	265	PR	253		100	12	Iniziato nella terra tufacea sovrastante la formazione dei lapilli (Ale)
	17	0° 34' 16"	41° 49' 45"	265	PR	262		100	5	Iniziato nella terra tufacea sovrastante la formazione dei lapilli (Ale)
	18	0° 33' 47"	41° 49' 41"	260	PR	254		100	10	Iniziato nella terra tufacea sovrastante la formazione dei lapilli (Ale)
	19	0° 33' 55"	41° 49' 42"	270	S		0,01			L'acqua scaturisce dal tufo stratificato (Ale)
	20	0° 34' 13"	41° 49' 42"	258	S		0,01			L'acqua scaturisce dal tufo stratificato (Ale). L'acqua alimenta una piccola vasca
	21	0° 34' 16"	41° 49' 42"	258	S		0,01			L'acqua scaturisce dal tufo stratificato (Ale). L'acqua alimenta una piccola vasca
	22	0° 35' 00"	41° 49' 44"	295	S		0;01			L'acqua scaturisce dal tufo stratificato (Ale). L'acqua alimenta un fontanile
	23	0° 33' 50"	41° 49' 39"	255	PR	253		100	6	Scavato nel terreno tufaceo sovrastante i lapilli (Ale)
	24	0° 34' 05"	41° 49' 38"	260	PR	255		100	8	Scavato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale)
	25	0° 34' 11"	41° 49' 39"	265	PR	264		200	4	Scavato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale)
	26	0° 34' 22"	41° 49' 37"	270	PR	267		100	6	Scavato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale)

TABELLA 176

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PALIANO **151 III NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
N 43	27	0° 34' 41''	41° 49' 40''	280	PT	(266)	1	30	32	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). La prima falda è stata raggiunta a m 15, la seconda a m 28
	28	0° 34' 19''	41° 49' 35''	275	PR	274		100	4	Scavato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale)
	29	0° 34' 24''	41° 49' 34''	275	PR			100	13	Scavato nel terreno sovrastante la formazione dei lapilli (Ale). D'estate il pozzo si prosciuga
	30	0° 34' 56''	41° 49' 37''	295	PR	295		300	3	Scavato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale)
	31	0° 35' 00''	41° 49' 38''	295	PT	265		20	52	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	32	0° 35' 08''	41° 49' 37''	275	PR	275		100	17	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	33	0° 34' 28''	41° 49' 32''	275	PT	248		30	51	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	34	0° 35' 03''	41° 49' 35''	282	PT	262		20	49	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	35	0° 35' 29''	41° 49' 37''	290	PT	245		80		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	36	0° 33' 51''	41° 49' 26''	310	PT	268	1	20	54	Il pozzo ha attraversato soltanto un tufo tenero chiaro (Ale)
	37	0° 34' 00''	41° 49' 28''	300	PT	259		20		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale) a contatto con la formazione delle arenarie e marne (Msm)
	38	0° 34' 26''	41° 49' 30''	270	PR	257		100	23	Iniziato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale)
	39	0° 33' 50''	41° 49' 24''	300	PT			20	42	Iniziato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale). Attualmente il pozzo è chiuso
	40	0° 33' 57''	41° 49' 26''	308	PT	265	3	20	64	Il pozzo ha attraversato soltanto tufo tenero chiaro (Ale). Attualmente il pozzo non è utilizzato
	41	0° 34' 31''	41° 49' 28''	268	PT	247		30	50	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	42	0° 35' 05''	41° 49' 27''	268	PR	255		100	15	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	43	0° 35' 06''	41° 49' 26''	264	PT	242		20	47	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	44	0° 33' 44''	41° 49' 18''	268	PR	256		100	15	Il pozzo ha attraversato soltanto un tufo tenero (Ale)
	45	0° 33' 51''	41° 49' 22''	290	PT			20	50	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). La falda acquifera è stata raggiunta a m 35 di profondità
	46	0° 33' 55''	41° 49' 20''	295	PT	252		20	72	**Stratigrafia:** m 0-20 terra; m 20-72 arenaria grigia fortemente cementata
	47	0° 34' 13''	41° 49' 23''	270	PR	269		130	14	Scavato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale)
	48	0° 34' 46''	41° 49' 18''	250	PT	250	3	20	20	Iniziato nelle alluvioni recenti (qa)

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 177

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PALIANO **151 III NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
N 43	49	0° 35' 02"	41° 49' 21"	256	PT	240		20		Iniziato nelle alluvioni recenti (qa). L'acqua è utilizzata in un allevamento di bestiame
	50	0° 34' 00"	41° 49' 12"	270	PR			100	48	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Attualmente il pozzo è chiuso
	51	0° 34' 07"	41° 49' 14"	263	PT	(228)		20	55	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	52	0° 34' 15"	41° 49' 08"	255	PR	254		150	5	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è utilizzata per uso irriguo
	53	0° 34' 38"	41° 49' 16"	255	S		0,01			L'acqua scaturisce dal tufo e si versa in un pozzetto naturale
	54	0° 35' 23"	41° 49' 15"	270	PR	258		100	15	Scavato nel tufo della formazione dei lapilli (Ale). Attualmente il pozzo è abbandonato
	55	0° 35' 30"	41° 49' 16"	275	PT	247		20	60	Scavato nel tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è utilizzata in un allevamento di bestiame
	56	0° 34' 17"	41° 49' 10"	253	S		0,01			L'acqua scaturisce dalle sabbie
	57	0° 34' 28"	41° 49' 13"	252	PT	252		20	32	Iniziato nel terreno tufaceo sovrastante alla formazione dei lapilli (Ale)
	58	0° 35' 01"	41° 49' 11"	270	PT	258	1,5	20	40	Iniziato nel terreno tufaceo sovrapposto alla formazione dei lapilli (Ale)
	59	0° 33' 45"	41° 49' 05"	265	PT	244	2	20	35	**Pozzo al C.le dei Frati.** Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è utilizzata in un allevamento di bestiame
	60	0° 34' 05"	41° 49' 07"	265	PT	(252)		25	38	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). La prima falda acquifera è stata raggiunta a m 20; la seconda a m 27
	61	0° 34' 41"	41° 49' 08"	260	PR	255		100	6	Scavato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale)
	62	0° 34' 45"	41° 49' 10"	265	PR	260		100	10	Scavato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale)
	63	0° 35' 00"	41° 49' 11"	270	PR	265		100	8	Scavato nel terreno sovrastante la formazione dei lapilli (Ale)
	64	0° 34' 17"	41° 49' 04"	255	S		0,01			L'acqua scaturisce dalle sabbie ed alimenta una piccola vasca ed un fontanile
	65	0° 34' 40"	41° 49' 06"	262	PR	255		100	12	Scavato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	66	0° 35' 09"	41° 49' 08"	270	PT	245		20	40	Perforato nei tufi della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è utilizzata per uso industriale
	67	0° 34' 13"	41° 49' 01"	260	PT	240		20	30	Perforato nei tufi della formazione dei lapilli (Ale)
	68	0° 34' 22"	41° 48' 59"	248	PT	248		20	38	**Stratigrafia:** m 0-38 tufo; m 38 sabbia. La prima falda acquifera è stata raggiunta a m 12
	69	0° 34' 39"	41° 49' 01"	250	PR	250		100	2	Scavato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale)

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 178

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PALIANO **151 III NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
N 43	70	0° 35' 27''	41° 49' 05''	270	PR	257		100	18	Scavato nei tufi della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è utilizzata in un allevamento per bestiame
	71	0° 34' 16''	41° 48' 56''	250	S		0,01			L'acqua scaturisce dalle sabbie nelle quali è scavato un cunicolo. L'acqua alimenta una piccola vasca
	72	0° 33' 45''	41° 48' 51''	264	PR	254		100	12	Scavato nei tufi della formazione dei lapilli (Ale)
	73(1)	0° 35' 10''	41° 49' 19''	260	PT	235		20	45	Il pozzo ha attraversato soltanto una pozzolana dura. Attualmente il pozzo è chiuso
N 44	1	0° 36' 00''	41° 49' 53''	300	S		0,01			L'acqua proviene dal tufo della formazione dei lapilli (Ale)
	2	0° 36' 56''	41° 49' 58''	318	PR	315		100	4	Scavato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale)
	3	0° 36' 42''	41° 49' 47''	275	PR	265	1	100	11	Scavato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale)
	4	0° 36' 02''	41° 49' 44''	280	PR	280		100	5	Scavato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale)
	5	0° 36' 46'	41° 49' 43''	275	S		5			L'acqua proviene dal tufo della formazione dei lapilli (Ale)
	6	0° 37' 04''	41° 49' 47''	300	PR	297		100	4	Scavato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale)
	7	0° 37' 05''	41° 49' 44''	280	PR	280		100	4	Scavato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale)
	8	0° 35' 57''	41° 49' 40''	280	PR	279		100	20	Scavato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale)
	9	0° 35' 47''	41° 49' 35''	276	PR	275		120	4	Scavato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è utilizzata per uso irriguo
	10	0° 35' 58''	41° 49' 37''	280	PR	279		120	36	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	11	0° 36' 41''	41° 49' 37''	275	PR	265		100	11	Scavato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	12	0° 35' 52''	41° 49' 33''	280	PR	275		100	11	Scavato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale)
	13	0° 35' 59''	41° 49' 34''	280	PT	279		20	33	Scavato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale).
	14	0° 36' 41''	41° 49' 30''	290	PR	285		100	7	Scavato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	15	0° 36' 42''	41° 49' 36''	275	PR	272		100	5	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale) presso il contatto con la formazione delle arenarie e marne (Msm)
	16	0° 36' 43''	41° 49' 34''	272	PR	270		100	7	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale) presso il contatto con la formazione delle arenarie e marne (Msm)
	17	0° 36' 58''	41° 49' 34''	310	S		0,5			L'acqua scaturisce dal tufo litoide della formazione dei lapilli (Ale)

(1) Non indicato nella Carta Idrogeologica

TABELLA 179

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PALIANO **151 III NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
N 44	18	0° 36' 39"	41° 49' 31"	275	S		0,01			L'acqua scaturisce dal tufo. L'acqua alimenta una vasca
	19	0° 36' 52"	41° 49' 30"	270	PR	265		100	12	Scavato nella formazione delle arenarie e marne (Msm)
	20	0° 35' 36"	41° 49' 25"	245	PT			20		Iniziato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è utilizzata per allevamento di bestiame, per uso irriguo e per uso domestico
	21	0° 35' 52"	41° 49' 26"	276	PR	273		100	5	Iniziato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale)
	22	0° 36' 10"	41° 49' 28"	267	PR	266		120	14	Iniziato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale)
	23	0° 36' 06"	41° 49' 21"	265	PR	260		100	17	Iniziato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale)
	24	0° 36' 13"	41° 49' 25"	273	PR	271		100	6	Il pozzo è stato scavato nel tufo della formazione dei lapilli (Ale)
	25	0° 36' 01"	41° 49' 20"	274	PR	268		100	12	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	26	0° 36' 15"	41° 49' 19"	265	PT			20	37	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	27	0° 36' 20"	41° 49' 20"	265	PR	264		100	8	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	28	0° 35' 46"	41° 49' 17"	270	PT	(256)	0,5	20	40	Il pozzo è stato perforato nella pozzolana. La prima falda acquifera è stata raggiunta a m 12; la seconda a m 25
	29	0° 36' 21"	41° 49' 13"	282	PT	258		20	36	Iniziato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è utilizzata per uso domestico, irriguo e per allevamento del bestiame
	30	0° 35' 54"	41° 49' 08"	262	PR	255	4	100	14	Iniziato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è utilizzata per allevamento di bestiame
	31	0° 36' 11"	41° 49' 07"	262	PT			20		Iniziato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale)
	32	0° 36' 20"	41° 49' 09"	275	PR	267		100	12	Iniziato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale)
	33	0° 36' 17"	41° 49' 07"	270	PR	257		100	16	Iniziato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale)
	34	0° 36' 24"	41° 49' 07"	290	PR	280		100	13	Iniziato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale)
	35	0° 36' 14"	41° 49' 02"	266	PR	263	2	120	12	Iniziato nelle alluvioni recenti (qa)
	36	0° 36' 17"	41° 48' 54"	350	S		0,1			L'acqua proviene dalle sabbie limose sovrapposte all'argilla chiara (qa)
	37	0° 37' 13"	41° 48' 54"	352	S		0,5			L'acqua proviene dalle sabbie limose sovrapposte all'argilla chiara (qa)
	38	0° 35' 36"	41° 48' 56"	255	S		0,05			L'acqua scaturisce dalle sabbie (qa). L'acqua è stata incondottata

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 180

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PALIANO **151 III NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
N 44	39	0° 36' 03"	41° 48' 56"	265	PR	264		150	4	Scavato nelle alluvioni recenti (qa)
	40	0° 37' 22"	41° 49' 00"	265	S					L'acqua scaturisce dalla formazione marnoso arenacea (Msm)
	41	0° 36' 06"	41° 48' 52"	270	S					Serie di piccole sorgenti. L'acqua proviene dalle sabbie della formazione (Msm)
	42	0° 35' 56"	41° 48' 48"	310	PT	296		20	30	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
n 41	1	0° 30' 02"	41° 48' 42"	348	PR	326		100	35	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	2	0° 30' 20"	41° 48' 42"	347	PR	328		100	22	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Attualmente il pozzo è chiuso
	3	0° 30' 38"	41° 48' 43"	344	PR	324		100	23	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	4	0° 31' 23"	41° 48' 43"	328	PR	311		100	18	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). D'estate il pozzo si prosciuga. L'acqua è utilizzata per allevamento di bestiame
	5	0° 31' 09"	41° 48' 39"	330	PR	316		100	18	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	6	0° 30' 16"	41° 48' 43"	339	PR	323		100	20	Iniziato nelle alluvioni recenti (qa). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	7	0° 31' 19"	41° 48' 38"	320	PT	304		25	59	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Il pozzo è stato riempito fino a m 19 dal piano di campagna
	8	0° 30' 22"	41° 48' 33"	340	PR	325		100	17	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	9	0° 30' 35"	41° 48' 35"	340	PR	325		100	20	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	10	0° 31' 35"	41° 48' 33"	300	PR			100	22	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Sterile
	11	0° 31' 39"	41° 48' 32"	290	PR	290		100	3	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). L'acqua non è potabile
	12	0° 30' 03"	41° 48' 27"	342	PT	308		20	41	Il pozzo ha attraversato prima terra e poi tufo
	13	0° 30' 07"	41° 48' 29"	345	PT	(241)		20	108	Iniziato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale). La prima falda acquifera è stata incontrata a m 20; la seconda a m 40; la terza a m 100
	14	0° 30' 36"	41° 48' 27"	334	PR	318		100	20	Iniziato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale)
	15	0° 30' 51"	41° 48' 28"	290	S		0,1			L'acqua è drenata da un cunicolo scavato nel tufo (Ale). L'acqua alimenta un fontanile ed un abbeveratoio
	16	0° 31' 09"	41° 48' 27"	326	PR	326		100	4	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 181

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PALIANO **151 III NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
n 41	17	0° 31' 16''	41° 48' 28''	325	PT	325		20		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Attualmente il pozzo è chiuso
	18	0° 31' 43''	41° 48' 27''	290	PR	288		100	5	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	19	0° 31' 46''	41° 48' 24''	280	S		0,01			L'acqua scaturisce dal tufo (Ale). È un livello sorgentizio che alimenta tre sorgenti e che è drenato da un cunicolo
	20	0° 30' 30''	41° 48' 21''	325	PT			20	80	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	21	0° 31' 08''	41° 48' 20''	324	PR	310		100	22	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	22	0° 30' 20''	41° 48' 17''	300	S		0,05			L'acqua scaturisce dal tufo tenero (Ale)
	23	0° 30' 24''	41° 48' 14''	300	S		0,001			L'acqua è drenata da un cunicolo scavato nel tufo (Ale). L'acqua è immessa in una vasca
	24	0° 30' 42''	41° 48' 18''	325	PT			20	90	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Sterile
	25	0° 31' 15''	41° 48' 17''	300	S		0,005			L'acqua scaturisce dal tufo (Ale). È un livello sorgentizio che alimenta tre sorgenti e che è drenato da un cunicolo. L'acqua è immessa in una vasca
	26	0° 31' 24''	41° 48' 20''	316	PT			20	72	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	27	0° 30' 04''	41° 48' 10''	300	S					L'acqua scaturisce dalla formazione dei lapilli (Ale)
	28	0° 31' 05''	41° 48' 10''	260	S		0,1			L'acqua è drenata da un cunicolo scavato nel tufo (Ale). L'acqua è immessa in una vasca
	29	0° 31' 12''	41° 48' 12''	314	PT	264		20	60	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	30	0° 31' 19''	41° 48' 12''	305	PT	263		20	65	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	31	0° 31' 23''	41° 48' 11''	300	PT	260		20	54	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	32	0° 31' 30''	41° 48' 15''	316	PT			30	70	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Il pozzo attualmente è chiuso
	33	0° 31' 40''	41° 48' 14''	275	PT			30		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Sterile
	34	0° 31' 46''	41° 48' 13''	280	PT			20	40	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). L'acqua nel pozzo è fortemente diminuita dopo il primo anno di esercizio. Attualmente il pozzo è quasi asciutto
	35	0° 31' 36''	41° 48' 10''	300	PT	243		20	65	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Il pozzo non è utilizzato perché porta poca acqua
	36	0° 31' 49''	41° 48' 11''	275	S					L'acqua è drenata da un cunicolo scavato nei tufi. L'acqua è immessa in una vasca

TABELLA 182

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PALIANO **151 III NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
n 41	37	0° 31' 42''	41° 48' 06''	287	PR			100	20	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Attualmente il pozzo è chiuso
	38	0° 30' 42''	41° 48' 08''	245	PT	235		25		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	39	0° 30' 46''	41° 48' 00''	300	PT	235		20	70	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale) sovrastante il tufo lionato (Atl)
	40	0° 30' 04''	41° 47' 56''	280	S		0,3			L'acqua proviene dalla formazione dei lapilli (Ale)
	41	0° 30' 50''	41° 47' 55''	305	PR			100	30	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Sterile
	42	0° 31' 23''	41° 47' 54''	250	PT	(230)		30		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Attualmente il pozzo è chiuso
	43	0° 31' 30''	41° 47' 54''	275	PR	270		100	8	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Attualmente il pozzo è abbandonato
	44	0° 31' 36''	41° 47' 53''	275	PT	(230)		20	70	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). La falda acquifera è stata incontrata a m 45 dal piano di campagna. L'acqua è utilizzata per allevamento di bestiame
	45	0° 30' 01''	41° 47' 52''	286	PR	276		100	12	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale) sovrastante il tufo lionato (Atl)
	46	0° 30' 04''	41° 47' 53''	286	PR	255		100	14	Scavato nel terreno tufaceo sovrastante le pozzolane (Api)
	47	0° 30' 22''	41° 47' 50''	265	S		0,5			È una serie di piccole sorgenti con l'acqua che scaturisce dai tufi stratificati (Ale)
	48	0° 31' 30''	41° 47' 51''	280	PT	(235)		20	65	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	49	0° 31' 41''	41° 47' 49''	273	PR	270		100	10	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	50	0° 30' 54''	41° 47' 44''	273	PR	267		100	10	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Acqua poco abbondante
	51	0° 31' 08''	41° 47' 43''	278	PR	263		100	18	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Acqua poco abbondante
	52	0° 31' 00''	41° 47' 39''	268	PR	260		100	10	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	53	0° 30' 58''	41° 47' 36''	274	PR	262		100	15	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	54	0° 30' 09''	41° 47' 34''	291	PR	277		100	17	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	55	0° 30' 35''	41° 47' 34''	281	PT	(236)		30	70	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	56	0° 30' 42''	41° 47' 36''	245	S		0,01			L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale)
	57	0° 30' 59''	41° 47' 34''	274	PR	262		100	15	Scavato nel terreno tufaceo sovrastante i lapilli (Ale)

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 183

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PALIANO **151 III NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
n 41	58	0° 31' 40"	41° 47' 36"	270	PR	270		200	4	Scavato nel terreno tufaceo sovrastante i lapilli (Ale)
	59	0° 30' 59"	41° 47' 31"	280	PT	(235)		30	70	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	60	0° 31' 00"	41° 47' 29"	271	PR	261		100	17	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è utilizzata per uso irriguo
	61	0° 31' 49"	41° 47' 31"	270	PR	265		100	12	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
n 42	1	0° 33' 24"	41° 48' 45"	271	PR	264		120	10	Iniziato nella formazione di lapilli (Ale)
	2	0° 32' 40"	41° 48' 36"	263	PR	256		120	10	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	3	0° 33' 10"	41° 48' 37"	272	PR	267		120	10	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	4	0° 33' 23"	41° 48' 39"	265	S					Placca sorgentifera costituita da cinque sorgenti distinte. L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale)
	5	0° 33' 32"	41° 48' 32"	265	PR	260		120	8	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	6	0° 32' 41"	41° 48' 30"	260	PR	254		100	8	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	7	0° 33' 01"	41° 48' 31"	273	PT	264		20		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	8	0° 33' 08"	41° 48' 26"	268	PR	261		100	10	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	9	0° 31' 56"	41° 48' 26"	311	PR	308		100	6	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	10	0° 32' 10"	41° 48' 24"	290	PR	290		100	2	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	11	0° 32' 07"	41° 48' 24"	285	PR			100	20	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Sterile
	12	0° 33' 17"	41° 48' 25"	265	PR	260		100	8	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	13	0° 33' 23"	41° 48' 24"	270	PR	265		100	8	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	14	0° 32' 10"	41° 48' 22"	280	PR	271		100	16	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	15	0° 33' 07"	41° 48' 20"	263	PR	255		100	10	**Pozzo di Fontanarena.** Acqua oligominerale. Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	16	0° 31' 51"	41° 48' 17"	275	PR	272		100	4	Scavato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale)
	17	0° 33' 05"	41° 48' 17"	260	PR	257		100		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 184

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PALIANO **151 III NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
n 42	18	0° 31' 52''	41° 48' 14''	230	PR			100		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	19	0° 32' 40''	41° 48' 14''	253	PT	244		20	35	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	20	0° 33' 00''	41° 48' 13''	266	PR	258		100	10	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	21	0° 33' 05''	41° 48' 14''	265	PR	258		100	10	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	22	0° 33' 10''	41° 48' 17''	255	S		0,1			L'acqua scaturisce dal tufo (Ale). L'acqua alimentava un fontanile ora distrutto
	23	0° 32' 23''	41° 48' 09''	265	PR	247		100	20	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	24	0° 32' 51''	41° 48' 08''	265	PR	260		100	8	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	25	0° 33' 07''	41° 48' 10''	265	PR	257		100	10	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	26	0° 32' 54''	41° 48' 04''	254	PR	249		100	7	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	27	0° 33' 09''	41° 48' 07''	262	PR	255		100	12	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	28	0° 32' 55''	41° 48' 01''	254	PR	249		100	7	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	29	0° 33' 08''	41° 48' 01''	250	S		0,5			L'acqua è drenata da un cunicolo scavato nel tufo (Ale). L'acqua è stata incondottata
	30	0° 33' 16''	41° 48' 02''	252	S		0,01			L'acqua scaturisce dal tufo (Ale). L'acqua si versa in piccole vasche naturali
	31	0° 32' 16''	41° 47' 58''	260	PR	345		100	20	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	32	0° 32' 31''	41° 47' 56''	257	PR	252		100	12	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	33	0° 32' 27''	41° 47' 53''	250	PR			100	20	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Sterile
	34	0° 32' 42''	41° 47' 48''	245	S		0,1			L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale)
	35	0° 32' 27''	41° 47' 41''	265	PT	226	8	30	92	**Pozzo Collicchi.** Acqua oligominerale. Il pozzo ha attraversato 20 metri di terreni piroclastici ed al fondo due metri di ghiaia
	36	0° 33' 35''	41° 47' 46''	250	S		0,01			**Fonte Pisciarello.** L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale)
	37	0° 33' 12''	41° 47' 39''	240	PT	225	9,5	40	63	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). La falda acquifera è stata incontrata a m 23 dal piano di campagna
	38	0° 31' 57''	41° 47' 31''	265	PT			20	45	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)

TABELLA 185

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PALIANO **151 III NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
n 42	39	0° 32' 09''	41° 47' 31''	268	PT			20	45	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	40	0° 32' 19''	41° 47' 32''	245	PR	238		150	12	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	41	0° 32' 19''	41° 47' 30''	245	PR	240		100	27	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
n 43	1	0° 34' 06''	41° 48' 37''	241	S		2,5			L'acqua scaturisce dalla sabbia (qa)
	2	0° 35' 07''	41° 48' 36''	260	PR	259		130	7	Scavato nelle alluvioni recenti (qa)
	3	0° 35' 16''	41° 48' 35''	275	S		0,1			L'acqua proviene dalla formazione marnoso arenacea (Msm)
	4	0° 35' 02''	41° 48' 25''	275	PR	275		100	8	Scavato nelle alluvioni recenti (qa) al contatto con la formazione delle arenarie e marne (Msm)
	5	0° 35' 29''	41° 48' 26''	290	S		0,1			L'acqua proviene dalle sabbie sovrapposte alle argille chiare (qa)
	6	0° 34' 39''	41° 48' 21''	285	PR	281		100	12	Scavato nella formazione delle arenarie e marne (Msm)
	7	0° 34' 40''	41° 48' 19''	282	PR	269		100	15	Scavato nella formazione delle arenaire e marne (Msm). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili, tutti sterili
	8	0° 34' 57''	41° 48' 17''	290	PT	< 270		30	40	Perforato nella formazione delle arenarie e marne (Msm)
	9	0° 35' 00''	41° 48' 18''	292	PT	281		25	30	Il pozzo ha attraversato terra, arenaria, sabbia ed arenaria
	10	0° 34' 45''	41° 48' 03''	263	PT	(222)		20		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	11	0° 35' 03''	41° 48' 02''	270	PR	258		100	15	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	12	0° 33' 52''	41° 47' 56''	234	S		1			L'acqua scaturisce dalla sabbia. È una serie di sette piccole sorgenti allineate
	13	0° 33' 58''	41° 47' 56''	234	S		0,1			L'acqua scaturisce dalla sabbia (qa)
	14	0° 34' 15''	41° 47' 57''	265	PR	256		100	12	Scavato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale)
	15	0° 34' 25''	41° 47' 54''	256	PR	249		100	10	Scavato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale)
	16	0° 34' 23''	41° 47' 51''	247	S		0,2			L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua alimenta una vasca
	17	0° 34' 09''	41° 47' 38''	242	PR		2	150	12	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	18	0° 34' 33''	41° 47' 37''	260	PR	253		100	14	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 186

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PALIANO **151 III NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv. S PR PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
n 43	19	0° 34' 41"	41° 47' 38"	260	S		0,2			L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale)
n 44	1	0° 36' 00"	41° 48' 37"	350	S					L'acqua scaturisce dalle sabbie (qa). L'acqua alimenta una fontana
	2	0° 35' 44"	41° 48' 23"	320	S		0,1			L'acqua scaturisce dalle sabbie sovrapposte alle argille chiare (qa)
	3	0° 36' 58"	41° 48' 11"	325	S		0,1			L'acqua scaturisce dalle arenarie (Msm). L'acqua è stata incondottata per alimentare un fontanile
	4	0° 36' 32"	41° 48' 03"	370	S		0,01			**Sorgente Fontana Sara.** L'acqua scaturisce dalle arenarie (Msm)
	5	0° 36' 29"	41° 47' 47"	375	S		0,01			**Sorgente Fontana del Diavolo.** L'acqua scaturisce dalla formazione delle arenarie (Msm)
	6	0° 36' 40"	41° 47' 45"	375	S		0,01			**Sorgente Fontana del Paradiso.** L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale)
	7	0° 36' 47"	41° 47' 38"	350	S		0,1			**Sorgente Fontana Naccione.** L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale) ed alimenta un fontanile
O 41	1	0° 30' 41"	41° 47' 27"	282	PT	237		30	70	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	2	0° 30' 59"	41° 47' 24"	250	S		0,05			L'acqua proviene dalla formazione dei lapilli (Ale)
	3	0° 31' 10"	41° 47' 26"	250	S		0,01			L'acqua proviene dalla formazione dei lapilli (Ale)
	4	0° 30' 14"	41° 47' 22"	248	PR	234		100	21	Iniziato nelle alluvioni recenti (qa)
	5	0° 31' 50"	41° 47' 23"	260	PT			20		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	6	0° 30' 56"	41° 47' 20"	245	PR	235		100	21	**Pozzo del Comune di Genazzano.** Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	7	0° 31' 01"	41° 47' 18"	243	PR	230		100	15	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	8	0° 31' 14"	41° 47' 21"	245	S		0,01			L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua si versa in un bottino ed alimenta un fontanile
	9	0° 31' 18"	41° 47' 20"	265	PT	225		20	50	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). La pompa pesca a m 46 dal piano di campagna
	10	0° 30' 05"	41° 47' 13"	257	S		0,01			È un livello sorgentifero con tre piccole sorgenti. L'acqua proviene dalla formazione dei lapilli (Ale)
	11	0° 31' 08"	41° 47' 14"	231	PT	(206)		20		Iniziato nelle alluvioni recenti (qa)
	12	0° 31' 36"	41° 47' 12"	245	PT	(185)		20		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 187

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PALIANO **151 III NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
O 41	13	0° 31' 47''	41° 47' 16''	235	S		0,1			L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è immessa in un fontanile
	14	0° 30' 14''	41° 47' 09''	278	PT	229		20	83	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	15	0° 30' 28''	41° 47' 09''	260	S		0,05			L'acqua proviene dalla formazione dei lapilli (Ale). Era una sorgente con l'acqua al livello del terreno. Attualmente l'acqua è pompata ed alimenta un fontanile
	16	0° 30' 44''	41° 47' 09''	245	PT	226		30	42	Iniziato nelle alluvioni recenti (qa)
	17	0° 30' 50''	41° 47' 09''	242	PR	239		100	8	Scavato nel terreno alluvionale (qa)
	18	0° 30' 14''	41° 47' 08''	282	PR	265		100	23	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	19	0° 30' 28''	41° 47' 03''	265	PT	225		30	85	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). La falda acquifera è stata incontrata a m 37 dal piano di campagna
	20	0° 30' 35''	41° 47' 03''	260	PR	249		80	14	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	21	0° 30' 45''	41° 47' 06''	250	PT	221		30	54	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	22	0° 30' 24''	41° 47' 03''	265	PT	225		20	80	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	23	0° 30' 38''	41° 47' 05''	258	PR	254		100	15	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	24	0° 31' 18''	41° 47' 03''	240	PR	222		100	21	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	25	0° 30' 18''	41° 46' 58''	270	PT			30	54	**Pozzo a Le Colonnelle.** Acqua oligominerale. Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	26	0° 30' 58''	41° 47' 00''	(270)	PT			40	50	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). La prima falda acquifera è stata incontrata a m 27 dal piano di campagna; la seconda a m 50
	27	0° 31' 01''	41° 46' 58''	270	PR	(251)		100	20	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	28	0° 31' 14''	41° 46' 57''	258	PR	250		100	15	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Il livello statico è quasi costante durante tutto l'anno
	29	0° 31' 16''	41° 46' 59''	250	PR	249		100	9	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). D'estate il livello statico scende di 7-8 metri
	30	0° 31' 28''	41° 46' 58''	260	PT	233		20	36	**Pozzi di Colle Salomone.** Acqua oligominerale. Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	31	0° 30' 02''	41° 46' 54''	252	PT	(182)		30		Iniziato nel tufo lionato (Atl)
	32	0° 30' 08''	41° 46' 54''	250	S		0,3			L'acqua è drenata da un cunicolo scavato nel tufo (Ale). L'acqua è immessa in una vasca
	33	0° 30' 15''	41° 46' 56''	263	PR	253		100	13	Iniziato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale). Il pozzo attualmente è inutilizzato

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 188

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PALIANO **151 III NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
O 41	34	0° 30' 31''	41° 46' 55''	260	PR	254		100	10	Iniziato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale)
	35	0° 30' 38''	41° 46' 55''	271	PR	255		100	19	Iniziato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale)
	36	0° 30' 46''	41° 46' 56''	257	PT			30		Iniziato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	37	0° 30' 58''	41° 46' 53''	255	PR	251		100	8	Iniziato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale). La falda acquifera è stata incontrata a 12 metri dal piano di campagna
	38	0° 30' 18''	41° 46' 54''	270	PT	(218)		10	56	Iniziato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale)
	39	0° 30' 35''	41° 46' 52''	268	PR	251		100	17	Iniziato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale)
	40	0° 30' 56''	41° 46' 52''	250	PR	248		100	4	Iniziato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale). La falda acquifera è stata incontrata a m 9-10 dal piano di campagna
	41	0° 30' 31''	41° 46' 47''	253	S		0,05			L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è immessa in una vasca
	42	0° 31' 07''	41° 46' 45''	240	PR	238		100		Iniziato nei depositi alluvionali (qa)
	43	0° 31' 02''	41° 46' 41''	260	PR	244		100		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	44	0° 31' 17''	41° 46' 40''	236	S		0,01			L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale)
	45	0° 31' 19''	41° 46' 40''	238	S		0,01			L'acqua è drenata da un cunicolo scavato nel tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è immessa in una vasca
	46	0° 30' 37''	41° 46' 38''	250	S		0,3			L'acqua è drenata da un cunicolo scavato nel tufo. L'acqua alimenta un fontanile
	47	0° 30' 18''	41° 46' 36''	238	S		0,01			L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale)
	48	0° 31' 34''	41° 46' 34''	250	PR	245		150	6	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	49	0° 30' 55''	41° 46' 28''	232	S		0,01			L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale)
	50	0° 30' 25''	41° 46' 25''	260	S					L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale)
	51	0° 31' 40''	41° 46' 22''	238	S		0,01			L'acqua è drenata da un cunicolo scavato nel tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è immessa in una vasca
	52	0° 30' 08''	41° 46' 15''	225	S		0,03			L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è raccolta in una cisterna
	53	0° 30' 20''	41° 46' 18''	225	S		0,3			L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è raccolta in una vasca
	54	0° 30' 30''	41° 46' 16''	225	S		0,01			L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è stata incondottata per alimentare una vasca

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 189

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PALIANO **151 III NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
O 41	55	0° 30' 19"	41° 46' 15"	224	PT	211		20	25	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è abbondante ma non è stata misurata
O 42	1	0° 32' 03"	41° 47' 19"	263	PT			20		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	2	0° 32' 18"	41° 47' 16"	235	PR	232		100	8	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	3	0° 31' 58"	41° 47' 15"	235	S		0,01			**Sorgente presso C.le Birboccia.** L'acqua scaturisce dal tufo. L'acqua è raccolta in una vasca
	4	0° 31' 55"	41° 47' 13"	230	S		0,01			L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è raccolta in una vasca
	5	0° 32' 21"	41° 47' 11"	230	PR	229		100	10	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale). Attualmente il pozzo è chiuso
	6	0° 31' 52"	41° 47' 07"	226	PT	221		20	25	Iniziato nelle alluvioni (qa)
	7	0° 31' 58"	41° 47' 08"	226	PT	221		20	25	Iniziato nelle alluvioni (qa). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	8	0° 33' 19"	41° 47' 10"	227	S		0,01			L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è raccolta in una vasca
	9	0° 33' 15"	41° 47' 05"	250	S		0,01			L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è raccolta in una vasca
	10	0° 32' 08"	41° 46' 49"	247	S		0,01			**Sorgente di C.le Manzella.** L'acqua è drenata da un cunicolo scavato nel tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua alimenta un fontanile
	11	0° 32' 41"	41° 46' 52"	221	S		0,5			È un livello sorgentifero nel tufo della formazione dei lapilli (Ale)
	12	0° 32' 48"	41° 46' 51"	245	S		0,1			L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale)
	13	0° 32' 52"	41° 46' 53"	250	PT	217		20	38	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è molto abbondante ma non è stata misurata
	14	0° 32' 58"	41° 46' 58"	250	S		0,1			L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è incondottata per alimentare un fontanile
	15	0° 32' 41"	41° 46' 31"	245	S		0,1			L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è stata incondottata per alimentare un fontanile
	16	0° 32' 13"	41° 46' 26"	240	S		0,01			L'acqua è drenata da un cunicolo scavato nel tufo della formazione dei lapilli (Ale)
	17	0° 32' 00"	41° 46' 23"	235	S		0,02			L'acqua è drenata da un cunicolo scavato nel tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua alimenta un fontanile
	18	0° 32' 03"	41° 46' 18"	245	S		0,01			L'acqua è drenata da un cunicolo scavato nel tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è immessa in una vasca
O 43	1	0° 35' 12"	41° 47' 25"	295	S		0,1			L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale) ed alimenta una vasca

TABELLA 190

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PALIANO **151 III NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
O 43	2	0° 35' 32"	41° 47' 26"	275	S		0,5			L'acqua scaturisce da un livello sorgentifero nel tufo della formazione dei lapilli (Ale)
	3	0° 33' 58"	41° 47' 18"	250	S		0,2			L'acqua scaturisce da un tufo tenero della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è immessa in una vasca
	4	0° 34' 25"	41° 47' 22"	280	PT	260		20	33	Iniziato nella formazione arenacea e marnosa (Msm)
	5	0° 35' 18"	41° 47' 21"	340	PR	332		100	10	Iniziato nella formazione arenacea e marnosa (Msm)
	6	0° 35' 30"	41° 47' 20"	320	S		0,01			L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale)
	7	0° 34' 07"	41° 47' 00"	250	S		0,1			L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua alimenta un fontanile
	8	0° 34' 22"	41° 46' 57"	267	S					L'acqua scaturisce dalla formazione dei lapilli (Ale)
	9	0° 33' 55"	41° 46' 52"	250	S		0,01			**Fontanile Pisciarello.** L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale)
	10	0° 34' 00"	41° 46' 42"	264	PT	(224)		20	50	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	11	0° 35' 02"	41° 46' 44"	260	PT	245		20		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	12	0° 35' 10"	41° 46' 47"	269	S		0.1			**Sorgente Cervinera.** L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è incondottata per alimentare un fontanile
	13	0° 34' 04"	41° 46' 38"	257	PT	(217)		20	60	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	14	0° 34' 06"	41° 46' 34"	250	PR	250		100	4	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	15	0° 34' 24"	41° 46' 34"	265	PT	235		20	42	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	16	0° 35' 37"	41° 46' 41"	278	S		0,1			L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale) ed è immessa in una vasca
	17	0° 35' 15"	41° 46' 30"	289	PR	273		100	20	Iniziato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è utilizzata per allevamento di bestiame
O 44	1	0° 36' 45"	41° 47' 26"	375	S		0,01			**Sorgente La Torretta.** L'acqua, che scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale), alimenta un fontanile
	2	0° 35' 40"	41° 47' 18"	325	S		0,2			L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua alimenta un fontanile
	3	0° 35' 48"	41° 47' 16"	320	S	0,01				L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è immessa in una vasca
	4	0° 36' 12"	41° 47' 22"	300	S	0,1				L'acqua scaturisce presso il contatto dei lapilli (Ale) con le arenarie (Msm)
	5	0° 36' 51"	41° 47' 13"	375	S	0,01				**Sorgente Fontanile del Canale.** L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua alimenta un fontanile

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 191

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PALIANO **151 III NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
O 44	6	0° 35' 44"	41° 47' 05"	325	S		0,2			L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua alimenta un fontanile
	7	0° 35' 41"	41° 46' 59"	305	PR	300		100	8	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	8	0° 36' 10"	41° 46' 53"	300	S		0,01			L'acqua scaturisce dalle argille chiare. L'acqua alimenta un fontanile
	9	0° 36' 10"	41° 46' 47"	340	S		0,05			L'acqua scaturisce dalle argille chiare con trovanti calcarei. L'acqua alimenta un fontanile
	10	0° 36' 41"	41° 46' 31"	250	S		0,1			L'acqua scaturisce dalle pozzolane della formazione dei lapilli (Ale) sovrapposte alle argille
	11	0° 35' 47"	41° 46' 24"	265	S					L'acqua scaturisce dalla formazione arenacea marnosa (Msm). L'acqua è utilizzata per uso irriguo
	12	0° 36' 58"	41° 46' 25"	225	S		0,1			L'acqua scaturisce dalle pozzolane della formazione dei lapilli (Ale) sovrapposte alle argille chiare. L'acqua è immessa in una vasca
	13	0° 36' 44"	41° 46' 20"	225	S					**Fontana dei Frati.** L'acqua scaturisce dalle pozzolane della formazione dei lapilli (Ale) sovrapposte alle argille chiare con trovanti calcarei. L'acqua è immessa in una vasca
o 41	1	0° 30' 51"	41° 46' 09"	226	PT	213	**20**	30	60	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	2	0° 31' 32"	41° 45' 53"	235	S		0,1			L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua alimenta un fontanile
	3	0° 31' 02"	41° 45' 52"	220	PR	215		100	9	Scavato nelle alluvioni recenti (qa)
	4	0° 31' 02"	41° 45' 50"	220	PT	215		20	25	Iniziato nelle alluvioni recenti (qa). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	5	0° 31' 10"	41° 45' 48"	217	PT	214		20	20	Iniziato nelle alluvioni recenti (qa)
	6	0° 30' 24"	41° 45' 44"	252	S		0,2			L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua alimenta un abbeveratoio
	7	0° 30' 47'	41° 45' 35"	235	S		0,3			L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua alimenta un fontanile
	8	0° 30' 55"	41° 45' 38"	220	S		0,3			L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua alimenta un fontanile
	9	0° 31' 01"	41° 45' 34"	219	S		0,5			**Sorgente del Colle Sacco.** L'acqua, oligominerale, scaturisce dal tufo stratificato della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua alimenta un fontanile
	10	0° 31' 23"	41° 45' 37"	218	PT	198		20	30	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	11	0° 30' 10"	41° 45' 30"	235	S		0,01			L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è raccolta in una vasca
	12	0° 31' 24"	41° 45' 33"	224	PT	199		20	102	Il pozzo ha attraversato terra, pozzolana e calcare

TABELLA 192

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PALIANO **151 III NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
o 41	13	0° 30' 56"	41° 45' 12"	225	S		0,01			L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua alimenta una vasca
	14	0° 30' 16"	41° 45' 09"	225	S		0,05			L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è immessa in una vasca
	15	0° 30' 19"	41° 45' 07"	225	S		0,01			L'acqua scaturisce dal tufo litoide della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è raccolta in una vasca
	16	0° 30' 53"	41° 45' 09"	215	PR	215		100	4	Scavato nelle alluvioni (qa)
	17	0° 30' 34"	41° 45' 02"	230	S		0,03			L'acqua scaturisce dal tufo litoide della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è raccolta in una vasca
	18	0° 31' 38"	41° 45' 01"	225	S		0,3			L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua alimenta un abbeveratoio
o 42	1	0° 33' 00"	41° 46' 15"	245	S		0,1			L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è incondottata per alimentare un fontanile
	2	0° 33' 06"	41° 46' 04"	223	S		1			L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale) ed impantana la zona
	3	0° 33' 24"	41° 45' 54"	245	PT			30		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	4	0° 33' 14"	41° 45' 48"	269	PT	(194)		30	108	**Pozzo al Quartaccio.** Acqua oligominerale. Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	5	0° 33' 28"	41° 45' 30"	270	PR	254		120	17	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	6	0° 33' 13"	41° 45' 24"	266	PT	(194)		20	81	**Stratigrafia:** m 0-20 terra; m 20-45 pozzolana; m 45-63 tufo; m 63-81 argilla chiara
	7	0° 33' 16"	41° 45' 26"	265	PR	249		100	20	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	8	0° 33' 18"	41° 45' 21"	250	PR	238		100	14	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	9	0° 32' 43"	41° 45' 14"	250	PR	249		200	4	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	10	0° 33' 14"	41° 45' 14"	240	S		0,01			L'acqua scaturisce dal tufo. L'acqua alimenta un fontanile
	11	0° 32' 09"	41° 45' 04"	207	PR	198		100	12	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	12	0° 33' 43"	41° 45' 04"	230	PR	229		80	3	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
n 43	1	0° 35' 20"	41° 45' 51"	254	PT	238		20	56	Il pozzo è stato perforato nell'argilla chiara con trovanti calcarei. Acqua abbondante ma non misurata
	2	0° 35' 28"	41° 45' 37"	275	PT	245		20		**Pozzo di C.le Gianturco.** Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 193

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

PALIANO **151 III NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
n 43	3	0° 35' 00"	41° 45' 28"	215	S		0,2			**Sorgente del Fontanile La Botte.** L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua alimenta un fontanile
	4	0° 34' 07"	41° 45' 24"	224	PR	220		100	7	Scavato nelle alluvioni recenti (qa)
	5	0° 34' 24"	41° 45' 18"	224	PT	(190)	12	20	138	Il pozzo ha attraversato terreno tenero con lignite. La falda acquifera è stata raggiunta a m 60 dal piano di campagna
	6	0° 35' 14"	41° 45' 18"	230	S		0,1			**Sorgente del Fontanile Acquasanta.** L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale)
	7	0° 33' 48"	41° 45' 10"	245	PR	243		150	3	Scavato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale)
o 44	1	0° 36' 05"	41° 46' 13"	265	S		0,1			L'acqua proviene dalla formazione dei lapilli (Ale)
	2	0° 36' 07"	41° 46' 13"	265	PR	263		100	4	Scavato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale)
	3	0° 35' 53"	41° 45' 40"	225	S		0,3			**Fontanile Le Murate.** L'acqua scaturisce dalla pozzolana della formazione dei lapilli (Ale) sovrapposta ad argilla chiara con trovanti calcarei
	4	0° 36' 00"	41° 45' 37"	215	S		0,5			L'acqua scaturisce dalla pozzolana della formazione dei lapilli (Ale) sovrapposta ad argilla chiara con trovanti calcarei. Alimenta un fontanile
	5	0° 35' 55"	41° 45' 25"	210	PT	195		30		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 194

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

ACUTO **151 III NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
N 45	1	0° 38' 40''	41° 49' 39''	382	PR			100		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	2	0° 39' 04''	41° 49' 14''	368	PR			100		Scavato nella formazione arenacea marnosa (Msm)
N 46	1	0° 40' 02''	41° 49' 50''	627	PR			100		Scavato nei detriti di falda (dt^2)
	2	0° 41' 01''	41° 48' 58''	455	PR			100		Scavato nei detriti di falda (dt^2)
n 46	1	0° 40' 39''	41° 48' 28''	372	PR			100		Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	2	0° 39' 48''	41° 47' 51''	340	PR			100		Scavato nella formazione arenacea marnosa (Msm)
O 46	1	0° 40' 50''	41° 46' 38''	273	S					**Sorgente Fontana Acetosa.** L'acqua proviene dalle alluvioni recenti (qa) sovrastanti la formazione dei lapilli (Ale)
	2	0° 41' 08''	41° 46' 23''	313	PT			20		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
O 47	1	0° 41' 30''	41° 47' 12''	320	S					**Sorgente Fontana La Forma.** L'acqua proviene dalla formazione dei lapilli (Ale)
	2	0° 41' 20''	41° 46' 33''	318	PT	292	12	32	40	**Località Acqua Acetosa. Stratigrafia:** m 0-26 tufo; m 26-32 travertino; m 32-40 arenaria. L'acquifero è costituito dal travertino. Temperatura dell'acqua 17°C. (T. aria 22°C.)
	3	0° 41' 18''	41° 46' 32''	316	PT			30		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
o 45	1	0° 39' 11''	41° 46' 05''	268	PR			100		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	2	0° 39' 03''	41° 46' 03''	262	PT			25		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	3	0° 39' 00''	41° 45' 15''	220	PR			100		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
o 46	1	0° 41' 00''	41° 46' 02''	280	PR			100		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
o 47	1	0° 41' 34''	41° 45' 57''	353	PT			20		Perforato nella formazione arenacea marnosa (Msm)

TABELLA 195

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

ACUTO **151 III NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
o 47	2	0° 42' 16''	41° 45' 51''	330	PR			100		**Fontana Vetere.** Perforato nella formazione arenacea marnosa (Msm)
	3	0° 42' 20''	41° 45' 44''	350	PR			100		Perforato nella formazione arenacea marnosa (Msm)
	4	0° 41' 27''	41° 45' 37''	262	PR			100		Iniziato nelle alluvioni recenti (qa)

TABELLA 196

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

ARTENA **150 II SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
P 37	1	0° 23' 35''	41° 44' 50''	325	S		1			**Sorgente di Fonte Ontanese.** Acqua oligominerale. L'acqua scaturisce al contatto di una colata di lava con i sottostanti tufi stratificati (Ale). La portata diminuisce fortemente in estate
	2	0° 22' 32''	41° 44' 36''	400	S					**Fontana del Vallone.** L'acqua proviene dalla formazione dei lapilli (Ale). Acqua molto scarsa
	3	0° 23' 42''	41° 44' 13''	263	PT			25		Iniziato nei depositi del dilavamento (dl)
	4	0° 23' 53''	41° 44' 14''	270	PT	(235)	6	30	52	Iniziato nei depositi del dilavamento (dl)
	5	0° 23' 57''	41° 44' 12''	268	PR	259		120	11	Iniziato nei depositi del dilavamento (dl)
	6	0° 23' 37''	41° 44' 09''	285	PT	257	12	30	37	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	7	0° 24' 03''	41° 44' 09''	270	PT	(230)	6	30	50	Iniziato nei depositi del dilavamento (dl) a contatto con il tufo di Villa Senni (Avs)
	8	0° 23' 38''	41° 44' 03''	285	PT	270		15	30	Iniziato nei depositi del dilavamento (dl)
	9	0° 23' 40''	41° 44' 02''	285	PT	259		20	40	Iniziato nei depositi del dilavamento (dl)
	10	0° 23' 30''	41° 43' 52''	295	PT	259	1	25	42	**Pozzo della stazione di Lariano.** Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Acqua leggera, oligominerale
	11	0° 23' 34''	41° 43' 45''	295	PT	267	0,1	15	30	Il pozzo ha attraversato i tufi ed ha raggiunto alla base il peperino. Due pozzi vicini sono risultati sterili
P 38	1	0° 25' 30''	41° 44' 54''	304	PR	301		200	4	Scavato nei prodotti del dilavamento (dl). Temperatura dell'acqua 15°C. L'acqua è utilizzata per irrigazione
	2	0° 25' 55''	41° 44' 57''	317	PT	(195)		25	124	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	3	0° 26' 03''	41° 44' 50''	290	PR	274		100	18	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). In estate il pozzo si prosciuga
	4	0° 26' 07''	41° 44' 49''	290	PR	275		100	16	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Acqua poco abbondante. Temperatura dell'acqua 15°C. L'acqua è utilizzata per uso domestico
	5	0° 26' 07''	41° 44' 40''	316	PR	296		100	20	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Acqua poco abbondante. L'acqua è utilizzata per uso domestico
	6	0° 26' 03''	41° 44' 38''	319	PR	300		100	20	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è utilizzata per uso domestico
	7	0° 26' 08''	41° 44' 37''	317	PR	299		100	18	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Acqua poco abbondante. L'acqua è utilizzata per uso domestico
	8	0° 26' 02''	41° 44' 35''	321	PR	300		100	22	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Acqua poco abbondante. L'acqua è utilizzata per uso domestico
	9	0° 26' 08''	41° 44' 34''	317	PR	299		100	18	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). L'acqua non è utilizzata

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 197

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

ARTENA **150 II SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
P40	5	0° 29' 27''	41° 44' 49''	235	S					È una **polla**. L'acqua scaturisce dai lapilli (Ale) al contatto con il tufo lionato (Atl)
	6	0° 29' 16''	41° 44' 40''	270	PT	(186)	0,1	30	91	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Depressione: m 4.80 per emungimento di 0.1 lt/sec.
	7	0° 29' 30''	41° 44' 40''	260	PR	238		150	25	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Temperatura dell'acqua 15°C.
	8	0° 29' 37''	41° 44' 40''	262	PT	(190)		30	74	Il pozzo ha attraversato pozzolana e poi lava
	9	0° 28' 12''	41° 44' 32''	250	PR	239		100	12	Il pozzo ha attraversato pozzolana e poi lava. L'acqua è utilizzata per uso domestico
	10	0° 28' 22''	41° 44' 23''	240	S					**Sorgente della Fontana Nuova.** Acqua leggera, oligominerale. L'acqua alimenta un fontanile. Nelle vicinanze un pozzo, profondo 15 metri, scavato nelle alluvioni, ha incontrato poca acqua e di estate si prosciuga
	11	0° 28' 32''	41° 44' 23''	252	PR	239		100	15	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è utilizzata per uso domestico
	12	0° 28' 42''	41° 44' 20''	256	PR	245		100	17	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è utilizzata per uso domestico
	13	0° 28' 57''	41° 44' 20''	252	PR	251		100	10	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). L'acqua, poco abbondante, è utilizzata per uso domestico
	14	0° 29' 02''	41° 44' 21''	252	PR	251		100	10	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). L'acqua, poco abbondante, è utilizzata per uso domestico
	15	0° 29' 22''	41° 44' 19''	240	PR	222		100	25	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). L'acqua, poco abbondante, è utilizzata per uso domestico
	16	0° 29' 32''	41° 44' 15''	240	PR	238		80	6	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). L'acqua, scarsa, è utilizzata per uso domestico
	17	0° 29' 40''	41° 44' 16''	235	PR	234		100	8	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è utilizzata per uso domestico
	18	0° 29' 59''	41° 44' 16''	245	PR	244		100	10	Iniziato nei depositi alluvionali (qa). L'acqua è utilizzata per uso domestico
	19	0° 28' 39''	41° 44' 07''	275	PR	270		120	13	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Acqua poco abbondante
	20	0° 28' 41''	41° 44' 04''	271	PR	270		120	12	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). L'acqua, poco abbondante, è utilizzata per uso domestico
	21	0° 28' 43''	41° 44' 00''	271	PR	270	3	130	10	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è utilizzata per uso domestico
	22	0° 29' 15''	41° 44' 03''	240	S		1,2			**Fontana dello Schiavo.** L'acqua proviene dalla formazione dei lapilli (Ale). Temperatura dell'acqua 9,5°C. Durezza 7 I° F.
	23	0° 28' 55''	41° 43' 55''	270	PR			100	28	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Sterile
	24	0° 29' 08''	41° 43' 49''	254	PR	250		100	10	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Temperatura dell'acqua 14,5°C. L'acqua è utilizzata per una stalla

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 200

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

ARTENA **150 II SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
p 37	1	0° 23' 57''	41° 43' 13''	260	S		0,01			**Sorgente Pantanaccio.** L'acqua proviene dai lapilli (Ale) a contatto con il tufo di Villa Senni (Avs)
	2	0° 22' 40''	41° 43' 03''	300	PR			100		Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	3	0° 23' 48''	41° 42' 55''	270	S					**Fontana Mastrangelo.** L'acqua proviene dalla formazione dei lapilli (Ale) a contatto con il tufo di Villa Senni (Avs)
p 38	1	0° 24' 42''	41° 43' 43''	255	PR	252		100	10	Iniziato nei depositi del dilavamento (dl). Inutilizzato
	2	0° 24' 50''	41° 43' 43''	255	PR	252		100	10	Iniziato nei depositi del dilavamento (dl). Inutilizzato
	3	0° 24' 35''	41° 43' 40''	255	PR	252		100	8	Iniziato nei depositi del dilavamento (dl). Inutilizzato
	4	0° 24' 40''	41° 43' 41''	255	PR	253		100	8	Iniziato nei depositi del dilavamento (dl). Acqua poco abbondante
p 40	1	0° 29' 00''	41° 42' 59''	275	S		1			L'acqua proviene dalla formazione dei lapilli (Ale). Temperatura dell'acqua 11,5°C.
	2	0° 29' 00''	41° 42' 40''	325	S		0,8			L'acqua proviene dalla formazione dei lapilli (Ale). Temperatura dell'acqua 11°C.
	3	0° 29' 00''	41° 42' 29''	310	S		1			L'acqua proviene dalla formazione dei lapilli (Ale). Temperatura dell'acqua 7,5°C.
Q 37	1	0° 22' 45''	41° 42' 01''	225	S					**Fonte Vallinovi.** L'acqua proviene dai lapilli (Ale) a contatto con il tufo di Villa Senni (Avs)
	2	0° 23' 18''	41° 41' 23''	215	S		0,5			L'acqua è drenata da un cunicolo lungo 30 metri
	3	0° 23' 43''	41° 41' 25''	220	PR			100	28	Iniziato nel tufo di Villa Senni (Avs). Sterile
Q 38	1	0° 25' 37''	41° 42' 28''	275	PR	265		120	8	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale). Acqua poco abbondante
	2	0° 25' 50''	41° 41' 34''	270	PT			30	180	Scavato per molti metri nei calcari. Sterile
Q 40	1	0° 29' 03''	41° 41' 35''	425	S		0,8			**Sorgente Formale.** L'acqua proviene dai calcari (C_i^{ca}). Temperatura dell'acqua 8°C.
q 37	1	0° 23' 36''	41° 41' 05''	215	S		0,1			L'acqua proviene dalla pozzolana (Apg)
	2	0° 23' 37''	41° 41' 00''	216	PT			30	60	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)

TABELLA 201

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

ARTENA **150 II SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	*NOTE*
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
q 37	3	0° 23' 27''	41° 40' 45''	225	PT			30	92	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	4	0° 23' 32''	41° 40' 41''	213	PT	186		30	38	Iniziato nella pozzolana (Apg)
	5	0° 23' 32''	41° 40' 39''	212	PR	210		150	14	Iniziato nella pozzolana (Apg). Inutilizzato
q 38	1	0° 25' 03''	41° 40' 42''	190	S		0,5			**Sorgente Giulianello.** L'acqua proviene dalle pozzolane (Apg)
	2	0° 24' 55''	41° 40' 34''	185	S					**Fontana Pischeri.** L'acqua proviene dalla pozzolana (Apg)
	3	0° 24' 27''	41° 40' 20''	190	S		1			**Fontanile Grottibola.** L'acqua proviene dalla pozzolana (Apg)

TABELLA 202

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

COLLEFERRO **151 III SO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
P 41	1	0° 31' 44"	41° 44' 56"	220	S		0,05			L'acqua scaturisce dai tufi stratificati (Ale)
	2	0° 31' 16"	41° 44' 48"	225	S		0,2			L'acqua scaturisce dai tufi stratificati (Ale)
	3	0° 30' 02"	41° 44' 15"	236	PR	229		120	9	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	4	0° 30' 30"	41° 44' 14"	232	PR	220		80	13	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	5	0° 31' 00"	41° 44' 14"	220	S		0,01			L'acqua scaturisce dalle alluvioni (qa)
	6	0° 30' 32"	41° 44' 04"	230	PR	214		100	24	**Pozzo di C. Martini.** Acqua oligominerale. Iniziato nelle alluvioni (qa)
	7	0° 31' 40"	41° 44' 05"	265	PT	(147)		40	167	**Pozzo Snia Viscosa.** Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). L'acquifero è stato incontrato da m 130 a 160
	8	0° 30' 46"	41° 43' 54"	235	PR	228		120	10	Iniziato nelle alluvioni (qa)
	9	0° 30' 46"	41° 43' 51"	240	PT	230		30	40	**Pozzo di C. Castagnola.** Acqua oligominerale. Iniziato nei depositi alluvionali (qa)
P 42	1	0° 32' 42"	41° 44' 54"	227	PR	(172)		120	60	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Nelle vicinanze del C.le Piombinara esiste una sorgente
	2	0° 33' 13"	41° 44' 32"	220	S		0,3			L'acqua scaturisce dai tufi stratificati (Ale). L'acqua è stata incondottata
	3	0° 33' 36"	41° 44' 32"	225	S		0,1			L'acqua scaturisce dai tufi stratificati (Ale)
	4	0° 33' 14"	41° 44' 22"	205	PT	(166)		15	46	**Pozzo ANAS.** Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	5	0° 32' 41"	41° 43' 51"	215	S		0,2			L'acqua scaturisce dai tufi della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è stata incondotta
P 43	1	0° 35' 16"	41° 44' 42"	223	S		0,05			L'acqua scaturisce dai tufi alterati della formazione dei lapilli (Ale)
	2	0° 35' 44"	41° 44' 40"	220	S					L'acqua scaturisce dai tufi alterati della formazione dei lapilli (Ale)
	3	0° 34' 28"	41° 44' 36"	213	PT	(158)	50	35	80	Il pozzo, iniziato nella formazione dei lapilli (Ale), ha raggiunto alla base la lava
	4	0° 34' 58"	41° 44' 33"	225	S		0,1			L'acqua scaturisce dal tufo stratificato (Ale). L'acqua è stata incondottata
	5	0° 34' 41"	41° 44' 26"	198	PT	190		20	37	Iniziato nelle alluvioni (qa)
	6	0° 35' 00"	41° 44' 29"	225	S		0,2			L'acqua proviene dal tufo stratificato (Ale). L'acqua alimenta un fontanile

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 203

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

COLLEFERRO **151 III SO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
P 43	7	0° 35' 05"	41° 44' 26"	225	S		0,1			L'acqua scaturisce dai tufi stratificati (Ale)
	8	0° 35' 30"	41° 44' 26"	230	PR	221		100	10	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	9	0° 34' 40"	41° 44' 22"	188	PR			100	11	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	10	0° 34' 55"	41° 44' 21"	195	S		0,1			**Sorgente presso C. Colagiacomo.** L'acqua scaturisce dai tufi stratificati (Ale). L'acqua alimenta un fontanile
	11	0° 35' 26"	41° 44' 17"	195	S		0,1			L'acqua scaturisce dal tufo litoide molto alterato della formazione dei lapilli (Ale)
	12	0° 34' 11"	41° 44' 10"	210	PR			120		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	13	0° 33' 46"	41° 43' 57"	207	PT	(147)	30	40	180	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	14	0° 34' 43"	41° 43' 52"	220	S		0,06			L'acqua scaturisce dal tufo stratificato (Ale). L'acqua alimenta una vasca
	15	0° 34' 57"	41° 43' 50"	200	S		0,05			**Sorgente presso C. Colella.** L'acqua scaturisce dai tufi stratificati (Ale). L'acqua alimenta un fontanile
	16	0° 34' 00"	41° 43' 48"	209	PR			120		Scavato nel tufo della formazione dei lapilli (Ale). Sterile
	17	0° 34' 31"	41° 43' 45"	237	PR	228		80	11	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
P 44	1	0° 37' 05"	41° 44' 58"	209	S		0,1			L'acqua scaturisce dal tufo stratificato (Ale). L'acqua è raccolta in una vasca
	2	0° 36' 56"	41° 44' 50"	201	S		0,05			L'acqua scaturisce dal tufo stratificato (Ale). L'acqua è raccolta in una vasca
	3	0° 36' 01"	41° 44' 42"	200	S		0,1			L'acqua scaturisce dal tufo stratificato (Ale). L'acqua alimenta un fontanile
	4	0° 36' 00"	41° 44' 42"	200	S		0,1			L'acqua scaturisce dal tufo stratificato (Ale). L'acqua alimenta un fontanile
	5	0° 35' 52"	41° 44' 40"	215	S		0,02			L'acqua scaturisce da tufo alterato. L'acqua è immessa in una piccola vasca
	6	0° 35' 53"	41° 44' 38"	225	S		0,05			L'acqua scaturisce dal tufo stratificato (Ale)
	7	0° 36' 11"	41° 44' 37"	213	S		0,1			L'acqua scaturisce dal tufo stratificato (Ale). L'acqua è raccolta in una vasca
	8	0° 36' 04"	41° 44' 30"	230	PR			100	13	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	9	0° 36' 20"	41° 44' 30"	210	S		0,1			L'acqua scaturisce dal tufo stratificato (Ale). L'acqua alimenta un fontanile
	10	0° 36' 48"	41° 44' 30"	210	S		0,1			L'acqua scaturisce dal tufo stratificato (Ale). L'acqua alimenta un fontanile

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 204

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

COLLEFERRO **151 III SO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
P 44	11	0° 35' 37''	41° 44' 26''	234	PT			20	60	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Attualmente il pozzo è chiuso
	12	0° 35' 52''	41° 44' 19''	236	PR			100	11	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	13	0° 36' 59''	41° 44' 23''	215	S		0,05			L'acqua scaturisce dal tufo stratificato (Ale). L'acqua alimenta un fontanile
	14	0° 35' 48''	41° 44' 16''	225	S		0,1			L'acqua scaturisce dal tufo stratificato (Ale). L'acqua alimenta un fontanile
	15	0° 35' 38''	41° 44' 16''	225	S		0,1			L'acqua scaturisce dal tufo stratificato (Ale). L'acqua alimenta un fontanile
	16	0° 36' 03''	41° 44' 08''	230	PR	221		120	12	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Sterile
	17	0° 36' 25''	41° 44' 08''	205	S		0,1			L'acqua scaturisce dal tufo litoide della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua alimenta un fontanile
	18	0° 37' 08''	41° 44' 10''	195	PT			20	43	Il pozzo ha incontrato tufi e pozzolana. L'acqua è utilizzata per uso domestico. Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	19	0° 35' 43''	41° 44' 02''	230	S					**Fontana del Crispigna.** L'acqua proviene dalla formazione dei lapilli (Ale)
	20	0° 36' 24''	41° 44' 02''	205	S		0,1			L'acqua scaturisce dal tufo litoide della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua alimenta un fontanile
	21	0° 36' 42''	41° 43' 58''	210	S		0,1			L'acqua scaturisce dal tufo litoide della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua alimenta un fontanile
	22	0° 36' 32''	41° 43' 51''	210	S		0,2			L'acqua scaturisce dal tufo litoide della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è stata incondottata
p 41	1	0° 31' 11''	41° 43' 42''	235	PR	232		150	6	È un pozzo cisterna
	2	0° 31' 24''	41° 43' 33''	240	S		0,5			**Sorgente di Fontana Viola.** L'acqua, oligominerale, scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua alimenta un fontanile
	3	0° 31' 47''	41° 43' 24''	255	S					L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale). Acqua abbondante, ma non misurata
	4	0° 30' 19''	41° 43' 19''	280	S		0,05			L'acqua proviene dalla formazione dei lapilli (Ale)
	5	0° 31' 17''	41° 43' 15''	270	S		0,6			L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua alimenta un fontanile
	6	0° 31' 35''	41° 43' 16''	291	PT			30	80	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Sterile
	7	0° 31' 24''	41° 42' 49''	295	S		0,05			L'acqua fuoriesce dai calcari (C_s^{ca})
p 42	1	0° 32' 24''	41° 43' 31''	243	PR	241		150	10	Iniziato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale)

TABELLA 205

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

COLLEFERRO **151 III SO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
p 43	29	0° 34' 09"	41° 43' 08"	205	PR	204		100	4	Iniziato nelle alluvioni (qa). Attualmente il pozzo è abbandonato
	30	0° 34' 25"	41° 43' 07"	202	PR	201		150	4	Iniziato nelle alluvioni (qa)
	31	0° 35' 00"	41° 43' 08"	205	PR	201		120	6	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	32	0° 35' 20"	41° 43' 06"	200	S		0,2			**Sorgente Spigona.** L'acqua, che scaturisce dal tufo stratificato (Ale), alimenta un fontanile
	33	0° 33' 54"	41° 43' 04"	215	PR	213		200	4	Iniziato nelle alluvioni (qa)
	34	0° 33' 59"	41° 43' 03"	210	PT	(180)		25	38	Iniziato nelle alluvioni (qa)
	35	0° 34' 03"	41° 43' 01"	215	PR	213		120	9	Iniziato nelle alluvioni (qa)
	36	0° 34' 44"	41° 43' 01"	205	PR	200		120	6	Scavato nel terreno tufaceo sovrastante la formazione dei lapilli (Ale)
	37	0° 35' 04"	41° 43' 01"	214	PR	208		120	7	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	38	0° 35' 18"	41° 42' 59"	212	PR	210		200	4	Il pozzo è stato scavato nel tufo della formazione dei lapilli (Ale)
	39	0° 35' 26"	41° 43' 00"	205	S		0,1			L'acqua scaturisce dal tufo stratificato (Ale). L'acqua alimenta un fontanile
	40	0° 33' 56"	41° 42' 53"	225	PT			25		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Il pozzo è chiuso in cabina
	41	0° 33' 58"	41° 42' 54"	220	PR			120		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è utilizzata per uso industriale
	42	0° 35' 18"	41° 42' 55"	220	PR			120		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	43	0° 35' 34"	41° 42' 53"	225	S					L'acqua scaturisce dal tufo stratificato (Ale)
	44	0° 35' 19"	41° 42' 51"	230	PR			120		Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	45	0° 33' 57"	41° 42' 47"	240	PR	239		120	3	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	46	0° 34' 47"	41° 42' 48"	208	PT	(118)	2	35	267	**Pozzo del Comune di Segni.** **Stratigrafia:** m 0-10 tufi; m 10-267 calcari
	47	0° 34' 50"	41° 42' 48"	210	S		0,5			**Fonte del Pantano.** L'acqua scaturisce dal tufo stratificato (Ale)
	48	0° 35' 12"	41° 42' 48"	220	S		0,3			L'acqua scaturisce dal tufo alterato della formazione dei lapilli (Ale)
	49	0° 34' 37"	41° 42' 47"	235	PR	234		200	4	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 208

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

COLLEFERRO **151 III SO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
p 43	50	0° 34' 38"	41° 42' 42"	225	S		1			L'acqua, che è drenata da un cunicolo, alimenta il fosso Pantano
	51	0° 34' 42"	41° 42' 35"	230	PR	228		100	5	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
p 44	1	0° 35' 43"	41° 43' 27"	200	S		0,05			L'acqua, che scaturisce dal tufo stratificato (Ale), è stata incondottata
	2	0° 36' 30"	41° 43' 27"	190	S		0,1			L'acqua scaturisce dal tufo stratificato (Ale)
	3	0° 35' 52"	41° 43' 11"	205	S		0,1			L'acqua scaturisce dal tufo stratificato (Ale)
	4	0° 35' 43"	41° 43' 06"	210	S		0,05			Sono due sorgenti vicine. L'acqua, che scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale), è immessa in una vasca
	5	0° 36' 04"	41° 43' 05"	195	S		0,1			L'acqua, che scaturisce dal tufo stratificato (Ale), alimenta un fontanile
	6	0° 36' 56"	41° 43' 06"	200	S		0,2			L'acqua, che scaturisce dal tufo stratificato (Ale), alimenta un fontanile
	7	0° 36' 23"	41° 43' 00"	230	S		0,1			L'acqua, che scaturisce dal tufo stratificato (Ale), è stata incondottata
	8	0° 36' 46"	41° 43' 06"	220	PR	212		120	12	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	9	0° 36' 05"	41° 42' 54"	205	S		0,1			L'acqua, che scaturisce dal tufo alterato della formazione dei lapilli (Ale), alimenta un fontanile
	10	0° 36' 43"	41° 42' 56"	210	S		0,2			È un insieme di piccole sorgenti. L'acqua proviene dal tufo stratificato (Ale)
	11	0° 35' 41"	41° 42' 41"	210	S					L'acqua, che scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale), alimenta un fontanile
	12	0° 36' 00"	41° 42' 42"	206	PR	203		100	6	**Pozzo della Macchia di Gavignano.** Acqua oligominerale. Scavato nella formazione arenacea marnosa (Msm)
	13	0° 35' 44"	41° 42' 34"	225	PR	224		100	6	Scavato nella formazione arenacea marnosa (Msm). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	14	0° 36' 51"	41° 42' 33"	220	S					L'acqua proviene dal detrito di falda (dt^2)
Q 43	1	0° 35' 30"	41° 42' 27"	260	PR	254		100	10	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	2	0° 32' 34"	41° 42' 27"	250	PT	(140)		30	124	Il pozzo ha incontrato tufo litoide da m 40 a m 124
	3	0° 34' 45"	41° 42' 23"	235	PT			35	100	**Pozzi del Comune di Segni.** Sono cinque pozzi dei quali due sono sterili. Iniziati nella formazione dei lapilli (Ale)
	4	0° 34' 47"	41° 42' 22"	231	PT			30	6	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 209

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

COLLEFERRO **151 III SO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
Q 43	5	0° 35' 07"	41° 42' 21"	220	PT			40	65	Iniziato nei prodotti del dilavamento (dl)
	6	0° 34' 46"	41° 42' 20"	235	PT		2	30	60	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	7	0° 35' 04"	41° 42' 17"	220	PT	216		40	62	Iniziato nei prodotti del dilavamento (dl). La falda acquifera è stata raggiunta a 3-4 metri dal piano di campagna
	8	0° 34' 51"	41° 42' 16"	235	PT		1,5	20		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	9	0° 35' 04"	41° 42' 06"	240	PR	234		100	7	È un pozzo cisterna
	10	0° 35' 12"	41° 42' 05"	232	PR	211		100	23	**Pozzo di Gavignano.** Acqua oligominerale. Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	11	0° 35' 14"	41° 42' 06"	230	PR	211		150	20	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	12	0° 35' 10"	41° 41' 59"	240	PT	(192)		40	70	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	13	0° 35' 26"	41° 41' 51"	250	PR	249		150	7	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	14	0° 34' 08"	41° 41' 40"	506	S		0,1			L'acqua scaturisce dalle puddinghe (Ms)
	15	0° 35' 24"	41° 41' 40"	270	PR	256		120	18	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	16	0° 35' 29"	41° 41' 42"	262	PT	253		20	35	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
Q 44	1	0° 35' 52"	41° 42' 26"	220	PR	219		200	7	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	2	0° 36' 14"	41° 42' 22"	220	S		0,1			L'acqua, che scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale), alimenta un fontanile
	3	0° 36' 18"	41° 42' 19"	215	S		0,05			L'acqua scaturisce dalla formazione dei lapilli (Ale)
	4	0° 36' 17"	41° 42' 09"	225	S		0,1			L'acqua proviene da un detrito calcareo misto ad argilla
	5	0° 36' 57"	41° 42' 00"	245	S		0,1			L'acqua proviene dalle puddinghe (Ms)
	6	0° 36' 59"	41° 41' 54"	245	S		0,1			L'acqua, che scaturisce dall'argilla, è stata immessa in un condotto
	7	0° 36' 46"	41° 41' 48"	245	S		0,05			L'acqua scaturisce dalla formazione dei lapilli (Ale)
	8	0° 36' 28"	41° 41' 45"	260	PR	246		120	14	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	9	0° 37' 04"	41° 41' 43"	255	PR	250		150	8	Scavato nella formazione arenacea marnosa (Msm)

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 210

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

COLLEFERRO **151 III SO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
Q 44	10	0° 37' 11"	41° 41' 41"	244	PR	238		150	8	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	11	0° 37' 22"	41° 41' 44"	242	PR	228		100	16	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	12	0° 35' 42"	41° 41' 35"	250	PR			150		Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	13	0° 37' 06"	41° 41' 35"	235	S		0,05			L'acqua proviene dalla formazione arenacea marnosa (Msm)
	14	0° 37' 28"	41° 41' 36"	200	S		0,1			L'acqua, che proviene dalla formazione dei lapilli (Ale), alimenta un pozzo cisterna
	15	0° 35' 43"	41° 41' 25"	244	PR			120		È una cisterna
	16	0° 35' 54"	41° 41' 27"	242	PT	225		25		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	17	0° 36' 17"	41° 41' 23"	226	PR	221		100	8	Scavato nei lapilli (Ale) presso il contatto con i calcari (C_s^{ca})
	18	0° 36' 22"	41° 41' 22"	225	PR	220		100	8	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	19	0° 36' 25"	41° 41' 20"	225	S		0,1			L'acqua scaturisce dalla formazione dei lapilli (Ale)
	20	0° 36' 47"	41° 41' 21"	215	S					L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale)
	21	0° 36' 56"	41° 41' 21"	215	S		0,05			L'acqua, che scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale), è stata incondottata
	22	0° 35' 47"	41° 41' 17"	260	PR	244		100	25	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	23	0° 36' 02"	41° 41' 16"	245	PR	242		80	14	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	24	0° 37' 13"	41° 41' 18"	230	PR	211		100	20	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	25	0° 37' 16"	41°. 41' 16"	230	PR	213		150	20	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
q 41	1	0° 31' 48"	41° 40' 52"	725	PR			500		È un pozzo cisterna
q 42	1	0° 33' 20"	41° 41' 08"	625	PR			300		È un pozzo cisterna
q 44	1	0° 35' 59"	41° 41' 15"	245	PR	240		150	10	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili

TABELLA 211

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

COLLEFERRO **151 III SO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
q 44	2	0° 36' 14"	41° 41' 07"	250	PR	232		150	20	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	3	0° 36' 20"	41° 41' 07"	255	PR	236		150	20	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	4	0° 37' 16"	41° 41' 11"	215	PR	214		150	4	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	5	0° 37' 29"	41° 41' 11"	205	S					L'acqua, che scaturisce dal tufo stratificato della formazione dei lapilli (Ale), è immessa in una vasca
	6	0° 36' 28"	41° 41' 03"	250	PR	235		150	18	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	7	0° 37' 14"	41° 41' 04"	220	PR	214		120	11	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	8	0° 36' 30"	41° 40' 58"	250	PT	235		20	16	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	9	0° 36' 37"	41° 40' 59"	245	PT			40	35	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale), è poi proseguito nei calcari. Sterile
	10	0° 36' 38"	41° 40' 57"	255	PT			40	51	Il pozzo ha incontrato i calcari da m 30 a 51
	11	0° 37' 04"	41° 41' 00"	225	PT			20		**Pozzo del Comune di Montelanico.** Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	12	0° 37' 17"	41° 41' 02"	202	PT			35		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	13	0° 37' 14"	41° 40' 54"	203	S		0,1			L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale) al contatto con il sedimentario
	14	0° 37' 19"	41° 41' 00"	202	S		0,2			L'acqua scaturisce dal tufo stratificato della formazione dei lapilli (Ale)
	15	0° 36' 22"	41° 40' 52"	230	S		0,1			**Fonte Prezia.** L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale)
	16	0° 37' 12"	41° 40' 52"	203	S		0,05			L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale)
	17	0° 37' 04"	41° 40' 51"	207	S		0,02			L'acqua scaturisce dal detrito calcareo e dal tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua alimenta un fontanile
	18	0° 37' 20"	41° 40' 49"	200	PT	182	0,5	30	80	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è utilizzata per uso industriale
	19	0° 37' 17"	41° 40' 47"	200	PT	182		30	250	**Stratigrafia:** m 0-20 ghiaia; m 20-250 calcari e breccia. Sterile
	20	0° 37' 17"	41° 40' 46"	200	PT	182	1	30	87	Iniziato nei depositi alluvionali (qa). L'acqua è utilizzata per uso industriale
	21	0° 35' 44"	41° 40' 40"	245	S		0,1			L'acqua proviene dalla formazione dei lapilli (Ale)
	22	0° 35' 57"	41° 40' 40"	245	S		0,1			L'acqua proviene dalla formazione dei lapilli (Ale)

TABELLA 212

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

COLLEFERRO **151 III SO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
q 44	23	0° 36' 14''	41° 40' 43''	210	PR			150		Scavato nei depositi alluvionali (qa)
	24	0° 35' 51''	41° 40' 26''	230	S		0,1			L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è immessa in una vasca
	25	0° 36' 26''	41° 40' 27''	215	S		0,1			L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua alimenta un fontanile
	26	0° 35' 50''	41° 40' 21''	250	S					L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale)
	27	0° 35' 48''	41° 40' 10''	230	S		0,1			L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale) al contatto con l'argilla

TABELLA 213

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

ANAGNI **151 III SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S Sorgente PR Pozzo Rom. PT Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
P 45	1	0° 37' 38"	41° 44' 53"	235	PT		0,04	20	50	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è stata raggiunta a m 27 dal piano di campagna
	2	0° 38' 31"	41° 44' 54"	200	S		0,1			L'acqua è drenata da un cunicolo scavato nel tufo della formazione dei lapilli (Ale)
	3	0° 38' 43"	41° 44' 50"	245	PT			20	60	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	4	0° 38' 52"	41° 44' 50"	245	PT			20	58	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	5	0° 39' 02"	41° 44' 49"	245	PR	235		100	13	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	6	0° 39' 15"	41° 44' 51"	260	PR			100		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Attualmente il pozzo è chiuso
	7	0° 38' 34"	41° 44' 46"	226	PT	< 207		20	45	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	8	0° 38' 47"	41° 44' 45"	234	PT	< 214		20	52	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	9	0° 39' 00"	41° 44' 45"	230	S		0,1			L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è immessa in una vasca
	10	0° 39' 08"	41° 44' 44"	243	PR	231		100	13	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	11	0° 37' 39'	41° 44' 21"	225	PT			20		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	12	0° 37' 31"	41° 44' 33"	220	S		0,3			L'acqua proviene dalla formazione dei lapilli (Ale)
	13	0° 38' 08"	41° 44' 37"	190	PR	189		100	4	Iniziato nei depositi alluvionali (qa)
	14	0° 38' 27"	41° 44' 38"	232	PR	224		100	10	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	15	0° 38' 29"	41° 44' 12"	195	S		0,1			Sono due sorgenti vicine la cui acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale)
	16	0° 39' 13"	41° 44' 14"	238	PR	231		100	10	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	17	0° 38' 43"	41° 44' 09"	205	PR	204		100	1	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	18	0° 39' 12"	41° 44' 11"	235	PR	230		100	9	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	19	0° 37' 45"	41° 44' 03"	190	PT	171	93	20	195	**Località Castellaccio di Colleferro.** Pozzo della Texicon. Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	20	0° 38' 31"	41° 44' 03"	212	PT			20	42	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	21	0° 38' 39"	41° 44' 05"	225	PR	209		100	18	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)

TABELLA 214

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

ANAGNI **151 III SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
P 45	22	0° 38' 46"	41° 44' 05"	225	PR	209		100	17	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	23	0° 39' 07"	41° 44' 07"	235	PR	229		100	13	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	24	0° 38' 08"	41° 44' 00"	190	PT	175	24	20	90	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	25	0° 38' 13"	41° 43' 59"	188	S		0,01			L'acqua proviene dai tufi della formazione dei lapilli (Ale)
	26	0° 38' 54"	41° 44' 02"	(227)	PT			20	72	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). La prima falda acquifera è stata incontrata a m 13; la seconda a m 72
	27	0° 38' 08"	41° 43' 56"	200	PT			10	15	**Stratigrafia:** m 0-13 limi, sabbie ed argille; m 13-15 travertino
	28	0° 38' 12"	41° 43' 57"	194	PT			20	40	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Attulmente il pozzo è chiuso
	29	0° 38' 47"	41° 43' 54"	218	PR	210		100	8	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). In estate il pozzo si prosciuga
	30	0° 38' 17"	41° 43' 54"	218	PR	210		100	10	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale). In estate il pozzo si prosciuga
	31	0° 39' 11"	41° 43' 48"	235	PR	222		100	8	L'acqua proviene da un cunicolo scavato nel tufo della formazione dei lapilli (Ale), lateralmente al fondo del pozzo. L'acqua è scarsa. Il pozzo ha attraversato anche un banco di travertino
	32	0° 38' 16"	41° 43' 45"	215	S		0,1			L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è stata incondottata per alimentare un fontanile. Nelle vicinanze è stato scavato un pozzo del diametro di due metri, approfondito 13 metri
P 46	1	0° 40' 01"	41° 44' 57"	265	PT	244		20	30	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	2	0° 40' 08"	41° 44' 55"	282	PT	244		20	48	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	3	0° 40' 10"	41° 44' 57"	274	PT	249		20	30	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	4	0° 40' 00"	41° 44' 52"	274	PR	250		100	25	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	5	0° 40' 08"	41° 44' 53"	280	PT	233		20	62	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	6	0° 40' 40"	41° 44' 55"	275	PT	263		20	30	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Acqua abbondante ma non misurata
	7	0° 39' 29"	41° 44' 48"	250	PT	214		20	40	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	8	0° 39' 42"	41° 44' 49"	235	PR	218		100	24	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	9	0° 39' 27"	41° 44' 41"	240	PR	232		100	8	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 215

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

ANAGNI **151 III SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
P 46	10	0° 40' 31"	41° 44' 44"	265	PR	251		100	10	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	11	0° 39' 30"	41° 44' 36"	240	PR	228		100	13	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	12	0° 39' 59"	41° 44' 39"	249	PT	224		20	52	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	13	0° 40' 08"	41° 44' 38"	245	PR	241		100	10	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	14	0° 40' 17"	41° 44' 41"	243	PR	239		100	9	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Acqua abbondante ma non misurata. Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	15	0° 39' 25"	41° 44' 32"	240	PT	215		20	42	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Acqua molto abbondante ma non misurata
	16	0° 39' 30"	41° 44' 32"	240	PT	204		20	39	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Acqua poco abbondante
	17	0° 40' 23"	41° 44' 36"	241	PR	237		100	10	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Acqua poco abbondante. Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	18	0° 39' 58"	41° 44' 31"	246	PR	244		100	15	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	19	0° 40' 04"	41° 44' 31"	241	PT	218		20	36	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	20	0° 41' 00"	41° 44' 29"	240	S		0,01			L'acqua scaturisce dall'argilla chiara
	21	0° 40' 59"	41° 44' 27"	240	PR			100		Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Attualmente il pozzo è chiuso
	22	0° 40' 10"	41° 44' 25"	241	PR	235		100	8	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	23	0° 39' 24"	41° 44' 20"	236	PT			20	54	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	24	0° 39' 45"	41° 44' 22"	227	PT	208	15	20	38	Iniziato nei depositi alluvionali (qa)
	25	0° 39' 57"	41° 44' 22"	235	PR	229		100	18	Iniziato nei depositi alluvionali (qa)
	26	0° 40' 16"	41° 44' 20"	235	PT	215		20	30	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Attualmente il pozzo è chiuso
	27	0° 40' 28"	41° 44' 19"	228	PR	224		100	10	Iniziato nei depositi alluvionali (qa)
	28	0° 40' 38"	41° 44' 21"	224	PR	225		100	10	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	29	0° 39' 53"	41° 44' 18"	235	PR	229		100	15	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	30	0° 40' 49"	41° 44' 19"	230	PR	226		100	10	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)

TABELLA 216

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

ANAGNI **151 III SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
P 46	31	0° 41' 05"	41° 44' 19"	230	PT	220		20	15	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	32	0° 40' 29"	41° 44' 16"	229	PR	225		100	10	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	33	0° 41' 00"	41° 44' 14"	230	PR	221		100	15	Scavato nelle sabbie
	34	0° 41' 09"	41° 44' 17"	235	PT	220		20	45	Perforato nelle sabbie
	35	0° 39' 26"	41° 44' 10"	240	PR	235		100	15	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	36	0° 40' 16"	41° 44' 14"	225	PR	222		100	5	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	37	0° 39' 47"	41° 44' 08"	220	PT	218		20	100	Iniziato nei depositi alluvionali (qa)
	38	0° 39' 57"	41° 44' 09"	235	PT	218		20	40	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Acqua abbondante ma non misurata. L'acqua è utilizzata per uso civico. Il pozzo è chiuso
	39	0° 40' 40"	41° 44' 08"	224	PR	220		100	8	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	40	0° 41' 11"	41° 44' 07"	230	PR	219		100	20	Scavato nelle sabbie
	41	0° 39' 47"	41° 44' 04"	220	PT	182		20	48	Iniziato nei depositi alluvionali (qa)
	42	0° 39' 49"	41° 44' 02"	220	PT	195	9	20	71	**Pozzo CEAT N. 8.** Iniziato nei depositi alluvionali (qa)
	43	0° 39' 59"	41° 44' 02"	232	PT	193		20	72	**Pozzo CEAT N. 7.** Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	44	0° 40' 05"	41° 44' 03"	234	PT	204		20	99	**Pozzo CEAT N. 6.** Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	45	0° 40' 14"	41° 44' 02"	235	PR	230		100	8	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	46	0° 40' 18"	41° 44' 01"	234	PR	216		100	19	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	47	0° 40' 26"	41° 44' 02"	230	PR	229		100	12	Il pozzo ha attraversato terreno agrario, argilla e pozzolana
	48	0° 40' 35"	41° 44' 05"	226	PT	222		20	28	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Acqua abbondante, ma non misurata
	49	0° 41' 04"	41° 44' 02"	227	PR	219		100	18	Iniziato nei depositi alluvionali (qa). Pozzo chiuso
	50	0° 39' 51"	41° 44' 01"	229	PT	195	11	20	95	**Pozzo CEAT N. 9.** Iniziato nei depositi alluvionali (qa)
	51	0° 39' 56"	41° 44' 01"	228	PT	204	5,7	20	42	**Pozzo CEAT N. 4.** Iniziato nei depositi alluvionali (qa)

TABELLA 217

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

ANAGNI **151 III SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
P 46	52	0° 40' 04"	41° 43' 58"	224	PT	206		20	96	**Pozzo CEAT N. 5.** Iniziato nei depositi alluvionali (qa)
	53	0° 40' 26"	41° 43' 57"	236	PR	235		200	4	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	54	0° 40' 39"	41° 43' 57"	220	PR	214		100	9	Scavato nelle alluvioni (qa)
	55	0° 40' 51"	41° 43' 56"	219	PR	216		100	10	Scavato nelle alluvioni (qa)
	56	0° 39' 33"	41° 43' 51"	225	PT	183	3	30	60	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	57	0° 39' 53"	41° 43' 51"	214	PT	206		20	20	Iniziato nelle alluvioni (qa)
	58	0° 40' 03"	41° 43' 54"	220	PR	213		100	15	Iniziato nelle alluvioni (qa)
	59	0° 39' 49"	41° 43' 48"	212	PT	204		20	18	Iniziato nelle alluvioni (qa)
	60	0° 40' 13"	41° 43' 50"	230	PR	224		100	16	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	61	0° 41' 10"	41° 43' 50"	225	PT	219		20	27	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	62	0° 41' 08"	41° 43' 46"	222	PT	219		20	32	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
P 47	1	0° 41' 24"	41° 44' 36"	280	PR	278		100	5	Scavato nella formazione arenacea e marnosa (Msm)
	2	0° 41' 20"	41° 44' 33"	275	S					L'acqua, che scaturisce dalle sabbie (Msm), alimentava un fontanile ora distrutto
	3	0° 41' 25"	41° 44' 20"	250	PR	249		100	10	Scavato nella formazione arenacea marnosa (Msm)
	4	0° 41' 48"	41° 43' 55"	262	PR	261		80	7	Scavato nella formazione arenacea marnosa (Msm)
	5	0° 42' 17"	41° 43' 59"	259	PT	251		20	30	Perforato nella formazione arenacea marnosa (Msm)
	6	0° 42' 37"	41° 43' 57"	265	PT	257		20	31	Perforato nella formazione arenacea marnosa (Msm)
	7	0° 41' 24"	41° 43' 49"	230	PR	221		100	15	Scavato nel travertino (tr)
	8	0° 41' 28"	41° 43' 47"	232	PR	226		100	12	Scavato nel travertino (tr)
	9	0° 42' 35"	41° 43' 50"	253	PT	249		20	36	Perforato nella formazione arenacea marnosa (Msm)

TABELLA 218

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

ANAGNI **151 III SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
P 48	1	0° 43' 46''	41° 44' 45''	395	S					**Sorgente della Forma.** L'acqua, che scaturisce dalle sabbie, è stata incondottata per alimentare un fontanile
	2	0° 44' 32''	41° 44' 29''	300	S					L'acqua scaturisce dai calcari. Eroga acqua ogni 3-5 anni
	3	0° 44' 27''	41° 44' 20''	291	PT	279		20	40	Iniziato nei depositi alluvionali (qa)
	4	0° 43' 43''	41° 44' 16''	292	PR	278		100	20	Iniziato nei depositi alluvionali (qa)
	5	0° 43' 56''	41° 44' 16''	286	PR			100	18	Scavato nei depositi alluvionali (qa)
	6	0° 44' 12''	41° 44' 16''	287	PR			100	18	Scavato nei depositi alluvionali (qa)
	7	0° 43' 43''	41° 44' 08''	280	PR			100	18	Scavato nei depositi alluvionali (qa)
	8	0° 43' 52''	41° 44' 10''	282	PR			100	21	Scavato nei depositi alluvionali (qa)
	9	0° 44' 00''	41° 44' 02''	277	PR	263		100	19	Scavato nei depositi alluvionali (qa)
	10	0° 43' 27''	41° 43' 53''	272	PR	258		100	20	Scavato nei depositi alluvionali (qa) presso il contatto con la formazione arenacea marnosa (Msm)
	11	0° 44' 17''	41° 43' 51''	280	PR	263		100	18	Scavato nel travertino (tr)
	12	0° 44' 20''	41° 43' 47''	275	PT	257		20	38	Scavato nel travertino. Acqua abbondante, ma non misurata
	13	0° 44' 50''	41° 43' 47''	281	PR	261		100	21	Scavato nel travertino (tr). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
p 45	1	0° 38' 37''	41° 43' 35''	195	PR	183		300	15	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	2	0° 38' 16''	41° 43' 28''	220	PR	212		100	12	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	3	0° 38' 46''	41° 43' 31''	195	S					L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è stata incondottata per alimentare un fontanile
	4	0° 37' 49''	41° 43' 22''	190	S					L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è immessa in una piccola vasca
	5	0° 38' 12''	41° 43' 25''	205	S					L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è stata incondottata per alimentare un fontanile
	6	0° 39' 19''	41° 43' 24''	215	S					L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è immessa in una piccola vasca
	7	0° 39' 17''	41° 43' 14''	205	S					L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è immessa in un vascone

TABELLA 219

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

ANAGNI **151 III SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
p 45	8	0° 39' 12"	41° 43' 11"	190	S					L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è stata incondottata
	9	0° 39' 18"	41° 43' 09"	195	S					L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è stata incondottata per alimentare un fontanile
	10	0° 39' 22"	41° 43' 09"	195	S					L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è immessa in una cisterna ed è utilizzata per uso domestico
	11	0° 37' 35"	41° 42' 52"	190	S					L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale) ed è raccolta in una vasca
	12	0° 38' 36"	41° 42' 52"	190	S		0,2			L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è stata incondottata
	13	0° 37' 52"	41° 42' 36"	190	S		0,1			L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è immessa in una vasca
	14	0° 38' 02"	41° 42' 37"	195	S		0,1			**Fontanile della Mola.** L'acqua proviene dal tufo stratificato della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è immessa nel fontanile
	15	0° 38' 31"	41° 42' 38"	180	PR	170		100	12	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	16	0° 37' 44"	41° 42' 33"	195	S		0,3			L'acqua scaturisce dal tufo stratificato della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è utilizzata per uso domestico
	17	0° 38' 26"	41° 42' 36"	174	PT	(153)	7	20	28	**Stratigrafia:** m 0-11 sabbia; m 11-28 calcare. La prima falda acquifera è stata raggiunta a m 11; la seconda a m 2L; la terza a m 27
	18	0° 38' 33"	41° 42' 37"	180	PR	(175)		100	9	Iniziato nei depositi alluvionali (qa). In estate il pozzo si prosciuga
	19	0° 38' 41"	41° 42' 34"	178	PT	175	5	30	120	Il pozzo rientra in una zona militare. Iniziato nelle alluvioni (qa)
p 46	1	0° 40' 04"	41° 43' 41"	230	PT	210		20	35	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Pozzo chiuso
	2	0° 40' 17"	41° 43' 44"	225	PR	219		100	15	Iniziato nelle alluvioni (qa)
	3	0° 40' 34"	41° 43' 44"	225	PR	219		100	15	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Acqua abbondante, ma non misurata
	4	0° 40' 52"	41° 43' 41"	220	PT	218		20	34	Iniziato nei depositi alluvionali (qa). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	5	0° 40' 13"	41° 43' 35"	240	PT			20	35	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Pozzo chiuso
	6	0° 41' 04"	41° 43' 35"	224	PR	218		100	8	Scavato nel travertino (tr)
	7	0° 41' 08"	41° 43' 34"	224	PT	219		25		Scavato nel travertino (tr)
	8	0° 41' 12"	41° 43' 33"	225	PT	219		25	38	Scavato nel travertino (tr)

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 220

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

ANAGNI **151 III SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
p 46	9	0° 39' 38"	41° 43' 32"	208	PT	195		20	37	Iniziato nei depositi alluvionali (qa)
	10	0° 41' 04"	41° 43' 31"	223	PR	217		100	7	Scavato nel travertino (tr)
	11	0° 41' 06"	41° 43' 28"	226	PR	219		100	8	Scavato nel travertino (tr)
	12	0° 39' 49"	41° 43' 26"	215	PT	187	1	20	30	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	13	0° 39' 56"	41° 43' 25"	213	PT	213		20	80	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	14	0° 40' 59"	41° 43' 22"	222	PR	213		100	10	Scavato nel travertino (tr)
	15	0° 41' 06"	41° 43' 26"	226	PR	222		100	5	Scavato nel travertino (tr)
	16	0° 41' 10"	41° 43' 27"	227	PR	222		100	6	Scavato nel travertino (tr)
	17	0° 41' 12"	41° 43' 24"	227	PR	222		100	6	Scavato nel travertino (tr)
	18	0° 39' 24"	41° 43' 23"	211	PT	206		20	44	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	19	0° 39' 33"	41° 43' 21"	212	PT	202		20	62	Il pozzo, iniziato nella formazione dei lapilli (Ale), ha attraversato anche il travertino
	20	0° 39' 50"	41° 43' 23"	210	PT	183	1	20	70	**Stratigrafia:** m 0-17 terreno agrario ed argilla con trovanti calcarei; m 17-28 travertino; m 28-70 argille grigio verdastre
	21	0° 39' 48"	41° 43' 21"	208	PT	196	5	20	29	**Stratigrafia:** m 0-17 terreno agrario ed argilla con trovanti calcarei; m 17-28 travertino; m 28-29 argilla grigio verdastra
	22	0° 41' 03"	41° 43' 20"	227	PR	222		100	6	Scavato nel travertino (tr)
	23	0° 41' 07"	41° 43' 19"	227	PR	222		100	6	Scavato nel travertino (tr)
	24	0° 41' 00"	41° 43' 17"	225	PR	220		100	6	Scavato nel travertino (tr)
	25	0° 41' 15"	41° 43' 16"	227	PR	222		100	6	Scavato nel travertino (tr)
	26	0° 39' 36"	41° 43' 16"	210	PR	197		100	14	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	27	0° 39' 46"	41° 43' 12"	203	PT	(193)		20	37	Iniziato nei depositi alluvionali (qa). La prima falda acquifera è stata incontrata a m 8 dal piano di campagna la seconda a 30 metri
	28	0° 40' 58"	41° 43' 12"	208	PT	190	0,8	25	54	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	29	0° 40' 21"	41° 43' 15"	250	PT	229		30	42	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 221

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

ANAGNI **151 III SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
p 46	30	0° 40' 58"	41° 43' 13"	225	PR	217		100	9	Scavato nel travertino (tr)
	31	0° 41' 03"	41° 43' 12"	225	PR	220		100	6	Scavato nel travertino (tr)
	32	0° 41' 12"	41° 43' 13"	226	PR	219		100	8	Scavato nel travertino (tr)
	33	0° 41' 06"	41° 43' 11"	225	PR	221		100	5	Scavato nel travertino (tr)
	34	0° 39' 28"	41° 43' 05"	211	PT	198		20	24	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	35	0° 39' 37"	41° 43' 07"	212	PT	192		20	40	Il pozzo è perforato nei tufi della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è utilizzata per allevamento del bestiame
	36	0° 39' 41"	41° 43' 06"	208	S					**Sorgente presso Fonte del Tremio.** L'acqua scaturisce dalla formazione dei lapilli (Ale)
	37	0° 39' 29"	41° 43' 02"	210	PR	198		100	14	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	38	0° 40' 50"	41° 43' 06"	205	PR	205		100	4	Scavato nel travertino (tr)
	39	0° 41' 00"	41° 43' 06"	220	PR	214		80	7	Scavato nel travertino (tr)
	40	0° 41' 12"	41° 43' 09"	225	PR	222		100	5	Scavato nel travertino (tr)
	41	0° 40' 56"	41° 43' 04"	219	PR	207		80	15	Scavato nel travertino (tr)
	42	0° 41' 03"	41° 43' 03"	218	PR	215		80	6	Scavato nel travertino (tr)
	43	0° 40' 57"	41° 42' 59"	212	PR	206		100	7	Scavato nel travertino (tr)
	44	0° 41' 07"	41° 42' 58"	219	PR	215		100	5	Scavato nei depositi alluvionali (qa) sovrapposti al travertino
	45	0° 41' 11"	41° 42' 57"	220	PR	215		100	6	Scavato nei depositi alluvionali (qa) sovrapposti al travertino
	46	0° 40' 54"	41° 42' 54"	213	PR	207		100	7	Scavato nel travertino (tr)
	47	0° 40' 44"	41° 42' 52"	211	PR	208		100	4	Scavato nel travertino (tr)
	48	0° 40' 22"	41° 42' 47"	210	PT	203		20	10	Scavato nel travertino (tr)
	49	0° 40' 10"	41° 42' 45"	204	S					L'acqua scaturisce dal travertino (tr)
	50	0° 41' 01"	41° 42' 45"	225	PR	215		100	11	Scavato nel travertino (tr)

TABELLA 222

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

ANAGNI **151 III SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
p 46	51	0° 41' 08''	41° 42' 46''	224	PR	216		100	9	Scavato nel travertino (tr)
	52	0° 40' 01''	41° 42' 39''	190	S					L'acqua scaturisce presso il contatto del travertino (tr) con le alluvioni (qa)
	53	0° 40' 51''	41° 42' 39''	211	PT	182		25	62	Iniziato nel travertino (tr). L'acqua è utilizzata per uso industriale
	54	0° 40' 53''	41° 42' 37''	214	PT	182		30	62	Iniziato nel travertino (tr). L'acqua è utilizzata per uso industriale
	55	0° 41' 04''	41° 42' 37''	219	PR	210		100	10	Scavato nel travertino (tr)
	56	0° 41' 16''	41° 42' 37''	220	PT			30	45	Iniziato nel travertino (tr)
p 47	1	0° 41' 29''	41° 43' 43''	230	PR	220		100	12	Scavato nel travertino (tr)
	2	0° 41' 33''	41° 43' 38''	229	PT	223		20		Perforato nel travertino (tr)
	3	0° 41' 52''	41° 43' 39''	237	PR	229		100	12	Scavato nel travertino (tr). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	4	0° 42' 08''	41° 43' 36''	238	PR	232		100	8	Scavato nel travertino (tr)
	5	0° 42' 44''	41° 43' 27''	242	PR	231		100	12	Scavato nel travertino (tr)
	6	0° 41' 25''	41° 43' 30''	228	PR	224		100	5	Scavato nel travertino (tr)
	7	0° 41' 31''	41° 43' 31''	229	PR	226		100	5	Scavato nel travertino (tr)
	8	0° 41' 34''	41° 43' 30''	230	PR	227		100	4	Scavato nel travertino (tr)
	9	0° 41' 51''	41° 43' 33''	234	PR	228		100	7	Scavato nel travertino (tr)
	10	0° 42' 03''	41° 43' 32''	237	PT			20		Perforato nel travertino (tr)
	11	0° 42' 13''	41° 43' 31''	239	PR	228		100	10	Scavato nel travertino (tr)
	12	0° 42' 00''	41° 43' 30''	234	PR	228		100	7	Scavato nel travertino (tr)
	13	0° 42' 13''	41° 43' 29''	238	PT			20		Perforato nel travertino (tr)
	14	0° 41' 25''	41° 43' 27''	250	PR	233		100	31	Scavato nel travertino (tr)
	15	0° 41' 31''	41° 43' 24''	250	PR	233		100	31	Scavato nel travertino (tr)

TABELLA 223

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

ANAGNI **151 III SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
p 47	16	0° 41' 34"	41° 43' 24"	250	PR	233		100	31	Scavato nel travertino (tr)
	17	0° 42' 41"	41° 43' 23"	227	PR	222		100	9	Scavato nel travertino (tr)
	18	0° 42' 50"	41° 43' 26"	227	PT	223		20		Perforato nel travertino (tr)
	19	0° 41' 20"	41° 43' 26"	230	PR	227		100	5	Scavato nel travertino (tr)
	20	0° 41' 25"	41° 43' 26"	230	PR	227		100	5	Scavato nel travertino (tr)
	21	0° 41' 31"	41° 43' 23"	231	PR	227		100	5	Scavato nel travertino (tr)
	22	0° 41' 34"	41° 43' 21"	230	PR	227		100	4	Scavato nel travertino (tr)
	23	0° 42' 08"	41° 43' 21"	230	PR	220		100	11	Scavato nel travertino (tr)
	24	0° 42' 13"	41° 43' 14"	226	PR	222		100	5	Scavato nel travertino (tr)
	25	0° 42' 50"	41° 43' 15"	229	PT	223		20		Iniziato nel travertino (tr)
	26	0° 41' 50"	41° 43' 16"	230	PR	226		100	5	Scavato nel travertino (tr)
	27	0° 42' 08"	41° 43' 17"	231	S					L'acqua scaturisce dal travertino (tr)
	28	0° 42' 16"	41° 43' 19"	228	PR	225		100	6	Scavato nelle alluvioni (qa) sovrastanti il travertino (tr)
	29	0° 42' 49"	41° 43' 22"	231	PR	226		100	6	Scavato nel travertino (tr)
	30	0° 41' 32"	41° 43' 24"	234	PR	225		150	9	Scavato nel travertino (tr)
	31	0° 41' 33"	41° 43' 20"	226	PR	225		100	5	Scavato nei depositi alluvionali (qat^2) sovrastanti il travertino (tr)
	32	0° 41' 20"	41° 43' 19"	231	PR	227		100	5	Scavato nel travertino (tr)
	33	0° 41' 25"	41° 43' 20"	242	PR	233		100	10	Scavato nel travertino (tr)
	34	0° 41' 34"	41° 43' 16"	239	PR	233		100	7	Scavato nelle alluvioni (qat^2) sovrastanti il travertino (tr)
	35	0° 41' 52"	41° 43' 12"	234	PR	231		100	5	Scavato nel travertino (tr)
	36	0° 42' 10"	41° 43' 15"	229	PR	225		100	5	Scavato nelle alluvioni (qat^2) sovrastanti il travertino (tr)

TABELLA 224

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

ANAGNI **151 III SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
p 47	37	0° 42' 45''	41° 43' 15''	226	PR	222		100	5	Scavato nel travertino (tr)
	38	0° 41' 31''	41° 43' 11''	225	PR	222		100	4	Scavato nelle alluvioni (qat²) sovrastanti il travertino (tr)
	39	0° 41' 40''	41° 43' 14''	227	PR	225		100	4	Scavato nelle alluvioni (qat²) sovrastanti il travertino (tr)
	40	0° 42' 31''	41° 43' 10''	226	PR	224		100	3	Scavato nelle alluvioni (qat²) sovrastanti il travertino (tr)
	41	0° 41' 25''	41° 43' 07''	224	PR	223		100	3	Scavato nelle alluvioni (qat²) sovrastanti il travertino (tr)
	42	0° 41' 33''	41° 43' 07''	225	PR	222		100	4	Scavato nelle alluvioni (qat²) sovrastanti il travertino (tr)
	43	0° 41' 40''	41° 43' 04''	224	PR	222		100	4	Scavato nelle alluvioni (qat²) sovrastanti il travertino (tr)
	44	0° 42' 00''	41° 43' 05''	224	PR	222		100	4	Scavato nelle alluvioni (qat²) sovrastanti il travertino (tr)
	45	0° 42' 50''	41° 43' 08''	227	PR	223		100	5	Scavato nel travertino (tr)
	46	0° 41' 25''	41° 43' 08''	236	PR	231		100	6	Scavato nelle alluvioni (qat²) sovrastanti il travertino (tr)
	47	0° 41' 20''	41° 42' 59''	238	PR	232		100	7	Scavato nelle alluvioni (qat²) sovrastanti il travertino (tr)
	48	0° 41' 25''	41° 42' 58''	237	PR	234		100	6	Scavato nelle alluvioni (qat²) sovrastanti il travertino (tr)
	49	0° 41' 42''	41° 43' 01''	234	PR	232		100	5	Scavato nelle alluvioni (qat²) sovrastanti il travertino (tr)
	50	0° 41' 52''	41° 42' 58''	232	PR	228		100	5	Scavato nelle alluvioni (qat²) sovrastanti il travertino (tr)
	51	0° 42' 10''	41° 42' 55''	225	PR	223		100	7	Scavato nel travertino (tr)
	52	0° 42' 45''	41° 42' 56''	224	PR	221		100	6	Scavato nel travertino (tr)
	53	0° 42' 44''	41° 42' 57''	220	PR	218		100	5	Scavato nel travertino (tr)
	54	0° 42' 48''	41° 42' 58''	220	PR	218		100	5	Scavato nel travertino (tr)
	55	0° 41' 25''	41° 42' 54''	222	PR	217		100	4	Scavato nel travertino (tr)
	56	0° 41' 31''	41° 42' 54''	224	PR	221		100	4	Scavato nel travertino (tr)
	57	0° 42' 31''	41° 42' 51''	225	PR	223		100	3	Scavato nelle alluvioni (qat²) sovrastanti il travertino (tr)

TABELLA 225

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

ANAGNI **151 III SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
p 47	58	0° 41' 20"	41° 42' 50"	230	PR	228		100	3	Scavato nel travertino (tr)
	59	0° 41' 31"	41° 42' 54"	233	PR	231		100	6	Scavato nel travertino (tr)
	60	0° 42' 02"	41° 42' 50"	235	PR	233		100	4	Scavato nelle alluvioni (qat2) sovrastanti il travertino (tr)
	61	0° 42' 16"	41° 42' 51"	240	PR	237		100	5	Scavato nelle alluvioni (qat2) sovrastanti il travertino (tr)
	62	0° 42' 38"	41° 42' 48"	240	PR	237		100	4	Scavato nelle alluvioni (qat2) sovrastanti il travertino (tr)
	63	0° 42' 44"	41° 42' 50"	224	PR	217		100	4	Scavato nelle alluvioni (qat2) sovrastanti il travertino (tr)
	64	0° 41' 20"	41° 42' 50"	223	PR	220		100	4	Scavato nel travertino (tr)
	65	0° 41' 30"	41° 42' 46"	222	PT			25		Perforato nel travertino (tr)
	66	0° 41' 30"	41° 42' 45"	222	PT	217		30		Perforato nel travertino (tr)
	67	0° 42' 50"	41° 42' 44"	222	PR			150		Scavato nelle alluvioni (qat2) sovrastanti il travertino (tr)
	68	0° 41' 25"	41° 42' 42"	221	PT	200		25		Perforato nel travertino (tr)
	69	0° 41' 25"	41° 42' 41"	220	PR	218		100	3	Scavato nel travertino (tr)
	70	0° 41' 25"	41° 42' 38"	221	PT	215		30	75	Iniziato nel travertino (tr)
	71	0° 41' 31"	41° 42' 42"	221	PR	212		80	10	Scavato nel travertino (tr)
	72	0° 41' 35"	41° 42' 41"	222	PR	219		100	5	Scavato nel travertino (tr)
	73	0° 41' 42"	41° 42' 38"	222	PR	217		100	6	Scavato nelle alluvioni (qat2) sovrastanti il travertino (tr)
	74	0° 41' 20"	41° 42' 41"	222	PT	219		20		Perforato nel travertino (tr)
	75	0° 41' 35"	41° 42' 40"	221	PR	220		100	4	Scavato nel travertino (tr)
	76	0° 42' 00"	41° 42' 32"	221	PR	215		100	7	Scavato nelle alluvioni (qat2) sovrastanti il travertino (tr)
	77	0° 42' 10"	41° 42' 31"	221	PR	212		100	70	Scavato nelle alluvioni (qat2) sovrastanti il travertino (tr)
	78	0° 41' 31"	41° 42' 36"	223	PR	219		100	7	Scavato nel travertino (tr)

TABELLA 226

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

ANAGNI **151 III SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
p 47	79	0° 41' 40"	41° 42' 33"	224	PT	223		25	5	Perforato nel travertino (tr)
	80	0° 42' 10"	41° 42' 37"	227	PR	223		100	8	Scavato nel travertino (tr)
p 48	1	0° 43' 17"	41° 43' 43"	265	PR			100	50	Iniziato nel travertino (tr)
	2	0° 43' 18"	41° 43' 42"	248	PT	236		25		Iniziato nel travertino (tr)
	3	0° 43' 20"	41° 43' 44"	268	PR	253		100	16	Scavato nel travertino (tr)
	4	0° 44' 29"	41° 43' 43"	262	PR	243		100	20	Scavato nel travertino (tr)
	5	0° 43' 40"	41° 43' 45"	268	PT	252		25		Perforato nel travertino (tr)
	6	0° 44' 16"	41° 43' 40"	260	PR	240		100	24	Scavato nel travertino (tr)
	7	0° 43' 56"	41° 43' 36"	240	PT	233		20	55	Iniziato nel travertino (tr)
	8	0° 44' 35"	41° 43' 33"	257	PT	240		20	31	Iniziato nelle alluvioni (qat^2) sovrastanti il travertino (tr)
	9	0° 44' 52"	41° 43' 37"	263	PR	254		100	10	Scavato nel travertino (tr)
	10	0° 43' 12"	41° 43' 26"	259	PT	232		25	38	Perforato nel travertino (tr)
	11	0° 43' 22"	41° 43' 28"	265	PT			25		Perforato nel travertino (tr)
	12	0° 43' 49"	41° 43' 26"	267	PR	248		100	23	Scavato nel travertino (tr)
	13	0° 43' 54"	41° 43' 28"	260	PR	236		100	25	Scavato nel travertino (tr). Acqua poco abbondante
	14	0° 44' 58"	41° 43' 27"	263	PT	227		20	43	Perforato nel travertino (tr). Acqua abbondante, ma non misurata
	15	0° 43' 49"	41° 43' 22"	255	PR	244		100	12	Scavato nel travertino (tr)
	16	0° 44' 37"	41° 43' 24"	255	PT	239		20	32	Iniziato nelle alluvioni (qat^2) sovrastanti il travertino (tr). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	17	0° 43' 28"	41° 43' 15"	253	PT	237		25	40	Iniziato nel travertino (tr)
	18	0° 43' 57"	41° 43' 16"	252	PR	232		100	25	Iniziato nel travertino (tr). L'acqua è stata incontrata nella sabbia. L'acqua alimenta un fontanile
	19	0° 44' 46"	41° 43' 19"	256	PT	231		20	36	Iniziato nel travertino (tr)

TABELLA 227

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

ANAGNI **151 III SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
p 48	20	0° 43' 18"	41° 43' 12"	239	PR	231		100	9	Scavato nel travertino (tr)
	21	0° 44' 15"	41° 43' 11"	249	PT	233		20	35	Perforato nel travertino (tr). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	22	0° 44' 58"	41° 43' 15"	255	PR	225		100	32	Scavato nel travertino (tr). Acqua poco abbondante
	23	0° 43' 14"	41° 43' 03"	239	PR	236		100	5	Scavato nel travertino (tr)
	24	0° 43' 33"	41° 43' 05"	245	PT	238		25		Perforato nel travertino (tr)
	25	0° 43' 53"	41° 43' 04"	247	PR	246		100	24	Iniziato nel travertino (tr)
	26	0° 44' 48"	41° 43' 02"	252	PT	238		20	30	Iniziato nel travertino (tr). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	27	0° 43' 33"	41° 42' 51"	237	PR	233		100	7	Scavato nella formazione arenacea e marnosa (Msm)
	28	0° 44' 25"	41° 42' 55"	248	PT	234		20	27	Iniziato nel travertino (tr)
	29	0° 44' 37"	41° 42' 55"	249	PR			100	15	Iniziato nel travertino (tr). Sterile
	30	0° 44' 50"	41° 42' 50"	250	PT	246		20	24	Iniziato nel travertino (tr)
	31	0° 44' 07"	41° 42' 47"	248	PR	237		100	13	Iniziato nel travertino (tr)
	32	0° 44' 37"	41° 42' 44"	235	PR	227		100	21	Iniziato nel travertino (tr)
	33	0° 44' 53"	41° 42' 46"	250	PT	236		20	25	Iniziato nel travertino (tr)
	34	0° 43' 18"	41° 42' 40"	240	PR	237		100	5	Scavato nelle alluvioni (qat^2) sovrastanti la formazione arenacea e marnosa (Msm)
	35	0° 43' 34"	41° 42' 38"	235	PR	233		100	8	Scavato nelle alluvioni (qat^2) sovrastanti la formazione arenacea e marnosa (Msm)
	36	0° 43' 46"	41° 42' 35"	235	PR	227		100	10	Scavato nelle alluvioni (qat^2) sovrastanti il travertino (tr)
Q 45	1	0° 37' 32"	41° 42' 29"	195	S					**Sorgente Fonte Meo.** Acqua mediominerale bicarbonata, radioattiva. L'acqua sgorga ai piedi di una collina di tufi stratificati della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua alimenta uno stabilimento di prelievo ed imbottigliamento. Nelle vicinanze ed alla stessa quota esistono altre sorgenti
	2	0° 37' 58"	41° 42' 28"	200	S					L'acqua sgorga dal tufo stratificato della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è immessa in un fontanile

TABELLA 228

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

ANAGNI **151 III SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
Q 45	3	0° 38' 05"	41° 42' 24"	200	S					L'acqua scaturisce dalla formazione dei lapilli (Ale)
	4	0° 37' 43"	41° 42' 21"	200	S		1,5			**Sorgente dell'Acqua Gabiria.** Acqua mediominerale al limite con le oligominerali. L'acqua sgorga da un livello di scorie tra un tufo litoide della formazione dei lapilli (Ale) e le sottostanti cineriti argillificate
	5	0° 38' 00"	41° 42' 23"	225	PR	213		120	16	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale)
	6	0° 38' 20"	41° 42' 12"	180	S		0,3			L'acqua scaturisce dalla formazione dei lapilli (Ale)
	7	0° 37' 41"	41° 42' 08"	200	S		0,8			L'acqua scaturisce dalla formazione dei lapilli (Ale)
	8	0° 38' 30"	41° 42' 07"	190	S		0,7			L'acqua scaturisce dalla formazione dei lapilli (Ale)
	9	0° 38' 08"	41° 42' 01"	190	S		0,1			L'acqua sgorga dal tufo stratificato della formazione dei lapilli (Ale)
	10	0° 38' 55"	41° 42' 02"	190	S		0,01			L'acqua sgorga dal tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è stata incondottata ed è utilizzata per uso irriguo
	11	0° 39' 04"	41° 42' 04"	177	S		0,01			L'acqua sgorga dal tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è stata incondottata ed è utilizzata per uso irriguo
	12	0° 39' 13"	41° 42' 04"	175	PT	169		30	94	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	13	0° 39' 11"	41° 42' 02"	175	PT	169		30	72	Il pozzo ha attraversato tufi, argilla e travertino
	14	0° 38' 56"	41° 41' 58"	190	S		0,01			L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è stata incondottata ed è utilizzata per uso irriguo
	15	0° 37' 35"	41° 41' 54"	225	PR	218		100	10	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è utilizzata per uso domestico
	16	0° 37' 40"	41° 41' 53"	225	PR	217		120	9	Scavato nella formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è utilizzata per uso domestico
	17	0° 37' 48"	41° 41' 51"	195	S		0,3			L'acqua scaturisce dal tufo stratificato della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua alimenta un fontanile
	18	0° 37' 58"	41° 41' 52"	195	S		0,3			L'acqua scaturisce dal tufo stratificato della formazione dei lapilli (Ale)
	19	0° 39' 02"	41° 41' 51"	178	S		0,01			L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è stata incondottata ed è utilizzata per irrigazione
	20	0° 38' 04"	41° 41' 29"	224	PR	197		120	30	L'acqua scaturisce dal tufo stratificato della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua si raccoglie in una vasca. Nelle vicinanze c'è un' altra sorgente
	21	0° 38' 46"	41° 41' 30"	193	S		0,1			L'acqua è drenata da un cunicolo scavato nel tufo della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è incondottata ed è utilizzata per uso domestico
	22	0° 38' 30"	41° 41' 23"	195	S		2			L'acqua scaturisce dal tufo stratificato della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è immessa in una vasca ed è utilizzata per uso domestico
	23	0° 38' 37"	41° 41' 25"	195	PR		0,1	120		Scavato nella formazione dei lapilli (Ale). L'acqua alimenta un fontanile

TABELLA 229

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

ANAGNI **151 III SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
Q 45	24	0° 38' 46"	41° 41' 26"	185	S		0,3			L'acqua scaturisce dai tufi stratificati della formazione dei lapilli (Ale)
	25	0° 38' 13"	41° 41' 23"	195	S		0,5			L'acqua scaturisce dal tufo stratificato della formazone dei lapilli (Ale). L'acqua alimenta un fontanile
	26	0° 38' 30"	41° 41' 23"	193	S		3			L'acqua è drenata da un cunicolo scavato nei tufi della formazione dei lapilli (Ale)
Q 46	1	0° 40' 29"	41° 42' 30"	205	PR	195		150	13	Scavato nel travertino (tr)
	2	0° 39' 48"	41° 42' 10"	175	PR	175		100	6	Scavato nei prodotti del dilavamento (dl)
	3	0° 40' 41"	41° 42' 18"	194	S			150		**Fontana Dolaga.** L'acqua proviene dal travertino (tr). Nelle immediate vicinanze è stato scavato un pozzo del diametro di m 1,50
	4	0° 41' 12"	41° 42' 04"	209	PT	198		25		Perforato nel travertino (tr)
	5	0° 40' 41"	41° 41' 38"	170	S					L'acqua scaturisce dal travertino (tr)
	6	0° 40' 55"	41° 41' 38"	170	S					L'acqua scaturisce dal travertino (tr)
	7	0° 40' 47"	41° 41' 19"	170	PT	169		20	30	Iniziato nelle alluvioni (qa). L'acqua è utilizzata per un allevamento di bestiame e per irrigazione
	8	0° 40' 37"	41° 41' 16"	176	PR	173		100	6	Scavato nelle alluvioni (qa)
	9	0° 40' 57"	41° 41' 17"	180	PR	175		100	8	Scavato nelle alluvioni (qa)
Q 47	1	0° 41' 29"	41° 42' 30"	223	PT	222		25	58	Iniziato nel travertino (tr)
	2	0° 41' 46"	41° 42' 28"	221	PT	211		35	70	Iniziato nel travertino (tr)
	3	0° 41' 50"	41° 42' 30"	221	PR	216		100	8	Scavato nel travertino (tr)
	4	0° 42' 12"	41° 42' 26"	223	PR	221		100	5	Scavato nelle alluvioni (qat^2) sovrastanti il travertino (tr)
	5	0° 41' 25"	41° 42' 22"	220	PT			25	50	Iniziato nel travertino (tr)
	6	0° 41' 35"	41° 42' 24"	220	PR	211		100	10	Scavato nel travertino (tr)
	7	0° 41' 36"	41° 42' 22"	220	PT			25		Perforato nel travertino (tr)
	8	0° 41' 53"	41° 42' 23"	220	PT	213		25		Perforato nel travertino (tr)

TABELLA 230

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

ANAGNI **151 III SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
Q 47	9	0° 41' 16"	41° 42' 18"	216	PR	210		100	11	Scavato nel travertino (tr)
	10	0° 41' 35"	41° 42' 19"	218	PR	209		100	10	Scavato nel travertino (tr)
	11	0° 42' 01"	41° 42' 20"	222	PR	214		100	8	Scavato nel travertino (tr)
	12	0° 42' 27"	41° 42' 20"	218	PR	216		100	5	Scavato nel travertino (tr)
	13	0° 42' 03"	41° 42' 17"	220	PR	212		100	9	Scavato nel travertino (tr)
	14	0° 42' 11"	41° 42' 16"	220	PR	213		100	8	Scavato nel travertino (tr)
	15	0° 42' 17"	41° 42' 17"	220	PR	216		100	5	Scavato nel travertino (tr)
	16	0° 42' 24"	41° 42' 13"	218	PR	215		100	5	Scavato nel travertino (tr)
	17	0° 42' 33"	41° 42' 10"	216	PR	213		100	4	Scavato nel travertino (tr)
	18	0° 42' 05"	41° 42' 02"	212	S					L'acqua proviene dal travertino (tr)
	19	0° 42' 28"	41° 42' 00"	125	PR	209		100	25	Iniziato nel travertino (tr)
	20	0° 41' 30"	41° 41' 51"	207	PR			100	25	Iniziato nel travertino (tr)
	21	0° 41' 40"	41° 41' 51"	210	PR	200		100	11	Scavato nel travertino (tr)
	22	0° 41' 49"	41° 41' 54"	210	PR	199		100	18	Scavato nel travertino (tr)
	23	0° 41' 40"	41° 41' 40"	199	PR	187		100	12	Scavato nel travertino (tr)
	24	0° 42' 09"	41° 41' 44"	210	PR	205		100	6	Scavato nel travertino (tr)
	25	0° 42' 50"	41° 41' 43"	203	PR	200		100	5	Scavato nel travertino (tr). L'acqua è utilizzata per un allevamento di bestiame. Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	26	0° 41' 44"	41° 41' 38"	200	PR	186		100	23	Scavato nel travertino (tr)
	27	0° 41' 27"	41° 41' 28"	182	PR	174		120	10	Scavato nel travertino (tr)
	28	0° 42' 04"	41° 41' 28"	197	PR	180		100	24	Scavato nel travertino (tr)
	29	0° 42' 34"	41° 41' 30"	204	PR	200		100	7	Scavato nel travertino (tr)

TABELLA 231

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

ANAGNI **151 III SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
Q 47	30	0° 42' 59''	41° 41' 29''	198	PR	187		100	18	Scavato nelle alluvioni (qa)
	31	0° 41' 39''	41° 41' 25''	175	S					L'acqua scaturisce dal travertino (tr)
	32	0° 41' 59''	41° 41' 22''	185	PR	169		100	19	Scavato nel travertino (tr). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	33	0° 42' 16''	41° 41' 24''	190	PR	180		100	18	Scavato nel travertino (tr)
	34	0° 41' 16''	41° 41' 20''	168	PT	165	5	20	35	Iniziato nelle alluvioni (qa). Acqua non potabile
	35	0° 41' 21''	41° 41' 17''	168	PT	165	1	20	80	Iniziato nelle alluvioni (qa), a m 15 di profondità è stato raggiunto il calcare
Q 48	1	0° 44' 33''	41° 42' 31''	240	PT	227		20	18	Perforato nel travertino (tr). Acqua poco abbondante
	2	0° 44' 04''	41° 42' 28''	242	PT	232		25		Perforato nel travertino (tr). Attualmente il pozzo è chiuso
	3	0° 44' 40''	41° 42' 26''	230	S		> 1			**Fontana delle Monache.** L'acqua scaturisce dal travertino (tr)
	4	0° 44' 26''	41° 42' 23''	230	S		> 1			**Fontana delle Monache.** L'acqua scaturisce dal travertino (tr)
	5	0° 43' 24''	41° 42' 20''	240	PR			100	10	Scavato nelle alluvioni (qat^2)
	6	0° 43' 52''	41° 42' 15''	232	PR			100	7	Scavato nel travertino (tr)
	7	0° 44' 23''	41° 41' 56''	228	PT			20	130	Perforato nella formazione arenacea e marnosa (Msm)
	8	0° 44' 13''	41° 41' 53''	250	PT			20	140	Perforato nella formazione arenacea e marnosa (Msm)
	9	0° 43' 20''	41° 41' 42''	230	S					L'acqua proviene dalla formazione arenacea e marnosa (Msm)
	10	0° 43' 15''	41° 41' 35''	215	PR			100	20	Scavato nei calcari. Sterile
q 45	1	0° 37' 39''	41° 41' 12''	200	S		0,1			L'acqua proviene dalla formazione dei lapilli (Ale)
	2	0° 38' 55''	41° 41' 10''	183	PR	182		100	5	Scavato nella formazione arenacea marnosa (Msm)
	3	0° 38' 57''	41° 41' 04''	200	S		0,01			L'acqua, che scaturisce dalle sabbie, è immessa in una vasca
	4	0° 38' 18''	41° 41' 02''	190	PT	183		30	90	Il pozzo è stato perforato nei detriti calcarei misti a terra rossa in superficie. Attualmente il pozzo è abbandonato

TABELLA 232

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

ANAGNI **151 III SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
q 45	5	0° 38' 57"	41° 41' 04"	200	S		0,03			L'acqua sgorga dal tufo stratificato della formazione dei lapilli al contatto con il sedimentario. L'acqua è immessa in una vasca
	6	0° 39' 21"	41° 41' 05"	185	PR	184		100	6	Scavato nella formazione arenacea marnosa (Msm)
	7	0° 38' 20"	41° 41' 01"	193	PT	183		25	110	Iniziato nei depositi alluvionali (qa). Attualmente il pozzo è abbandonato
	8	0° 38' 26"	41° 40' 58"	195	S		0,5			L'acqua sgorga dal tufo stratificato della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è utilizzata per uso domestico
	9	0° 38' 32"	41° 40' 58"	195	S		0,3			L'acqua sgorga dal tufo stratificato della formazione dei lapilli (Ale)
	10	0° 38' 40"	41° 40' 59"	195	S		0,1			L'acqua sgorga dal tufo stratificato della formazione dei lapilli (Ale) al contatto con le terre argillose. L'acqua alimenta un fontanile
	11	0° 37' 46"	41° 40' 45"	195	S		0,3			**Sorgenti del Fontanile Pisciarello.** Gruppo di piccole sorgenti di acqua oligominerale che scaturisce dal tufo stratificato della formazione dei lapilli (Ale)
	12	0° 37' 53"	41° 40' 41"	200	S		0,1			L'acqua sgorga dal tufo stratificato della formazione dei lapilli (Ale)
	13	0° 38' 00"	41° 40' 44"	200	S		0,05			L'acqua scaturisce dal tufo stratificato della formazione dei lapilli (Ale)
	14	0° 39' 05"	41° 40' 46"	235	S		0,01			L'acqua scaturisce dalle sabbie ed è immessa in una vasca
	15	0° 37' 51"	41° 40' 32"	215	PR	211		150	7	L'acqua proviene dal tufo della formazione dei lapilli (Ale) a m 2.50 dal piano di campagna
	16	0° 37' 55"	41° 40' 30"	215	PT	208		30	15	Perforato nella formazione dei lapilli (Ale)
	17	0° 37' 58"	41° 40' 30"	215	S		0,4			L'acqua scaturisce dal tufo della formazione dei lapilli (Ale)
	18	0° 37' 47"	41° 40' 29"	230	S		0,05			L'acqua sgorga dal tufo stratificato della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è immessa in un fontanile
	19	0° 38' 25"	41° 40' 19"	287	PT	257		30	35	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	20	0° 38' 28"	41° 40' 19"	290	PT	259		30	37	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	21	0° 38' 34"	41° 40' 22"	275	PT	255		30	28	Iniziato nella formazione dei lapilli (Ale)
	22	0° 37' 51"	41° 40' 11"	270	PR	260		100	15	Scavato nei calcari (C_s^{ca}). Sterile
	23	0° 38' 29"	41° 40' 06"	325	PR	322		100	7	Scavato nei calcari (C_s^{ca}). Sterile
q 46	1	0° 39' 32"	41° 41' 15"	182	PR	179		100	5	Scavato nei depositi alluvionali (qa)

TABELLA 233

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

ANAGNI **151 III SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
q 46	2	0° 39' 51''	41° 41' 13''	181	PR	180		100	4	Scavato nella formazione arenacea e marnosa (Msm)
	3	0° 39' 50''	41° 41' 00''	190	PR	185		100	7	Scavato nella formazione arenacea e marnosa (Msm)
	4	0° 40' 08''	41° 41' 00''	205	PR	200		100	3	Scavato nella formazione arenacea e marnosa (Msm)
	5	0° 40' 54''	41° 40' 52''	237	S		0,01			L'acqua scaturisce dal calcare (Mmi). L'acqua è immessa in un bottino
	6	0° 39' 26''	41° 40' 44''	218	PR	214		100	5	Scavato nella formazione arenacea e marnosa (Msm)
	7	0° 39' 55''	41° 40' 44''	215	PR	214		100	4	Scavato nella formazione arenacea e marnosa (Msm)
	8	0° 40' 12''	41° 40' 43''	196	S		0,2			L'acqua proviene dalle arenarie (Msm)
	9	0° 40' 36''	41° 40' 45''	240	PR	235		100	6	Scavato nella formazione arenacea e marnosa (Msm)
	10	0° 39' 35''	41° 40' 34''	240	PR	237		100	6	Scavato nella formazione arenacea e marnosa (Msm)
	11	0° 39' 59''	41° 40' 37''	230	PR	227		100	5	Scavato nella formazione arenacea e marnosa (Msm)
	12	0° 40' 18''	41° 40' 35''	230	PR	227		100	8	Scavato nella formazione arenacea e marnosa (Msm)
	13	0° 39' 23''	41° 40' 30''	300	PR	298		100	5	Scavato nella formazione arenacea e marnosa (Msm)
	14	0° 39' 57''	41° 40' 28''	260	PR	257		100	5	Scavato nella formazione arenacea e marnosa (Msm)
	15	0° 40' 02''	41° 40' 24''	265	PR	263		100	5	Scavato nella formazione arenacea e marnosa (Msm)
	16	0° 40' 15''	41° 40' 27''	275	PR	269		100	6	Scavato nella formazione arenacea e marnosa (Msm)
	17	0° 40' 25''	41° 40' 25''	275	PR	273		100	5	Scavato nella formazione arenacea e marnosa (Msm)
	18	0° 40' 32''	41° 40' 27''	285	PR	282		100	7	Scavato nella formazione arenacea e marnosa (Msm)
	19	0° 39' 41''	41° 40' 22''	300	PR	298		100	5	Scavato nella formazione arenacea e marnosa (Msm)
	20	0° 40' 26''	41° 40' 22''	295	S					Gruppo di sorgenti. L'acqua proviene dalle sabbie. Nelle vicinanze è stato scavato un pozzo romano
	21	0° 40' 41''	41° 40' 22''	280	PR	275		100	6	Scavato nella formazione arenacea e marnosa (Msm)
	22	0° 40' 29''	41° 40' 11''	375	PR	372		100	5	Scavato nella formazione arenacea e marnosa (Msm)

TABELLA 234

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

ANAGNI **151 III SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
q 47	1	0° 42' 13"	41° 41' 14"	182	PR	174		100	9	Scavato nei calcari (Mmi). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	2	0° 41' 32"	41° 41' 11"	170	PR	168		100	5	Scavato nei depositi alluvionali (qa)
	3	0° 41' 31"	41° 41' 09"	170	PT	(148)		20	36	Perforato nei calcari (Mmi). La prima falda acquifera è stata raggiunta a m 12; la seconda a m 24. Acqua poco abbondante
	4	0° 41' 51"	41° 41' 02"	173	PR	167		100	7	Scavato nei calcari (Mmi). Sterile
	5	0° 41' 35"	41° 40' 59"	195	PR	194		100	7	Scavato nella formazione delle marne ed arenarie (Mm)
	6	0° 41' 48"	41° 40' 58"	174	PR	173		100	5	Scavato nei calcari (Mmi)
	7	0° 41' 54"	41° 40' 51"	180	PR	179		100	8	Scavato nella formazione delle marne ed arenarie (Mm)
	8	0° 41' 35"	41° 40' 47"	210	PR	209		100	5	Scavato nella formazione arenacea e marnosa (Msm)
	9	0° 41' 30"	41° 40' 46"	220	PR	219		100	8	Scavato nella formazione arenacea e marnosa (Msm). L'acqua è utilizzata per avicultura
	10	0° 41' 35"	41° 40' 38"	300	PR	296		100	6	Scavato nella formazione arenacea e marnosa (Msm)
	11	0° 41' 31"	41° 40' 33"	240	PR	237		100	7	Scavato nella formazione arenacea e marnosa (Msm)
	12	0° 41' 49"	41° 40' 31"	215	S		2			L'acqua proviene dai calcari (Mmi)
	13	0° 41' 48"	41° 40' 28"	235	S		3			L'acqua proviene dai calcari (Mmi) ed è immessa in un bottino
	14	0° 41' 46"	41° 40' 26"	240	S		1			L'acqua proviene dai calcari (Mmi)
	15	0° 41' 16"	41° 40' 19"	305	PR			100		Scavato nella formazione delle marne e arenarie (Msm)

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 235

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

CORI **158 I NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
r 37	1	0° 23' 27''	41° 38' 37''	112	S					L'acqua scaturisce dai prodotti del dilavamento (dl)
r 38	1	0° 25' 33''	41° 38' 06''	145	PT	60	47	30	151	**Stratigrafia:** m 0-118 tufi, pozzolane, lapilli e lave; m 118-148 calcari fessurati; m 148-151 marne. La falda acquifera è stata incontrata da m 118 a m 148. Temperatura dell'acqua 14°C. Depressione: m 11.30 per emungimento di 47 lt/sec.
r 39	1	0° 26' 33''	41° 38' 06''	145	PT	59	47	30	151	**Località Fosso della Parata. Stratigrafia:** m 0-86 tufi con intercalazioni di pozzolana; sul fondo lapilli; m 86-118 calcare fratturato m 118-148 marne; m 148-151 non campionato. Temperatura dell'acqua 14°C. (temperatura dell'aria 24°C.); pH = 7.3 Depressione: m 11 per emungimento di 47 lt/sec.
S 40	1	0° 28' 35''	41° 37' 02''	295	PT			30		**Pozzo del Pantanello.** Perforato nel calcare (C_5^{ca})
	2	0° 29' 20''	41° 36' 20''	550	PT			30		**Pozzo del Rosario.** Perforato nel calcare (C_5^{ca})
s 37	1	0° 23' 08''	41° 35' 30''	77	PT			30	41	**Stratigrafia:** m 0-1 terreno di riporto; m 1-4 tufo; m 4-12 terra rossa; m 12-40 tufo; m 40-41 calcare
	2	0° 22' 32''	41° 35' 12''	64	PT			30	50	**Stratigrafia:** m 0-7 argilla con ciottoli; m 7-16 sabbia e ghiaietto; m 16-22 conglomerato di sabbia e ghiaietto; m 22-33 sabbia compatta; m 33-48 sabbia ed argilla compatta; m 48-50 argilla
	3	0° 22' 50''	41° 35' 04''	74	PT	6	40	45	210	**Località Tor Tre Ponti. Stratigrafia:** m 0-2 terreno agrario argilloso; m 2-36 argilla, argille sabbiose con lignite; m 36-70 alternanze di sabbie, argille e ghiaie; m 70-72 travertino; m 72-110 sabbie più o meno fini e sabbie argillose; m 110-162 argille sabbiose; m 162-180 calcari fratturati; m 180-210 calcari con livelli dolomitici più o meno compatti. Depressione: m 6 per emungimento di 40 lt/sec.
s 38	1	0° 25' 53''	41° 35' 17''	75	PT	45		30	100	**Località Cava di Tufo. Stratigrafia:** m 0-16 travertino; m 16-19 tufi; m 19-20.60 travertino; m 20.60-30.50 tufo; m 30.50-44.30 argilla; m 44.30-64 travertino; m 64-68 peperino; m 68-70.50 argilla; m 70.50-73 travertino; m 73-77.50 peperino; m 77.50-80.20 argilla grigia; m 80.20-83 tufo tenero; m 83-m100 argilla
	2	0° 25' 59''	41° 35' 12''	75	PT			30		Pozzo presso S. Eleuterio
s 39	1	0° 26' 20''	41° 36' 15''	73	PT			30	277	**Località Fosso Morillo. Stratigrafia:** m 0-100 tufi e piroclastiti; m 100-115 sabbie e limi sabbiosi; m 115-160 limi argillosi, sabbie e limi; m 160-170 conglomerato; m 170-m180 travertino; m 180-190 limi grigi; m 190-200 limi calcarei (Cenomaniano-Albiano); m 200-277 calcarenite (Titonico-Neocomiano)

TABELLA 236

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

CORI **158 I NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	*NOTE*
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
s 39	2	0° 26' 35''	41° 35' 12''	52	S					**Sorgente presso C. Castellone.** L'acqua proviene dalla formazione della pozzolana (Apg)
s 40	1	0° 29' 52''	41° 35' 08''	74	PT	35		30	75	**Località presso la sorgente Ninfa.** Il pozzo ha attraversato soltanto detrito calcareo
	2	0° 29' 57''	41° 35' 08''	80	PT	33		30	62	**Località Fosso Cereo presso la sorgente Ninfa.** Il pozzo ha attraversato soltanto detrito calcareo

TABELLA 237

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

MONTELANICO **159 IV NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
R 42	1	0° 32' 52''	41° 39' 56''	979	S		0,06			L'acqua scaturisce dai calcari (C_s^{ca}). D'estate la sorgente si essicca
	2	0° 33' 15''	41° 39' 55''	922	S		0,06			L'acqua scaturisce dai calcari (C_s^{ca}). D'estate la sorgente si essicca
	3	0° 32' 15''	41° 39' 36''	832	S					È uno stillicidio dai prodotti del dilavamento (dl)
	4	0° 32' 28''	41° 39' 00''	875	PR			100		Scavato nei calcari (C_s^{ca})
R 43	1	0° 35' 17''	41° 39' 54''	256	S					**Fontana Acqua Santa.** L'acqua scaturisce dalla formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è stata incondottata
	2	0° 35' 33''	41° 39' 54''	245	S					L'acqua proviene dai tufi della formazione dei lapilli (Ale)
	3	0° 34' 25''	41° 39' 48''	510	S		0,06			L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca}). D'estate la sorgente si essicca
	4	0° 35' 30''	41° 39' 39''	238	PR			100	14	È una emergenza subalvea ed un pozzo scavato nelle alluvioni (qa)
	5	0° 35' 17''	41° 39' 22''	240	S		0,3			L'acqua proviene dai tufi della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua alimenta un fontanile
	6	0° 33' 46''	41° 39' 20''	699	S		0,06			L'acqua scaturisce dai calcari (C_s^{ca}). D'estate la sorgente si essicca
	7	0° 34' 53''	41° 39' 20''	280	S		0,5			L'acqua scaturisce dai tufi della formazione dei lapilli (Ale)
	8	0° 35' 17''	41° 39' 18''	242	S		0,2			L'acqua scaturisce dal terreno tufaceo sovrapposto alla formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è stata incondottata
	9	0° 33' 49''	41° 39' 13''	667	S		0,06			L'acqua scaturisce dai calcari (C_s^{ca}). D'estate la sorgente si essicca
	10	0° 35' 20''	41° 39' 09''	280	S		0,2			L'acqua scaturisce dai tufi della formazione dei lapilli (Ale)
	11	0° 35' 04''	41° 39' 07''	255	S		3			L'acqua scaturisce dai tufi della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è immessa nell'acquedotto per Montelanico
	12	0° 35' 14''	41° 39' 08''	243	S		3			L'acqua scaturisce dai tufi della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è immessa nell'acquedotto per Montelanico
	13	0° 35' 23''	41° 39' 08''	260	S		0,1			L'acqua scaturisce dai tufi della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua alimenta un fontanile
	14	0° 35' 14''	41° 39' 00''	275	S		0,02			L'acqua scaturisce dai tufi della formazione dei lapilli (Ale). L'acqua è stata incondottata
R 44	1	0° 35' 47''	41° 39' 31''	392	S		0,03			L'acqua scaturisce dai calcari (C_s^{ca}). D'estate la sorgente si essicca
	2	0° 37' 25''	41° 38' 55''	740	PR	739		400		Gruppo di pozzi scavati nella formazione arenacea e marnosa (Msm). D'estate i pozzi si prosciugano

TABELLA 238

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

MONTELANICO **159 IV NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
r 43	1	0° 35' 30''	41° 38' 40''	310	S					L'acqua scaturisce dai calcari (C_s^{ca}) al contatto con la formazione arenacea marnosa (Msm)
	2 (1)	0° 34' 36''	41° 38' 20''	375	S					L'acqua scaturisce dai tufi della formazione dei lapilli (Ale). D'estate la sorgente si essicca
	3 (1)	0° 34' 54''	41° 38' 18''	326	S					L'acqua scaturisce dai tufi della formazione dei lapilli (Ale). D'estate la sorgente si essicca
	4 (1)	0° 34' 36''	41° 38' 15''	370	S					L'acqua scaturisce dai tufi della formazione dei lapilli (Ale). D'estate la sorgente si essicca
S 42	1	0° 33' 43''	41° 37' 24''	775	S		0,06			L'acqua scaturisce dai tufi della formazione dei lapilli (Ale) sovrastante il calcare (C_s^{ca}). D'estate la sorgente si essicca
	2	0° 33' 34''	41° 37' 11''	740	S		0,06			L'acqua scaturisce dai tufi della formazione dei lapilli (Ale). D'estate la sorgente si essicca
	3	0° 33' 36''	41° 37' 02''	730	S		0,06			L'acqua scaturisce dai tufi della formazione dei lapilli (Ale). D'estate la sorgente si essicca
S 43	1	0° 35' 16''	41° 37' 05''	795	S		0,09			L'acqua scaturisce dai calcari (C_s^{ca}). D'estate la sorgente si essicca
	2	0° 34' 15''	41° 36' 40''	775	S		0,06			L'acqua scaturisce dai calcari (C_s^{ca}). D'estate la sorgente si essicca
	3	0° 34' 40''	41° 36' 20''	725	S		0,09			L'acqua scaturisce dai calcari (C_s^{ca}). D'estate la sorgente si essicca
S 44	1	0° 35' 54''	41° 37' 23''	400	S		0,06			L'acqua scaturisce dai calcari (C_s^{ca}). D'estate la sorgente si essicca
	2	0° 36' 37''	41° 37' 10''	340	S					È una risorgenza. L'acqua sgorga dai detriti di falda (dt^2)
	3	0° 37' 04''	41° 36' 39''	425	S					Sorgente in una grotta. È una risorgenza nei calcari (C_s^{ca})
s 41	1 (1)	0° 30' 01''	41° 35' 10''	85	PT			30	110	Il pozzo ha attraversato solo calcare fratturato
	2 (1)	0° 30' 04''	41° 35' 05''	73	PT	32		30	75	**Stratigrafia:** m 0-41 calcare detritico; m 41-75 calcare detritico (acquifero)
	3 (1)	0° 30' 12''	41° 35' 04''	82	PT			25	44	Il pozzo ha attraversato solo calcare fratturato
s 43	1	0° 35' 23''	41° 35' 23''	764	S		2			L'acqua scaturisce dai calcari (C_i^{ca}). L'acqua è immessa nell'acquedotto per Cori
	2	0° 35' 13''	41° 35' 17''	675	S		0,03			L'acqua proviene dai calcari (C_i^{ca}). D'estate la sorgente si essicca

(1) Non indicato nella Carta Idrogeologica

TABELLA 239

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

MONTELANICO **159 IV NO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
s 43	3	0° 34' 57''	41° 35' 05''	628	S		0,06			L'acqua proviene dai calcari (C_l^{ca}). D'estate la sorgente si essicca
s 44	1	0° 35' 45''	41° 35' 22''	829	S		0,09			L'acqua scaturisce dai calcari (C_s^{ca}). D'estate la sorgente si essicca

TABELLA 240

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

CARPINETO **159 IV NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
R 45	1	0° 38' 58"	41° 39' 19"	768	PT	751	0,02	25		Il pozzo ha attraversato terreno agrario e poi calcari (C_s^{ca})
	2	0° 39' 11"	41° 39' 15"	770	PT			25		Perforato nella formazione arenacea e marnosa (Msm)
	3	0° 39' 25"	41° 39' 13"	720	PR	720	0,05	100	4	Scavato nella formazione arenacea e marnosa (Msm). Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
R 46	1	0° 39' 33"	41° 39' 49"	735	S		0,06			L'acqua scaturisce dai calcari (Mmi). D'estate la sorgente si essicca
	2	0° 40' 43"	41° 39' 32"	812	S		0,06			L'acqua scaturisce dai calcari (Mmi). D'estate la sorgente si essicca
	3	0° 39' 30"	41° 39' 13"	717	PR	717		200	6	Scavato nella formazione arenacea e marnosa (Msm)
	4	0° 40' 30"	41° 39' 08"	790	S		0,01			È una **polla**. L'acqua scaturisce dai calcari (Mmi)
R 47	1	0° 41' 44"	41° 39' 58"	440	PT	335		20	105	Iniziato nei prodotti del dilavamento (dl). L'acqua è utilizzata per uso domestico
	2	0° 42' 06"	41° 39' 59"	342	PR	333		100	10	Scavato nella formazione arenacea e marnosa (Msm)
	3	0° 42' 09"	41° 40' 00"	340	PR	339		100	4	Scavato nella formazione arenacea e marnosa (Msm)
	4	0° 42' 15"	41° 39' 54"	365	PR	363		100	4	Scavato nella formazione arenacea e marnosa (Msm)
	5	0° 42' 19"	41° 39' 53"	(375)	PT			40	105	Iniziato nella formazione arenacea e marnosa (Msm). La prima falda acquifera è stata incontrata a m 1; la seconda a m 22; la terza a m 75
	6	0° 42' 23"	41° 39' 52"	350	PR	345		100	9	Scavato nella formazione arenacea e marnosa (Msm). Acqua poco abbondante
	7	0° 42' 38"	41° 39' 54"	285	PR	281		100	7	Scavato nella formazione arenacea e marnosa (Msm). Acqua abbondante, ma non misurata
	8	0° 42' 20"	41° 39' 51"	375	PT			40	45	Perforato nelle arenarie e marne della formazione (Msm)
	9	0° 42' 34"	41° 39' 44"	355	PR		0,3	100		Scavato nella formazione arenacea e marnosa (Msm)
	10	0° 42' 33"	41° 39' 41"	375	S		0,1			L'acqua proviene dai calcari della formazione marnoso arenacea (Msm)
	11	0° 42' 09"	41° 39' 28"	547	S		0,05			**Fontana Peschio**. L'acqua proviene dai calcari nella marnoso arenacea (Msm)
	12	0° 43' 16"	41° 38' 53"	368	S		0,05			L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca})
	13	0° 41' 21"	41° 38' 55"	980	S		0,05			L'acqua scaturisce dai calcari (C_s^{ca})

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 241

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

CARPINETO **159 IV NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
R 48	1	0° 44' 34''	41° 40' 00''	157	PT			40		Perforato nelle alluvioni recenti (qa). Sterile
	2	0° 43' 51''	41° 39' 57''	158	PR	155		100	7	Scavato nelle alluvioni recenti (qa)
	3	0° 44' 29''	41° 39' 56''	155	PR			100	19	Scavato nelle alluvioni recenti (qa). Sterile
	4	0° 44' 34''	41° 39' 56''	156	PT			40		Iniziato nelle alluvioni recenti (qa). Sterile
	5	0° 44' 45''	41° 39' 53''	156	PT	124		25	36	**Pozzo Eva Sud.** Iniziato nelle alluvioni recenti (qa). Attualmente il pozzo è abbandonato
	6	0° 44' 47''	41° 39' 52''	156	PT			25		Il pozzo ha attraversato argilla, breccia, pozzolana, ghiaia e breccia calcarea
	7	0° 44' 09''	41° 39' 49''	148	PR	145		100	9	Scavato nelle alluvioni recenti (qa)
	8	0° 43' 52''	41° 39' 47''	165	PR	163		100	10	Scavato nella formazione delle marne e arenarie (Mm). L'acqua è utilizzata per uso irriguo
	9	0° 44' 01''	41° 39' 42''	150	PR	148		100	6	Scavato nella formazione arenacea e marnosa (Msm). L'acqua è utilizzata per uso irriguo
	10	0° 44' 19''	41° 39' 41''	152	PR	149		100	7	Scavato nelle alluvioni recenti (qa)
	11	0° 44' 03''	41° 39' 34''	170	PR	168		100	7	Scavato nella formazione arenacea e marnosa (Msm)
	12	0° 44' 35''	41° 39' 32''	155	PR	152		100	7	Scavato nelle alluvioni recenti (qa)
	13	0° 43' 58''	41° 39' 29''	195	PR	193		100	6	Scavato nella formazione arenacea e marnosa (Msm)
	14	0° 44' 20''	41° 39' 28''	175	PR			100		Scavato nella formazione arenacea e marnosa (Msm). L'acqua è utilizzata per uso irriguo
	15	0° 44' 34''	41° 39' 28''	155	PR	152		100	8	Scavato nella formazione arenacea e marnosa (Msm)
	16	0° 44' 07''	41° 39' 24''	195	PR	193		100	7	Scavato nella formazione arenacea e marnosa (Msm)
	17	0° 43' 43''	41° 39' 21''	250	PR	248		100	6	Scavato nella formazione arenacea e marnosa (Msm)
	18	0° 44' 34''	41° 39' 24''	165	PR	162		100	7	Scavato nella formazione arenacea e marnosa (Msm)
	19	0° 44' 41''	41° 39' 23''	170	S					L'acqua proviene dai terreni della formazione arenacea e marnosa (Msm). L'acqua alimenta un fontanile
	20	0° 44' 53''	41° 39' 22''	152	S		0,01			**È una polla.** L'acqua scaturisce dai terreni della formazione arenacea e marnosa (Msm). L'acqua è immessa in una vasca
	21	0° 43' 28''	41° 39' 19''	324	S		0,01			L'acqua scaturisce dai terreni della formazione arenacea e marnosa (Msm)

TABELLA 242

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

CARPINETO **159 IV NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
R 48	22	0° 43' 39"	41° 39' 19"	270	S		0,01			L'acqua scaturisce dai calcari della formazione arenacea e marnosa (Msm)
	23	0° 44' 07"	41° 39' 20"	195	PR	193		100	7	**Sorgente delle Sette Fontane.** L'acqua scaturisce dai calcari della formazione marnoso arenacea (Msm)
	24	0° 44' 36"	41° 39' 18"	182	PR	180		100	7	Scavato nella formazione marnoso arenacea (Msm)
	25	0° 43' 34"	41° 39' 16"	295	PR	294		100	7	Scavato nella formazione marnoso arenacea (Msm)
	26	0° 43' 52"	41° 39' 17"	255	PR	254		100	4	Scavato nella formazione marnoso arenacea (Msm)
	27	0° 44' 00"	41° 39' 18"	230	PR	227		100	5	Scavato nella formazione marnoso arenacea (Msm)
	28	0° 44' 36"	41° 39' 14"	200	PR	198		100	6	Scavato nella formazione marnoso arenacea (Msm)
	29	0° 44' 51"	41° 39' 12"	175	PR	173		100	7	Scavato nella formazione marnoso arenacea (Msm)
	30	0° 44' 08"	41° 39' 09"	225	PR	223		100	8	Scavato nella formazione marnoso arenacea (Msm)
	31	0° 44' 00"	41° 39' 00"	275	PR			100	15	Scavato nella formazione marnoso arenacea (Msm). Sterile
	32	0° 44' 03"	41° 38' 58"	280	PR	278		100	3	Scavato nella formazione marnoso arenacea (Msm). Acqua abbondante, ma non misurata
	33	0° 44' 54"	41° 39' 00"	195	PR	193		100	4	Scavato nella formazione marnoso arenacea (Msm)
	34	0° 44' 02"	41° 38' 53"	300	S		0,01			**Fontana di Varico.** L'acqua scaturisce dai calcari della formazione marnoso arenacea (Msm)
	35	0° 44' 04"	41° 38' 52"	300	PR	298		100	3	Scavato nella formazione marnoso arenacea (Msm). Acqua scarsa
	36	0° 44' 43"	41° 38' 53"	250	PR	248		100	5	Scavato nella formazione marnoso arenacea (Msm)
	37	0° 44' 53"	41° 38' 49"	230	PR	228		100	7	Scavato nella formazione marnoso arenacea (Msm). L'acqua è utilizzata per uso domestico ed allevamento di bestiame
r 45	1	0° 39' 20"	41° 37' 32"	827	S		0,2			**Pozzo Tolfo.** L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca})
r 46	1	0° 39' 58"	41° 38' 19"	815	S		0,06			L'acqua sgorga dai calcari (C_s^{ca}). D'estate la sorgente si essicca
	2	0° 39' 29"	41° 37' 57"	923	S		0,06			L'acqua sgorga dai calcari (C_s^{ca}). D'estate la sorgente si essicca
	3	0° 41' 11"	41° 37' 33"	1124	S		0,3			L'acqua sgorga dai calcari (C_s^{ca}). L'acqua è stata incondottata per Gorga

TABELLA 243

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

CARPINETO **159 IV NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
r 48	1	0° 44' 38"	41° 38' 38"	300	S		0,01			**Fontana La Porta.** L'acqua proviene dalla terra rossa (dt^2). L'acqua è immessa in una vasca
	2	0° 44' 58"	41° 38' 06"	270	S		15			L'acqua sgorga dai calcari (C_s^{ca}). L'acqua è utilizzata per un lavatoio ed un abbeveratoio
	3	0° 44' 09"	41° 37' 49"	914	S		0,01			L'acqua scaturisce dai calcari (C_s^{ca})
S 45	1	0° 38' 09"	41° 36' 40"	430	S		0,5			L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca}). L'acqua è stata incondottata
S 46	1	0° 39' 47"	41° 35' 39"	800	S		0,01			L'acqua sgorga dai calcari (C_s^{ca}). D'estate la sorgente si essicca
	2	0° 40' 38"	41° 36' 35"	990	S		0,01			L'acqua sgorga dai calcari (C_s^{ca}). D'estate la sorgente si essicca quasi completamente
S 47	1	0° 41' 36"	41° 37' 25"	1205	S		0,25			**Fonte S. Martino.** L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca})
	2	0° 41' 35"	41° 37' 25"	1205	S		2			L'acqua sgorga dai calcari (C_s^{ca}). L'acqua è immessa nell'acquedotto per Gorga
	3	0° 41' 39"	41° 37' 19"	1327	S		0,2			L'acqua sgorga dai calcari (C_s^{ca}). L'acqua è immessa nell'acquedotto per Gorga
	4	0° 42' 44"	41° 37' 10"	1310	S		0,05			L'acqua scaturisce dai calcari (C_s^{ca})
	5	0° 41' 34"	41° 37' 02"	1190	S					**Sorgente Campo di Caccia.** L'acqua scaturisce dai calcari (C_s^{ca})
	6	0° 42' 34"	41° 37' 04"	1320	S					L'acqua scaturisce dai calcari (C_s^{ca}). Sorgente stagionale
S 48	1	0° 44' 11"	41° 37' 29"	610	S		0,01			L'acqua scaturisce dai calcari (C_s^{ca}). L'acqua è immessa in una vasca
	2	0° 43' 45"	41° 37' 18"	1005	S		0,2			**Fontana S. Antona.** L'acqua scaturisce dai calcari (C_s^{ca}). L'acqua è stata incondottata
	3	0° 44' 34"	41° 37' 08"	800	S		0,1			**Fontana S. Martino.** L'acqua scaturisce dai calcari (C_s^{ca})
	4	0° 44' 31"	41° 37' 01"	825	S		2			L'acqua scaturisce dai calcari (C_s^{ca}). L'acqua è stata incondottata
	5	0° 44' 19"	41° 36' 56"	736	S		0,3			**Fonte Canali.** L'acqua scaturisce dai calcari (C_s^{ca})
	6	0° 43' 10"	41° 36' 42"	1300	S		0,1			L'acqua scaturisce dai calcari (C_s^{ca})
	7	0° 44' 14"	41° 36' 27"	600	S		0,5			L'acqua scaturisce dai calcari (C_s^{ca})

TABELLA 244

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

CARPINETO **159 IV NE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
s 45	1	0° 38' 28''	41° 35' 41''	675	PR	674	0,01	100	2	Scavato nella formazione marnoso arenacea (Msm). D'estate il pozzo si prosciuga
	2	0° 38' 36''	41° 35' 35''	730	PR	729	0,01	100	2	Scavato nella formazione marnoso arenacea (Msm). D'estate il pozzo si prosciuga
	3	0° 38' 57''	41° 38' 19''	750	PR	749		100	3	Scavato nella formazione marnoso arenacea (Msm). D'estate il pozzo si prosciuga
	4	0° 39' 16''	41° 35' 19''	653	S		**1-3**			L'acqua sgorga dai calcari (C_s^{ca})
s 46	1	0° 40' 14''	41° 35' 43''	750	S		0,1			L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca})
	2	0° 40' 36''	41° 35' 16''	810	S					L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca}). L'acqua è stata incondottata
	3	0° 40' 39''	41° 35' 17''	825	S					L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca}). L'acqua è stata incondottata
	4	0° 41' 03''	41° 35' 19''	913	S		**1-5**			L'acqua scaturisce dai calcari (C_s^{ca}). L'acqua alimenta l'acquedotto per Carpineto
	5	0° 40' 03''	41° 35' 06''	670	S		0,1			L'acqua scaturisce dai calcari (C_s^{ca})
s 47	1	0° 42' 51''	41° 36' 06''	1120	S		0,1			**Fontana S. Serena.** L'acqua scaturisce dai calcari (C_s^{ca})
	2	0° 41' 23''	41° 35' 20''	1068	S		**1,5**			L'acqua scaturisce dai calcari (C_s^{ca}). L'acqua è immessa nell'acquedotto per Carpineto
s 48	1	0° 44' 52''	41° 35' 30''	780	S		0,1			L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca})

TABELLA 245

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

BORGO PODGORA **158 I SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
T 37	1	0° 23' 51''	41° 34' 53''	65	PT		**10**	30	78	**Località Cisterna di Latina. Stratigrafia:** m 0-5 travertino; m 5-7 argilla rossa; m 7-8 travertino; m 8-15 argilla rossa; m 15-24 pozzolana; m 24-26 ceneri vulcaniche; m 26-29 travertino; m 29-32 argilla con ciottoli; m 32-33 travertino; m 33-39 tufo scuro; m 39-43 travertino; m 43-59 pozzolana e tufo; m 59-63 argilla; m 63-66 tufo; m 66-70 argilla; m 70-73 sabbia fine; m 73-74 argilla; m 74-75 ghiaia; m 75-76 pomici; m 76-78 argilla. Depressione: forte per emungimento di 10 lt/sec.
	2	0° 24' 30''	41° 34' 20''	60	PT			30	65	**Stratigrafia:** m 0-4 limo; m 4-23 tufo; m 23-31 ceneri vulcaniche; m 31-35 travertino; m 35-43 argilla con intercalazioni di travertino e di limo; m 43-50 travertino; m 50-62 ceneri vulcaniche; m 62-65 calcare marnoso. La falda acquifera è stata raggiunta alla profondità di m 45 circa
	3	0° 24' 42''	41° 34' 17''	60	PT			20		Iniziato nella pozzolana grigia (Apg)
T 40	1	0° 28' 13''	41° 34' 48''	38	PT			25	48	**Stratigrafia:** m 0-1 terreno agrario; m 1-7 argilla; m 7-34 pozzolana; m 34-36 tufo; m 36-38 argilla; m 38-40 tartaro duro; m 40-41 calcare durissimo; m 41-46 tartaro; m 46-48 tartaro (sede di falda acquifera); da m 48 argilla verdastra
	2	0° 29' 31''	41° 30' 52''	40	PT	31	**50**	40	240	**Località Doganella di Ninfa. Stratigrafia;** m 0-130 non nota; m 130-240 detrito calcareo
	3	0° 29' 20''	41° 34' 43''	31	PT			25	48	**Stratigrafia:** m 0-4 terreno agrario argilloso; m 4-24 argilla; m 24-37 tufo; m 37-40 argilla mista a ghiaia; m 40-44 tufo; m 44-48 pozzolana
	4	0° 28' 28''	41° 34' 22''	36	PT			25	53	**Stratigrafia:** m 0-8 terreno agrario; m 8-15 argilla gialla; m 15-31 pozzolana scura con ciottoli; m 31-32 grosso ciottolato di selce durissima; m 32-47 cappellaccio; m 47-52 argilla verde; m 52-53 tartaro calcareo (acquifero); da m 53 calcare durissimo
	5	0° 29' 02''	41° 34' 29''	34	PT	(21)	0,7	25	72	**Stratigrafia:** m 0-7 terreno di riporto; m 7-12 argilla sabbiosa compatta, dura; m 12-17 argilla rossa, compatta, dura; m 17-47 conglomerato compatto e duro di ciottoli cementati con argilla rossa; m 47-53 travertino (acquifero); m 53-54 argilla; m 54-59 pozzolana dura, compatta (acquifera); m 59-67 materiale argilloso; m 67-69 pozzolana (acquifera); m 69-72 calcare; Depressione: un metro per emungimento da 0.7 lt/sec.
	6	0° 28' 35''	41° 34' 17''	28	PT	5	5	25	62	**Stratigrafia:** m 0-9 terreno agrario; m 9-14 argilla; m 14-26 tufo e pozzolana; m 26-27 ghiaia; m 27-39 pozzolana; m 39-42 ghiaia; m 42-56 tufo compatto; m 56-58 sabbia nera; m 58-62 non nota. La falda è stata raggiunta alla profondità di 23 metri
	7	0° 29' 35''	41° 34' 22''	94	PT	(88)	5	20	55	**Stratigrafia:** m 0-3 terreno di riporto; m 3-8 torba con ciottoli; m 8-12 tufo nero; m 12-15 tartaro con ciottoli; m 15-20 tartaro fessurato (acquifero); m 20-30 roccia dura; m 30-32 torba mista a sabbia; m 32-38 argilla; m 38-40 sabbia argillosa (acquifero); m 40-46 argilla nera; m 46-48 brecciolino con sabbia; m 48-49 brecciolino (acquifero); m 49-55 calcare durissimo, fessurato. Depressione: m 0.1 per emungimento di 5 lt/sec.

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 246

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

BORGO PODGORA **158 I SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
T 40	8	0° 28' 26''	41° 34' 13''	33	PT	5	8	32	50	**Stratigrafia:** m 0-4 terreno agrario; m 4-18 tufo compatto; m 18-29 non nota; m 29-49 pozzolana; m 49-50 arenaria. Depressione: m 15 per emungimento di 8 lt/sec.
	9	0° 28' 28''	41° 34' 11''	34	PT			30	30	Iniziato nelle sabbie di dune (qd)
	10	0° 28' 35''	41° 34' 12''	29	PT	23	7	32	100	**Località Doganella di Ninfa. Stratigrafia:** m 0-4 argilla; m 4-6 pozzolana; m 6-81 argilla rossa; m 81-84 pozzolana; m 84-98 tufo; m 98-100 pozzolana cementata. Depressione: m 23 per emungimento di 5.2 lt/sec.; m 38 per emungimento di 7 lt/sec.
	11	0° 29' 02''	41° 33' 57''	29	PT		5	32	52	**Località Doganella di Ninfa. Stratigrafia:** m 0-18 pozzolana e tufo; m 18-28 non nota; m 28-35 conglomerato lavico; m 35-40 pozzolana e tufo; m 40-43 travertino; m 43-47 tufo; m 47-52 argilla ed arenaria. Depressione: Forte per emungimento di 5 lt/sec.
t 37	1	0° 22' 53''	41° 32' 40''	40	PT		4	32	130	**Località Borgo Podgora. Stratigrafia:** m 0-40 sabbia alternata ad argilla e piroclastiti; m 40-52 piroclastiti; m 52-95 sabbie con alternanze di argille (Siciliano salmastro); m 95-130 argilla sabbiosa (Calabriano marino). Depressione: m 13.80 per emungimento di 4 lt/sec.
t 38	1	0° 26' 13''	41° 33' 06''	31	PT	(27)	10	32	44	**Stratigrafia:** m 0-5 terreno agrario; m 5-18 argilla; m 18-20 travertino; m 20-29 pozzolana; m 29-31 travertino; m 31-38 arenaria; m 38-43 pozzolana; m 43-44 argilla (marina). L'acqua è stata riscontrata nel travertino (a m 18) e nella pozzolana (a m 29 e m 38). Depressione: 4 m per emungimento di 10 lt/sec.
	2	0° 25' 31''	41° 32' 33''	30	PT			25	41	**Localita La Botte (Campomaggiore). Stratigrafia:** m 0-3 terreno agrario; m 3-6 argilla; m 6-9 tufo; m 9-27 pozzolana; m 27-35 tufo; m 35-41 argilla
t 40	1	0° 28' 11''	41° 33' 39''	27	PT			32	50	**Stratigrafia:** m 0-2 terreno agrario; m 2-18 tufo compatto; m 18-30 pozzolana; m 30-47 tufo compatto; m 47-50 peperino
	2	0° 28' 42''	41° 33' 28''	27	PT	26	1,33	32	44	**Località Valle del Teppia. Stratigrafia:** m 0-6 argilla; m 6-11 pozzolana; m 11-12.50 tufo duro; m 12.50-25 conglomerato di pozzolana e ciottoli; m 25-27 cappellaccio duro; m 27-28 conglomerato di pozzolana e ciottoli; m 28-31 trovanti di selce; m 31-42 pozzolana scura, compatta; m 42-44 grosso ciottolame di selce (acquifero). Depressione: m 26 per emungimento di 1,33 lt/sec.
	3	0° 29' 51''	41° 33' 31''	21	PT	(20)	7	30	182	**Località Ninfa. Stratigrafia:** m 0-15 argilla e sabbia con torba; m 15-20 breccia; m 20-40 breccia, argilla e sabbia; m 40-74 tufi ed argilla; m 74-88 travertino; m 88-172 sabbia argillosa; m 172-182 calcare detritico. La prima falda acquifera ha livello statico a m 0.50 dal piano di campagna; la portata è di 7 lt/sec.; la seconda falda acquifera è a m 5.00 dal piano di campagna ed ha livello statico a quota maggiore a quella del piano di campagna; la portata è maggiore di 3 lt/sec.

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 247

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

BORGO PODGORA **158 I SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
t 40	4	0° 29' 51"	41° 33' 27"	21	S					L'acqua proviene dalle sabbie ed argille (ql^2)
U 37	1	0° 24' 06"	41° 31'15"	29	PT	20	2	25	43	**Località Cava di tufo. Stratigrafia:** m 0-3 argilla; m 3-40 tufi; m 40-42 tufo (acquifero); m 42-43 sabbia
U 38	1	0° 25' 45"	41° 31' 25"	25	PT	24	5	25	56	**Località Botte. Stratigrafia:** m 0-3 terreno agrario; m 3-13 argilla; m 13-28 argilla con intercalazione di ciottoli; m 28-39 argilla con intercalazioni di pozzolana; m 39-50 travertino (sede di falda artesiana); m 50-52 sabbia (marina); m 52-56 argilla (marina)
U 39	1	0° 26' 15"	41° 31' 52"	25	PT			30	56	**Stratigrafia:** m 0-3 terreno di riporto e agrario; m 3-13 argilla grigia; m 13-28 argilla bianca e ciottoli calcarei; m 28-39 argilla e pozzolana; m 39-50 tartaro (acquifero); m 50-52 sabbia; m 52-56 argilla
U 40	1	0° 29' 54"	41° 32' 26"	18	PT	16	45	32	144	**Località Latina Scalo. Stratigrafia:** m 0-5 argilla marrone; m 5-13 ghiaia mista ad argilla nera; m 13-65 argilla nera; m 65-66 pozzolana; m 66-75 travertino con intercalazione di pozzolana; m 75-81 argilla grigia; m 81-82 pozzolana ed argilla; m 82-87 travertino; m 87-95 travertino con argilla; m 95-100 ghiaia grossa e travertino; m 100-105 argilla scura; m 105-109 travertino; m 109-111 ghiaia con sabbia; m 111-117 sabbia fine; m 117-120 ghiaietto; m 120-123 argilla grigia; m 123-125 sabbia fine addensata; m 125-127 argilla con ghiaia; m 127-128 ghiaietto; m 128-132 sabbia fine grigia; m 132-134 ghiaietto con sabbia grigia; m 134-144 argilla sabbiosa biancastra. Depressione: m 7 per emungimento di 45 lt/sec.
	2	0° 29' 37"	41° 32' 15"	19	PT			25	39	**Stratigrafia:** m 0-19 sabbia argillosa; m 19-25 sabbia mista ed argilla; m 25-28 torba; m 28-36 argilla durissima; m 36-39 sabbia acquifera
	3	0° 29' 31"	41° 32' 10"	19	PT	11	2,7	20	52	**Località Stazione di Latina. Stratigrafia:** m 0-3 terreno agrario; m 3-13 argilla; m 13-21 tartaro; m 21-22 calcare; m 22-26 tartaro; m 26-30 argilla con tartaro; m 30-31 argilla dura; m 31-33 argilla con pozzolana; m 33-43 pozzolana; m 43-49 calcare (acquifero); m 49-50 tartaro (acquifero); m 50-52 tartaro (acquifero). Depressione: m 7,6 per emungimento di 2,7 lt/sec.
	4	0° 29' 40"	41° 32' 10"	19	PT			25	9	**Località Stazione di Latina. Stratigrafia:** m 0-1 terreno agrario; m 1-7 argilla con sabbia e tufo; m 7-9 argilla con intercalazioni di sabbia
	5	0° 29' 49"	41° 32' 10"	19	PT	16	3	15	41	**Località Stazione di Latina. Stratigrafia:** m 0-16 argilla; m 16-36 pozzolana; m 36-40 pozzolana durissima; m 40-41 travertino durissimo, fessurato (acquifero). Depressione: m 3.20 per emungimento di 3 lt/sec.

TABELLA 248

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

BORGO PODGORA **158 I SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
U 40	6	0° 29' 48''	41° 32' 04''	19	PT			15	10	**Stratigrafia:** m 0-1 terreno agrario; m 1-6 argilla e sabbia; m 6-10 argilla compatta
	7	0° 29' 10''	41° 31' 46''	14	S					L'acqua scaturisce dalla sabbia delle alluvioni recenti (qa)
u 37	1	0° 24' 10''	41° 30' 35''	30	PT	24	8	30	100	**Località Borgo Podgora. Stratigrafia:** m 0-18 tufo; m 18-20 conglomerato; m 20-38 tufo; m 38-48 sabbia (acquifero); m 48-57 sabbia; m 57-68 andesite (?); m 68-78 sabbia; m 78-100 argilla. Depressione: m 4,5 per emungimento di 8 lt/sec
	2	0° 24' 02''	41° 30' 41''	29	PT			30	49	**Stratigrafia:** m 0-1 terreno di riporto; m 1-7 argilla con tartaro; m 7-10 pozzolana; m 10-14 tufo; m 14-43 pozzolana; m 43-49 sabbia (acquifero)
u 38	1	0° 25' 32''	41° 30' 01''	25	PT			25	52	**Località Strada del Gionco. Stratigrafia:** m 0-1.50 argilla; m 1.50-32 pozzolana e tufo; m 32-40 argilla sabbiosa; m 40-52 sabbia e ghiaietto (acquifero)
u 39	1	0° 27' 32''	41° 31' 08''	12	PT	8	5	20	46	**Località Villaggio Pantano (Cisterna). Stratigrafia:** m 0-10 argilla; m 10-16 cappellaccio; m 16-22 argilla; m 22-30 cappellaccio; m 30-36 argilla; m 36-37 tufo; m 37-39 tartaro; m 39-40 calcare; m 40-46 pozzolana (acquifero). Depressione: m 1 per emungimento di 5 lt/sec
	2	0° 26' 55''	41° 31' 00''	18	PT			20	40	**Località Riva degli Ebrei. Stratigrafia:** m 0-4 terreno agrario; m 4-8 travertino; m 8-15 tufo; m 15-17 travertino; m 17-19 sabbia; m 19-32 tufo; m 32-33 sabbia; m 33-40 tufo
	3	0° 27' 20''	41° 30' 52''	15	PT			25	64	**Stratigrafia:** m 0-2 terreno agrario; m 2-11 tartaro; m 11-14 ghiaia con argilla; m 14-20 torba; m 20-23 tufo tenero; m 23-29 tartaro misto ad argilla (sede di una falda acquifera in pressione); m 29-35 torba; m 35-45 tartaro (acquifero); m 45-46 calcare (acquifero); m 46-47 tufo (acquifero); m 47-48 pozzolana; m 48-60 roccia tenera nera; m 60-65 pozzolana
u 40	1	0° 29' 13''	41° 31' 05''	14	PT	12		25	60	**Stratigrafia:** m 0-1 terreno agrario; m 1-8 argilla chiara; m 8-15 calcare fossilifero; m 15-18 argilla chiara; m 18-20 conglomerato; m 20-60 argilla e strati di sabbia con brecciolino e livelli di tufo
	2	0° 29' 01''	41° 30' 46''	12	PT	11		30	60	**Stratigrafia:** m 0-1 terreno vegetale; m 1-8 argilla chiara; m 8-15 travertino; m 15-18 argilla chiara; m 18-23 ghiaia in parte cementata; m 23-51 alternanza di argilla, sabbia e pozzolana; m 51-56 conglomerato; m 56-60 argilla. L'acqua è stata raggiunta alla profondità di 18 metri
	3	0° 29' 30''	41° 30' 23''	14	PT	13	5	15	55	**Località Tre Ponti. Stratigrafia:** m 0-3 terreno di riporto; m 3-4 trovanti calcarei; m 4-7 argilla; m 7-15 tartaro; m 15-47 alternanza di argilla, tartaro e tufo; m 47-55 argilla. Depressione: m 2.20 per emungimento di 5 lt/sec

TABELLA 249

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

BORGO PODGORA **158 I SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	Sorgente S Pozzo Rom. PR Pozzo Triv. PT	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	*NOTE*
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
u 40	4	0° 29' 33"	41° 30' 12"	14	PT	13	1	20	36	**Località Tre Ponti. Stratigrafia:** m 0-9 argilla; m 9-13 argilla mista a tartaro; m 13-17 argilla; m 17-24 tartaro (acquifero); m 24-28 pozzolana; m 28-30 tartaro; m 30-32 pozzolana; m 32-33 roccia nera; m 33-36 pozzolana

TABELLA 250

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

SERMONETA **159 IV SO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
T 41	1	0° 30' 12"	41° 34' 56"	24	S					L'acqua scaturisce dai depositi (ql^2)
	2	0° 30' 08"	41° 34' 54"	24	S					L'acqua scaturisce dai depositi (ql^2)
	3	0° 30' 09"	41° 34' 50"	24	S					L'acqua scaturisce dai depositi (ql^2)
	4	0° 30' 21"	41° 34' 30"	24	PR			100		Scavato nel terreno agrario sovrastante i detriti (dt^1)
	5	0° 31' 48"	41° 33' 58"	110	PT			40	81	**Sono tre pozzi trivellati vicino alla Abbadia di Valvisciolo. Stratigrafia:** m 0-5 terreno agrario; m 5-10 argilla con intercalazioni ghiaiose; m 10-17 argilla con ciottoli; m 17-30 ghiaia cementata; m 30-38 ghiaia; m 38-42 argilla; m 42-48 ghiaia (acquifera); m 48-51 argilla con ciottoli; m 51-52 ghiaia; m 52-77 travertino (acquifero); m 77-79 conglomerato (acquifero); m 79-80 ghiaia; m 80-81 calcare
	6	0° 30' 15"	41° 33' 53"	20	PT			25		Iniziato nei depositi (ql^2)
T 42	1	0° 32' 38"	41° 34' 21"	180	S		0,4			L'acqua sgorga da terreni prodotto di alterazione dei calcari. Temperatura dell'acqua 11°C.
	2	0° 33' 30"	41° 33' 52"	400	S					L'acqua scaturisce dai calcari (D)
T 44	1	0° 36' 50"	41° 34' 03"	954	S		2,8			**Sorgente S. Angelo.** L'acqua scaturisce dai calcari (C_s^{ca}). L'acqua è immessa nell'acquedotto per Bassiano e per Sezze. Temperatura dell'acqua 11°C.
t 41	1	0° 30' 52"	41° 33' 42"	38	PT		3	20	72	**Pozzo del Comune di Sermoneta.** Iniziato nei detriti (dt^1). Il pozzo attualmente è chiuso. L'acqua alimenta alcune fontane. Temperatura dell'acqua 12°C. Nelle vicinanze c'è un altro pozzo simile
	2	0° 30' 46"	41° 33' 34"	30	PR			100	7	Iniziato nei detriti (dt^1). Sterile
	3	0° 31' 06"	41° 33' 30"	35	PT	23	1	15	35	Iniziato nei detriti (dt^1). La falda acquifera è stata incontrata a m 12 di profondità. Temperatura dell'acqua 12°C. Imboccatura chiusa. Utilizzata per uso domestico ed irriguo. Nelle vicinanze ci sono altri pozzi
	4	0° 30' 23"	41° 33' 28"	24	PR	23		100	8	Iniziato nei depositi palustri (ql^2). Temperatura dell'acqua 11°C. L'acqua è utilizzata per uso domestico. Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili
	5	0° 31' 33"	41° 33' 27"	33	PT	(13)	6	20	57	Iniziato nei depositi palustri (ql^2). La 1ª falda acquifera è stata incontrata a 15 m; la 2ª a 27 m; la 3ª a 45 m. Temperatura dell'acqua 11°C. Utilizzata per uso domestico
	6	0° 30' 55"	41° 33' 18"	27	S					**Sorgente del Lago S. Michele.** L'acqua proviene dai detriti (dt^1) al contatto con i depositi lacustri (ql^2). L'acqua alimenta un laghetto di 40 metri di diametro. Temperatura dell'acqua 15°C. Nelle vicinanze ci sono alcuni pozzi simili

( ) È stata raggiunta una falda acquifera più profonda

TABELLA 251

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

SERMONETA **159 IV SO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
t 41	7	0° 30' 48''	41° 32' 59''	21	S					**Sorgente Lago Sprofondo.** L'acqua proviene dai depositi lacustri (ql^2). Temperatura dell'acqua 14°C. L'acqua alimenta un lago di circa 70 metri di diametro
	8	0° 30' 16''	41° 32' 42''	17	PT*	15		30	43	Iniziato nei depositi lacustri (ql^2). Acqua ferruginosa. Temperatura dell'acqua 11°C. L'acqua è utilizzata per uso irriguo
	9	0° 31' 40''	41° 32' 38''	15	S*		10			**Sorgente Acqua Ferrata.** L'acqua scaturisce dai calcari (C_i^{ca}). Temperatura dell'acqua 14°C.
	10	0° 31' 46''	41° 32' 35''	15	S		5			**Sorgente alle falde.** L'acqua scaturisce dai calcari (C_i^{ca}). Temperatura dell'acqua 11°C. Alimenta una fontana ed il lavatoio di Sermoneta
	11	0° 31' 50''	41° 32' 31''	17	S*		10			**Sorgente Mola dei Preti.** Sorgente di acqua sulfurea. L'acqua scaturisce in tre punti dai rilievi calcarei (C_i^{ca}). Temperatura dell'acqua 14°C.
t 42	1	0° 32' 18''	41° 33' 07''	150	S					**Sorgente Tufo.** L'acqua proviene da calcari alterati e da brecce. Temperatura dell'acqua 13°C. Portata minima
t 43	1	0° 34' 03''	41° 33' 42''	360	S		0,5			**Sorgente Predarea.** L'acqua sgorga ai piedi di due rilievi calcarei (D). Temperatura dell'acqua 11°C.
	2	0° 35' 38''	41° 33' 42''	675	S					**Sorgente Formalicchio.** L'acqua scaturisce dai calcari (D)
	3	0° 34' 28''	41° 33' 26''	420	S		1			**Sorgente Fontana Galloppa.** È una polla. L'acqua scaturisce dai calcari (D). Temperatura dell'acqua 12°C. È una sorgente temporanea
	4	0° 35' 05''	41° 32' 44''	475	PT	450	15	35	106	**Stratigrafia:** m 0-22 argilla; m 22-24 travertino; m 24-25 argilla rossa; m 25-37 pozzolana; m 37-41 travertino; m 41-43 pozzolana; m 43-45 travertino; m 45-48 argilla; m 48-59 travertino; m 59-69 argilla; m 69-74 sabbia fine; m 74-80 argilla; m 80-89 sabbia compatta; m 89-93 travertino; m 93-94 argilla sabbiosa; m 94-97 argilla; m 97-104 sabbia; m 104-106 calcare. Depressione: m 20 circa per emungimento di 15 lt/sec.
U 41	1	0° 31' 52''	41° 32' 28''	15	S					L'acqua scaturisce dai calcari (C_i^{ca})
	2	0° 31' 47''	41° 32' 25''	14	S		0,5			**Sorgente dei Padoni.** L'acqua proviene dal detrito di falda (dt^2)
	3	0° 30' 23''	41° 32' 23''	20	PT	> 20	> 1	10	72	Pozzo artesiano presso una sorgente di 0.2 lt/sec. Iniziato nei depositi lacustri (ql^2). Temperatura dell'acqua 11°C.
	4	0° 31' 33''	41° 32' 15''	15	S		2,1			L'acqua proviene dal detrito di falda (dt^2)
	5	0° 31' 43''	41° 32' 10''	13	S		100			**Mola di Monticchio.** L'acqua proviene dal detrito di falda (dt^2). Temperatura dell'acqua 15°C. L'acqua è utilizzata per uso irriguo
	6	0° 31' 26''	41° 32' 08''	11	S		200			**Sorgente del Fosso della Regina.** L'acqua proviene dal detrito di falda (dt^2). Temperatura dell'acqua 15°C.
	7	0° 31' 29''	41° 32' 02''	12	S					L'acqua proviene dal detrito di falda (dt^2)

* Acqua mineralizzata

TABELLA 252

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

SERMONETA **159 IV SO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
U 41	8	0° 31' 45"	41° 31' 59"	11	S		**147**			**Sorgente dell'Acqua Turchina.** L'acqua proviene dal detrito di falda (dt^2). Temperatura dell'acqua 14°C.
	9	0° 31' 44"	41° 31' 53"	11	S*		**81**			**Sorgente dell'Acqua Solfa e Cacarello.** L'acqua proviene dal detrito di falda (dt^2). Temperatura dell'acqua 14°C.
	10	0° 31' 41"	41° 31' 50"	11	S					L'acqua proviene dal detrito di falda (dt^2)
	11	0° 30' 13"	41° 31' 42"	13	PT			20	20	**Stratigrafia:** m 0-1 terra argillosa vegetale; m 1-2 argilla scura; m 2-4 limo grigio argilloso e torboso; m 4-5 torba scura con sabbia; m 5-6 sabbia di fiume con molto pietrisco; m 6-9 limo molle argilloso e torboso; m 9-11 argilla giallastra; m 11-12 limo sabbioso e torboso; m 12-13 limo grigio scuro argilloso; m 13-17 argilla giallastra e molto tartaro; m 17-18 limo biancastro leggermente argilloso; m 18-20 sabbione calcareo; m 20 argilla biancastra con poca sabbia e limo
	12	0° 30' 40"	41° 31' 43"	12	PT		0,54	10	35	Iniziato nei depositi lacustri (ql^2), presso una sorgente. Falda artesiana. Temperatura dell'acqua 11°C. A distanza di circa 80 metri affiora il calcare. Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili. Utilizzato per uso domestico e per allevamento bestiame
	13	0° 31' 14"	41° 31' 45"	12	PT		0,25	10	62	Iniziato nei depositi lacustri (ql^2). Falda artesiana. Temperatura dell'acqua 11°C. Nelle vicinanze ci sono altri pozzi trivellati. L'acqua è utilizzata per uso domestico
	14	0° 30' 08"	41° 31' 30"	11	PT		0,3	20	42	Iniziato nei depositi lacustri (ql^2). Falda artesiana incontrata alla profondità di 37 metri. Temperatura dell'acqua 11°C. Utilizzata per uso domestico. Nelle vicinanze esiste un pozzo romano
	15	0° 30' 54"	41° 31' 28"	11	PT		0,2	10	63	Iniziato nei depositi lacustri (ql^2). Falda artesiana. Temperatura dell'acqua 12°C. L'acqua è utilizzata per uso domestico
	16	0° 30' 18"	41° 31' 23"	9	PR	8		80	5	Scavato nei depositi lacustri (ql^2). Temperatura dell'acqua 12°C. Nelle vicinanze ci sono altri pozzi simili. Utilizzato per uso domestico
U 42	1	0° 33' 04"	41° 32' 13"	361	PR	358		100	7	Scavato nelle sabbie (Psi) sovrastanti il calcare (C_i^{ca}). Temperatura dell'acqua 11°C.
	2	0° 31' 52"	41° 32' 03"	13	S		> **20**			L'acqua scaturisce dal calcare (C_i^{ca}). Gruppo di sorgenti. Temperatura dell'acqua 11°C. L'acqua è immessa nell'acquedotto per Sermoneta
	3	0° 31' 55"	41° 32' 00"	13	S		**20**			**Sorgente Porto.** L'acqua scaturisce dal calcare (C_i^{ca}). Temperatura dell'acqua 17°C.
	4	0° 32' 06"	41° 31' 52"	17	S		**150**			**Sorgente La Cartiera.** L'acqua sgorga dalle pendici di un rilievo calcareo (C_i^{ca}). Impantana la zona
	5	0° 31' 56"	41° 31' 28"	12	PR	11		80	5	Scavato nei depositi lacustri (ql^2). Temperatura dell'acqua 13°C. L'acqua è utilizzata per uso domestico
	6	0° 32' 19"	41° 31' 29"	25	PT		> **1**	20	78	Iniziato nei detriti di falda (dt^2). Falda artesiana. Temperatura dell'acqua 11°C. L'acqua è utilizzata per uso domestico ed irrigao
U 44	1	0° 36' 00"	41° 32' 05"	400	S		0,76			**Sorgente il Ferraccio.** L'acqua scaturisce dal detrito di falda (dt^2). L'acqua alimenta un fontanile

* Acqua mineralizzata

TABELLA 253

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

SERMONETA **159 IV SO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
u 41	1	0° 30' 10''	41° 31' 08''	10	PT		0,15	20	57	**Sorgente del Podere Nocello.** Iniziato nei depositi lacustri (ql^2). È un pozzo con acqua artesiana. Temperatura dell'acqua 11°C. Utilizzata per uso domestico ed allevamento di bestiame
	2	0° 31' 26''	41° 31' 08''	11	PT	11	71	32	75	**Stratigrafia:** m 0-13 argilla torbosa; m 13-16 travertino; m 16-18 argilla; m 18-20 torba; m 20-22 argilla con ghiaia; m 22-23 torba: m 23-25 argilla; m 25-26 travertino; m 26-38 argilla dura; m 38-54 pozzolana; m 54-70 travertino; m 70-74 argilla; m 74-75 sabbia e ghiaia. Il livello acquifero è nel travertino da m 54 a m 70. Depressione: m 4.70 per emungimento di 71.5 lt/sec.
	3	0° 31' 28''	41° 31' 07''	11	PT	11	36	31	72	**Stratigrafia:** m 0-2 terreno agrario; m 2-4 torba; m 4-17 argilla leggermente torbosa; m 17-20 travertino; m 20-29 limo; m 29-32 torba marrone; m 32-35 pozzolana; m 35-39 tufo compatto; m 39-42 marne; m 42-55 pozzolana; m 55-57 ciottoli di calcare; m 57-58 peperino; m 58-72 argilla scura. Depressione: m 12.30 per emungimento di 36.6 lt/sec.
	4	0° 30' 48''	41° 31' 00''	7	S		0,4			**Sorgente Fontana Nuova.** L'acqua scaturisce dai depositi lacustri (ql^2). Temperatura dell'acqua 11°C. Utilizzata per uso domestico
	5	0° 31' 29''	41° 30' 58''	12	PT			20	22	**Stratigrafia:** m 0-2 terreno agrario; m 2-3 limo argilloso nero; m 3-5 argilla alluvionale; m 5-7 argilla rossastra con tartaro; m 7-10 argilla nerastra; m 10-11 argilla grigia con tartaro; m 11-13 sabbia grigia argillosa; m 13-15 terriccio bianco argilloso; m 15-16 terriccio grigio argilloso; m 16-17 limo argilloso nerastro; m 17-18 argilla grigia; m 18-19 argilla verdastra; m 19-20 terriccio grigio argilloso; m 20-22 sabbia argillosa verdastra.
	6	0° 31' 34''	41° 30' 53''	10	PT			20	22	**Stratigrafia:** m 0-1.50 terra argillosa compatta; m 1.50-3.50 argilla nera; m 3.50-6 argilla scura; m 6-8 argilla grigia; m 8-10 argilla grigia con tartaro; m 10-11.5 argilla biancastra; m 11.50-12.5 limo torboso nero; m 12.50-13 argilla scura; m 13-14 argilla bianca; m 14-14.50 terriccio con argilla; m 14.50-15.50 limo argilloso bianco con sabbia; m 15.50-16.50 torba scura compatta; m 16.50-17 limo argilloso grigio con tartaro; m 17-18.50 argilla verdastra; m 18.50-19.50 torba scura verdastra; m 19.50-21 argilla verdastra; m 21-22 sabbia argillosa bianca
	7	0° 31' 27''	41° 30' 46''	9	PT			20	64	Il pozzo è stato scavato presso una sorgente nei depositi lacustri (ql^2). La falda acquifera è artesiana. Temperatura dell'acqua 12°C. L'acqua è utilizzata per uso domestico e per allevamento di bestiame
	8	0° 31' 43''	41° 30' 38''	9				20	20	**Stratigrafia:** m 0-1 terreno agrario argilloso; m 1-1.50 argilla alluvionale; m 1.50-6 argilla scura; m 6-6.30 argilla grigia; m 6.30-7.30 limo bianco molle; m 7.30-8 torba scura umida; m 8-11.50 limo grigio argilloso; m 11.50-12.50 torba scura, asciutta, compatta; m 12.50-13.20 argilla grigia; m 13.20-14.50 sabbione con molti fossili; m 14.50-17 limo argilloso con sabbia; m 17-20 argilla grigia con tracce di conchiglie
	9	0° 30' 55''	41° 30' 32''	9	PT		0,5	20	42	Iniziato nei depositi lacustri (ql^2). La falda d'acqua è artesiana. Temperatura dell'acqua 11°C. L'acqua è utilizzata per uso domestico e per allevamento di bestiame
	10	0° 30' 12''	41° 30' 18''	9	PT		1,2	20	50	Iniziato nei depositi lacustri (ql^2). La falda d'acqua è artesiana. Temperatura dell'acqua 11°C. L'acqua è utilizzata per uso domestico

TABELLA 254

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

SERMONETA **159 IV SO**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
u 41	11	0° 31' 26''	41° 30' 18''	8	PT		0,4	20	43	Iniziato nei depositi lacustri (ql^2). La falda d'acqua è artesiana. Temperatura dell'acqua 13°C.
	12	0° 31' 43''	41° 30' 20''	9	PR	8		100	5	Iniziato nei depositi lacustri (ql^2). Temperatura dell'acqua 14°C. L'acqua è utilizzata per uso domestico
	13	0° 30' 30''	41° 30' 07''	9	PT		0,8	20	60	Iniziato nei depositi lacustri (ql^2). La falda d'acqua è artesiana. Temperatura dell'acqua 11°C. Utilizzata per uso domestico ed irriguo
u 42	1	0° 32' 23''	41° 31' 04''	14	S*		> 100			**Sorgente Acqua Puzza.** *Sorgente sulfurea.* L'acqua proviene dai calcari (C_i^{ca}). Temperatura dell'acqua 13°C.
	2	0° 32' 16''	41° 31' 03''	13	S					L'acqua proviene dai calcari (C_i^{ca})
	3	0° 32' 20''	41° 31' 01''	12	S*		1090			**Sorgente Fiume Coperto.** *Acqua sulfurea.* L'acqua proviene dai calcari (C_i^{ca})
	4	0° 31' 59''	41° 30' 57''	13	S					L'acqua scaturisce dai depositi lacustri (ql^2)
	5	0° 32' 17''	41° 30'' 58''	11	S		188			**Sorgente Fosso Fallone.** L'acqua proviene dai depositi lacustri (ql^2) presso i calcari (C_i^{ca})
	6	0° 32' 08''	41° 30' 51''	10	S		15			**Sorgente Sambuco.** L'acqua proviene dai depositi lacustri (ql^2). Temperatura dell'acqua 12°C.
	7	0° 32' 20''	41° 30' 53''	12	S*		300			**Sorgenti Fossellone.** *Acqua sulfurea.* L'acqua proviene dai calcari (C_i^{ca}). L'acqua è utilizzata per uso irriguo
	8	0° 32' 16''	41° 30' 45''	12	S					L'acqua proviene dai depositi (ql^1)
	9	0° 32' 22''	41° 30' 45''	12	S					L'acqua proviene dai depositi (ql^1)
	10	0° 32' 28''	41° 30' 43''	18	S*		4,8			**Sorgente Mola Petrasanta.** L'acqua, sulfurea, scaturisce dai calcari (C_i^{ca}). Temperatura dell'acqua 13°C.
	11	0° 32' 46''	41° 30' 30''	10	S					L'acqua scaturisce dai depositi (ql^2) presso il contatto con i calcari (C_i^{ca}). Temperatura dell'acqua 13°C. Portata molto bassa
	12	0° 33' 05''	41° 30' 14'	15	PT		0,25	10	10	Scavato nei depositi (ql^2). La falda acquifera è artesiana. Temperatura dell'acqua 12°C. L'acqua è utilizzata per uso domestico ed irriguo

* Acqua mineralizzata

TABELLA 255

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI E DEI POZZI RILEVATI NELL'AMBITO DELLA REGIONE ORIENTALE

ROCCAGORGA **159 IV SE**

UBICAZIONE		COORDINATE		Quota Boccapozzo o sorgente	S PR PT Sorgente Pozzo Rom. Pozzo Triv.	Livello statico	Portata	Diametro pozzo cm.	Profondità pozzo cm.	NOTE
Riquadro	Numero d'ordine	LONG. E	LAT. N	m s/m		m s/m	lt/sec			
T 45	1	0° 38' 00"	41° 34' 33"	1225	S		0,1			L'acqua scaturisce dai calcari (C_s^{ca})
	2	0° 39' 03"	41° 33' 52"	1310	S		0,2			L'acqua scaturisce dai calcari (C_s^{ca})
T 46	1	0° 39' 29"	41° 34' 43"	890	S		0,1			L'acqua proviene dal calcare (C_s^{ca}) Nelle vicinanze ci sono alcuni pozzi scavati a mano
	2	0° 39' 29"	41° 34' 40"	890	PR		0,1	100		L'acqua proviene dai calcari (C_s^{ca})
	3	0° 39' 33"	41° 34' 40"	890	PR			500		L'acqua proviene dal calcare (C_s^{ca})
	4	0° 39' 41"	41° 34' 33"	900	PR		0,01	500		L'acqua scaturisce dal calcare (C_s^{ca})
t 45	1	0° 38' 10"	41° 33' 26"	938	S					**Acqua della Chiesa.** L'acqua scaturisce dal calcare (D)
t 46	1	0° 40' 22"	41° 33' 22"	1047	S		0,01			**Acqua Valle Pera.** L'acqua scaturisce dal calcare (C_i^{ca}) e dal detrito. In estate l'acqua diminuisce

TABELLA 256